



Red Hat Network Satellite 5.5

Channel Management Guide

Red Hat Network Satellite

Edizione 7

Last Updated: 2017-10-06

Red Hat Network Satellite 5.5 Channel Management Guide

Red Hat Network Satellite

Edizione 7

Red Hat Gruppo di documentazione

Nota Legale

Copyright © 2010 Red Hat, Inc.

This document is licensed by Red Hat under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License](#). If you distribute this document, or a modified version of it, you must provide attribution to Red Hat, Inc. and provide a link to the original. If the document is modified, all Red Hat trademarks must be removed.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Sommario

Benvenuti alla Red Hat Network Satellite Channel Management Guide.

Indice

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 2. INTRODUZIONE AI CANALI DI RHN	4
2.1. CANALI DI BASE E CANALI FIGLIO	4
2.2. SOTTOSCRIZIONE AI CANALI	4
2.3. DISPONIBILITÀ DEI CANALI	5
2.4. TOOL, REPOSITORI E LORO UTILIZZO	5
CAPITOLO 3. CREAZIONE DEI PACCHETTI PERSONALIZZATI	7
3.1. CREAZIONE DEI PACCHETTI PER RED HAT NETWORK	7
3.1.1. Vantaggi offerti da RPM	7
3.1.2. Direttive RPM di RHN	8
3.2. FIRME DIGITALI PER PACCHETTI RHN	9
3.2.1. Generazione di una coppia di chiavi GnuPG	9
3.2.2. Firma dei pacchetti	11
CAPITOLO 4. CANALI PERSONALIZZATI E GESTIONE DEI PACCHETTI	13
4.1. PRIVILEGI PER LA GESTIONE DEL CANALE	13
4.2. GESTIONE CANALI SOFTWARE	13
4.3. INFORMAZIONI DI GESTIONE DEI CANALI SOFTWARE	14
4.4. GESTISCI PACCHETTI SOFTWARE	17
4.5. CREAZIONE DI UN CANALE SOFTWARE	17
4.6. ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI AI CANALI SOFTWARE	18
4.7. CLONAZIONE DEI CANALI SOFTWARE	19
4.8. CANCELLAZIONE DEI CANALI SOFTWARE	20
CAPITOLO 5. GESTIONE ERRATA PERSONALIZZATI	21
5.1. GESTIONE ERRATA	21
5.1.1. Errata pubblicati	21
5.1.2. Errata non pubblicati	21
5.2. INFORMAZIONI ERRATA GESTITI	22
5.3. CREAZIONE E MODIFICA DEGLI ERRATA	22
5.4. ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI AGLI ERRATA	23
5.5. CLONAZIONE DI UN ERRATA	23
CAPITOLO 6. COME CARICARE E GESTIRE I PACCHETTI PERSONALIZZATI	25
6.1. COME CARICARE I PACCHETTI SUL RHN PROXY SERVER	25
6.1.1. Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager	25
6.2. COME CARICARE I PACCHETTI SUL RHN SATELLITE SERVER	29
6.2.1. Configurazione dell'applicazione RHN Push	29
6.2.2. Utilizzo dell'applicazione RHN Push:	32
APPENDICE A. CRONOLOGIA DELLA REVISIONE	33
INDICE ANALITICO	34

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

Questo documento affronta le problematiche riguardanti l'impiego e la gestione dei canali software personalizzati del RHN Proxy Server e di RHN Satellite Server. Esso può essere utilizzato dopo aver installato e configurato RHN Satellite Server oppure RHN Proxy Server.

In alcuni casi questo documento farà riferimento ad azioni eseguite sui Web server del Red Hat Network. Per gli utenti RHN Proxy Server, sarà presente un riferimento ai server Red Hat Network centrali su <https://rhn.redhat.com>. Per gli utenti di Satellite, ciò si riferisce al RHN Satellite Server del vostro sito.

CAPITOLO 2. INTRODUZIONE AI CANALI DI RHN

Un canale del Red Hat Network (RHN) non è altro che una raccolta di pacchetti software. I canali sono in grado di separare i pacchetti in base a regole ben precise: per esempio, un canale è in grado di contenere solo pacchetti provenienti da una distribuzione Red Hat ben specifica. Un canale può contenere dei pacchetti idonei per una applicazione o per una famiglia di applicazioni. Gli utenti hanno la possibilità di definire i canali più idonei alle proprie necessità; per esempio un'azienda sarà in grado di creare un canale capace di contenere i pacchetti necessari per tutti i laptop di una organizzazione.

2.1. CANALI DI BASE E CANALI FIGLIO

Sono presenti due tipi di canali: *canali di base* e *canali figlio*. Un canale di base è composto da un certo numero di pacchetti, con una architettura ben specifica e su di una release di Red Hat Enterprise Linux. Un canale figlio è un canale associato con un canale di base contenente pacchetti aggiuntivi.

Sottoscrivere un sistema ad un solo canale di base. Al contrario, sarà possibile eseguire una sottoscrizione su canali figlio multipli del proprio canale di base. Un sistema sottoscritto è in grado di installare o aggiornare solo pacchetti disponibili attraverso i propri canali appartenenti a Red Hat Network.

Quando registrate un sistema con Red Hat Network, esso viene assegnato al canale di base corrispondente alla versione di Red Hat Enterprise Linux del sistema. Una volta registrato il sistema, il proprio canale di base predefinito può essere modificato in un canale di base privato, in base al tipo di sistema, attraverso il sito web di RHN. Alternativamente è possibile associare alcune chiavi di attivazione con un canale personalizzato, in modo tale che durante la registrazione dei sistemi per mezzo delle suddette chiavi, essi verranno associati automaticamente con il canale personalizzato.

Sul sito web di RHN, la pagina **Canali** (posizionata sotto la scheda **Canali** sulla barra di navigazione superiore), fornisce un elenco di tutti i canali di base e dei propri canali figlio. Selezionando il nome di un canale, verrà visualizzata la pagina **Informazioni sul canale**, la quale fornisce un elenco di tutti i pacchetti del canale in questione, degli errata e di qualsiasi sistema associato.

2.2. SOTTOSCRIZIONE AI CANALI

Sottoscrizione dei sistemi sui canali desiderati seguendo le modalità di seguito riportate:

- **Registrazione per mezzo di chiavi di attivazione** – Grazie alla semplicità ed alla velocità delle chiavi di attivazione questa procedura rappresenta il metodo preferito per la registrazione dei sistemi come client sia sul RHN Proxy Server che sul RHN Satellite Server. I sistemi registrati attraverso una chiave di attivazione verranno registrati su tutti i canali associati con la suddetta chiave. Per maggiori informazioni consultate la *Red Hat Network Client Configuration Guide* e la *Red Hat Network Reference Guide*
- **Registrazione dell'installazione** – Quando un sistema viene inizialmente registrato attraverso **Red Hat Update Agent** oppure **Red Hat Network Registration Client**, esso viene automaticamente assegnato al canale di base corrispondente alla versione di Red Hat Enterprise Linux presente sul sistema. Una volta registrato il sistema sarà possibile modificare il proprio canale di base predefinito su di un canale di base privato in base al tipo di sistema, attraverso il sito web di RHN. Alternativamente, è possibile associare le chiavi di attivazione con un canale personalizzato, in modo tale che durante la registrazione dei sistemi per mezzo delle suddette chiavi, essi verranno associati automaticamente con il canale personalizzato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di queste applicazioni, consultate i rispettivi capitoli della *RHN Reference Guide* per il vostro livello di entitlement (Gestione o di Provisioning).
- **Sottoscrizione tramite sito web** – A seconda del canale di base del sistema sono disponibili

canali figlio specifici corrispondenti. Attraverso il sito web di RHN è possibile sottoscrivere il sistema ad un canale figlio. Se avete creato i vostri canali di base, è possibile riassegnare i sistemi ai suddetti canali personalizzati attraverso il sito web. Per maggiori informazioni sulla sottoscrizione online ai canali, consultate il capitolo relativo al sito web di Red Hat Network della *RHN Reference Guide*.

- Uso del tool della linea di comando `spacewalk-channel` (CLI) – `spacewalk-channel` permette di eseguire la sottoscrizione dei sistemi di canali specifici tramite la linea di comando, senza eseguire alcuna registrazione sul sito web di Red Hat Network.

Per esempio, per la sottoscrizione a due canali:

```
spacewalk-channel --add -c rhn-tools-rhel-i386-server-5 -c
rhel-i386-server-vt-5 --user username --password password
```

Per la cancellazione della sottoscrizione dal canale:

```
spacewalk-channel --remove -c rhn-tools-rhel-i386-server-5 -c
rhel-i386-server-vt-5 --user username --password password
```

Per elencare i canali sottoscritti:

```
spacewalk-channel --list
```

2.3. DISPONIBILITÀ DEI CANALI

Con Red Hat Network sono disponibili numerosi canali. Alcuni di essi possono essere utilizzati da tutti gli utenti, mentre altri sono disponibili solo per utenti facenti parte a determinate organizzazioni, altri ancora sono disponibili solo per coloro che hanno acquistato il diritto al loro accesso. I canali vengono suddivisi in base alle seguenti categorie:

- **Canali a pagamento** – Questi canali sono disponibili a tutti gli utenti che hanno acquistato il diritto ad un loro utilizzo, sia direttamente che insieme ad una particolare soluzione offerta da Red Hat. Red Hat Enterprise Linux è un esempio di canale a pagamento.
- **Canali personalizzati** – Canali creati dall'amministratore dell'organizzazione per gestire i pacchetti personalizzati. Questi canali, conosciuti anche come *canali privati*, per impostazione predefinita verranno visualizzati solo da parte dell'organizzazione che li crea; altri utenti diversi da quelli dell'organizzazione che li ha creati, non saranno in grado di accedere ai suddetti canali. Per maggiori informazioni sui rapporti fidati dell'organizzazione consultare la *Guida di riferimento*.

Questo documento affronta il processo di creazione e di gestione dei canali personalizzati con un RHN Proxy Server o con RHN Satellite Server.

2.4. TOOL, REPOSITORI E LORO UTILIZZO

Prima di creare e gestire i canali, prestate molta attenzione sulle differenze presenti tra i diversi tool ed i repository a vostra disposizione. Ciò è fondamentale se desiderate impiegare sia un RHN Satellite Server che un RHN Proxy Server poiché nè può derivare un aumento del numero delle posizioni di storage e delle utilità. Una combinazione Proxy-Satellite offre i metodi migliori per aumentare le prestazioni.

Come prima cosa familiarizzate con i tool di gestione del pacchetto:

- **RHN Package Manager** - Usatelo per passare i pacchetti personalizzati all'interno dei canali personalizzati presenti sul vostro RHN Proxy Server.
- **RHN Push** - Usatelo per passare i pacchetti personalizzati all'interno dei canali personalizzati presenti sul vostro RHN Satellite Server.
- **RHN Satellite Synchronization Tool** - Usatelo per importare e sincronizzare i pacchetti standard da Red Hat Network Classic al vostro RHN Satellite Server con Red Hat Network. Tale procedura viene eseguita tramite Internet o immagini ISO CD/DVD.

Ogni tool presenta un repository corrispondente del pacchetto. Sia **RHN Package Manager** che **RHN Push** necessitano di una creazione di directory di staging temporanee per la sostituzione dei pacchetti personalizzati caricati sul Proxy o Satellite. Dopo il loro utilizzo sarà necessario cancellare le suddette directory.



NOTA

Red Hat consiglia l'archiviazione esterna al Red Hat Network dei vostri pacchetti personalizzati.

Se state utilizzando sia RHN Proxy Server che RHN Satellite Server,, utilizzate solo **RHN Push** e **RHN Satellite Synchronization Tool**. La combinazione tra Proxy-Satellite necessita di un caricamento dei pacchetti personalizzati e dei canali *solo sul Satellite*. Da qui, il Proxy è in grado di ottenere i pacchetti e di distribuirli ai sistemi client.

CAPITOLO 3. CREAZIONE DEI PACCHETTI PERSONALIZZATI

È possibile incontrare alcuni problemi durante la creazione dei pacchetti software, soprattutto durante il processo di consegna e di installazione dei pacchetti stessi tramite Red Hat Network. Questo capitolo fornisce una panoramica su come creare i pacchetti e consegnarli correttamente tramite Red Hat Network. Gli argomenti affrontati riguardano il motivo per il quale viene utilizzato RPM, la creazione dei pacchetti per RHN e come firmarli in modo corretto.

3.1. CREAZIONE DEI PACCHETTI PER RED HAT NETWORK

Red Hat Network utilizza la tecnologia *RPM Package Manager* (RPM), per determinare il tipo di aggiornamento o le implementazioni software aggiuntive applicabili ad ogni sistema client. I pacchetti ripristinati da Red Hat Network sono generalmente in formato RPM. Tuttavia le immagini ISO sono disponibili attraverso la tabella **Software** del sito web di Red Hat Network, ma non sono disponibili nelle installazioni RHN Satellite. Se il supporto Solaris è stato abilitato sul vostro server Satellite, sarà possibile utilizzare RHN Push per caricare i pacchetti Solaris sui canali personalizzati utilizzati dai client di Solaris.

RPM è un tool in grado di fornire agli utenti un metodo molto semplice di installazione, disinstallazione, aggiornamento e verifica dei pacchetti software. Altresì permette agli sviluppatori software di contenere il codice sorgente e le versioni compilate di un programma per utenti finali e sviluppatori.

3.1.1. Vantaggi offerti da RPM

RPM fornisce i seguenti vantaggi:

Processi di aggiornamento semplici

Utilizzando RPM è possibile aggiornare singoli componenti di un sistema senza eseguire un processo completo di reinstallazione. Quando Red Hat rende disponibile una nuova versione di Red Hat Enterprise Linux, per poter eseguire un processo di aggiornamento gli utenti non dovranno eseguire un nuovo processo di installazione. RPM rende possibile l'esecuzione di processi di aggiornamento intelligenti e completamente automatizzati. Durante l'esecuzione dei suddetti processi, i file di configurazione presenti all'interno dei pacchetti non verranno alterati, in questo modo gli utenti non perderanno le proprie impostazioni. Non è necessario alcun tipo di file di aggiornamento per eseguire tale operazione su di un pacchetto, poichè viene utilizzato lo stesso tipo di file RPM per installare o aggiornare il pacchetto.

Interrogazione dei pacchetti

RPM fornisce delle opzioni per il processo di interrogazione atte ad eseguire una ricerca, attraverso il vostro database RPM, di pacchetti o di determinati file. È possibile altresì stabilire il file di appartenenza di un pacchetto e la sua provenienza. I file contenuti nel pacchetto si trovano in un archivio compresso con una intestazione binaria personalizzata contenente informazioni utili sul pacchetto e sui rispettivi contenuti. RPM interroga le intestazioni in modo veloce e semplice.

Verifica del sistema

Un'altra caratteristica è quella della verifica dei pacchetti. Se credete che un file relativo ad un pacchetto sia stato cancellato, sarà possibile verificare il pacchetto in modo da controllare lo stato del file corrispondente. Tale verifica notificherà la presenza di eventuali anomalie. Se sono presenti degli errori sarà possibile reinstallare i file in modo semplice ed accurato. I file di configurazione modificati vengono conservati durante il processo di reinstallazione.

Pristine Sources

Uno degli scopi più importanti di RPM è quello di permettere l'utilizzo dei *pristine* software sources,

come diffuso dagli autori originali del software. Insieme a RPM sono presenti all'interno di un prodotto sia i pristine sources che le patch utilizzate insieme alle istruzioni per l'impostazione. Tale caratteristica rappresenta un vantaggio per diversi motivi. Per esempio, nel caso in cui viene rilasciata una nuova versione di un programma, non sarà necessario eseguire la sua compilazione partendo da zero. È necessario solo controllare la patch relativa per seguire le fasi a voi necessarie. Tutti i valori di default e le modifiche eseguite per impostare correttamente il vostro software, sono facilmente visibili utilizzando questa tecnica.

Il mantenimento inalterato dei codici sorgenti non solo potrebbe interessare gli sviluppatori, ma potrebbe anche dar luogo ad un software con qualità maggiori per gli utenti finali.

3.1.2. Direttive RPM di RHN

Il vantaggio di RPM stà nel fatto che esso è in grado di definire le dipendenze e di identificare i conflitti in modo accurato, per questo motivo Red Hat Network si affida molto a questa funzione. Red Hat Network offre altresì un ambiente automatizzato, ciò significa che non è possibile eseguire alcun intervento manuale durante il processo di installazione di un pacchetto. Pertanto, al momento della creazione di RPM per una distribuzione tramite Red Hat Network, è necessario seguire le regole di seguito riportate:

1. Conoscere RPM. È cruciale comprendere in modo approfondito l'importanza delle funzioni essenziali di RPM in modo da creare correttamente i pacchetti. Per maggiori informazioni su RPM, consultate le seguenti risorse:
 - o http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora_Draft_Documentation/0.1/html/RPM_Guide/index.html
 - o http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora_Draft_Documentation/0.1/html/Packagers_Guide/index.html
 - o <http://www.gurulabs.com/GURULABS-RPM-LAB/GURULABS-RPM-GUIDE-v1.0.PDF>
2. Quando create un RPM per un canale figlio, create il pacchetto tramite una nuova installazione di Red Hat Enterprise Linux con la stessa versione del canale di base del figlio. Assicuratevi di applicare prima tutti gli aggiornamenti provenienti da Red Hat Network.
3. È necessario installare il pacchetto RPM senza l'utilizzo delle opzioni `--force` o `--nodeps`. Se non siete in grado d'installare in modo pulito un RPM sul vostro sistema di compilazione, Red Hat Network non sarà in grado di installarlo automaticamente sul sistema.
4. Il filename del pacchetto RPM deve essere in formato NVR (name, version, release), e deve contenere l'architettura per il pacchetto. Il formato corretto è `name-version-release.arch.rpm`. Per esempio, un filename valido per il pacchetto RPM è `pkgname-0.84-1.i386.rpm`, dove il nome è `pkgname`, la versione è `0.84`, la release è `1`, e l'architettura è `i386`.
5. Il pacchetto RPM dovrebbe essere firmato dal manutentore del pacchetto. I pacchetti non firmati possono essere distribuiti attraverso Red Hat Network, ma `yum` deve essere forzato ad accettarli. La firma dei pacchetti è fortemente consigliata e viene affrontata nella [Sezione 3.2, «Firme digitali per pacchetti RHN»](#).
6. Se il pacchetto viene in alcun modo modificato, incluso la modifica della firma o la sua ricompilazione, la versione o la release deve essere aumentata in maniera incrementale. In altre parole, l'NVRA (incluso il tipo di architettura) per ogni RPM distribuito attraverso RHN deve corrispondere ad una creazione unica nel genere per evitare doppioni.

7. Nessun pacchetto RPM può rendere la propria versione obsoleta.
8. Se il pacchetto viene diviso in due o più pacchetti separati, fate molta attenzione alle dipendenze. Non dividete un pacchetto esistente a meno che non siate costretti a farlo.
9. Nessun pacchetto si può affidare agli script di pre-installazione, post-installazione, pre-disinstallazione o post-disinstallazione interattiva. Se il pacchetto in questione ha bisogno dell'intervento di un utente durante l'installazione, tale procedura non sarà in grado di funzionare con Red Hat Network.
10. Qualsiasi script di pre-installazione, post-installazione, pre-disinstallazione e post-disinstallazione non dovrebbe mai eseguire alcun processo di scrittura su `stderr` o `stdout`. Ridirezionate i messaggi su `/dev/null`, se essi non risultano necessari, in caso contrario scriveteli su di un file.
11. Quando create il file spec, utilizzate le definizioni del gruppo presenti in `/usr/share/doc/rpm-<version>/GROUPS`. Se non è disponibile un abbinamento ideale, selezionate quello più idoneo.
12. Utilizzate la funzione della dipendenza RPM, in modo da assicurare una esecuzione corretta del programma dopo la sua installazione.



IMPORTANTE

Non create alcun RPM tramite il processo di archiving e unarchiving dei file all'interno dello script post-installazione. Tale processo annulla l'obiettivo di RPM.

Se i file presenti all'interno dell'archivio non vengono inclusi nell'elenco, essi non possono essere verificati o esaminati per la presenza di conflitti. Nella maggior parte dei casi RPM è in grado di compattare e scompattare gli archivi nel modo migliore. Per esempio, non create alcun file in un `%post` non riordinato in una sezione `%postun`.

3.2. FIRME DIGITALI PER PACCHETTI RHN

Tutti i pacchetti distribuiti attraverso RHN dovrebbero avere una *Firma Digitale*. La suddetta firma viene creata attraverso una chiave unica privata, e può essere verificata con la chiave pubblica corrispondente. Dopo aver creato un pacchetto SRPM (Source RPM) e l'RPM possono essere firmati in modo digitale tramite una chiave GnuPG. Prima di installare il pacchetto, è necessario utilizzare una chiave pubblica in modo da verificare che il pacchetto sia stato firmato da una entità fidata, e che lo stesso non sia stato modificato dopo l'ultima firma.

3.2.1. Generazione di una coppia di chiavi GnuPG

Una coppia di chiavi GnuPG consiste in una chiave pubblica ed una privata. Per la sua generazione:

1. Nel prompt della shell digitare come utente root il seguente comando:

```
gpg --gen-key
```

Se eseguite il comando come utente non root, visualizzerete il messaggio di seguito riportato:

```
gpg: Warning: using insecure memory!
```

Questo messaggio viene visualizzato poichè gli utenti non root non possono bloccare le pagine

della memoria. Poichè non è auspicabile che altre persone siano in possesso della vostra chiave GnuPG privata o frase d'accesso, sarà necessario generare come utente root una coppia di chiavi. L'utente root è in grado di bloccare le pagine della memoria, ciò significa che le informazioni non verranno mai scritte sul disco.

2. Dopo aver eseguito il comando per generare una coppia di chiavi sarete in grado di visualizzare una schermata introduttiva contenente alcune opzioni della chiave, simili a quanto segue:

```
gpg (GnuPG) 1.2.6; Copyright (C) 2004 Free Software
Foundation, Inc. This program comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY. This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions. See the file COPYING
for details. Please select what kind of key you want: (1) DSA
and ElGamal (default) (2) DSA (sign only) (4) RSA (sign only)
Your selection?
```

3. Accettate l'opzione di default: **(1) DSA and ElGamal**. Questa opzione vi permetterà di creare una firma digitale e di eseguire una codifica/decodifica con due tipi di tecnologie. Digitate **1** e poi premete **Invio**.
4. Successivamente scegliete la misura della chiave, ciò indicherà la lunghezza della chiave. Più la chiave è lunga e più sarà resistente agli attacchi. A questo scopo è consigliato la creazione di una chiave a 1024 bit.
5. L'opzione successiva richiederà di stabilire la validità della vostra chiave. Se selezionate una data di scadenza, ricordate che tutti gli utenti che utilizzano la vostra chiave pubblica dovranno essere informati della suddetta data, e quindi acquisire una nuova chiave pubblica. È consigliato non selezionare alcuna data di scadenza. Se non impostate alcuna data sarà chiesto di confermare la vostra scelta:

```
Key does not expire at all Is this correct (y/n)?
```

6. Premete **y** per confermare.
7. Il compito successivo sarà quello di fornire un User-ID contenente il nome, l'indirizzo email ed un commento aggiuntivo, ognuno di essi viene richiesto individualmente. Una volta terminato verrà mostrato un sommario contenente le informazioni da voi inserite.
8. Una volta confermata la vostra selezione inserite una frase d'accesso.



NOTA

In modo simile alle password una frase d'accesso efficace è fondamentale per la sicurezza in GnuPG. Utilizzate un giusto mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e/o punteggiatura.

9. Dopo aver inserito e verificato la frase d'accesso verranno generate le chiavi. A questo punto sarà visualizzato un messaggio simile al seguente:

```
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to
perform some
other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks)
```

```
during the prime generation; this gives the random number generator
a
better chance to gain enough entropy.
```

```
+++++.++++.+++++. . . .+++++.+++++.+++++.+++++. +++ .
+++++.+++++.+++++. . . .+++++.+++++.+++++.+++++.+++++
```

Terminata l'attività nella schermata, le nuove chiavi verranno posizionate nella directory `.gnupg` nella home directory di root. Questo rappresenta la posizione predefinita delle chiavi generate dall'utente root.

Per elencare le chiavi di root usare il comando:

```
gpg --list-keys
```

L'output sarà simile al seguente:

```
/root/.gnupg/pubring.gpg ----- pub 1024D/B7085C8A 2002-02-18
Your Name<you@example.com>
sub 1024g/E12AF9C4 2002-02-18
```

Per ripristinare la chiave pubblica, utilizzate il seguente comando:

```
gpg --export -a 'Your Name' > public_key.txt
```

La chiave pubblica è scritta sul file `public_key.txt`.

Questa chiave pubblica è molto importante, infatti essa risulta essere la chiave da impiegare su tutti i sistemi client che ricevono un software personalizzato attraverso `up2date`. Le tecniche utilizzate per impiegare questa chiave attraverso un'organizzazione, sono disponibili nella *Red Hat Network Client Configuration Guide*.

3.2.2. Firma dei pacchetti

Prima di poter firmare i pacchetti è necessario configurare il vostro file `~/ .rpmmacros` in modo da includere quanto segue:

```
%_signature gpg
%_gpg_name B7085C8A
```

Sostituire il valore ID della chiave `_gpg_name` di `B7085C8A`, con l'ID della chiave dal vostro keyring GPG utilizzato per firmare i pacchetti. Questo valore indica all'**RPM** la firma da utilizzare.

Per firmare il pacchetto `package-name-1.0-1.noarch.rpm`, utilizzate il seguente comando:

```
rpm --resign package-name-1.0-1.noarch.rpm
```

Inserire la frase d'accesso. Per assicurarvi che il pacchetto sia stato firmato, utilizzate il seguente comando:

```
rpm --checksig -v package-name-1.0-1.noarch.rpm
```

A questo punto dovrete visualizzare **Good signature from "Your Name"** nell'output, con *Your Name* sostituito con il nome associato con la chiave utilizzata per la firma.

CAPITOLO 4. CANALI PERSONALIZZATI E GESTIONE DEI PACCHETTI

I canali personalizzati permettono agli amministratori di utilizzare l'infrastruttura di Red Hat Network per impiegare i pacchetti creati e gestiti dalle rispettive organizzazioni. Tutte le attività di gestione dei canali e dei pacchetti, vengono eseguite all'interno della scheda **Canali** del sito web di RHN. Le istruzioni riportate in questa sezione, vengono utilizzate insieme con le informazioni presenti nel capitolo riguardante il sito web di RHN della *RHN Reference Guide*.



NOTA

A causa dei problemi che si possono verificare durante l'impiego dei pacchetti non testati all'interno del vostro ambiente di produzione, Red Hat consiglia vivamente di creare dei canali beta idonei per sistemi selezionati ed utilizzabili per lo staging.

Per esempio, se avete un gruppo di sistemi Web server in grado di ricevere un set di pacchetti personalizzati, create dei canali provvisori in modo da installare prima i pacchetti su di un sottoinsieme non-critico di sistemi rappresentativi. Essi possono essere server di sviluppo o di staging, e *non* sistemi di produzione veri e propri. Successivamente i canali provvisori vengono cancellati seguendo le fasi descritte nella [Sezione 4.8, «Cancellazione dei canali software»](#).

4.1. PRIVILEGI PER LA GESTIONE DEL CANALE

Per poter eseguire qualsiasi compito di gestione del canale, gli utenti interessati devono avere i permessi corretti di un *Amministratore del canale*. È possibile modificare i suddetti permessi attraverso il sito web di Red Hat Network. Essi vengono assegnati agli utenti da un *Amministratore dell'organizzazione*, il quale rappresenta il livello più elevato di un amministratore. I privilegi di Amministratore del Canale vengono assegnati nel modo seguente:

1. Eseguite un log in sul sito web di Red Hat Network come Amministratore dell'organizzazione.
2. Sulla barra di navigazione superiore fate clic su **Utenti**, e successivamente sul nome dell'utente che esegue le funzioni di gestione del canale.
3. Sulla pagina **Informazioni utente**, andate verso il basso fino a giungere alla sezione **Ruoli** e selezionate la casella corrispondente all'**Amministratore del canale**. Successivamente fate clic su **Invia** nella parte bassa della pagina. Da notare che agli Amministratori dell'organizzazione vengono garantiti automaticamente i privilegi di gestione del canale.
4. Siate in possesso del log in utente per il sito web di Red Hat Network, fate clic su **Canali** sulla barra di navigazione superiore, ed assicuratevi di visualizzare il pulsante **Gestisci Canali Software** sulla barra di navigazione corrispondente.

4.2. GESTIONE CANALI SOFTWARE

In aggiunta ai pulsanti ed alle pagine disponibili agli utenti di RHN con un livello di gestione standard, gli utenti di RHN Satellite Server e RHN Proxy Server avranno accesso al pulsante **Gestisci Canali Software** sulla barra di navigazione di sinistra. Tramite il suddetto pulsante, sarete in grado di visualizzare l'interfaccia **Gestione Canale Software**, per mezzo della quale vengono eseguiti tutti i compiti di gestione del canale software personalizzato.



AVVERTIMENTO

Se state utilizzando sia RHN Proxy Server che RHN Satellite Server, eseguite una gestione dei canali personalizzati e dei pacchetti *solo* tramite Satellite poiché i server del Proxy ricevono gli aggiornamenti direttamente da quest'ultimo. La gestione manuale dei pacchetti e dei canali su di un Proxy all'interno di una configurazione simile rischierebbe di sfasare i vostri server.

Facendo clic sui link all'interno dell'elenco **Gestione Canali Software**, sarete in grado di visualizzare numerose schede della pagina **Informazioni Canali Software Gestiti**. Facendo clic sul nome di un canale visualizzerete la scheda **Dettagli**, mentre facendo clic sul numero corrispondente dei pacchetti sarete in grado di visualizzare **Elenca/Rimuovi** della scheda **Pacchetti**. Per ulteriori informazioni consultate la [Sezione 4.3, «Informazioni di Gestione dei canali software»](#)

4.3. INFORMAZIONI DI GESTIONE DEI CANALI SOFTWARE

Virtualmente tutti i compiti di gestione dei canali personalizzati vengono eseguiti all'interno della pagina **Informazioni Canali Software Gestiti**, accessibile tramite **Gestisci Canali Software** sulla barra di navigazione di sinistra, e successivamente selezionando il nome del canale da modificare. Questa pagina consiste nelle seguenti schede:

- **Dettagli** – Fornisce informazioni di base sul canale, come ad esempio il canale genitore, il nome, il sommario e la descrizione. Alcune di queste informazioni sono modificabili. In aggiunta, gli Amministratori dell'organizzazione e gli Amministratori del canale, sono in grado di visualizzare la casella **Restrizioni sottoscrizione per-utente**. Ciò significa che il comportamento predefinito di ogni canale permette ad ogni utente di sottoscrivere i sistemi al canale stesso. Deselezionando la suddetta casella e facendo clic su **Aggiorna Canale** visualizzerete la scheda **Iscritti**, la quale viene utilizzata per conferire al canale alcuni permessi di sottoscrizione dell'utente.
- **Iscritti** – Presenta un elenco di utenti con permessi di sottoscrizione ai canali personalizzati. Questa scheda appare quando si verificano due condizioni. In primo luogo l'utente che ha eseguito una registrazione deve essere un Amministratore dell'organizzazione o un Amministratore del canale. Secondo, la casella **Restrizioni sottoscrizione per-utente** sulla scheda **Dettagli**, deve essere impostata su **Solo utenti selezionati all'interno della organizzazione possono sottoscrivere a questo canale**. Così facendo gli utenti potranno eseguire la sottoscrizione con il canale rilevante. Su questa scheda selezionare le caselle degli utente che desiderate autorizzare alla sottoscrizione dei sistemi sul canale desiderato, e successivamente fate clic su **Aggiorna**. Da notare che gli Amministratori dell'organizzazione e gli Amministratori del canale sono in grado di accedere automaticamente alla sottoscrizione su tutti i canali.
- **Manager** – Elenca tutti gli utenti che possiedono i permessi di gestione nei confronti del canale personalizzato. Questa scheda verrà visualizzata sia dagli Amministratori dell'organizzazione che dagli Amministratori del canale. Selezionate le caselle degli utenti che desiderate abilitare per una gestione completa del canale in questione, e successivamente fate clic su **Aggiorna**.

Questo stato non permette all'utente di creare nuovi canali. Da notare che gli Amministratori dell'organizzazione e gli Amministratori del canale automaticamente possiedono un accesso di gestione su tutti i canali.

- **Errata** – Fornisce l'errata associato con i vostri canali personalizzati. Proprio come Red Hat Network è in grado di creare e consegnare gli aggiornamenti errata per il software Red Hat Enterprise Linux, allo stesso modo gli utenti saranno in grado di consegnare i suddetti aggiornamenti errata ai vostri canali personalizzati, come parte integrante dell'aggiornamento dei vostri server con l'ultimissimo codice. Questa scheda contiene delle sottotabelle che vi permetteranno di visualizzare, aggiungere, rimuovere e clonare l'erratum: **Elenca/Rimuovi**, **Aggiungi** e **Clona**. Da notare che è possibile clonare un errata solo tramite un RHN Satellite Server.
 - **Elenca/Rimuovi** – Visualizza tutti gli errata attualmente associati con il canale personalizzato, e permette di rimuovere la suddetta associazione. Per rimuovere l'errata dal canale, selezionare le caselle corrispondenti e fate clic su **Rimuovi Errata** nell'angolo in basso sulla destra della pagina. A questo punto verrà visualizzata una pagina di conferma la quale elenca l'errata (o gli errata) da rimuovere. Per completare l'azione sopra riportata, fate clic su **Conferma**.
 - **Aggiungi** – Permette di aggiungere gli errata al canale desiderato. Sono elencati tutti gli errata che potenzialmente possono essere aggiunti al canale. Per aggiungere gli errata al canale, selezionate le caselle appropriate e fate clic su **Aggiungi Errata**. Per maggiori informazioni sulla gestione degli errata consultate il [Capitolo 5, Gestione Errata persinalizzati](#).
 - **Clona** – Permette agli utenti di Satellite di riprodurre l'errata ed i pacchetti associati per un canale clonato. Questa scheda verrà immediatamente popolata per i canali clonati attraverso l'opzione seleziona errata o tramite l'opzione stato originale. La scheda **Clona** è in grado di ottenere errata ogni qualvolta viene emesso un errata per il canale target (o di origine). Tale processo è molto utile per i canali clonati anche con l'opzione stato attuale. Per informazioni sulle opzioni di clonazione, consultate la [Sezione 4.7, «Clonazione dei canali software»](#).

Per poter includere gli errata dal canale target all'interno del canale clonato selezionate **Unisci** o **Clona** da ogni menu a tendina dell'advisory. L'opzione **Unisci** è presente solo se l'erratum è stato precedentemente clonato. Utilizzatela per associare l'erratum attraverso i canali ed evitare quindi la duplicazione delle entry. Utilizzate l'opzione **Clona** per creare una nuova entry, come ad esempio quando eseguite un processo di modifica dal clone precedente.

Per impostazione predefinita l'errata clonato eredita l'etichetta dell'advisory di Red Hat originale con il prefisso "RH" sostituito da "CL". Per esempio, RHSA-2003:324 diventa CLSA-2003:324. I cloni successivi della stessa advisory presenteranno la seconda lettera in sequenza, per esempio "CM" e "CN". Queste etichette possono essere modificate attraverso la pagina **Informazioni Errata Gestiti**. Per informazioni consultate la [Sezione 5.2, «Informazioni Errata gestiti»](#).

In aggiunta all'opzione **Merge**, gli errata precedentemente clonati presentano alcuni valori all'interno della colonna **Errata posseduti**. L'etichetta dell'erratum è collegata alla propria pagina delle informazioni. Le flag **pub** e **mod** all'interno delle parentesi, identificano se l'erratum clonato è stato o meno pubblicato o modificato dall'advisory originale. Un segno più + prima del flag stà ad indicare un riscontro affermativo, l'errata clonato è stato pubblicato. Un segno meno - prima del flag indica un riscontro negativo.

Per esempio, (-mod) potrebbe significare che un pacchetto è stato cancellato. Per saperne di più su come pubblicare o modificare un errata personalizzato consultare la [Sezione 5.1, «Gestione Errata»](#).

Per escludere gli errata dal canale clonato, selezionate il pulsante **Non eseguire alcuna azione** dai menu a tendina. Quando siete soddisfatti dei cambiamenti, fate clic su **Clona Errata**. Ricontrollate le suddette modifiche tramite la pagina di conferma, e successivamente fate clic su **Aggiorna Errata**.

- **Sync** – Mostra i pacchetti errata non inclusi nella clonazione iniziale del pacchetto che sono stati aggiornati. Questa pagina vi permette di sincronizzare il canale clonato con l'errata corrente contrassegnando la casella desiderata e selezionando **Sincronizza Errata**.
- **Pacchetti** – Fornisce i pacchetti associati con ogni vostro canale personalizzato. Questa scheda contiene delle sottotabelle che vi permettono di visualizzare, aggiungere e rimuovere i pacchetti: **Elenca/Rimuovi**, **Aggiungi**, e **Confronta**.
 - **Elenca/Rimuovi** – Mostra tutti i pacchetti attualmente associati con il canale personalizzato, e permette di cancellare l'associazione in questione. Per rimuovere i pacchetti dal canale, selezionate le caselle corrispondenti e fate clic su **Rimuovi Pacchetti** nell'angolo in basso a destra della pagina. A questo punto verrà visualizzata una pagina di conferma con i pacchetti rimossi. Per completare la suddetta azione fate clic su **Conferma**.



IMPORTANTE

Questo elenco differisce da quello disponibile attraverso la pagina **Informazioni Canale Software** standard, poichè esso mostra tutte le versioni di un pacchetto presente all'interno del database, invece di mostrare l'ultimissima versione. È possibile ripristinare una versione precedente di un pacchetto, semplicemente rimuovendo l'ultimissima versione.

- **Aggiungi** – Vi permette di aggiungere i pacchetti al canale. Per visualizzare i pacchetti disponibili, selezionate una opzione dal menu a tendina **Visualizza** e successivamente fate clic su **Visualizza**. Per aggiungere i pacchetti al canale che state modificando, selezionate le caselle appropriate e fate clic su **Aggiungi Pacchetti**. Per una discussione su questo processo consultate la [Sezione 4.6, «Assegnazione dei pacchetti ai canali software»](#).
- **Confronta** – Vi permette di confrontare gli elenchi dei pacchetti di canali diversi. Per visualizzare le differenze, selezionate un altro canale dal menu a tendina **Confronta con:**, e successivamente fate clic su **Confronta**. A questo punto verrà mostrato un elenco con tutti i pacchetti non presenti in entrambi i canali, indicando la posizione nel canale esistente per ognuno di essi.
- **Repository** – Selezionare **Gestisci repository** per assegnare i repository yum al canale e sincronizzare il contenuto dei repository.
 - **Aggiungi / Rimuovi** – Elenca i repository configurati. Per aggiungere o rimuovere i repository selezionare la casella corrispondente al nome del repository e successivamente **Aggiorna repository**.

- o **Sincronizza** – Elenca i repository configurati. Per programmare una sincronizzazione usare le caselle del menu a tendina; per una sincronizzazione immediata selezionare **Sincronizza ora**.

4.4. GESTISCI PACCHETTI SOFTWARE

Insieme ai processi di aggiunta e rimozione dei pacchetti all'interno del canale avrete anche a disposizione la facoltà di rimuovere i pacchetti sia dal database che dal file system. La rimozione dal file system viene ritardata di circa un'ora. È possibile eseguire tale processo attraverso la pagina **Gestione Pacchetto Software**, accessibile selezionando **Gestisci Pacchetti Software** sulla barra di navigazione di sinistra.



AVVERTIMENTO

Anche se la cancellazione dei pacchetti dal database può essere vanificata tramite un loro ricaricamento, essi perderanno la loro associazione con qualsiasi errata. Durante un loro ricaricamento essi devono essere riassociati manualmente agli errata. Per maggiori informazioni consultate il [Capitolo 5, Gestione Errata personalizzati](#).

Per rimuovere i pacchetti dal database:

1. Andate su **Gestione pacchetti software** e selezionare una opzione contenente i pacchetti del menu a tendina **Visualizza** e selezionare **Visualizza**.
2. Dopo aver fatto questo selezionate le caselle appropriate e fate clic su **Rimuovi pacchetti**. A questo punto verrà mostrata una pagina di conferma con al suo interno i pacchetti appena rimossi. Fate clic su **Confirma** a per cancellare definitivamente i pacchetti.

Poichè i pacchetti veri e propri vengono conservati sul RHN Proxy Server, i pacchetti personalizzati relativi non potranno essere scaricati attraverso il sito web di RHN anche se gli stessi risultano essere presenti nel sito. A tale scopo sarà necesario ripristinarli dal sistema client utilizzando **up2date**. Poichè RHN Satellite Server è provvisto di un proprio sito web i pacchetti personalizzati relativi sono accessibili tramite HTTP oppure **Red Hat Update Agent**. Per ottenere i pacchetti personalizzati è necessario registrare il sistema client sul canale contenente i pacchetti.

4.5. CREAZIONE DI UN CANALE SOFTWARE

Prima di caricare i pacchetti sul server sarà possibile creare un canale personalizzato per poterli ospitare. Consultate [Capitolo 6, Come caricare e gestire i pacchetti personalizzati](#) per maggiori informazioni. Una volta caricati i pacchetti possono essere riassegnati attraverso il sito web come descritto in [Sezione 4.6, «Assegnazione dei pacchetti ai canali software»](#).

I canali vengono creati sul sito web di Red Hat Network nel modo seguente:

1. Eseguite un log in sul sito web di Red Hat Network come Amministratore del canale
2. Sulla barra di navigazione superiore, fate clic sulla scheda **Canali** e successivamente sul pulsante **Gestisci Canali software** sulla barra di navigazione di sinistra.

3. Sulla pagina **Gestione canali software**, fate clic su **crea nuovo canale software** nell'angolo in alto sulla destra. Gli amministratori RHN Satellite Server saranno in grado di visualizzare l'opzione **clona canale**. Per maggiori informazioni consultate la [Sezione 4.7, «Clonazione dei canali software»](#).
4. Sulla pagina **Nuovo canale**, definite le informazioni del canale seguendo le istruzioni presenti sulla pagina. Per la maggior parte delle azioni di gestione del canale, l'**Etichetta del canale** viene utilizzata per identificare il canale per questo motivo selezionare una etichetta più idonea. Per informazioni aggiuntive consultate i canali esistenti.

L'**URL della chiave GPG** deve rappresentare la posizione della chiave sul server come definito durante il processo di configurazione del client. Consultate la *Red Hat Network Client Configuration Guide*. L'ID della chiave GPG risulta essere l'identificatore unico, come ad esempio "DB42A60E", mentre l'impronta digitale della chiave GPG è simile a "CA20 8686 2BD6 9DFC 65F6 ECC4 2191 80CD DB42 A60E". Da notare che l'ID della chiave è lo stesso dell'ultima coppia dei quartetti all'interno dell'impronta digitale della chiave.

5. Una volta terminato, fate clic su **Crea canale** nella parte bassa della pagina.

4.6. ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI AI CANALI SOFTWARE

Quando i pacchetti vengono inizialmente caricati essi possono essere assegnati ad un canale personalizzato, a canali personalizzati multipli oppure a nessun canale. Consultate [Capitolo 6, Come caricare e gestire i pacchetti personalizzati](#) per maggiori informazioni. Una volta caricati, i pacchetti possono essere riassegnati tra i canali personalizzati ed il repository di Nessun canale.

Queste funzioni vengono rese disponibili tramite le seguenti fasi:

1. Selezionando **Canali** sulla barra di navigazione superiore e successivamente su **Gestisci Canali Software** sulla barra di navigazione di sinistra.
2. All'interno della pagina **Gestione Canali software**, fate clic sul nome del canale in modo da ricevere i pacchetti.
3. Nella pagina **Informazioni Canali Software Gestiti**, selezionare la scheda **Pacchetti** e successivamente su **Aggiungi**. Per associare i pacchetti al canale appena modificato, selezionate l'opzione ora contenente i pacchetti dal menu a tendina **Visualizza**, e successivamente selezionate **Visualizza**.



NOTA

I pacchetti precedentemente associati con il canale appena modificato non verranno visualizzati. I pacchetti non assegnati ad un canale specifico saranno disponibili nella voce del menu **Pacchetti non presenti in alcun canale**. Selezionando **Tutti i pacchetti gestiti** sarete in grado di visualizzare tutti i pacchetti disponibili.

4. Selezionate le caselle dei pacchetti da assegnare al canale modificato e successivamente fate clic su **Aggiungi pacchetti** nell'angolo in basso sulla destra della pagina. A questo punto visualizzerete una pagina di conferma contenente i pacchetti interessati.
5. Fate clic su **Conferma** per associare i pacchetti con il canale. Successivamente verrà visualizzata la sottoscheda **Elenca/Rimuovi** della pagina **Informazioni canali software gestiti**, con tutti i nuovi pacchetti.

Una volta assegnati i pacchetti ad un errata, la cache dell'errata viene aggiornata in modo da riflettere gli aggiornamenti. Tale processo viene brevemente ritardato per dare modo agli utenti di terminare il processo di modifica di un errata prima di rendere disponibili tutti i cambiamenti. Per inizializzare le vostre modifiche manualmente sulla vostra cache, fate clic sul link **Conferma le modifiche immediatamente** all'interno del testo nella parte alta della sottoscheda **Elenca/Rimuovi**.

4.7. CLONAZIONE DEI CANALI SOFTWARE

Gli Amministratori del canale di RHN Satellite Server possono clonare i canali software in modo da poter eseguire un processo semplice di associazione del pacchetto. Il processo di clonazione offre la possibilità di eseguire una replica di un altro canale, permettendovi di associare immediatamente i pacchetti appropriati e gli errata, con un canale software personalizzato.

Per accedere a questa funzionalità:

1. Selezionate la scheda **Canali** sulla barra di navigazione superiore e successivamente su **Gestisci Canali Software** sulla barra di navigazione di sinistra. Tale processo vi ridirezionerà sulla pagina **Gestione canale software**
2. Per iniziare il processo di clonazione, fate clic su **clona canale** nell'angolo alto della schermata.

A questo punto visualizzerete tre opzioni per il processo di clonazione: stato attuale del canale, stato originale del canale oppure seleziona errata. Queste opzioni vengono descritte in modo più esteso sul sito web; ecco riportate le seguenti opzioni:

- o **Stato attuale del canale** – Tutti gli errata e tutti gli ultimissimi pacchetti nel canale prescelto.
 - o **Stato originale del canale** – Tutti i pacchetti originali provenienti dal canale target ma nessun errata o pacchetti aggiornati associati.
 - o **Seleziona Errata** – Tutti i pacchetti originali provenienti dal canale target, con la possibilità di escludere errata specifici e pacchetti aggiornati associati.
3. Selezionate l'opzione desiderata utilizzando i pulsanti presenti all'interno del campo **Clona**, identificate il canale target utilizzando il menu a tendina **Clona da**, e successivamente fate clic su **Crea Canale**.
 4. Sulla pagina **Nuovo canale software**, completare i campi come descritto in [Sezione 4.5, «Creazione di un canale software»](#). Generalmente i valori predefiniti saranno sufficienti.
 5. Selezionare **Crea canale**. Se avete scelto l'opzione originale o quella attuale verrete direzionati sulla scheda **Dettagli** della pagina **Informazioni canali software gestiti**. Modificare le impostazioni per il nuovo canale. Per informazioni consultare [Sezione 4.3, «Informazioni di Gestione dei canali software»](#).

Se avete utilizzato l'opzione seleziona errata per clonare il canale verrete direzionati sulla scheda **Clona** della pagina **Informazioni Canali Software Gestiti**, dove sarà possibile selezionare individualmente gli errata ed i pacchetti associati per la clonazione e l'integrazione nei nuovi canali. Per informazioni specifiche consultate la [Sezione 4.3, «Informazioni di Gestione dei canali software»](#).

**NOTA**

È disponibile un comando in grado di clonare tutti i canali in base alla data in modo da assicurare una riproduzione uniforme dei set di pacchetti. Questo comando è chiamato `spacewalk-clone-by-date`.

4.8. CANCELLAZIONE DEI CANALI SOFTWARE

Gli amministratori di RHN Satellite Server e RHN Proxy Server hanno la possibilità di rimuovere i canali non utilizzati. Tale azione viene condotta all'interno della pagina `\n Canali → Gestisci canali software`. Selezionare `cancella canale software` nell'angolo in alto sulla destra, in modo da rimuovere interamente il canale. Successivamente fate clic su `\nCancella canale` per terminare l'azione.

**NOTA**

La pagina `Canali → Gestisci canali software` è descritta in dettaglio in [Sezione 4.3, «Informazioni di Gestione dei canali software»](#).

**IMPORTANTE**

I pacchetti non vengono rimossi insieme con il canale. Per cancellare i pacchetti dal RHN Satellite, consultare [Sezione 4.4, «Gestisci pacchetti software»](#).

Prima di rimuovere un canale tramite il sito web considerare i seguenti fattori:

- I pacchetti del canale resteranno sul server anche se il canale è stato rimosso. È presente una opzione per la loro rimozione.
- Qualsiasi errata relativo al canale potrà restare orfano dopo la rimozione del canale stesso.
- Il server di Satellite non rimuoverà il canale genitore se è presente un canale figlio. Rimuovere tutti i canali figlio prima di rimuovere il canale genitore.
- Dissociare o cancellare le distribuzioni kickstart dal canale prima della sua rimozione.
- Se il canale presente sul Proxy è collegato ad un Satellite, cancellare il canale presente sul RHN Proxy Server.

CAPITOLO 5. GESTIONE ERRATA PERSINALIZZATI

Gli errata personalizzati permettono di emettere gli errata alerts per tutti i pacchetti presenti all'interno dei vostri canali personalizzati. Tutte le attività di gestione degli errata vengono svolte nella scheda **Errata** del sito web di Gestione RHN. Qui le informazioni verranno usate insieme al capitolo relativo al sito web di Gestione RHN della *Red Hat Network Reference Guide*

5.1. GESTIONE ERRATA

In aggiunta ai pulsanti ed alle pagine disponibili agli utenti con un livello di gestione RHN standard, gli utenti di RHN Satellite Server e RHN Proxy Server possono accedere al **Gestisci Errata** nella barra di navigazione di sinistra. Il suddetto pulsante è in grado di aprire l'interfaccia **Gestione Errata**, da dove si può eseguire il processo di gestione degli errata personalizzati.



AVVERTIMENTO

Se l'organizzazione utilizza sia RHN Proxy Server che RHN Satellite Server, eseguite una gestione degli errata solo su Satellite poiché i server del Proxy ricevono gli aggiornamenti direttamente da quest'ultimo. La gestione degli errata su di un Proxy all'interno di una configurazione simile, rischierebbe di sfasare i vostri server.

Facendo clic su di un advisory nell'elenco **Gestione Errata**, sarete in grado di visualizzare la scheda **Dettagli** della pagina **Informazioni Errata Gestiti**. Per una spiegazione esauriente su questo argomento consultate la [Sezione 5.2, «Informazioni Errata gestiti»](#).

5.1.1. Errata pubblicati

Quando selezionate **Gestisci Errata** sulla barra di navigazione di sinistra, per default verrà visualizzata la pagina **Errata Pubblicati**. La suddetta pagina riporterà gli errata alerts creati e divulgati dalla vostra organizzazione.

Per modificare gli errata esistenti pubblicati seguite le fasi descritte in [Sezione 5.3, «Creazione e modifica degli Errata»](#). Per distribuire gli errata fate clic su **Invia notifica** nell'angolo alto sulla destra della pagina **Informazioni errata**. L'errata alert verrà inviato agli amministratori dei sistemi interessati.

5.1.2. Errata non pubblicati

Se fate clic su **Non pubblicati** sotto **Gestisci Errata** nella barra di navigazione di sinistra, sarete in grado di visualizzare la pagina **Errata non pubblicati**. Nel suo interno verranno riportati gli errata alerts creati della vostra organizzazione ma non ancora distribuiti.

Per modificare un errata esistente non pubblicato seguite le fasi riportate in [Sezione 5.3, «Creazione e modifica degli Errata»](#). Per pubblicare l'errata fate clic su **Pubblica Errata** nell'angolo alto sulla destra della pagina **Informazioni Errata**. Successivamente confermate i canali associati con l'errata cliccando il pulsante **Pubblica Errata**, situato ora nell'angolo in basso sulla destra. L'errata alert verrà spostato nella pagina **Pubblicati** in attesa della distribuzione.

5.2. INFORMAZIONI ERRATA GESTITI

Se fate clic sull'advisory di un errata alert gestito all'interno delle pagine **Pubblicati** o **Non pubblicati**, sarete in grado di visualizzare la pagina **Informazioni Errata Gestiti** corrispondente. La suddetta pagina è suddivisa a sua volta in tre tabelle: **Dettagli**, **Canali**, e **Pacchetti**.

- **Dettagli** – Fornisce le informazioni primarie da voi fornite sugli alert relativi agli errata personalizzati durante la loro creazione. Queste informazioni includono un sinopsi, il nome ed il tipo di advisory, i prodotti correlati, i bugs, una descrizione, una soluzione, delle parole chiavi, dei riferimenti e commenti. Per modificare una qualsiasi di queste informazioni, eseguite la modifica nella casella corrispondente e successivamente fate clic su **Aggiorna Errata**.
- **Canali** – Visualizza i canali associati con l'errata selezionato. Per modificare le suddette associazioni, selezionate o deselectionate le caselle appropriate, e successivamente fate clic sul pulsante **Aggiorna canali**.
- **Pacchetti** – Vi permette di gestire i pacchetti associati con l'errata selezionato. Questa scheda presenta due sottotabelle che vi permetteranno di visualizzare, aggiungere e rimuovere i pacchetti: **Elenca/Rimuovi** e **Aggiungi**.
 - **Aggiungi/Rimuovi** – Visualizza tutti i pacchetti associati con gli errata personalizzati permettendovi di cancellare l'associazione in questione. Per rimuovere i pacchetti dall'errata, selezionate le caselle corrispondenti e fate clic su **Rimuovi Pacchetto** nell'angolo in basso sulla destra della pagina. A questo punto verrà visualizzata una pagina di conferma contenente un elenco di pacchetti da rimuovere. Fate clic su **Conferma** per completare l'azione.
 - **Aggiungi** – Permette di aggiungere i pacchetti all'errata. Per visualizzare i pacchetti disponibili selezionate una opzione dal menu a tendina **Visualizza**, e successivamente fate clic su **Visualizza**. Per aggiungere i pacchetti all'errata che state modificando, selezionate le caselle appropriate e fate clic su **Aggiungi Pacchetti**. Per informazioni più dettagliate su questo processo consultate [Sezione 5.4, «Assegnazione dei pacchetti agli Errata»](#).

5.3. CREAZIONE E MODIFICA DEGLI ERRATA


Per creare un errata alert personalizzato seguite la procedura riportata.

1. Sulla barra di navigazione superiore fate clic su **Errata** e successivamente **Gestisci Errata** nella barra di navigazione di sinistra. Dalla pagina **Gestione Errata**, fate clic su **crea nuovo erratum**.
2. Nel campo **Advisory** inserite un label intuitivo per l'erratum, tenendo presente la convenzione dei nomi adottata dalla vostra organizzazione. Da notare che il suddetto label non può iniziare con le lettere "RH" (sia maiuscole che minuscole), per evitare una possibile confusione tra gli errata personalizzati e quelli emessi da Red Hat.
3. Successivamente completate i campi restanti e fate clic sul pulsante **Crea Errata**. Visualizzate gli Errata Alerts standard di Red Hat per degli esempi di campi completati in modo corretto.

Gli amministratori di RHN Satellite Server possono creare un errata clonandone uno già esistente. La clonazione conserva le associazioni del pacchetto e semplifica il processo di emissione dell'errata. Per informazioni consultate la [Sezione 5.5, «Clonazione di un Errata»](#).

Per modificare le informazioni di un errata alert esistente, fate clic sull'advisory corrispondente nella pagina **Gestione Errata**, eseguite le vostre modifiche nei campi appropriati della scheda **Dettagli**, e successivamente fate clic su **Aggiorna Errata**. Per alterare l'associazione del canale dell'errata, fate clic sulla scheda **Canali**. Selezionate la scheda **Pacchetti** per visualizzare e modificare i pacchetti corrispondenti.

Per cancellare gli errata, selezionate le caselle corrispondenti nella pagina **Gestione Errata** e fate clic su **Cancella Errata**, confermando successivamente l'azione. Da notare che la cancellazione di errata pubblicati può richiedere qualche minuto.



NOTA

Se desiderate ricevere una email ogni qualvolta viene emesso un errata alert relativo al vostro sistema, andate su **Il tuo RHN => Preferenze** nel sito web di Gestione di RHN, e selezionate **Ricevi email di notifica**. Tale processo è molto utile per gli amministratori di sistemi registrati della vostra organizzazione.

5.4. ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI AGLI ERRATA

Per assegnare i pacchetti agli errata seguite la procedura riportata.

1. Dopo aver selezionato un erratum da modificare, fate clic sulla scheda **Pacchetti** e poi sulla sottoscheda **Aggiungi**.
2. Per associare i pacchetti con gli erratum appena modificati, selezionate il canale attraverso il menu a tendina **Visualizza** che contiene i pacchetti desiderati, e successivamente fate clic su **Visualizza**. I pacchetti già associati con l'erratum modificato non verranno visualizzati. Selezionando **Tutti i pacchetti gestiti** sarete in grado di visualizzare tutti i pacchetti disponibili.
3. Dopo aver selezionato **Visualizza**, verrà visualizzato l'elenco dei pacchetti per l'opzione desiderata. Da notare che l'intestazione della pagina riporta ancora l'errata modificato.
4. All'interno dell'elenco selezionate le caselle corrispondenti ai pacchetti da assegnare all'errata modificato, e fate clic su **Aggiungi pacchetti** nell'angolo in basso sulla destra.
5. A questo punto verrà visualizzata una pagina di conferma con i pacchetti elencati. Fate clic su **Conferma** per associare i pacchetti con l'errata. Successivamente verrà visualizzata la sottoscheda **Elenca/Rimuovi** della pagina **Informazioni Errata Gestiti**, con tutti i nuovi pacchetti.

Una volta assegnati i pacchetti ad un erratum, la cache dell'errata viene aggiornata in modo da riflettere gli aggiornamenti. Tale processo di aggiornamento viene brevemente ritardato, per dare modo agli utenti di terminare il processo di modifica di un erratum prima di rendere disponibili tutti i cambiamenti. Per inizializzare le vostre modifiche manualmente sulla vostra cache, seguite le indicazioni presenti su **conferma le modifiche immediatamente** nella parte alta della pagina.

5.5. CLONAZIONE DI UN ERRATA

Per una riproduzione più semplice ed una distribuzione come parte di RHN Satellite Server è possibile clonare un errata. Sarà possibile clonare solo errata potenzialmente applicabili ad uno dei vostri canali. Gli errata saranno applicabili ad un canale se il canale stesso è stato clonato da un canale sul quale

viene applicato l'errata in questione. Per accedere a questa funzionalità fate clic su **Errata** nella barra di navigazione superiore, e successivamente su **Clona Errata** sulla barra di navigazione di sinistra. Questo pulsante apparirà solo per gli utenti di RHN Satellite Server.

Nella pagina **Clona Errata**, selezionate il canale contenente l'errata dal menu a tendina **Visualizza**, e successivamente fate clic su **Visualizza**. Una volta visualizzato l'elenco degli errata, selezionate la casella dell'errata da clonare e fate clic su **Clona Errata**. A questo punto verrà visualizzata una pagina di conferma con un elenco di errata. Fate clic su **Conferma** per terminare il processo di clonazione.

L'errata appena clonato apparirà all'interno del vostro elenco di errata non pubblicati. Da qui è possibile verificare il testo errata ed i pacchetti associati con l'errata in questione. A questo punto è possibile pubblicare l'errata in modo da renderlo disponibile agli utenti della vostra organizzazione.

CAPITOLO 6. COME CARICARE E GESTIRE I PACCHETTI PERSONALIZZATI

A seconda del tipo di servizio Red Hat Network utilizzato, sono presenti due tipi di meccanismi per il caricamento dei pacchetti su canali privati.

Gli utenti del RHN Proxy Server utilizzano l'applicazione **RHN Package Manager**, la quale è in grado di inviare le informazioni presenti nell'intestazione del pacchetto ai server Red Hat Network centrali, posizionando il pacchetto stesso all'interno del repository locale del Proxy che ha invocato **RHN Package Manager**.

Gli utenti del RHN Satellite Server utilizzano l'applicazione **RHN Push**, la quale è in grado di inviare le informazioni presenti nell'intestazione del pacchetto al RHN Satellite Server locale posizionando il pacchetto stesso all'interno del repository locale di Satellite che ha invocato **RHN Push**.

Questo capitolo affronta entrambi questi tool in modo dettagliato.



AVVERTIMENTO

Se utilizzate sia RHN Proxy Server che RHN Satellite Server, utilizzate solo **RHN Push**. La combinazione Proxy-Satellite richiede il trasferimento dei pacchetti personalizzati e dei canali solo sul Satellite. Da lì, i server Proxy sono in grado di ottenere i pacchetti e di distribuirli sui sistemi client.

6.1. COME CARICARE I PACCHETTI SUL RHN PROXY SERVER

RHN Package Manager permette ad una organizzazione di servire i pacchetti personalizzati associati con un canale RHN privato attraverso il RHN Proxy Server. Se desiderate che il RHN Proxy Server serva solo i pacchetti Red Hat Enterprise Linux ufficiali, non installate **RHN Package Manager**.

Per poter utilizzare **RHN Package Manager**, installate il pacchetto RPM `rhns-proxy-package-manager` insieme alle relative dipendenze. Questo pacchetto è disponibile a tutti i sistemi RHN Proxy Server registrati e viene installato eseguendo `up2date rhns-proxy-package-manager`.



NOTA

Verranno trasferite sui server di RHN solo le informazioni per i pacchetti presenti nell'intestazione. Le intestazioni sono necessarie poichè esse permettono a RHN di risolvere le dipendenze del pacchetto per i sistemi client. I file del pacchetto (`*.rpm`) vengono conservati sul RHN Proxy Server. Per questo motivo i pacchetti personalizzati non possono essere scaricati attraverso il sito web di RHN, anche se gli stessi sono presenti al suo interno. Essi possono essere ripristinati dal sistema client utilizzando `up2date`.

6.1.1. Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager

Prima di poter utilizzare RHN Package Manager per caricare i pacchetti all'interno di RHN sarà necessario copiare manualmente i pacchetti sul server Proxy stesso. Per esempio, da un host di sviluppo è possibile utilizzare `scp`:

```
scp foo.rpm root@rhnproxy.example.com:/tmp
```

Quando si utilizza RHN Package Manager per caricare i pacchetti su Red Hat Network, indicate i file precedentemente copiati sul server.



NOTA

Create almeno un canale privato in modo da ricevere i pacchetti personalizzati prima di eseguire il caricamento su Red Hat Network, i sistemi avranno bisogno del suddetto canale per ottenere i pacchetti.

Il seguente comando carica l'intestazione del pacchetto sui server di RHN, copiando i pacchetti nel repository del RHN Proxy Server.

```
rhn_package_manager -c label_of_private_channel pkg-list
```

Il *label_of_private_channel* rappresenta il canale personalizzato creato per ricevere questi pacchetti. Assicuratevi di utilizzare l'etichetta esatta del canale specificato durante la sua creazione. Se avete specificato uno o più canali (utilizzando `-c` o `--channel`), le intestazioni caricate del pacchetto vengono collegate a tutti i canali identificati. Se non specificate alcun canale, i canali verranno depositati all'interno della sezione **Nessun Canale** della pagina **Gestione Pacchetti**. Per informazioni sul processo di riassegnazione dei pacchetti, consultate la [Sezione 4.6, «Assegnazione dei pacchetti ai canali software»](#).

Il riferimento *pkg-list* rappresenta l'elenco dei pacchetti da trasferire. È necessario prima aver copiato fisicamente i suddetti pacchetti sull'host del Proxy. Alternativamente utilizzate l'opzione `-d` per specificare la directory locale che contiene i pacchetti da aggiungere al canale. **RHN Package Manager** è in grado di leggere l'elenco dei pacchetti da un input standard (utilizzando `--stdin`).

È possibile specificare all'interno del file di configurazione altre opzioni, come ad esempio l'URL del server di Red Hat Network, la password ed il nome utente del proxy HTTP (se il vostro proxy HTTP necessita di una autenticazione), e la directory superiore dove risiedono i pacchetti. Questa configurazione *non deve essere modificata* ed è disponibile in `/etc/rhn/default/rhn_proxy_package_manager.conf`. È possibile annullare le impostazioni presenti sul file di configurazione di default, con quelle presenti nel file di configurazione principale `/etc/rhn/rhn.conf`, oppure tramite le opzioni della linea di comando passate su RHN Package Manager.

I parametri che non sono stati impostati su questo file verranno letti dal `.rhn_package_manager` nella home directory dell'utente attualmente registrato, e per finire da `/etc/rhn/rhn_package_manager.conf`. Assicuratevi che tutti i suddetti file abbiano i permessi appropriati, in modo da impedire la loro lettura da parte di altri utenti.

Dopo aver caricato i pacchetti, controllate se la directory locale è sincronizzata con l'immagine del server di RHN dei canali:

```
rhn_package_manager -s -c name_of_private_channel
```

L'opzione `-s` elenca tutti i pacchetti mancanti, cioè tutti i pacchetti trasferiti sul server RHN ma non presenti sulla directory locale. È necessario essere un Amministratore dell'organizzazione per poter utilizzare questa opzione. L'applicazione vi richiederà di inserire la password ed il nome utente di RHN.

L'opzione `--copyonly` copia il file presente nell'argomento all'interno del canale specificato, senza eseguire il caricamento sul Satellite. Tale processo è utile quando un canale presente su di un RHN

Proxy Server, non contiene un determinato pacchetto e l'utente non desidera importare nuovamente tutti i pacchetti all'interno del canale.

```
rhn_package_manager -c channel-name --copyonly /path/to/missing/file
```

È possibile utilizzare **RHN Package Manager** per ripristinare l'elenco dei pacchetti in un canale poichè essi vengono conservati dal server di RHN:

```
rhn_package_manager -l -c name_of_private_channel
```

L'opzione `-l` elenca il nome del pacchetto, il numero della versione, quello della release, l'architettura, ed il nome del canale per ogni pacchetto all'interno del canale specificato. Per informazioni sulle opzioni aggiuntive consultate la [Tabella 6.1, «opzioni rhn_package_manager»](#).

[Tabella 6.1, «opzioni rhn_package_manager»](#) è un sommario di tutte le opzioni della linea di comando per RHN Package Manager (`rhn_package_manager`):

Tabella 6.1. opzioni rhn_package_manager

Opzione	Descrizione
<code>-v, --verbose</code>	Aumenta la verbosità dei messaggi output standard.
<code>-d, --dir DIRECTORY_NAME</code>	Processa i pacchetti da questa directory.
<code>-c, --channel CHANNEL_NAME</code>	Specifica il canale che riceve i pacchetti. È possibile specificare canali multipli utilizzando istanze multiple di <code>-c</code> (es: <code>-c channel_one -c channel_two</code>)
<code>-n, --count NUMBER</code>	Processa questo numero di intestazioni per chiamata – il default è 32.
<code>-l, --list</code>	Elenca i pacchetti nel canale specificato.
<code>-s, --sync</code>	Controlla se la directory locale è in sincronizzazione con il server.
<code>-p, --printconf</code>	Stampa la configurazione attuale ed esce.

Opzione	Descrizione
--newest	Passa solo i pacchetti più recenti rispetto a quelli presenti sul server. Da notare che i pacchetti sorgente sono speciali in quanto le loro versioni non vengono mai confrontate tra di loro. La loro versione dipende dai loro pacchetti binari associati. Utilizzando questa opzione con RHN Package Manager e con un pacchetto sorgente, il pacchetto verrà caricato senza che il pacchetto sorgente appaia all'interno dell'interfaccia web di RHN, questo fino a quando il pacchetto binario associato è stato trasferito. Contrastate questo comportamento utilizzando --source . Utilizzando --source --newest insieme, verrà eseguito l'aggiornamento del pacchetto sorgente stand-alone con pacchetti più recenti, senza aver bisogno di trasferire prima un pacchetto binario associato.
--source	Carica i pacchetti sorgente indicati. Così facendo essi verranno trattati come pacchetti stand-alone semplici, e <i>non</i> come pacchetti sorgente speciali, associati con un altro pacchetto binario pre-esistente. Per esempio potete utilizzare questa opzione quando desiderate distribuire delle application source agli sviluppatori ed ai tester esterni alla gestione regolare del controllo del sorgente.
--stdin	Legge i nomi del pacchetto da un input standard.
--nosig	Non fallisce se i pacchetti non sono firmati.
--no-ssl	Disabilita SSL (non consigliato).
--stdin	Legge i nomi del pacchetto da un input standard.
--username USERNAME	Specifica il nome utente di RHN. Se non è presente, vi verrà richiesto di fornire un nome utente di un Amministratore del canale valido.
--password PASSWORD	Specifica la password di RHN. Se non è presente, vi verrà richiesto di fornire una password di un Amministratore del canale valido.
--dontcopy	Nella fase di post-caricamento, non copia i pacchetti sulla loro posizione finale all'interno dell'albero dei pacchetti.
--copyonly	Copia i pacchetti, non li re-importa.
--test	Stampa solo un elenco dei pacchetti da passare.
-, --help	Mostra una schermata d'aiuto insieme ad un elenco di opzioni.
--usage	Descrive brevemente le opzioni disponibili.

Opzione	Descrizione
<code>--copyonly</code>	Copia solo i pacchetti



NOTA

Queste opzioni della linea di comando vengono anche descritte all'interno della pagina del manuale `rhn_package_manager: man rhn_package_manager`.

6.2. COME CARICARE I PACCHETTI SUL RHN SATELLITE SERVER

L'applicazione **RHN Push** permette di servire i pacchetti personalizzati, associati con un canale RHN privato attraverso il RHN Satellite Server. Se desiderate che il RHN Satellite Server sia in grado di servire solo i pacchetti Red Hat Enterprise Linux ufficiali, allora non sarà necessario installare **RHN Push**.

Per utilizzare **RHN Push**, installate il pacchetto `rhnpush` e le sue dipendenze. Questo pacchetto è disponibile per sistemi RHN Satellite Server registrati, e viene installato eseguendo `up2date rhnpush`.

RHN Push carica le informazioni dell'intestazione dell'RPM sul database di RHN Satellite Server, e posiziona l'RPM nel repository del pacchetto di RHN Satellite Server. Diversamente dal **RHN Package Manager** di RHN Proxy Server **RHN Push** non passa mai le informazioni sui pacchetti né sulle intestazioni oltre il database di RHN Satellite Server.



NOTA

Se l'installazione Satellite è in grado di supportare i sistemi operativi Solaris, è possibile utilizzare RHN Push da un client Solaris per caricare il contenuto dei pacchetti Solaris sui canali Solaris personalizzati.

6.2.1. Configurazione dell'applicazione RHN Push

Insieme all'installazione di **RHN Push** verrà anche installato in `/etc/sysconfig/rhn/rhnpushrc` un file di configurazione centrale. Questo file contiene i valori per tutte le opzioni presenti in [Tabella 6.2, «opzioni rhnpush»](#).

Questi file di configurazione separati sono molto utili per variare le vostre impostazioni a seconda della directory dalla quale viene emesso il comando `rhnpush`. Le impostazioni nella directory attuale (`./rhnpushrc`) hanno precedenza rispetto a quelle presenti all'interno della home directory dell'utente (`~/rhnpushrc`), le quali vengono utilizzate prima delle impostazioni presenti nel file di configurazione centrale (`/etc/sysconfig/rhn/rhnpushrc`).

Per esempio, usare il file di configurazione della directory corrente per specificare:

- Il canale software da popolare
- Il file di configurazione della home directory per includere il nome utente da invocare
- Il file di configurazione centrale per identificare il server per la ricezione dei pacchetti

Tabella 6.2, «opzioni **rhnpush**» contiene tutte le opzioni della linea di comando per il comando **rhnpush**:

Tabella 6.2. opzioni **rhnpush**

Opzione	Descrizione
-v --verbose	Aumenta la verbosità, questa opzione può essere utilizzata numerose volte, ciò significa, -vv , -vvv , e così via.
-d, --dir DIRECTORY	Processa i pacchetti da questa directory.
-c, --channel=CHANNEL_LABEL	Specifica il canale per ricevere i pacchetti. Da notare che questa impostazione è necessaria e non è uguale al nome del canale. È possibile specificare canali multipli utilizzando istanze multiple di -c (e.g. -c CHANNEL_ONE -c CHANNEL_TWO).
-n, --count N_HEADERS_PER_CALL	Processa questo numero di intestazioni per chiamata. Deve essere un valore intero. Il valore predefinito è 25.
-l, --list	Elenca solo i canali specificati.
-r, -- reldirRELATIVE_DIRECTORY	Associa questa directory relativa con ogni file.
-o, --orgidORGANIZATION_ID	Include il numero ID della vostra organizzazione. Deve essere un valore intero.
-u, --username USERNAME	Include il nome utente RHN dell'utente che possiede un accesso amministrativo nel canale specificato. Se non presente, rhnpush richiederà l'inserimento del nome utente di un Amministratore del canale valido. La password ed il nome utente vengono conservati in ~/ .rhnpushcache per un periodo di tempo determinato, il default è cinque minuti. Utilizzate --new-cache per forzare una nuova password ed un nuovo nome utente.
-p, --password PASSWORD	Include la password RHN dell'utente che possiede un accesso amministrativo nel canale specificato. Se non presente, rhnpush richiederà l'inserimento di una password di un Amministratore del canale valido. La password ed il nome utente vengono conservati in ~/ .rhnpushcache per un periodo di tempo determinato, il default è cinque minuti. Utilizzate --new-cache per forzare una nuova password ed un nuovo nome utente.
-s, --stdin	Legge l'elenco dei pacchetti da un input standard, per esempio da un comando ls piped.
-X, --exclude GLOB	Esclude i pacchetti che corrispondono a questa espressione globale

Opzione	Descrizione
--force	Forza il caricamento di un pacchetto, anche se un pacchetto con lo stesso nome e versione risulta già esistente all'interno del canale. Senza questa opzione, il caricamento di un pacchetto già esistente ritornerà un messaggio di errore.
--nosig	Non fallisce se i pacchetti non sono firmati.
--new-cache	Forza RHN Push ad abbandonare il nome utente e la password in modo da accettare o richiedere nuovi input. Tale processo risulta essere particolarmente utile nel caso in cui abbiate inserito un nome utente o una password sbagliata.
--newest	Passa solo i pacchetti più recenti rispetto a quelli presenti sul server. Da notare che i pacchetti sorgente sono speciali in quanto le loro versioni non vengono mai confrontate tra di loro. La loro versione dipende dai loro pacchetti binari associati. Utilizzando questa opzione con RHN Push e con un pacchetto sorgente, il pacchetto verrà caricato senza che il pacchetto sorgente appaia all'interno dell'interfaccia di RHN Web, questo fino a quando il pacchetto binario associato è stato trasferito. Contrastate questo comportamento utilizzando --source . Utilizzando --source --newest insieme, verrà eseguito l'aggiornamento del pacchetto sorgente stand-alone con pacchetti più recenti, senza aver bisogno di trasferire prima un pacchetto binario associato.
--header	Carica solo le intestazioni.
--source	Carica i pacchetti sorgente indicati. Così facendo essi verranno trattati come pacchetti stand-alone semplici, e <i>non</i> come pacchetti sorgente speciali, associati con un altro pacchetto binario pre-esistente. Per esempio utilizzatela quando desiderate distribuire delle application source agli sviluppatori ed ai tester esterni alla gestione regolare del controllo del sorgente.
--server SERVER	Specifica il server sul quale vengono caricati i pacchetti. Attualmente è necessario un valore http://localhost/APP . Questo parametro è necessario.
--test	Stampa solo un elenco dei pacchetti da passare, senza però passarli.
-h, --help	Descrive brevemente le opzioni.
-, --usage	Visualizza il sommario sull'utilizzo.

**NOTA**

Queste opzioni della linea di comando vengono anche descritte nella pagina del manuale `rhnpush: man rhnpush`.

6.2.2. Utilizzo dell'applicazione RHN Push:

**NOTA**

È consigliato creare almeno un canale privato in modo da ricevere i pacchetti personalizzati prima di eseguire il processo di caricamento poiché il sistema ha bisogno di un canale per poter ricevere i pacchetti.

Il seguente comando esegue il caricamento delle intestazioni del pacchetto sul RHN Satellite Server e copia i pacchetti nella repository del pacchetto di RHN Satellite Server:

```
rhnpush -c label_of_private_channel pkg-list
```

È possibile annullare le impostazioni nel vostro file di configurazione di **RHN Push**, specificando le opzioni ed i valori sulla linea di comando:

```
rhnpush -c label_of_private_channel --server=localhost pkg-list
```

Il *label_of_private_channel* rappresenta il canale personalizzato creato per ricevere questi pacchetti. Assicuratevi di utilizzare l'etichetta esatta del canale specificato durante la sua creazione. Se avete specificato uno o più canali (utilizzando `-c` o `--channel`), le intestazioni caricate del pacchetto vengono collegate a tutti i canali identificati. Se non specificate alcun canale, i pacchetti verranno depositati all'interno della sezione **Nessun Canale** della pagina **Gestione Pacchetti**. Per informazioni sul processo di riassegnazione dei pacchetti, consultate la [Sezione 4.6, «Assegnazione dei pacchetti ai canali software»](#).

L'opzione `--server` specifica il server sul quale sono installati i pacchetti, ed è necessaria. **RHN Push** può essere installato su sistemi esterni, ma è consigliato eseguire **RHN Push** in modo locale sul RHN Satellite Server.

pkg-list rappresenta l'elenco dei pacchetti da trasferire. Alternativamente utilizzate l'opzione `-d` per specificare la directory locale che contiene i pacchetti da aggiungere al canale. **RHN Push** è in grado anche di leggere l'elenco dei pacchetti da un input standard (utilizzando `--stdin`).

APPENDICE A. CRONOLOGIA DELLA REVISIONE

Revisione 8-4.3.400 Rebuild with publican 4.0.0	2013-10-31	Rüdiger Landmann
Revisione 8-4.3 it-IT traduzione completata	Fri Mar 15 2013	Francesco Valente
Revisione 8-4.2 it-IT traduzione completata	Mon Mar 4 2013	Francesco Valente
Revisione 8-4.1 Translation files synchronised with XML sources 8-4	Wed Nov 21 2012	Terry Chuang
Revisione 8-4 Packaging finale per 5.5	Wed Sept 19 2012	Dan Macpherson
Revisione 8-3 BZ#768267 Aggiunta una nota importante nella sezione 4.8	Fri Aug 17 2012	Athene Chan
Revisione 8-2 Piccole modifiche	Fri Aug 17 2012	Athene Chan
Revisione 8-1 BZ#768267 Modificata una frase nella sezione "Rimozione canali software".	Fri Aug 17 2012	Athene Chan
Revisione 8-0 Preparati i capitoli 1-4 alla pubblicazione di RHN Satellite 5.5 Preparati i capitoli 5 - 6 alla pubblicazione di RHN Satellite 5.5 BZ#768267 Corrette le informazioni sulla rimozione dei canali e sugli effetti ai pacchetti Incorporate le modifiche per la revisione tecnica	Tue June 26 2012	Athene Chan
Revisione 7-0 BZ#798415 Aggiornati i link RPM.	Thu May 24 2012	Athene Chan
Revisione 6-3 Incorporata la release z-stream in y-stream	Mon Aug 15 2011	Lana Brindley
Revisione 6-2 Pronto alla pubblicazione	Wed Jun 15 2011	Lana Brindley
Revisione 6-1 Aggiornamenti dai traduttori	Fri May 27 2011	Lana Brindley
Revisione 6-0 Pronto per la traduzione	Fri May 6 2011	Lana Brindley
Revisione 5-8 BZ#701846 - Revisione QE	Thu May 5 2011	Lana Brindley
Revisione 5-7 BZ#637722 - Revisione QE	Wed April 27 2011	Lana Brindley
Revisione 5-6 BZ#637722 - Gestione dei pacchetti e dei canali BZ#679529 - Amministrazione dei pacchetti	Thu March 24 2011	Lana Brindley

INDICE ANALITICO

C

canali

introduzione, [Introduzione ai Canali di RHN](#)

Canali

cancellazione, [Cancellazione dei canali software](#)

clonazione, [Clonazione dei canali software](#)

canali software gestiti

informazioni, [Informazioni di Gestione dei canali software](#)

caricamento pacchetti, [Come caricare e gestire i pacchetti personalizzati](#)

Chiave GnuPG

creazione, [Generazione di una coppia di chiavi GnuPG](#)

firma dei pacchetti con, [Firma dei pacchetti](#)

chiave gpg, [Generazione di una coppia di chiavi GnuPG](#)

come

caricare i pacchetti su RHN Proxy Server, [Come caricare i pacchetti sul RHN Proxy Server](#)

clonare un canale, [Clonazione dei canali software](#)

compilare i pacchetti personalizzati, [Creazione dei pacchetti per Red Hat Network](#)

conferire pacchetti non-RPM, [Come caricare i pacchetti sul RHN Satellite Server](#)

configurare RHN Package Manager, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

configurare RHN Push, [Configurazione dell'applicazione RHN Push](#)

copiare i pacchetti mancanti su Satellite, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

generare una chiave GnuPG, [Generazione di una coppia di chiavi GnuPG](#)

recuperare l'elenco dei pacchetti del canale, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

E

Errata Alert

gestione, [Gestione Errata persinalizzati](#)

errata alert

clonazione, [Clonazione di un Errata](#)

creazione e modifica, [Creazione e modifica degli Errata](#)

gestione non pubblicati, [Errata non pubblicati](#)

gestione pubblicati, [Errata pubblicati](#)

G

Gestisci Errata

visualizzazione dettagli, [Informazioni Errata gestiti](#)

I

[Informazioni canali gestiti](#), [Informazioni di Gestione dei canali software](#)

P

pacchetti

Solaris e UNIX, [Come caricare i pacchetti sul RHN Satellite Server](#)

pacchetti personalizzati, [Creazione dei pacchetti personalizzati](#)

caricamento su RHN Proxy Server, [Come caricare i pacchetti sul RHN Proxy Server](#)

caricamento su RHN Satellite Server, [Come caricare i pacchetti sul RHN Satellite Server](#)

compilazione, [Creazione dei pacchetti per Red Hat Network](#)

guide linea, [Direttive RPM di RHN](#)

firma, [Firma dei pacchetti](#)

Q

quali sono

i benefici di RPM, [Vantaggi offerti da RPM](#)

R

RHN Package Manager, [Come caricare i pacchetti sul RHN Proxy Server](#)

canali, specificare, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

caricamento intestazioni del pacchetto, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

copiare i pacchetti mancanti su Satellite, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

file di configurazione, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

installazione, [Come caricare i pacchetti sul RHN Proxy Server](#)

recupero elenco pacchetti del canale, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

rhn_package_manager, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

verifica elenco pacchetti locali, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

RHN Push

canali, come specificarli, [Utilizzo dell'applicazione RHN Push:](#)

configurazione, [Configurazione dell'applicazione RHN Push](#)

installazione, [Come caricare i pacchetti sul RHN Satellite Server](#)

utilizzo, [Utilizzo dell'applicazione RHN Push:](#)

rhn_package_manager, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

(vedi anche RHN Package Manager)

opzioni della linea di comando, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

rhn_package_manager.conf, [Configurazione ed utilizzo del RHN Package Manager](#)

RPM

benefici, [Vantaggi offerti da RPM](#)

RPM Package Manager (vedi RPM)

S

sito web

Gestisci canali software, [Informazioni di Gestione dei canali software](#)

Software

Gestione canale, [Informazioni di Gestione dei canali software](#)