



OpenShift Dedicated 4

クラスタースの通知

OpenShift Dedicated クラスタースの通知

OpenShift Dedicated 4 クラスターの通知

OpenShift Dedicated クラスターの通知

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2021 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Cluster_notifications.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

OpenShift Dedicated クラスターの通知の取得

目次

第1章 OPENSIFT DEDICATED クラスターの通知	3
1.1. OPENSIFT DEDICATED クラスター通知の表示	3
1.2. 通知のサブスクリプション	3

第1章 OPENSIFT DEDICATED クラスターの通知

クラスターサービスのログは、OpenShift Cluster Manager (OCM) および OCM CLI で表示できます。クラスター履歴には、グループの追加、ユーザーの追加、アイデンティティプロバイダーの追加、ロードバランサーのクォータの更新、スケジュールされたメンテナンスのアップグレードなどのクラスターイベントの詳細が表示されます。

OCM のクラスター履歴のほかに、クラスター通知にサブスクライブされたユーザーは、クラスターアップグレードのメンテナンス、既知のクラスターインシデント、またはお客様のアクションが必要なクラスターイベントについてのメールも受信します。

1.1. OPENSIFT DEDICATED クラスター通知の表示

サービスログは、OpenShift Cluster Manager (OCM) から **Overview** タブの **Cluster history** 見出しの下に記録され、OCM CLI でも利用できます。

手順

1. **OCM** で、**Clusters** ページに移動し、クラスターを選択します。
2. **Cluster history** の **Overview** タブで、サービスログからすべてのクラスターイベントを表示できます。
3. オプション: ドロップダウンメニューから、**Description** または **Severity** でクラスターサービスのログをフィルタリングします。検索バーに特定の項目を入力して、さらにフィルタリングできます。
4. オプション: **Download history** をクリックしてクラスター履歴サービスログをダウンロードします。出力ファイルタイプに **JSON** または **CSV** を選択し、**Download** をクリックします。
5. OCM CLI からサービスログを表示するには、以下のコマンドを入力します。

```
$ ocm get /api/service_logs/v1/cluster_logs --parameter search="cluster_uuid is '<yourclusterUUID>'"
```

1.2. 通知のサブスクライブ

OpenShift Dedicated クラスターに関する通知の連絡先を追加できます。クラスター通知メールをトリガーするイベントが発生すると、サブスクライブしているユーザーに通知が送信されます。

手順

1. **OpenShift Cluster Manager (OCM)** から、**Clusters** ページに移動し、クラスターを選択します。
2. **Notification contacts** 見出しの **Support** タブで、**Add notification contact** をクリックします。
3. 追加する連絡先の Red Hat ユーザー名またはメールアドレスを入力します。
4. **Add contact** をクリックします。

連絡先が正常に追加されたときに確認メッセージが表示され、そのユーザーは **Support** タブの **Notification contacts** の見出しに表示されます。

