



Red Hat 3scale API Management 2.5

Liquid リファレンス

3scale インストールに関する補足情報の提供

Red Hat 3scale API Management 2.5 Liquid リファレンス

3scale インストールに関する補足情報の提供

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Liquid_Reference.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本ガイドでは、3scale インストールと協調するコンポーネントについて説明します。

目次

第1章 LIQUID リファレンス	15
1.1. LIQUID とは	15
1.1.1. メリットとデメリット	15
1.2. LIQUID の使用方法	15
1.2.1. Liquid ドロップ、タグ、およびその意味	15
1.2.2. コンテキスト	16
1.2.3. 階層	16
1.3. LIQUID テンプレート	17
1.4. ドロップ	17
1.5. タグ	19
1.6. フィルター	20
1.7. ドロップ (UP)	20
1.7.1. Account ドロップ (up)	20
1.7.1.1. メソッド	20
1.7.1.1.1. errors	20
1.7.1.1.2. id	21
1.7.1.1.3. name	21
1.7.1.1.4. vat_zero_text	21
1.7.1.1.5. vat_rate	21
1.7.1.1.6. unread_messages	21
1.7.1.1.7. latest_messages	21
1.7.1.1.8. bought_account_plan	21
1.7.1.1.9. bought_account_contract	21
1.7.1.1.10. credit_card_display_number	21
1.7.1.1.11. credit_card_expiration_date	21
1.7.1.1.12. credit_card_required?	21
1.7.1.1.13. credit_card_stored?	21
1.7.1.1.14. credit_card_missing?	21
1.7.1.1.15. timezone	21
1.7.1.1.16. paid?	22
1.7.1.1.17. on_trial?	22
1.7.1.1.18. telephone_number	22
1.7.1.1.19. approval_required?	22
1.7.1.1.20. created_at	22
1.7.1.1.21. full_address	22
1.7.1.1.22. applications	22
1.7.1.1.23. subscribed_services	22
1.7.1.1.24. admin	22
1.7.1.1.25. extra_fields_plain_text	22
1.7.1.1.26. fields_plain_text	22
1.7.1.1.27. extra_fields	22
1.7.1.1.28. fields	23
1.7.1.1.29. builtin_fields	23
1.7.1.1.30. multiple_applications_allowed?	23
1.7.1.1.31. billing_address	23
1.7.1.1.32. has_billing_address?	23
1.7.1.1.33. can	23
1.7.1.1.34. edit_url	23
1.7.1.1.35. edit_ogone_billing_address_url	23
1.7.1.1.36. edit_payment_express_billing_address_url	23
1.7.1.1.37. edit_braintree_blue_credit_card_details_url	23

1.7.1.1.38. domain	23
1.7.1.1.39. upgraded?	23
1.7.1.1.40. requires_credit_card?	23
1.7.1.1.41. support_email	23
1.7.1.1.42. finance_support_email	24
1.7.2. AccountPlan ドロップ (up)	24
1.7.2.1. メソッド	24
1.7.2.1.1. selected?	24
1.7.2.1.2. bought?	24
1.7.2.1.3. features	24
1.7.2.1.4. setup_fee	24
1.7.2.1.5. name	24
1.7.2.1.6. system_name	24
1.7.2.1.7. id	25
1.7.2.1.8. free?	25
1.7.2.1.9. paid?	25
1.7.2.1.10. approval_required?	25
1.7.2.1.11. flat_cost	25
1.7.3. Alert ドロップ (up)	25
1.7.3.1. メソッド	25
1.7.3.1.1. level	26
1.7.3.1.2. message	26
1.7.3.1.3. utilization	26
1.7.4. Application ドロップ (up)	26
1.7.4.1. メソッド	26
1.7.4.1.1. errors	26
1.7.4.1.2. id	26
1.7.4.1.3. can_change_plan?	26
1.7.4.1.4. trial?	26
1.7.4.1.5. live?	26
1.7.4.1.6. state	26
1.7.4.1.7. remaining_trial_period_days	27
1.7.4.1.8. プラン	27
1.7.4.1.9. plan_change_permission_name	27
1.7.4.1.10. plan_change_permission_warning	27
1.7.4.1.11. contract	27
1.7.4.1.12. admin_url	27
1.7.4.1.13. name	27
1.7.4.1.14. can	27
1.7.4.1.15. oauth	27
1.7.4.1.16. pending?	27
1.7.4.1.17. buyer_alerts_enabled?	27
1.7.4.1.18. description	27
1.7.4.1.19. redirect_url	27
1.7.4.1.20. filters_limit	27
1.7.4.1.21. keys_limit	28
1.7.4.1.22. referrer_filters	28
1.7.4.1.23. rejection_reason	28
1.7.4.1.24. user_key	28
1.7.4.1.25. application_id	28
1.7.4.1.26. key	28
1.7.4.1.27. url	28
1.7.4.1.28. edit_url	28

1.7.4.1.29. update_user_key_url	28
1.7.4.1.30. log_requests_url	28
1.7.4.1.31. alerts_url	28
1.7.4.1.32. application_keys_url	28
1.7.4.1.33. サービス	28
1.7.4.1.34. keys	28
1.7.4.1.35. user_key_mode?	29
1.7.4.1.36. app_id_mode?	29
1.7.4.1.37. change_plan_url	29
1.7.4.1.38. log_requests?	29
1.7.4.1.39. application_keys	29
1.7.4.1.40. extra_fields	29
1.7.4.1.41. fields	29
1.7.4.1.42. builtin_fields	29
1.7.4.1.43. cinstance	29
1.7.5. ApplicationKey ドロップ (up)	29
1.7.5.1. メソッド	29
1.7.5.1.1. id	29
1.7.5.1.2. value	30
1.7.5.1.3. url	30
1.7.5.1.4. アプリケーション	30
1.7.6. ApplicationPlan ドロップ (up)	30
1.7.6.1. メソッド	30
1.7.6.1.1. selected?	30
1.7.6.1.2. bought?	30
1.7.6.1.3. features	30
1.7.6.1.4. setup_fee	30
1.7.6.1.5. name	30
1.7.6.1.6. system_name	30
1.7.6.1.7. id	31
1.7.6.1.8. free?	31
1.7.6.1.9. paid?	31
1.7.6.1.10. approval_required?	31
1.7.6.1.11. flat_cost	31
1.7.6.1.12. metrics	31
1.7.6.1.13. usage_limits	32
1.7.6.1.14. サービス	32
1.7.7. Base ドロップ (up)	32
1.7.7.1. メソッド	32
1.7.7.1.1. login_url	32
1.7.7.1.2. user_identified?	32
1.7.8. Base ドロップ (up)	32
1.7.8.1. メソッド	32
1.7.8.1.1. errors	32
1.7.8.1.2. title	32
1.7.8.1.3. kind	32
1.7.8.1.4. url	32
1.7.8.1.5. description	32
1.7.9. BillingAddressField ドロップ (up)	32
1.7.9.1. メソッド	32
1.7.9.1.1. input_name	32
1.7.9.1.2. label	32
1.7.9.1.3. choices	33

1.7.9.1.4. errors	33
1.7.9.1.5. html_id	33
1.7.9.1.6. hidden?	33
1.7.9.1.7. visible?	33
1.7.9.1.8. read_only?	33
1.7.9.1.9. name	33
1.7.9.1.10. value	33
1.7.9.1.11. required	33
1.7.10. Can ドロップ (up)	33
1.7.10.1. メソッド	33
1.7.10.1.1. be_updated?	33
1.7.10.1.2. add_referrer_filters?	33
1.7.10.1.3. add_application_keys?	33
1.7.10.1.4. regenerate_user_key?	33
1.7.10.1.5. regenerate_oauth_secret?	33
1.7.10.1.6. manage_keys?	33
1.7.10.1.7. delete_key?	33
1.7.11. Can ドロップ (up)	33
1.7.11.1. メソッド	33
1.7.11.1.1. change_plan?	33
1.7.12. Cas ドロップ (up)	33
1.7.12.1. メソッド	33
1.7.12.1.1. login_url	34
1.7.12.1.2. user_identified?	34
1.7.13. Contract ドロップ (up)	34
1.7.13.1. メソッド	34
1.7.13.1.1. errors	34
1.7.13.1.2. id	34
1.7.13.1.3. can_change_plan?	34
1.7.13.1.4. trial?	34
1.7.13.1.5. live?	34
1.7.13.1.6. state	34
1.7.13.1.7. remaining_trial_period_days	34
1.7.13.1.8. プラン	34
1.7.13.1.9. plan_change_permission_name	34
1.7.13.1.10. plan_change_permission_warning	35
1.7.13.1.11. contract	35
1.7.14. Country ドロップ (up)	35
1.7.14.1. メソッド	35
1.7.14.1.1. errors	35
1.7.14.1.2. to_str	35
1.7.14.1.3. code	35
1.7.14.1.4. label	35
1.7.15. CountryField ドロップ (up)	35
1.7.15.1. メソッド	35
1.7.15.1.1. value	35
1.7.15.1.2. name	35
1.7.15.1.3. required	35
1.7.15.1.4. hidden?	35
1.7.15.1.5. hidden	35
1.7.15.1.6. visible?	35
1.7.15.1.7. visible	36
1.7.15.1.8. read_only	36

1.7.15.1.9. errors	36
1.7.15.1.10. input_name	36
1.7.15.1.11. html_id	36
1.7.15.1.12. label	36
1.7.15.1.13. to_str	36
1.7.15.1.14. choices	36
1.7.16. CurrentUser ドロップ (up)	36
1.7.16.1. メソッド	36
1.7.16.1.1. errors	36
1.7.16.1.2. admin?	36
1.7.16.1.3. username	36
1.7.16.1.4. アカウント	36
1.7.16.1.5. name	37
1.7.16.1.6. email	37
1.7.16.1.7. password_required?	37
1.7.16.1.8. sections	37
1.7.16.1.9. role	37
1.7.16.1.10. roles_collection	37
1.7.16.1.11. url	37
1.7.16.1.12. edit_url	38
1.7.16.1.13. can	38
1.7.16.1.14. extra_fields	38
1.7.16.1.15. fields	38
1.7.16.1.16. builtin_fields	38
1.7.17. Error ドロップ (up)	38
1.7.17.1. メソッド	39
1.7.17.1.1. attribute	39
1.7.17.1.2. message	39
1.7.17.1.3. value	39
1.7.17.1.4. to_str	39
1.7.18. Errors ドロップ (up)	39
1.7.18.1. メソッド	39
1.7.18.1.1. empty?	39
1.7.18.1.2. present?	39
1.7.19. Feature ドロップ (up)	40
1.7.19.1. メソッド	40
1.7.19.1.1. errors	40
1.7.19.1.2. name	40
1.7.19.1.3. description	40
1.7.19.1.4. has_description?	40
1.7.20. Field ドロップ (up)	40
1.7.20.1. メソッド	40
1.7.20.1.1. value	40
1.7.20.1.2. name	40
1.7.20.1.3. required	41
1.7.20.1.4. hidden?	41
1.7.20.1.5. hidden	41
1.7.20.1.6. visible?	41
1.7.20.1.7. visible	41
1.7.20.1.8. read_only	41
1.7.20.1.9. errors	41
1.7.20.1.10. input_name	41
1.7.20.1.11. html_id	41

1.7.20.1.12. label	41
1.7.20.1.13. to_str	41
1.7.20.1.14. choices	41
1.7.21. Flash ドロップ (up)	42
1.7.21.1. メソッド	42
1.7.21.1.1. messages	42
1.7.22. Forum ドロップ (up)	42
1.7.22.1. メソッド	42
1.7.22.1.1. enabled?	42
1.7.22.1.2. latest_posts	42
1.7.23. I18n ドロップ (up)	42
1.7.23.1. メソッド	42
1.7.23.1.1. short_date	42
1.7.23.1.2. long_date	43
1.7.23.1.3. default_date	43
1.7.24. Invitation ドロップ (up)	43
1.7.24.1. メソッド	43
1.7.24.1.1. errors	43
1.7.24.1.2. email	43
1.7.24.1.3. accepted?	43
1.7.24.1.4. accepted_at	43
1.7.24.1.5. sent_at	44
1.7.24.1.6. resend_url	44
1.7.24.1.7. url	44
1.7.25. Invoice ドロップ (up)	44
1.7.25.1. メソッド	44
1.7.25.1.1. errors	44
1.7.25.1.2. friendly_id	44
1.7.25.1.3. name	44
1.7.25.1.4. state	44
1.7.25.1.5. cost	44
1.7.25.1.6. currency	45
1.7.25.1.7. cost_without_vat	45
1.7.25.1.8. vat_amount	45
1.7.25.1.9. exists_pdf?	45
1.7.25.1.10. period_begin	45
1.7.25.1.11. period_end	45
1.7.25.1.12. issued_on	45
1.7.25.1.13. due_on	45
1.7.25.1.14. paid_on	45
1.7.25.1.15. vat_code	45
1.7.25.1.16. fiscal_code	45
1.7.25.1.17. アカウント	45
1.7.25.1.18. buyer_account	45
1.7.25.1.19. line_items	45
1.7.25.1.20. payment_transactions	46
1.7.25.1.21. url	46
1.7.25.1.22. pdf_url	46
1.7.26. Janrain ドロップ (up)	46
1.7.26.1. メソッド	46
1.7.26.1.1. login_url	46
1.7.26.1.2. user_identified?	46
1.7.26.1.3. session_url	46

1.7.26.1.4. relying_party	46
1.7.27. Lineltem ドロップ (up)	46
1.7.27.1. メソッド	46
1.7.27.1.1. errors	47
1.7.27.1.2. name	47
1.7.27.1.3. description	47
1.7.27.1.4. quantity	47
1.7.27.1.5. cost	47
1.7.28. Message ドロップ (up)	47
1.7.28.1. メソッド	47
1.7.28.1.1. errors	47
1.7.28.1.2. id	47
1.7.28.1.3. subject	47
1.7.28.1.4. ボディ	47
1.7.28.1.5. created_at	47
1.7.28.1.6. url	48
1.7.28.1.7. state	48
1.7.28.1.8. sender	48
1.7.28.1.9. 上記を以下のように変更します。	48
1.7.28.1.10. recipients	48
1.7.29. Message ドロップ (up)	48
1.7.29.1. メソッド	48
1.7.29.1.1. type	48
1.7.29.1.2. text	48
1.7.30. Metric ドロップ (up)	48
1.7.30.1. メソッド	48
1.7.30.1.1. errors	48
1.7.30.1.2. unit	48
1.7.30.1.3. description	49
1.7.30.1.4. name	49
1.7.30.1.5. system_name	49
1.7.30.1.6. usage_limits	49
1.7.30.1.7. pricing_rules	49
1.7.30.1.8. has_parent	49
1.7.31. Page ドロップ (up)	49
1.7.31.1. メソッド	50
1.7.31.1.1. errors	50
1.7.31.1.2. title	50
1.7.31.1.3. system_name	50
1.7.32. Page ドロップ (up)	50
1.7.32.1. メソッド	50
1.7.32.1.1. errors	50
1.7.32.1.2. title	50
1.7.32.1.3. kind	50
1.7.32.1.4. url	50
1.7.32.1.5. description	50
1.7.33. Pagination ドロップ (up)	50
1.7.33.1. メソッド	50
1.7.33.1.1. page_size	50
1.7.33.1.2. current_page	51
1.7.33.1.3. current_offset	51
1.7.33.1.4. pages	52
1.7.33.1.5. items	52

1.7.33.1.6. previous	52
1.7.33.1.7. next	52
1.7.33.1.8. parts	52
1.7.34. Part ドロップ (up)	52
1.7.34.1. メソッド	52
1.7.34.1.1. url	52
1.7.34.1.2. rel	52
1.7.34.1.3. current?	52
1.7.34.1.4. is_link	52
1.7.34.1.5. title	52
1.7.34.1.6. to_s	52
1.7.35. PaymentGateway ドロップ (up)	52
1.7.35.1. メソッド	52
1.7.35.1.1. braintree_blue?	52
1.7.35.1.2. authorize_net?	52
1.7.35.1.3. type	53
1.7.36. PaymentTransaction ドロップ (up)	53
1.7.36.1. メソッド	53
1.7.36.1.1. errors	53
1.7.36.1.2. currency	53
1.7.36.1.3. amount	53
1.7.36.1.4. created_at	53
1.7.36.1.5. success?	53
1.7.36.1.6. message	53
1.7.36.1.7. reference	53
1.7.37. PlanFeature ドロップ (up)	53
1.7.37.1. メソッド	53
1.7.37.1.1. errors	54
1.7.37.1.2. name	54
1.7.37.1.3. description	54
1.7.37.1.4. has_description?	54
1.7.37.1.5. enabled?	54
1.7.38. Post ドロップ (up)	54
1.7.38.1. メソッド	54
1.7.38.1.1. errors	54
1.7.38.1.2. body	54
1.7.38.1.3. topic	54
1.7.38.1.4. created_at	54
1.7.38.1.5. url	55
1.7.39. Post ドロップ (up)	55
1.7.39.1. メソッド	55
1.7.39.1.1. errors	55
1.7.39.1.2. title	55
1.7.39.1.3. kind	55
1.7.39.1.4. url	55
1.7.39.1.5. description	55
1.7.40. PricingRule ドロップ (up)	55
1.7.40.1. メソッド	55
1.7.40.1.1. cost_per_unit	55
1.7.40.1.2. min	55
1.7.40.1.3. max	55
1.7.40.1.4. プラン	55
1.7.41. Provider ドロップ (up)	56

1.7.41.1. メソッド	56
1.7.41.1.1. name	56
1.7.41.1.2. payment_gateway	56
1.7.41.1.3. domain	56
1.7.41.1.4. timezone	56
1.7.41.1.5. support_email	56
1.7.41.1.6. finance_support_email	56
1.7.41.1.7. telephone_number	56
1.7.41.1.8. multiple_applications_allowed?	56
1.7.41.1.9. logo_url	57
1.7.41.1.10. multiple_services_allowed?	57
1.7.41.1.11. finance_allowed?	57
1.7.41.1.12. multiple_users_allowed?	57
1.7.41.1.13. account_plans	57
1.7.41.1.14. services	58
1.7.41.1.15. signups_enabled?	58
1.7.41.1.16. account_management_enabled?	58
1.7.42. ReferrerFilter ドロップ (up)	58
1.7.42.1. メソッド	58
1.7.42.1.1. id	58
1.7.42.1.2. value	58
1.7.42.1.3. delete_url	58
1.7.42.1.4. アプリケーション	58
1.7.43. Request ドロップ (up)	58
1.7.43.1. メソッド	58
1.7.43.1.1. request_uri	58
1.7.43.1.2. host_with_port	59
1.7.43.1.3. host	59
1.7.43.1.4. path	59
1.7.44. Role ドロップ (up)	59
1.7.44.1. メソッド	59
1.7.44.1.1. name	59
1.7.44.1.2. description	59
1.7.45. Search ドロップ (up)	59
1.7.45.1. メソッド	59
1.7.45.1.1. errors	59
1.7.45.1.2. query	59
1.7.45.1.3. total_found	60
1.7.45.1.4. results	60
1.7.46. Service ドロップ (up)	60
1.7.46.1. メソッド	60
1.7.46.1.1. errors	60
1.7.46.1.2. name	60
1.7.46.1.3. system_name	60
1.7.46.1.4. description	60
1.7.46.1.5. subscribed?	60
1.7.46.1.6. subscription	61
1.7.46.1.7. subscribable?	61
1.7.46.1.8. subscribe_url	61
1.7.46.1.9. application_plans	61
1.7.46.1.10. service_plans	61
1.7.46.1.11. plans	61
1.7.46.1.12. features	62

1.7.46.1.13. apps_identifier	62
1.7.46.1.14. backend_version	62
1.7.46.1.15. referrer_filters_required?	62
1.7.46.1.16. metrics	62
1.7.46.1.17. support_email	62
1.7.47. ServiceContract ドロップ (up)	62
1.7.47.1. メソッド	62
1.7.47.1.1. errors	62
1.7.47.1.2. id	63
1.7.47.1.3. can_change_plan?	63
1.7.47.1.4. trial?	63
1.7.47.1.5. live?	63
1.7.47.1.6. state	63
1.7.47.1.7. remaining_trial_period_days	63
1.7.47.1.8. プラン	63
1.7.47.1.9. plan_change_permission_name	63
1.7.47.1.10. plan_change_permission_warning	63
1.7.47.1.11. contract	63
1.7.47.1.12. name	63
1.7.47.1.13. system_name	63
1.7.47.1.14. change_plan_url	63
1.7.47.1.15. サービス	63
1.7.47.1.16. applications	64
1.7.47.1.17. can	64
1.7.48. ServicePlan ドロップ (up)	64
1.7.48.1. メソッド	64
1.7.48.1.1. selected?	64
1.7.48.1.2. bought?	64
1.7.48.1.3. features	64
1.7.48.1.4. setup_fee	64
1.7.48.1.5. name	64
1.7.48.1.6. system_name	65
1.7.48.1.7. id	65
1.7.48.1.8. free?	65
1.7.48.1.9. paid?	65
1.7.48.1.10. approval_required?	65
1.7.48.1.11. flat_cost	65
1.7.48.1.12. サービス	66
1.7.49. TimeZone ドロップ (up)	66
1.7.49.1. メソッド	66
1.7.49.1.1. full_name	66
1.7.49.1.2. to_str	66
1.7.50. Today ドロップ (up)	66
1.7.50.1. メソッド	66
1.7.50.1.1. month	66
1.7.50.1.2. day	66
1.7.50.1.3. year	66
1.7.50.1.4. beginning_of_month	66
1.7.51. Topic ドロップ (up)	66
1.7.51.1. メソッド	66
1.7.51.1.1. errors	66
1.7.51.1.2. title	67
1.7.51.1.3. kind	67

1.7.51.1.4. url	67
1.7.51.1.5. description	67
1.7.52. Topic ドロップ (up)	67
1.7.52.1. メソッド	67
1.7.52.1.1. errors	67
1.7.52.1.2. title	67
1.7.52.1.3. url	67
1.7.53. Url ドロップ (up)	67
1.7.53.1. メソッド	67
1.7.53.1.1. to_s	67
1.7.53.1.2. to_str	67
1.7.53.1.3. title	67
1.7.53.1.4. current_or_subpath?	67
1.7.53.1.5. current?	68
1.7.53.1.6. active?	68
1.7.54. Urls ドロップ (up)	68
1.7.54.1. メソッド	68
1.7.54.1.1. provider	68
1.7.54.1.2. cas_login	68
1.7.54.1.3. new_application	68
1.7.54.1.4. signup	68
1.7.54.1.5. search	68
1.7.54.1.6. login	69
1.7.54.1.7. logout	69
1.7.54.1.8. forgot_password	69
1.7.54.1.9. service_subscription	69
1.7.54.1.10. compose_message	69
1.7.54.1.11. messages_outbox	69
1.7.54.1.12. messages_trash	69
1.7.54.1.13. empty_messages_trash	69
1.7.54.1.14. credit_card_terms	69
1.7.54.1.15. credit_card_privacy	69
1.7.54.1.16. credit_card_refunds	69
1.7.54.1.17. users	69
1.7.54.1.18. personal_details	69
1.7.54.1.19. access_details	69
1.7.54.1.20. payment_details	70
1.7.54.1.21. new_invitation	70
1.7.54.1.22. invitations	70
1.7.54.1.23. dashboard	70
1.7.54.1.24. applications	70
1.7.54.1.25. api_access_details	70
1.7.54.1.26. services	70
1.7.54.1.27. messages_inbox	70
1.7.54.1.28. stats	70
1.7.54.1.29. account_overview	70
1.7.54.1.30. account_plans	70
1.7.54.1.31. invoices	70
1.7.55. UsageLimit ドロップ (up)	70
1.7.55.1. メソッド	70
1.7.55.1.1. period	70
1.7.55.1.2. メトリクス	70
1.7.55.1.3. value	70

1.7.56. User ドロップ (up)	71
1.7.56.1. メソッド	71
1.7.56.1.1. errors	71
1.7.56.1.2. admin?	71
1.7.56.1.3. username	71
1.7.56.1.4. アカウント	71
1.7.56.1.5. name	71
1.7.56.1.6. email	71
1.7.56.1.7. password_required?	71
1.7.56.1.8. sections	72
1.7.56.1.9. role	72
1.7.56.1.10. roles_collection	72
1.7.56.1.11. url	72
1.7.56.1.12. edit_url	72
1.7.56.1.13. can	72
1.7.56.1.14. extra_fields	72
1.7.56.1.15. fields	73
1.7.56.1.16. builtin_fields	73
1.8. タグ (UP)	73
1.8.1. braintree_customer_form タグ (up)	73
1.8.2. csrf タグ (up)	73
1.8.3. content タグ (up)	73
1.8.4. content_for タグ (up)	73
1.8.5. debug タグ (up)	73
1.8.6. email タグ (up)	73
1.8.7. flash タグ (up)	75
1.8.8. footer タグ (up)	75
1.8.9. form タグ (up)	75
1.8.10. latest_forum_posts タグ (up)	77
1.8.11. latest_messages タグ (up)	77
1.8.12. logo タグ (up)	77
1.8.13. menu タグ (up)	77
1.8.14. oldfooter タグ (up)	77
1.8.15. plan_widget タグ (up)	77
1.8.16. portlet タグ (up)	77
1.8.17. submenu タグ (up)	78
1.8.18. 3scale_essentials タグ (up)	78
1.8.19. user_widget タグ (up)	78
1.9. フィルター (UP)	78
1.9.1. FormHelpers フィルター (up)	78
1.9.1.1. error_class フィルター	78
1.9.1.2. inline_errors フィルター	78
1.9.2. ParamFilter フィルター (up)	78
1.9.2.1. to_param フィルター	78
1.9.3. Common フィルター (up)	79
1.9.3.1. group_by フィルター	79
1.9.3.2. any フィルター	79
1.9.3.3. stylesheet_link_tag フィルター	79
1.9.3.4. javascript_include_tag フィルター	79
1.9.3.5. image_tag フィルター	79
1.9.3.6. mail_to フィルター	79
1.9.3.7. html_safe フィルター	79
1.9.3.8. pluralize フィルター	80

1.9.3.9. delete_button フィルター	80
1.9.3.10. delete_button_ajax フィルター	80
1.9.3.11. update_button フィルター	80
1.9.3.12. create_button フィルター	80
1.9.3.13. create_button_ajax フィルター	80
1.9.3.14. regenerate_oauth_secret_button フィルター	80
1.9.3.15. link_to フィルター	80

第1章 LIQUID リファレンス

1.1. LIQUID とは

Liquid はシンプルなプログラミング言語で、API プロバイダーが利用可能な 3scale システムからのデータのほとんどを表示および処理するのに使用されます。Liquid は元来 [Shopify](#) が開発したもので、Web を通じて他の多くの CMS エンジンで使用されています。3scale プラットフォームでは、これを使用してサーバー側のデータを API 開発者に公開し、高いセキュリティーレベルを維持しながら CMS の有用性を大幅に向上させています。

1.1.1. メリットとデメリット

Liquid は、主にサーバー側のデータを取得してデベロッパーポータルページに表示するのに使用されます。しかし、Liquid にはこれ以外にも多くの機能があります。以下の用途にも使用することができます。

- サーバー側のデータに基づきページの DOM およびコンテンツを変更する。
- ページ、パーシャル、およびレイアウトにロジックを追加する。
- 開発者に送信されるメールのテンプレートを操作する。

Liquid が問題解決の最適解を提供しないケースもあります。主に、ユーザーからのインプットやページの URL 等の動的なデータを使用しなければならない場合です。

一般的なアドバイスとしては、ページにロジックを追加する手段として先ず Liquid を使用し、不可能である、または過度に複雑になることが分かったら、JavaScript に切り替える、あるいは JavaScript に Liquid を追加する (Liquid は JS との組み合わせでも適切に機能するため) ことを推奨します。

1.2. LIQUID の使用方法

Liquid のマークアップには、ロジックタグとアウトプットタグの 2 種類があります。ロジックタグ (MISSING で識別) は、if 節やループ等の標準的なプログラミング言語の要素が含まれる条件付き Liquid ステートメントです。

```
{% if current_user %}      <!-- if the user is logged in -->
  <a href="/logout">Logout</a> <!-- show the logout link -->
{% else %}                 <!-- if the user is not logged in -->
  <a href="/login">Login</a>  <!-- display the login link -->
{% endif %}
```

アウトプットタグ ({{ }} で識別) は、中かっこ間のタグの値を表示するのに使用されます。

```
{{ current_user.username }} <!-- display the logged-in user's username value -->
```

ロジックタグに関するドキュメントは、[Shopify のチュートリアル](#) を参照してください。3scale の Liquid アウトプットタグに関する詳細なリファレンスは、[このページ](#) および管理ポータルの [Help > Liquid Reference](#) の両方に記載されています。

1.2.1. Liquid ドロップ、タグ、およびその意味

3scale の CMS では、以下の 3 種類の Liquid マークアップを使用することができます。

- liquid ドロップ (例: `{{ current_account.name }}`)
- liquid タグ (例: `{% content %}`)
- フィルター (例: `{{ form.errors.description | error_class }}`)

すべての Liquid タグ、ドロップ、およびフィルターの全リストは、[このページ](#) を参照してください。

これらは、ロジックタグおよびアウトプットタグとほとんど同じで、ほぼ同じように機能します。Liquid ドロップは最も基本的な構造で、ほとんどのケースで使用されます。これを使用して、ユーザー名やアプリケーション ID 等の、システムに保管されている特定の値にアクセスすることができます。これらは、他のアウトプットタグと同様に、インタープリターにより処理されます。

一方、Liquid タグはロジックタグの一種で、より高度なカスタマイズのためにシステムの特定部分をレンダリングしたり、アクセスしたりするのに使用されます (例: レイアウト内のコンテンツのレンダリング、メールテンプレートのカスタマイズ)。

その名前から分かるように、フィルターはドロップからの結果の絞り込み、値の変換、特定のキーによるグルーピングのオプションを有効にします。標準 Liquid フィルターのグループ (詳細は [Shopify の Web サイト](#) を参照) および特殊な 3scale 内部フィルターのグループ (詳細は [参照ページ](#) に記載) があります。

1.2.2. コンテキスト

コンテキストは、現在のページで使用可能な変数 (ドロップ) を記述します。基本セットには以下の変数が含まれます。

- provider
- urls
- current_user
- current_account
- today

これらの変数は、CMS 全体をとおしてすべてのページで利用可能です (メールテンプレートを除く)。ただし、ほとんどの組み込みページでは、いくつかの追加変数を利用することができます。たとえば、ユーザーの編集フォームでは user 変数が利用可能です (current_user ではなく。ユーザーの編集ページでは、ユーザーの ID は既知の情報です)。現在のページで利用可能な変数を確認するために、特別なタグ `{% debug:help %}` が用意されています。使用することのできるすべての最上位変数のリストが、ページソースのコメントとして追加されます。

1.2.3. 階層

コンテキストの結果として、Liquid ドロップは階層構造で整理されます。使用可能な変数のセットは、使用できる最上位ドロップのリストだけを示します。これらを使用して、階層内のより深い位置にある要素にアクセスすることができます。たとえば、ログインしているユーザーのユーザー名を表示する場合は、`{{ current_user.username }}` と記述します。

より下層のドロップを表示するのは、これより若干複雑です。ユーザーのアプリケーションの名前だけを表示すると仮定します。リファレンスガイドを見ると、メソッドアプリケーションがアカウントドロップの一部であることがわかります。つまり、アプリケーションは単一アプリケーションのタグの配列です。ユーザーに複数のアプリケーションが許可されている場合は、ロジックタグを使用してそれぞれ

れのアプリケーションについて処理を繰り返す必要があります。そうでなければ、アカウントの最初の(そして唯一の)アプリケーションを参照することができます。これを表示するコードは `{{ current_account.applications.first.name }}` のようになります。

1.3. LIQUID テンプレート

すべての Liquid テンプレートで以下の変数を使用することができます。

- `provider`: 1つにまとめられたすべてのサービス、プラン、および設定
- `urls`: デベロッパーポータルを組み込みページ(ログイン、サインアップ等)へのルート
- `current_user`: 現在ログインしているユーザーのユーザー名、アドレス、および権限
- `current_account`: 現在ログインしているユーザーのメッセージ、アプリケーション、およびプラン
- `today`: 本日の日付

組み込みページでは、その他の変数も利用することができます(CMS エディターで説明されます)。たとえば、ユーザーの編集フォームには `user` 変数が割り当てられています。または、アプリケーションの情報を表示する際に `application` 変数にアクセスすることができます。

変数の種類を知ることは本リファレンスを使用する上で重要なことですが、そのためにはページに `{% debug:help %}` タグを配置します。これにより利用可能なすべての変数およびその種類のリストが HTML コメントに表示されます。ただし、通常は、メソッドまたは変数の名前から容易に想像することができます。

1.4. ドロップ

- [Account ドロップ](#)
- [AccountPlan ドロップ](#)
- [Alert ドロップ](#)
- [Application ドロップ](#)
- [ApplicationKey ドロップ](#)
- [ApplicationPlan ドロップ](#)
- [Base ドロップ](#)
- [Base ドロップ](#)
- [BillingAddressField ドロップ](#)
- [Can ドロップ](#)
- [Can ドロップ](#)
- [Cas ドロップ](#)
- [Contract ドロップ](#)

- [Country ドロップ](#)
- [CountryField ドロップ](#)
- [CurrentUser ドロップ](#)
- [Error ドロップ](#)
- [Errors ドロップ](#)
- [Feature ドロップ](#)
- [Field ドロップ](#)
- [Flash ドロップ](#)
- [Forum ドロップ](#)
- [I18n ドロップ](#)
- [Invitation ドロップ](#)
- [Invoice ドロップ](#)
- [LineItem ドロップ](#)
- [Message ドロップ](#)
- [Message ドロップ](#)
- [Metric ドロップ](#)
- [Page ドロップ](#)
- [Page ドロップ](#)
- [Pagination ドロップ](#)
- [Part ドロップ](#)
- [PaymentGateway ドロップ](#)
- [PaymentTransaction ドロップ](#)
- [PlanFeature ドロップ](#)
- [Post ドロップ](#)
- [Post ドロップ](#)
- [PricingRule ドロップ](#)
- [Provider ドロップ](#)
- [ReferrerFilter ドロップ](#)
- [Request ドロップ](#)

- [Role ドロップ](#)
- [Search ドロップ](#)
- [Service ドロップ](#)
- [ServiceContract ドロップ](#)
- [ServicePlan ドロップ](#)
- [TimeZone ドロップ](#)
- [Today ドロップ](#)
- [Topic ドロップ](#)
- [Topic ドロップ](#)
- [URL ドロップ](#)
- [URLs ドロップ](#)
- [UsageLimit ドロップ](#)
- [User ドロップ](#)

1.5. タグ

- [braintree_customer_form タグ](#)
- [csrf タグ](#)
- [content タグ](#)
- [content_for タグ](#)
- [debug タグ](#)
- [email タグ](#)
- [flash タグ](#)
- [footer タグ](#)
- [form タグ](#)
- [latest_forum_posts タグ](#)
- [latest_messages タグ](#)
- [logo タグ](#)
- [menu タグ](#)
- [oldfooter タグ](#)
- [plan_widget タグ](#)

- [portlet タグ](#)
- [submenu タグ](#)
- [3scale_essentials タグ](#)
- [user_widget タグ](#)

1.6. フィルター

- [FormHelpers フィルター](#)
- [ParamFilter フィルター](#)
- [Common フィルター](#)

1.7. ドロップ (UP)

1.7.1. Account ドロップ (up)

開発者のアカウント。メールアドレスまたは類似の情報が必要な場合は、**User** ドロップを参照してください。

```
<h2>Account organization name {{ current_account.name }}</h2>
Plan {{ current_account.bought_account_plan.name }}
Telephone {{ current_account.telephone_number }}

{{ current_account.fields_plain_text }}
{{ current_account.extra_fields_plain_text }}

{% if current_account.approval_required? %}
  <p>This account requires approval.</p>
{% endif %}

{% if current_account.credit_card_required? %}

  {% if current_account.credit_card_stored? %}
    <p>This account has credit card details stored in database.</p>
  {% else %}
    <p>Please enter your {{ 'credit card details' | link_to: urls.payment_details }}.</p>
  {% endif %}

  {% if current_account.credit_card_missing? %}
    <p>This account has no credit card details stored in database.</p>
  {% endif %}
{% endif %}
```

1.7.1.1. メソッド

1.7.1.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。


```
|| {{ account.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.1.1.2. id

アカウントの ID を返します。

1.7.1.1.3. name

開発者のアカウントの組織名を返します。

1.7.1.1.4. vat_zero_text

VAT ゼロに関するテキストを返します。

1.7.1.1.5. vat_rate

VAT レートを返します。

1.7.1.1.6. unread_messages

未読メッセージ

1.7.1.1.7. latest_messages

最新のメッセージを返します。

1.7.1.1.8. bought_account_plan

アカウントが契約しているプランを返します。

1.7.1.1.9. bought_account_contract

契約アカウントを返します。

1.7.1.1.10. credit_card_display_number

1.7.1.1.11. credit_card_expiration_date

1.7.1.1.12. credit_card_required?

クレジットカード情報の入力が必要なアカウントかどうかを返します。

1.7.1.1.13. credit_card_stored?

アカウントにクレジットカード情報が保存されているかどうかを返します。

1.7.1.1.14. credit_card_missing?

アカウントにクレジットカード情報が保存されていないかどうかを返します。

1.7.1.1.15. timezone

このアカウントのタイムゾーンを返します。

1.7.1.1.16. paid?

アカウントに少なくとも有料の契約があるかどうかを返します。

1.7.1.1.17. on_trial?

アカウントがトライアル期間中であるかどうかを返します (有料の契約はすべてトライアル期間中でなければなりません)。

1.7.1.1.18. telephone_number

アカウントの電話番号を返します。

1.7.1.1.19. approval_required?

アカウントに承認が必要かどうかを返します。

1.7.1.1.20. created_at

アカウント作成 (サインアップ) の UNIX タイムスタンプを返します (例: タイムスタンプを JavaScript の日付に変換する)。

```
<script>  
  var data = new Date({{ account.created_at }} * 1000);  
</script>
```

1.7.1.1.21. full_address

法人住所、市区町村、および都道府県で設定されます。

1.7.1.1.22. applications

アカウントのアプリケーションを返します。

1.7.1.1.23. subscribed_services

ServiceContract ドロップによる配列を返します。

1.7.1.1.24. admin

このアカウントの管理ユーザーを返します。

1.7.1.1.25. extra_fields_plain_text

アカウントに対して定義された追加フィールドをプレーンテキストで返します。

1.7.1.1.26. fields_plain_text

アカウントに対して定義されたフィールドをプレーンテキストで返します。

1.7.1.1.27. extra_fields

このアカウントの追加フィールドだけを値と共に返します (例: すべての追加フィールドを表示する)。

```
{% for field in account.extra_fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.1.1.28. fields

このアカウントのすべてのフィールドを値と共に返します (例: すべてのフィールドを表示する)。

```
{% for field in account.fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.1.1.29. builtin_fields

1.7.1.1.30. multiple_applications_allowed?

1.7.1.1.31. billing_address

このアカウントの請求先住所を返します。

1.7.1.1.32. has_billing_address?

このアカウントに請求先住所が登録されているかどうかを返します。

1.7.1.1.33. can

パーミッションメソッドへのアクセス権限を付与します。

```
{% if account.can.be_deleted? %}
  <!-- do something -->
{% endif %}
```

1.7.1.1.34. edit_url

1.7.1.1.35. edit_ogone_billing_address_url

1.7.1.1.36. edit_payment_express_billing_address_url

1.7.1.1.37. edit_braintree_blue_credit_card_details_url

1.7.1.1.38. domain

1.7.1.1.39. upgraded?

1.7.1.1.40. requires_credit_card?

1.7.1.1.41. support_email

1.7.1.1.42. finance_support_email

1.7.2. AccountPlan ドロップ (up)

例: Liquid の AccountPlan ドロップを使用する

```
<p class="notice">The examples for plan drop apply here</p>
```

1.7.2.1. メソッド

1.7.2.1.1. selected?

プランが選択されているかどうかを返します。

```
{% if plan.selected? %}  
<p>You will signup to {{ plan.name }}</p>  
{% endif %}
```

1.7.2.1.2. bought?

プランが購入されているかどうかを返します。

```
{% if plan.bought? %}  
<p>You are on this plan already!</p>  
{% endif %}
```

1.7.2.1.3. features

利用可能な機能の配列を返します。

1.7.2.1.4. setup_fee

開設費を返します。

1.7.2.1.5. name

プランの名前を返します。

```
<h2>We offer you a new {{ plan.name }} plan!</h2>
```

1.7.2.1.6. system_name

プランのシステム名を返します。

```
{% for plan in available_plans %}  
  {% if plan.system_name == 'my_free_plan' %}  
  
    <p>You will buy our only free plan!</p>  
  {% endif %}  
{% endfor %}
```

1.7.2.1.7. id

プランの ID を返します。

1.7.2.1.8. free?

プランは有料でなければ無料です (paid? メソッドを参照)。

```
{% if plan.free? %}
  <p>This plan is free of charge.</p>
{% else %}

  <p>Plan costs</p>
  Setup fee {{ plan.setup_fee }}
  Flat cost {{ plan.flat_cost }}

{% endif %}
```

1.7.2.1.9. paid?

固定費または開設費がゼロではない場合や、何らかの課金ルールが設定されている場合、プランは有料です。

```
{% if plan.paid? %}
  <p>this plan is a paid one.</p>
{% else %}
  <p>this plan is a free one.</p>
{% endif %}
```

1.7.2.1.10. approval_required?

プランに承認が必要かどうかを返します。

```
{% if plan.approval_required? %}
  <p>This plan requires approval.</p>
{% endif %}
```

1.7.2.1.11. flat_cost

プランの月額固定費を返します。

1.7.3. Alert ドロップ (up)

例: Liquid の Alert ドロップを使用する

```
<h2>Alert details</h2>
Level {{ alert.level }}
Message {{ alert.message }}
Utilization {{ alert.utilization }}
```

1.7.3.1. メソッド

1.7.3.1.1. level

アラートレベルは、50、80、90、100、120、150、200、300 のいずれかです。

1.7.3.1.2. message

アラートについて記述したテキストメッセージ (例:hits per minute: 5 of 5)

1.7.3.1.3. utilization

アラートのトリガーとなった実際の使用率を示す小数 (1.0 は 100% に等しい)

Used by `{{ alert.utilization | times: 100 }}` percent.

1.7.4. Application ドロップ (up)

例: Liquid の Application ドロップを使用する

```
<h2>Application {{ application.name }} ({{ application.application_id }})</h2>
<p>{{ application.description }}</p>
```

1.7.4.1. メソッド

1.7.4.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

`{{ application.errors.name | inline_errors }}`

1.7.4.1.2. id

アプリケーションの ID を返します。

1.7.4.1.3. can_change_plan?

直接またはリクエストによりアプリケーションの変更が許可される場合は true を返します。

1.7.4.1.4. trial?

契約がまだトライアル期間中であれば true を返します。

注記: プランのトライアル期間の長さを変更しても、既存の契約に影響を及ぼしません。

1.7.4.1.5. live?

1.7.4.1.6. state

状態は以下の 3 つのいずれかです。

- pending
- live
- suspended

1.7.4.1.7. remaining_trial_period_days

トライアル期間の残り日数

1.7.4.1.8. プラン

アプリケーションのプランと共に plan ドロップを返します。

1.7.4.1.9. plan_change_permission_name

許可されるアクションの名前を返します。

1.7.4.1.10. plan_change_permission_warning

許可されるアクションの警告メッセージを返します。

1.7.4.1.11. contract

1.7.4.1.12. admin_url

アプリケーションの admin_url を返します。

1.7.4.1.13. name

アプリケーションの名前を返します。

1.7.4.1.14. can

1.7.4.1.15. oauth

1.7.4.1.16. pending?

アプリケーションの状態が保留中の場合は true を返します。

1.7.4.1.17. buyer_alerts_enabled?

1.7.4.1.18. description

アプリケーションの説明を返します。

1.7.4.1.19. redirect_url

アプリケーションの OAuth 用リダイレクト URL を返します。

1.7.4.1.20. filters_limit

このアプリケーションで許可される参照元フィルターの量を返します。

1.7.4.1.21. keys_limit

このアプリケーションで許可されるアプリケーションキーの量を返します。

1.7.4.1.22. referrer_filters

このアプリケーションに関連付けられた参照元フィルターを返します。

1.7.4.1.23. rejection_reason

アプリケーションを拒否した理由を返します。

1.7.4.1.24. user_key

アプリケーションの user_key を返します。

1.7.4.1.25. application_id

アプリケーションの application_id を返します。

1.7.4.1.26. key

アプリケーションの ID またはユーザーキーを返します。

1.7.4.1.27. url

このアプリケーションの組み込みの詳細ビューの URL を返します。

1.7.4.1.28. edit_url

このアプリケーションの組み込みの編集ビューの URL を返します。

1.7.4.1.29. update_user_key_url

1.7.4.1.30. log_requests_url

1.7.4.1.31. alerts_url

1.7.4.1.32. application_keys_url

1.7.4.1.33. サービス

対象のアプリケーションが属するサービス

1.7.4.1.34. keys

アプリケーションのキーを返します。

```
{% case application.keys.size %}
{% when 0 %}
  Generate your application key.
{% when 1 %}
```



```

<h4>Application key for {{ application.name }} {{ application.application_id }}</h4>
<p>Key is: {{ application.keys.first }}</p>
{% else %}
<h4>Application keys for {{ application.name }} {{ application.application_id }}</h4>
<ul>
  {% for key in application.keys %}
    <li>{{ key }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
{% endcase %}

```

1.7.4.1.35. user_key_mode?

1.7.4.1.36. app_id_mode?

1.7.4.1.37. change_plan_url

1.7.4.1.38. log_requests?

1.7.4.1.39. application_keys

1.7.4.1.40. extra_fields

このアプリケーションの非表示ではない追加フィールドを値と共に返します (例: すべての追加フィールドを表示する)。

```

{% for field in application.extra_fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}

```

1.7.4.1.41. fields

このアプリケーションのすべての組み込みおよび追加フィールドを値と共に返します (例: すべてのフィールドを表示する)。

```

{% for field in application.fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}

```

1.7.4.1.42. builtin_fields

アプリケーションの組み込みフィールドだけを返します。

1.7.4.1.43. cinstance

1.7.5. ApplicationKey ドロップ (up)

1.7.5.1. メソッド

1.7.5.1.1. id

1.7.5.1.2. value

1.7.5.1.3. url

1.7.5.1.4. アプリケーション

1.7.6. ApplicationPlan ドロップ (up)

1.7.6.1. メソッド

1.7.6.1.1. selected?

プランが選択されているかどうかを返します。

```
{% if plan.selected? %}  
  <p>You will signup to {{ plan.name }}</p>  
{% endif %}
```

1.7.6.1.2. bought?

プランが購入されているかどうかを返します。

```
{% if plan.bought? %}  
  <p>You are on this plan already!</p>  
{% endif %}
```

1.7.6.1.3. features

プランの表示される機能を返します。

```
{% if plan == my_free_plan %}  
  <p>These plans are the same.</p>  
{% else %}  
  <p>These plans are not the same.</p>  
{% endif %}
```

1.7.6.1.4. setup_fee

プランの開設費を返します。

1.7.6.1.5. name

プランの名前を返します。

```
<h2>We offer you a new {{ plan.name }} plan!</h2>
```

1.7.6.1.6. system_name

プランのシステム名を返します。

```
{% for plan in available_plans %}
  {% if plan.system_name == 'my_free_plan' %}

    <p>You will buy our only free plan!</p>
  {% endif %}
{% endfor %}
```

1.7.6.17. id

プランの ID を返します。

1.7.6.18. free?

プランは有料でなければ無料です (paid? メソッドを参照)。

```
{% if plan.free? %}
  <p>This plan is free of charge.</p>
{% else %}

  <p>Plan costs</p>
  Setup fee {{ plan.setup_fee }}
  Flat cost {{ plan.flat_cost }}

{% endif %}
```

1.7.6.19. paid?

固定費または開設費がゼロではない場合や、何らかの課金ルールが設定されている場合、プランは有料です。

```
{% if plan.paid? %}
  <p>this plan is a paid one.</p>
{% else %}
  <p>this plan is a free one.</p>
{% endif %}
```

1.7.6.10. approval_required?

プランに承認が必要かどうかを返します。

```
{% if plan.approval_required? %}
  <p>This plan requires approval.</p>
{% endif %}
```

1.7.6.11. flat_cost

プランの月額固定費を返します。

1.7.6.12. metrics

プランのメトリクスを返します。

1.7.6.1.13. usage_limits

プランの使用限度を返します。

1.7.6.1.14. サービス

プランのサービスを返します。

1.7.7. Base ドロップ (up)

1.7.7.1. メソッド

1.7.7.1.1. login_url

1.7.7.1.2. user_identified?

1.7.8. Base ドロップ (up)

1.7.8.1. メソッド

1.7.8.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
[[ base.errors.name | inline_errors ]]
```

1.7.8.1.2. title

タイトルの結果を返します。

1.7.8.1.3. kind

結果の種類を返します (topic または page)。

1.7.8.1.4. url

結果のリソース URL を返します。

1.7.8.1.5. description

結果を説明する文字列を返します。

1.7.9. BillingAddressField ドロップ (up)

1.7.9.1. メソッド

1.7.9.1.1. input_name

1.7.9.1.2. label

1.7.9.1.3. choices

1.7.9.1.4. errors

1.7.9.1.5. html_id

1.7.9.1.6. hidden?

1.7.9.1.7. visible?

1.7.9.1.8. read_only?

1.7.9.1.9. name

1.7.9.1.10. value

1.7.9.1.11. required

1.7.10. Can ドロップ (up)

1.7.10.1. メソッド

1.7.10.1.1. be_updated?

1.7.10.1.2. add_referrer_filters?

1.7.10.1.3. add_application_keys?

1.7.10.1.4. regenerate_user_key?

1.7.10.1.5. regenerate_oauth_secret?

1.7.10.1.6. manage_keys?

1.7.10.1.7. delete_key?

1.7.11. Can ドロップ (up)

1.7.11.1. メソッド

1.7.11.1.1. change_plan?

1.7.12. Cas ドロップ (up)

1.7.12.1. メソッド

1.7.12.1.1. login_url

1.7.12.1.2. user_identified?

1.7.13. Contract ドロップ (up)

Plan of the contract `{{ contract.plan.name }}`

1.7.13.1. メソッド

1.7.13.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

`{{ contract.errors.name | inline_errors }}`

1.7.13.1.2. id

ID を返します。

1.7.13.1.3. can_change_plan?

何らかの変更が可能な場合は true を返します。

1.7.13.1.4. trial?

契約がまだトライアル期間中であれば true を返します。

注記: プランのトライアル期間の長さを変更しても、既存の契約に影響を及ぼしません。

1.7.13.1.5. live?

1.7.13.1.6. state

状態は以下の 3 つのいずれかです。

- pending
- live
- suspended

1.7.13.1.7. remaining_trial_period_days

トライアル期間の残り日数

1.7.13.1.8. プラン

契約のプランを返します。

1.7.13.1.9. plan_change_permission_name

許可されるアクションの名前を返します。

1.7.13.1.10. plan_change_permission_warning

許可されるアクションの警告メッセージを返します。

1.7.13.1.11. contract

1.7.14. Country ドロップ [\(up\)](#)

1.7.14.1. メソッド

1.7.14.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ country.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.14.1.2. to_str

1.7.14.1.3. code

1.7.14.1.4. label

1.7.15. CountryField ドロップ [\(up\)](#)

1.7.15.1. メソッド

1.7.15.1.1. value

国の ID を返します。

```
{{ account.fields.country.value }} => 42  
compare with:  
{{ account.fields.country }} => 'United States'
```

1.7.15.1.2. name

フィールドのシステム名を返します。

1.7.15.1.3. required

1.7.15.1.4. hidden?

1.7.15.1.5. hidden

1.7.15.1.6. visible?

1.7.15.1.7. visible

1.7.15.1.8. read_only

1.7.15.1.9. errors

1.7.15.1.10. input_name

1.7.15.1.11. html_id

1.7.15.1.12. label

フィールドのラベルを返します。

```

{{ account.fields.country.label }}
<!-- => 'Country' -->
```

1.7.15.1.13. to_str

国名を返します。

```

{{ account.fields.country }} => 'United States'
```

1.7.15.1.14. choices

1.7.16. CurrentUser ドロップ (up)

1.7.16.1. メソッド

1.7.16.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```

{{ current_user.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.16.1.2. admin?

ユーザーが管理者かどうかを返します。

```

{% if user.admin? %}
  <p>You are an admin of your account.</p>
{% endif %}
```

1.7.16.1.3. username

ユーザーのユーザー名を返します (html エスケープ)。

1.7.16.1.4. アカウント

ユーザーのアカウントを返します。

1.7.16.1.5. name

ユーザーの苗字および名前を返します。

1.7.16.1.6. email

ユーザーのメールアドレスを返します。

1.7.16.1.7. password_required?

このメソッドは、組み込みのデベロッパーポータル認証メカニズムを使用するユーザーの場合は **true** を返し、Janrain、CAS、またはその他のシングルサインオンメソッドで認証されるユーザーの場合は **false** を返します。

```
{{ if user.password_required? }}  
  
{{ endif }}
```

1.7.16.1.8. sections

ユーザーがアクセスすることのできるセクションのリストを返します。

```
{% if user.sections.size > 0 %}  
<p>You can access following sections of our portal:</p>  
<ul>  
  {% for section in user.sections %}  
    <li>{{ section }}</li>  
  {% endfor %}  
</ul>  
{% endif %}
```

1.7.16.1.9. role

ユーザーのロールを返します。

1.7.16.1.10. roles_collection

ユーザーが利用可能なロールのリストを返します。

```
{% for role in user.roles_collection %}  
<li>  
  <label for="user_role_{{ role.key }}">  
  
    {{ role.text&nbsp; }}  
  </label>  
</li>  
{% endfor %}
```

1.7.16.1.11. url

ユーザーのリソース URL を返します。

```
{{ 'Delete' | delete_button: user.url }}
```

1.7.16.1.12. edit_url

ユーザーを編集するための URL を返します。

```
{{ 'Edit' | link_to: user.edit_url, title: 'Edit', class: 'action edit' }}
```

1.7.16.1.13. can

現在のユーザーの権限 (設定およびユーザーのロールにより異なる) を公開します。返されたオブジェクトに対して以下のメソッドを呼び出すことができます。

- `invite_user?`
- `create_application?`
- `see_log_requests?`

```
{% if current_user.can.see_log_requests? and application.log_requests? %}
  (<a href="{{ application.log_requests_url }}" class="action edit">App Request Log</a>)
{% endif %}
```

1.7.16.1.14. extra_fields

このユーザーの非表示ではない追加フィールドを値と共に返します (例: すべての追加フィールドを表示する)。

```
{% for field in user.extra_fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.16.1.15. fields

このユーザーのすべてのフィールドを値と共に返します (例: すべてのフィールドを表示する)。

```
{% for field in user.fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.16.1.16. builtin_fields

このユーザーのすべての組み込みフィールドを値と共に返します。

1.7.17. Error ドロップ (up)

データが無効なためにフォームの送信に失敗した場合、関連するモデルで **errors** 配列が利用可能になります。

1.7.17.1. メソッド

1.7.17.1.1. attribute

このエラーが関連するモデルの属性を返します。

```
{{ account.errors.org_name.first.attribute }}  
<!-- org_name -->
```

1.7.17.1.2. message

エラーの説明を返します。

```
{{ account.errors.first.message }}  
<!-- can't be blank -->
```

1.7.17.1.3. value

error が関連する属性の値を返します。

```
{{ account.errors.org_name.first.value }}  
<!-- => "ACME Co." -->
```

1.7.17.1.4. to_str

エラーの説明全体を返します (属性名を含む)。

```
{{ model.errors.first }}  
<!-- => "Attribute can't be blank" -->
```

1.7.18. Errors ドロップ (up)

例: すべてのエラーを取得する

```
{% for error in form.errors %}  
  attribute: {{ error.attribute }}  
  ...  
{% endfor %}
```

1.7.18.1. メソッド

1.7.18.1.1. empty?

エラーがなければ true を返します。

```
{% if form.errors == empty %}  
  Congratulations! You have no errors!  
{% endif %}
```

1.7.18.1.2. present?

何らかのエラーがあれば true を返します。

```
{% if form.errors == present %}
  Sorry, there were some errors.
{% endif %}
```

1.7.19. Feature ドロップ (up)

1.7.19.1. メソッド

1.7.19.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ feature.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.19.1.2. name

機能の名前を返します。

```
<h2>Feature {{ feature.name }}</h2>
```

1.7.19.1.3. description

機能の説明を返します。

1.7.19.1.4. has_description?

機能に説明があるかどうかを返します。

```
{% if feature.has_description? %}
  {{ feature.description }}
{% else %}
  This feature has no description.
{% endif %}
```

1.7.20. Field ドロップ (up)

1.7.20.1. メソッド

1.7.20.1.1. value

フィールドの値を返します。

```
Name: {{ account.fields.first_name.value }}
```

1.7.20.1.2. name

フィールドのシステム名を返します。

1.7.20.1.3. required

1.7.20.1.4. hidden?

1.7.20.1.5. hidden

1.7.20.1.6. visible?

1.7.20.1.7. visible

1.7.20.1.8. read_only

1.7.20.1.9. errors

1.7.20.1.10. input_name

フォームの送信時に想定される HTML 入力の名前を返します。

```
<!-- the 'name' attribute will be 'account[country]' -->
```

1.7.20.1.11. html_id

HTML ID の属性として一般的に使用される一意のフィールド識別子を返します。

```
{{ account.fields.country.html_id }}  
<!-- => 'account_country' -->
```

1.7.20.1.12. label

フィールドのラベルを返します。

```
{{ account.fields.country.label }}  
<!-- => 'Country' -->
```

1.7.20.1.13. to_str

変数として使用されている場合は、フィールドの値を返します。

```
{{ account.fields.first_name }} => 'Tom'
```

1.7.20.1.14. choices

対象のフィールドで利用可能な選択肢があれば、その配列を返します。たとえば、**fruit** というフィールドの場合、**['apple', 'bannana', 'orange']** で応答する可能性があります。

/admin/fields_definitions[admin dashboard] で選択肢を定義することができます。**id** および **label** に応答するそれぞれの配列要素は、特殊な組み込みフィールド (例: **country**) でない限り通常は同じです。今後の互換性のために、**choice** をそのまま出力するよりも、これらのメソッドを使用することを推奨します。

```
{% for choice in field.choices %}
  <select name="{{ field.input_name }}" id="{{ field.html_id }}_id"
    class="{{ field.errors | error_class }}">
    <option {% if field.value == choice %} selected {% endif %} value="{{ choice.id }}">
      {{ choice }}
    </option>
  {% endfor %}
```

1.7.21. Flash ドロップ (up)

1.7.21.1. メソッド

1.7.21.1.1. messages

メッセージの配列を返します。

```
{% for message in flash.messages %}
  <p id="flash-{{ message.type }}">
    {{ message.text }}
  </p>
{% endfor %}
```

1.7.22. Forum ドロップ (up)

1.7.22.1. メソッド

1.7.22.1.1. enabled?

フォーラム機能が有効な場合は true を返します。

```
{% if forum.enabled? %}
  <a href="/forum">Check out our forum!</a>
{% endif %}
```

1.7.22.1.2. latest_posts

1.7.23. I18n ドロップ (up)

Provide useful strings for i18n support.

```
{{ object.some_date | date: i18n.long_date }}
```

1.7.23.1. メソッド

1.7.23.1.1. short_date

%b %d のエイリアス

```
Dec 11
```

1.7.23.1.2. long_date

%B %d、 %Y のエイリアス

```
December 11, 2013
```

1.7.23.1.3. default_date

%Y-%m-%d のエイリアス

```
2013-12-11
```

1.7.24. Invitation ドロップ (up)

```
Email: {{ invitation.email }}
```

```

<tr id="invitation_{{ invitation.id }}">
  <td> {{ invitation.email }} </td>
  <td> {{ invitation.sent_at | date: i18n.short_date }} </td>
  <td>
    {% if invitation.accepted? %}
      yes, on {{invitation.accepted_at | format: i18n.short_date }}
    {% else %}
      no
    {% endif %}
  </td>
</tr>

```

1.7.24.1. メソッド

1.7.24.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ invitation.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.24.1.2. email

メールアドレスを返します。

1.7.24.1.3. accepted?

招待状が受理された場合は true を返します。

1.7.24.1.4. accepted_at

招待状が受理された場合は日付を返します。

```
{{ invitation.accepted_at | date: i18n.short_date }}
```

1.7.24.1.5. sent_at

作成日を返します。

```
{{ invitation.sent_at | date: i18n.short_date }}
```

1.7.24.1.6. resend_url

招待状を再送するための URL を返します。

```
{{ "Resend" | update_button: invitation.resend_url }}
```

1.7.24.1.7. url

リソース URL を返します。

```
{{ "Delete" | delete_button: invitation.url }}
```

1.7.25. Invoice ドロップ [\(up\)](#)

1.7.25.1. メソッド

1.7.25.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ invoice.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.25.1.2. friendly_id

平易な ID を返します。

```
<td> {{ invoice.id }} </td>  
<td> {{ invoice.name }} </td>  
<td> {{ invoice.state }} </td>  
<td> {{ invoice.cost }} {{ invoice.currency }} </td>
```

1.7.25.1.3. name

月と年で設定される文字列

1.7.25.1.4. state

1.7.25.1.5. cost

小数点以下 2 桁の数値を返します。

```
23.00
```


1.7.25.1.6. currency

1.7.25.1.7. cost_without_vat

VAT を除いたコストを返します。

1.7.25.1.8. vat_amount

VAT の額を返します。

1.7.25.1.9. exists_pdf?

PDF が生成されていれば true を返します。

1.7.25.1.10. period_begin

```
{{ invoice.period_begin | date: i18n.short_date }}
```

1.7.25.1.11. period_end

```
{{ invoice.period_end | date: i18n.long_date }}
```

1.7.25.1.12. issued_on

```
{{ invoice.issued_on | date: i18n.long_date }}
```

1.7.25.1.13. due_on

```
{{ invoice.due_on | date: i18n.long_date }}
```

1.7.25.1.14. paid_on

```
{{ invoice.paid_on | date: i18n.long_date }}
```

1.7.25.1.15. vat_code

1.7.25.1.16. fiscal_code

1.7.25.1.17. アカウト

AccountDrop を返します。

1.7.25.1.18. buyer_account

1.7.25.1.19. line_items

LineItemDrop の配列を返します。

```
{% for line_item in invoice.line_items %}
```

```
<tr class="line_item {% cycle 'odd', 'even' %}">
  <th>{{ line_item.name }}</th>
  <td>{{ line_item.description }}</td>
  <td>{{ line_item.quantity }}</td>
  <td>{{ line_item.cost }}</td>
</tr>
{% endfor %}
```

1.7.25.1.20. payment_transactions

PaymentTransactionDrop の配列を返します。

```
{% for payment_transaction in invoice.payment_transactions %}
<tr>
  <td> {% if payment_transaction.success? %} Success {% else %} Failure {% endif %} </td>
  <td> {{ payment_transaction.created_at }} </td>
  <td> {{ payment_transaction.reference }} </td>
  <td> {{ payment_transaction.message }} </td>
  <td> {{ payment_transaction.amount }} {{ payment_transaction.currency }} </td>
</tr>
{% endfor %}
```

1.7.25.1.21. url

請求書のリソース URL を返します。

```
{{ "Show" | link_to: invoice.url }}
```

1.7.25.1.22. pdf_url

請求書の PDF のリソース URL を返します。

```
{{ "PDF" | link_to: invoice.pdf_url }}
```

1.7.26. Janrain ドロップ (up)

1.7.26.1. メソッド

1.7.26.1.1. login_url

1.7.26.1.2. user_identified?

1.7.26.1.3. session_url

1.7.26.1.4. relying_party

1.7.27. Lineltem ドロップ (up)

1.7.27.1. メソッド

1.7.27.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ line_item.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.27.1.2. name

```
{% for line_item in invoice.line_items %}
<tr class="line_item {% cycle 'odd', 'even' %}">
  <th>{{ line_item.name }}</th>
  <td>{{ line_item.description }}</td>
  <td>{{ line_item.quantity }}</td>
  <td>{{ line_item.cost }}</td>
</tr>
{% endfor %}
```

1.7.27.1.3. description

1.7.27.1.4. quantity

1.7.27.1.5. cost

1.7.28. Message ドロップ (up)

1.7.28.1. メソッド

1.7.28.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ message.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.28.1.2. id

メッセージの ID を返します。

1.7.28.1.3. subject

件名がない場合は、ボディーの一部または **(no subject)** の文字列のいずれかが返されます。

1.7.28.1.4. ボディー

メッセージのボディー

1.7.28.1.5. created_at

作成日を返します。

```
{{ message.created_at | date: i18n.short_date }}
```

1.7.28.1.6. url

メッセージ詳細の URL で、受信トレイまたは送信トレイのどちらかを参照します。

1.7.28.1.7. state

read または unread のいずれか

1.7.28.1.8. sender

送信者の名前を返します。

1.7.28.1.9. 上記を以下のように変更します。

受取人の名前を返します。

1.7.28.1.10. recipients

1.7.29. Message ドロップ (up)

1.7.29.1. メソッド

1.7.29.1.1. type

メッセージの種類は以下のいずれかです。

- success (現在は使用されていません)
- info
- warning
- danger

1.7.29.1.2. text

1.7.30. Metric ドロップ (up)

1.7.30.1. メソッド

1.7.30.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
|| {{ metric.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.30.1.2. unit

メトリクスの単位を返します。

```
|| This metric is measured in {{ metric.unit | pluralize }}
```

1.7.30.1.3. description

メトリクスの説明を返します。

1.7.30.1.4. name

メトリクスの名前を返します。

```
<h4>Metric {{ metric.name }}</h4>
<p>{{ metric.description }}</p>
```

1.7.30.1.5. system_name

このメトリクスのシステム名を返します。

```
<h4>Metric {{ metric.name }}</h4>
<p>{{ metric.system_name }}</p>
```

1.7.30.1.6. usage_limits

メトリクスの使用限度を返します。

```
{% if metric.usage_limits.size > 0 %}
  <p>Usage limits of the metric</p>
  <ul>
    {% for usage_limit in metric.usage_limits %}
      <li>{{ usage_limit.period }} : {{ usage_limit.value }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% else %}
  <p>This metric has no usage limits</p>
{% endif %}
```

1.7.30.1.7. pricing_rules

メトリクスの課金ルールを返します。

```
{% if metric.pricing_rules.size > 0 %}
  <p>Pricing rules of the metric</p>
  <ul>
    {% for pricing_rule in metric.pricing_rules %}
      <li>{{ pricing_rule.cost_per_unit }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

{% else %}
  <p>This metric has no pricing rules</p>
{% endif %}
```

1.7.30.1.8. has_parent

1.7.31. Page ドロップ (up)

1.7.31.1. メソッド

1.7.31.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ page.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.31.1.2. title

ページのタイトルを返します。

```
<title>{{ page.title }}</title>
```

1.7.31.1.3. system_name

ページのシステム名を返します。

```
{% if page.system_name == 'my_page' %}  
  {% include 'custom_header' %}  
{% endif %}
```

1.7.32. Page ドロップ [\(up\)](#)

1.7.32.1. メソッド

1.7.32.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ page.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.32.1.2. title

1.7.32.1.3. kind

1.7.32.1.4. url

1.7.32.1.5. description

1.7.33. Pagination ドロップ [\(up\)](#)

1.7.33.1. メソッド

1.7.33.1.1. page_size

全1ページに記載される項目数

```

{% for part in pagination.parts %}
  {% if part.is_link %}
    {% case part.rel %}
    {% when 'previous' %}
      {% assign css_class = 'previous_page' %}
    {% when 'next' %}
      {% assign css_class = 'next_page' %}
    {% else %}
      {% assign css_class = "" %}
    {% endcase %}

    <a class="{{ css_class }}" rel="{{ part.rel }}" href="{{ part.url }}">{{ part.title }}</a>
  {% else %}
    {% case part.rel %}
    {% when 'current' %}
      <em class="current">{{ part.title }}</em>
    {% when 'gap' %}
      &#x2026;
    {% else %}
      {{ part.title }}
    {% endcase %}
  {% endif %}
{% endfor %}

```

<!-- Outputs:

```
=====
```

```

<a class="previous_page" rel="prev" href="?page=7">&#x2190; Previous</a>
<a rel="start" href="?page=1">1</a>
<a href="?page=2">2</a>
<a href="?page=3">3</a>
<a href="?page=4">4</a>
<a href="?page=5">5</a>
<a href="?page=6">6</a>
<a rel="prev" href="?page=7">7</a>
<em class="current">8</em>
<a rel="next" href="?page=9">9</a>
<a href="?page=10">10</a>
<a href="?page=11">11</a>
<a href="?page=12">12</a>
&#x2026;
<a href="?page=267">267</a>
<a href="?page=268">268</a>
<a class="next_page" rel="next" href="?page=9">Next &#x2192;</a>

```

```
=====
-->
```

1.7.33.1.2. current_page

現在選択されているページ数

1.7.33.1.3. current_offset

これまでスキップした項目

1.7.33.1.4. pages

総ページ数

1.7.33.1.5. items

全ページを合わせた総項目数

1.7.33.1.6. previous

前のページ数または空

1.7.33.1.7. next

次のページ数または空

1.7.33.1.8. parts

ユーザーフレンドリーなページネーションをレンダリングするのに役立つ要素。詳細は、[[part-drop[part drop]]を参照してください。

1.7.34. Part ドロップ (up)

1.7.34.1. メソッド

1.7.34.1.1. url

1.7.34.1.2. rel

1.7.34.1.3. current?

1.7.34.1.4. is_link

1.7.34.1.5. title

1.7.34.1.6. to_s

1.7.35. PaymentGateway ドロップ (up)

1.7.35.1. メソッド

1.7.35.1.1. braintree_blue?

現在の支払ゲートウェイが braintreepayments.com かどうかを返します。

1.7.35.1.2. authorize_net?

現在の支払ゲートウェイが authorize.Net かどうかを返します。

1.7.35.1.3. type

この支払ゲートウェイの種類を返します。

1.7.36. PaymentTransaction ドロップ (up)

1.7.36.1. メソッド

1.7.36.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ payment_transaction.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.36.1.2. currency

通貨を返します。

```
{% for payment_transaction in invoice.payment_transactions %}
  <tr>
    <td> {% if payment_transaction.success? %} Success {% else %} Failure {% endif %} </td>
    <td> {{ payment_transaction.created_at }} </td>
    <td> {{ payment_transaction.reference }} </td>
    <td> {{ payment_transaction.message }} </td>
    <td> {{ payment_transaction.amount }} {{ payment_transaction.currency }} </td>
  </tr>
{% endfor %}
```

1.7.36.1.3. amount

金額を返します。

1.7.36.1.4. created_at

作成日を返します。

1.7.36.1.5. success?

成功した場合は true を返します。

1.7.36.1.6. message

トランザクションのメッセージを返します。

1.7.36.1.7. reference

リファレンスを返します。

1.7.37. PlanFeature ドロップ (up)

1.7.37.1. メソッド

1.7.37.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ plan_feature.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.37.1.2. name

機能の名前を返します。

```
<h2>Feature {{ feature.name }}</h2>
```

1.7.37.1.3. description

機能の説明を返します。

1.7.37.1.4. has_description?

機能に説明があるかどうかを返します。

```
{% if feature.has_description? %}  
  {{ feature.description }}  
{% else %}  
  This feature has no description.  
{% endif %}
```

1.7.37.1.5. enabled?

1.7.38. Post ドロップ (up)

1.7.38.1. メソッド

1.7.38.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ post.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.38.1.2. body

投稿のテキスト

1.7.38.1.3. topic

すべての投稿は `[[topic-drop[topic]]` に属します。

1.7.38.1.4. created_at

この投稿が作成された日付

```
{{ post.created_at | date: i18n.short_date }}
```

1.7.38.1.5. url

トピック内のこの投稿の URL

1.7.39. Post ドロップ (up)

1.7.39.1. メソッド

1.7.39.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ post.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.39.1.2. title

1.7.39.1.3. kind

1.7.39.1.4. url

1.7.39.1.5. description

1.7.40. PricingRule ドロップ (up)

1.7.40.1. メソッド

1.7.40.1.1. cost_per_unit

課金ルール単価を返します (例: Liquid の PricingRule ドロップを使用する)。

```
<h2>Pricing rule</h2>
Min value {{ pricing_rule.min }}
Max value {{ pricing_rule.max }}
Cost per unit {{ pricing_rule.cost_per_unit }}
```

1.7.40.1.2. min

課金ルールの最小値を返します。

1.7.40.1.3. max

課金ルールの最大値を返します。

1.7.40.1.4. プラン

課金ルールのプランを返します。

1.7.41. Provider ドロップ (up)

1.7.41.1. メソッド

1.7.41.1.1. name

ご自分の組織の名前を返します。

```
Domain {{ provider.domain }}

{% if provider.multiple_applications_allowed? %}

  <p>Applications</p>
  <ul>
    {% for app in account.applications %}
      <li>{{ app.name }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

{% else %}
  Application {{ account.applications.first.name }}
{% endif %}

For general questions contact us at {{ provider.support_email }},
for invoice or payment related questions contact us at {{ provider.finance_support_email }}
```

1.7.41.1.2. payment_gateway

アカウントに関連付けられた支払いゲートウェイを返します。

1.7.41.1.3. domain

デベロッパーポータル DOMAIN

1.7.41.1.4. timezone

使用しているタイムゾーンを返します。 /p/admin/account/edit[administration dashboard] で変更することができます。

1.7.41.1.5. support_email

アカウントのサポートメール

1.7.41.1.6. finance_support_email

アカウントの経理サポートメール

1.7.41.1.7. telephone_number

アカウントの電話番号を返します。

1.7.41.1.8. multiple_applications_allowed?

開発者が個別のキーや統計情報などを持つ複数のアプリケーションを持つことができる場合は **True**。3scale のプランによります。

```
{% if provider.multiple_applications_allowed? %}

  <p>Applications</p>
  <ul>
    {% for app in account.applications %}
      <li>{{ app.name }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

{% else %}
  Application {{ account.applications.first.name }}
{% endif %}
```

1.7.41.1.9. logo_url

ロゴの URL を返します。

1.7.41.1.10. multiple_services_allowed?

3scale のプランで複数の API を個別の **サービス** として管理することができる場合は **True**。

```
{% if provider.multiple_services_allowed? %}
  {% for service in provider.services %}
    Service {{ service.name }} is available.
  {% endfor %}
{% endif %}
```

1.7.41.1.11. finance_allowed?

1.7.41.1.12. multiple_users_allowed?

開発者アカウントに複数のログインが関連付けられ (3scale のプランによります)、
/p/admin/cms/switches[settings] でデベロッパーポータルでの表示が有効な場合は **True**

```
{% if provider.multiple_users_allowed? %}
  <ul id="subsubmenu">
    <li>
      {{ 'Users' | link_to: urls.users }}
    </li>
    <li>
      {{ 'Sent invitations' | link_to: urls.invitations }}
    </li>
  </ul>
{% endif %}
```

1.7.41.1.13. account_plans

公開されているすべてのアカウントプランを返します。

```
<p>We offer following account plans:</p>
<ul>
{% for plan in model.account_plans %}
  <li>{{ plan.name }} </li>
{% endfor %}
</ul>
```

1.7.41.1.14. services

定義されているすべてのサービスを返します。

```
<p>You can signup to any of our services!</p>
<ul>
{% for service in provider.services %}
  <li>{{ service.name }} <a href="/signup/service/{{ service.system_name }}">Signup!</a></li>
{% endfor %}
```

1.7.41.1.15. signups_enabled?

管理ポータルの Usage ルールセクションで、サインアップを有効または無効にすることができます。

1.7.41.1.16. account_management_enabled?

Usage ルールセクションで、アカウント管理を有効または無効にすることができます。

1.7.42. ReferrerFilter ドロップ (up)

1.7.42.1. メソッド

1.7.42.1.1. id

1.7.42.1.2. value

1.7.42.1.3. delete_url

1.7.42.1.4. アプリケーション

1.7.43. Request ドロップ (up)

例: Liquid の Request ドロップを使用する

```
<h2>Request details</h2>
URI {{ request.request_uri }}
Host {{ request.host }}
Host and port {{ request.host_with_port }}
```

1.7.43.1. メソッド

1.7.43.1.1. request_uri

リクエストの URI を返します。

1.7.43.1.2. host_with_port

リクエストのポートと共にホストを返します。

1.7.43.1.3. host

リクエスト URL のホスト部分を返します。

1.7.43.1.4. path

リクエスト URL のパス部分を返します。

```
{% if request.path == '/' %}
  Welcome on a landing page!
{% else %}
  This just an ordinary page.
{% endif %}
```

1.7.44. Role ドロップ (up)

1.7.44.1. メソッド

1.7.44.1.1. name

システムにとって重要なロールの内部名を返します。

1.7.44.1.2. description

ロールに関する説明文を返します。

1.7.45. Search ドロップ (up)

1.7.45.1. メソッド

1.7.45.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ search.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.45.1.2. query

検索された文字列を返します。

```
<h3>{{ search.token }}</h3>
<p>found on {{ search.total_found }} {{ search.item | pluralize }} </p>
<dl>
  {% for result in search.results %}
    <dt>
```

```

    [ {{ result.kind | capitalize}} ]
    {{ result.title | link_to: result.url }}
</dt>
<dd>
    {{ result.description }}
</dd>
{% endfor %}
</dl>

```

1.7.45.1.3. total_found

一致した要素の数を返します。

1.7.45.1.4. results

検索結果の配列を返します。

1.7.46. Service ドロップ (up)

1.7.46.1. メソッド

1.7.46.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```

{{ service.errors.name | inline_errors }}

```

1.7.46.1.2. name

サービスの名前を返します。

1.7.46.1.3. system_name

サービスのシステム名を返します。

```

{% case service.system_name %}
{% when 'api' %}
    API is our newest service!
{% when 'old' %}
    Unfortunately we dont allow more signups to our old service.
{% endcase %}

```

1.7.46.1.4. description

サービスの説明を返します。

1.7.46.1.5. subscribed?

サービスがサブスライブされているかどうかを返します。


```
{% if service.subscribed? %}
  <p>You already subscribed this service.</p>
{% endif %}
```

1.7.46.1.6. subscription

現在ログインしているユーザーがこのサービスにサブスライブしている場合は、サブスクリプション (**ServiceContract** ドロップ) を返します。そうでなければ Nil を返します。

```
{% if service.subscription %}
  Your applications for service {{ service.name }} are:
  {% for app in service.subscription.applications %}
    {{ app.name }}<br/>
  {% endfor %}
{% else %}
  <p>You are not subscribed to this.</p>
{% endif %}
```

1.7.46.1.7. subscribable?

1.7.46.1.8. subscribe_url

1.7.46.1.9. application_plans

サービスの **公開されている** アプリケーションプランを返します。

```
{% for service in model.services %}
  <h4>{{ service.name }} application plans:</h4>
  <dl>
    {% for application_plan in service.application_plans %}
      <dt>{{ application_plan.name }}</dt>
      <dd>{{ application_plan.system_name }}</dd>
    {% endfor %}
  </dl>
{% endfor %}
```

1.7.46.1.10. service_plans

サービスの **公開されている** サービスプランを返します。

```
<p>We offer following service plans:</p>
<dl>
  {% for service in model.services %}
    {% for service_plan in service.service_plans %}
      <dt>{{ service_plan.name }}</dt>
      <dd>{{ service_plan.system_name }}</dd>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
</dl>
```

1.7.46.1.11. plans

サービスのアプリケーションプランを返します。

1.7.46.1.12. features

サービスの表示される機能を返します。

```
{% if service.features.size > 0 %}
  <p>{{ service.name }} has following features:</p>
  <ul>
    {% for feature in service.features %}
      <li>{{ feature.name }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% else %}
  <p>Unfortunately, {{ service.name }} currently has no features.</p>
{% endif %}
```

1.7.46.1.13. apps_identifier

設定されている認証モードに応じて、ID、API key、または OAuth 認証の Client ID のいずれかを返します。

```
{{ service.application_key_name }}
```

1.7.46.1.14. backend_version

1.7.46.1.15. referrer_filters_required?

1.7.46.1.16. metrics

サービスのメトリクスを返します。

```
<p>On {{ service.name }} we measure following metrics:</p>
<ul>
  {% for metric in service.metrics %}
    <li>{{ metric.name }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

1.7.46.1.17. support_email

サービスのサポートメール

1.7.47. ServiceContract ドロップ (up)

1.7.47.1. メソッド

1.7.47.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ service_contract.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.47.1.2. id

1.7.47.1.3. can_change_plan?

何らかの変更が可能な場合は true を返します。

1.7.47.1.4. trial?

契約がまだトライアル期間中であれば true を返します。

注記: プランのトライアル期間の長さを変更しても、既存の契約に影響を及ぼしません。

1.7.47.1.5. live?

1.7.47.1.6. state

状態は以下の3つのいずれかです。

- pending
- live
- suspended

1.7.47.1.7. remaining_trial_period_days

トライアル期間の残り日数

1.7.47.1.8. プラン

契約のプランを返します。

1.7.47.1.9. plan_change_permission_name

許可されるアクションの名前を返します。

1.7.47.1.10. plan_change_permission_warning

許可されるアクションの警告メッセージを返します。

1.7.47.1.11. contract

1.7.47.1.12. name

1.7.47.1.13. system_name

1.7.47.1.14. change_plan_url

1.7.47.1.15. サービス

1.7.47.1.16. applications

1.7.47.1.17. can

対象のサブスクリプションの現在のユーザーの特定権限を公開します。

```
{% if subscription.can.change_plan? %}  
...  
{% endif %}
```

1.7.48. ServicePlan ドロップ (up)

1.7.48.1. メソッド

1.7.48.1.1. selected?

プランが選択されているかどうかを返します。

```
{% if plan.selected? %}  
<p>You will signup to {{ plan.name }}</p>  
{% endif %}
```

1.7.48.1.2. bought?

プランが購入されているかどうかを返します。

```
{% if plan.bought? %}  
<p>You are on this plan already!</p>  
{% endif %}
```

1.7.48.1.3. features

プランの表示される機能を返します。

```
{% if plan == my_free_plan %}  
<p>These plans are the same.</p>  
{% else %}  
<p>These plans are not the same.</p>  
{% endif %}
```

1.7.48.1.4. setup_fee

プランの開設費を返します。

1.7.48.1.5. name

プランの名前を返します。

```
<h2>We offer you a new {{ plan.name }} plan!</h2>
```

1.7.48.1.6. system_name

プランのシステム名を返します。

```
{% for plan in available_plans %}
  {% if plan.system_name == 'my_free_plan' %}

    <p>You will buy our only free plan!</p>
  {% endif %}
{% endfor %}
```

1.7.48.1.7. id

プランの ID を返します。

1.7.48.1.8. free?

プランは有料でなければ無料です (paid? メソッドを参照)。

```
{% if plan.free? %}
  <p>This plan is free of charge.</p>
{% else %}

  <p>Plan costs</p>
  Setup fee {{ plan.setup_fee }}
  Flat cost {{ plan.flat_cost }}

{% endif %}
```

1.7.48.1.9. paid?

固定費または開設費がゼロではない場合や、何らかの課金ルールが設定されている場合、プランは有料です。

```
{% if plan.paid? %}
  <p>this plan is a paid one.</p>
{% else %}
  <p>this plan is a free one.</p>
{% endif %}
```

1.7.48.1.10. approval_required?

プランに承認が必要かどうかを返します。

```
{% if plan.approval_required? %}
  <p>This plan requires approval.</p>
{% endif %}
```

1.7.48.1.11. flat_cost

プランの月額固定費を返します。

1.7.48.1.12. サービス

例: Liquid の ServicePlan ドロップを使用する

```
<p class="notice">The examples for plan drop apply here</p>
Service of this plan {{ plan.service.name }}
```

1.7.49. TimeZone ドロップ (up)

1.7.49.1. メソッド

1.7.49.1.1. full_name

1.7.49.1.2. to_str

1.7.50. Today ドロップ (up)

1.7.50.1. メソッド

1.7.50.1.1. month

現在の月を返します (1 - 12)。

1.7.50.1.2. day

現在の日付を返します (1 - 31)。

1.7.50.1.3. year

現在の年号を返します (例: 著作権の年号を動的に作成する)。

```
&copy;{{ today.year }}
```

1.7.50.1.4. beginning_of_month

現在の月の開始日を返します。

```
This month began on {{ today.beginning_of_month | date: '%A' }}
```

1.7.51. Topic ドロップ (up)

1.7.51.1. メソッド

1.7.51.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ topic.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.51.1.2. title

1.7.51.1.3. kind

1.7.51.1.4. url

1.7.51.1.5. description

1.7.52. Topic ドロップ (up)

1.7.52.1. メソッド

1.7.52.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```

{{ topic.errors.name | inline_errors }}

```

1.7.52.1.2. title

トピックの名前。スレッドへの最初の投稿が投稿された時点で送信されます。

1.7.52.1.3. url

1.7.53. Url ドロップ (up)

1.7.53.1. メソッド

1.7.53.1.1. to_s

1.7.53.1.2. to_str

1.7.53.1.3. title

1.7.53.1.4. current_or_subpath?

現在のページのパスがこれと同じか、またはその直接のサブパスであれば (ID により拡張) True。たとえば `{{ urls.outbox }}` の場合、以下のパスは true を返します。

- /admin/sent/messages/received
- /admin/sent/messages/received/42

しかし、以下のパスは true を返しません。

- /admin/sent/messages/new
- /admin/sent/messages/longer/subpath

#active? および #current? も参照してください。

1.7.53.1.5. current?

URL のパスが現在のパスと同じであれば True。パラメーターおよびその他のコンポーネントは考慮されません。#active? も参照してください。

```
{% assign url = urls.messages_inbox %}
<!-- => http://awesome.3scale.net/admin/messages/sent -->

<!-- Current page: http://awesome.3scale.net/admin/messages/sent?unread=1 -->
{{ url.current? }} => true

<!-- Current page: http://awesome.3scale.net/admin/messages -->
{{ url.current? }} => false
```

1.7.53.1.6. active?

現在のページがこの URL と同じメニュー構造にある場合は True。#current? も参照してください。

```
{% assign url = urls.messages_inbox %}
<!-- => http://awesome.3scale.net/admin/messages/sent -->

<!-- Current page: http://awesome.3scale.net/admin/messages -->
{{ url.active? }} => true

<!-- Current page: http://awesome.3scale.net/admin/messages/trash -->
{{ url.active? }} => true

<!-- Current page: http://awesome.3scale.net/admin/stats -->
{{ url.active? }} => false
```

1.7.54. Urls ドロップ (up)

1.7.54.1. メソッド

1.7.54.1.1. provider

1.7.54.1.2. cas_login

```
<a href="{{ urls.signup }}">signup here</a>
<a href="{{ urls.service_subscription }}">subscribe to a service here</a>
```

1.7.54.1.3. new_application

1.7.54.1.4. signup

サインアップページの URL。すべてのユーザーがアクセス可能です。

```
<a href="{{ urls.signup }}?{{ service_plan | param_filter }}&{{ app_plan | param_filter }}" >Signup Now!
</a>
```

1.7.54.1.5. search

すべての検索リクエストが送信されるべき URL

```
<form action="{{ urls.search }}" method="get">
</form>
```

1.7.54.1.6. login

1.7.54.1.7. logout

1.7.54.1.8. forgot_password

1.7.54.1.9. service_subscription

サービスのサブスクリプションページの URL。対象はログインしているユーザーのみ。

```
<a href="{{ urls.service_subscription }}?{{ service_plan | param_filter }}" >
  Subscribe to service {{ service.name }}
</a>
```

1.7.54.1.10. compose_message

開発者が内部メッセージングシステムを介してプロバイダーに連絡することができるページの URL

1.7.54.1.11. messages_outbox

開発者が送信したメッセージのリストの URL

1.7.54.1.12. messages_trash

1.7.54.1.13. empty_messages_trash

1.7.54.1.14. credit_card_terms

1.7.54.1.15. credit_card_privacy

1.7.54.1.16. credit_card_refunds

1.7.54.1.17. users

1.7.54.1.18. personal_details

URL またはユーザーのアカウント管理が無効な場合は Nil (Usage ルールを確認してください)

1.7.54.1.19. access_details

API キーおよびその他の認証情報が含まれるページ。認証方式によって異なります。

1.7.54.1.20. payment_details

1.7.54.1.21. new_invitation

新規ユーザーを招待するページ

1.7.54.1.22. invitations

送信したすべての招待状のリスト

1.7.54.1.23. dashboard

1.7.54.1.24. applications

1.7.54.1.25. api_access_details

1.7.54.1.26. services

1.7.54.1.27. messages_inbox

受信したメッセージのリストの URL

1.7.54.1.28. stats

1.7.54.1.29. account_overview

1.7.54.1.30. account_plans

1.7.54.1.31. invoices

1.7.55. UsageLimit ドロップ [\(up\)](#)

例: Liquid の UsageLimit ドロップを使用する

You cannot do more than `{{ limit.value }}` `{{ limit.metric.unit }}`s per `{{ limit.period }}`

1.7.55.1. メソッド

1.7.55.1.1. period

使用限度の期間を返します。

1.7.55.1.2. メトリクス

通常は **hits** ですが、任意のカスタムメソッドを設定することができます。

1.7.55.1.3. value

使用限度の値を返します。

1.7.56. User ドロップ (up)

```
<h2>User {{ user.display_name }}</h2>
Account {{ user.account.name }}
Username {{ user.username }}
Email {{ user.email }}
Website {{ user.website }}
```

1.7.56.1. メソッド

1.7.56.1.1. errors

送付に失敗した後にこのモデルのフォームがレンダリングされると、発生したエラーを返します。

```
{{ user.errors.name | inline_errors }}
```

1.7.56.1.2. admin?

ユーザーが管理者かどうかを返します。

```
{% if user.admin? %}
  <p>You are an admin of your account.</p>
{% endif %}
```

1.7.56.1.3. username

ユーザーのユーザー名を返します (html エスケープ)。

1.7.56.1.4. アカウント

ユーザーのアカウントを返します。

1.7.56.1.5. name

ユーザーの苗字および名前を返します。

1.7.56.1.6. email

ユーザーのメールアドレスを返します。

1.7.56.1.7. password_required?

このメソッドは、組み込みのデベロッパーポータル認証メカニズムを使用するユーザーの場合は **true** を返し、Janrain、CAS、またはその他のシングルサインオンメソッドで認証されるユーザーの場合は **false** を返します。

```
{% if user.password_required? %}

{% endif %}
```

1.7.56.1.8. sections

ユーザーがアクセスすることのできるセクションのリストを返します。

```
{% if user.sections.size > 0 %}
  <p>You can access following sections of our portal:</p>
  <ul>
    {% for section in user.sections %}
      <li>{{ section }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>
{% endif %}
```

1.7.56.1.9. role

ユーザーのロールを返します。

1.7.56.1.10. roles_collection

ユーザーが利用可能なロールのリストを返します。

```
{% for role in user.roles_collection %}
  <li>
    <label for="user_role_{{ role.key }}">
      {{ role.text&nbsp; }}
    </label>
  </li>
{% endfor %}
```

1.7.56.1.11. url

ユーザーのリソース URL を返します。

```
{{ 'Delete' | delete_button: user.url }}
```

1.7.56.1.12. edit_url

ユーザーを編集するための URL を返します。

```
{{ 'Edit' | link_to: user.edit_url, title: 'Edit', class: 'action edit' }}
```

1.7.56.1.13. can

パーミッションメソッドへのアクセス権限を付与します。

```
{% if user.can.be_managed? %}
  <!-- do something -->
{% endif %}
```

1.7.56.1.14. extra_fields

このユーザーの非表示ではない追加フィールドを値と共に返します (例: すべての追加フィールドを表示する)。

```
{% for field in user.extra_fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.56.1.15. fields

このユーザーのすべてのフィールドを値と共に返します (例: すべてのフィールドを表示する)。

```
{% for field in user.fields %}
  {{ field.label }}: {{ field.value }}
{% endfor %}
```

1.7.56.1.16. builtin_fields

このユーザーのすべての組み込みフィールドを値と共に返します。

1.8. タグ (UP)

1.8.1. braintree_customer_form タグ (up)

Braintree Blue 支払いゲートウェイに必要なデータを入力するためのフォームをレンダリングします。

1.8.2. csrf タグ (up)

クロスサイトリクエストフォージェリーのメタタグをレンダリングします。

Example: Liquid の csrf タグを使用する

```
<head>
  {% csrf %}
</head>
```

1.8.3. content タグ (up)

ページのボディをレンダリングします。このタグはレイアウト内でのみ使用します。

1.8.4. content_for タグ (up)

1.8.5. debug タグ (up)

テンプレートで利用可能なすべての Liquid 変数を HTML コメントに出力します。公開されているテンプレートからこのタグを削除することを推奨します。

```
`{% debug:help %}`
```

1.8.6. email タグ (up)

email タグにより送信メールのヘッダーをカスタマイズすることができます。なお、このタグはメールテンプレート内でのみ利用可能です。

cc や **subject** などの便利なサブタグがいくつかあり (下表を参照)、操作を簡素化することができますが、**header** サブタグを使用してメッセージに任意の SMTP ヘッダーを設定することもできます。

サブタグ	説明	例
subject	動的な件名	{% subject = 'Greetings from Example company!' %}
cc	カーボンコピー	{% cc = 'boss@example.com' %}
bcc	ブラインドカーボンコピー	{% bcc = 'all@example.com' %}
from	実際の送信者	{% from = 'system@example.com' %}
reply-to		{% reply-to = 'support@example.com' %}
header	カスタム SMTP ヘッダー	{% header 'X-SMTP-Group' = 'Important' %}
do_not_send	メールの破棄	{% do_not_send %}

例: 条件付きブラインドカーボンコピー

```
{% email %}
  {% if plan.system_name == 'enterprise' %}
    {% bcc 'marketing@world-domination.org' %}
  {% endif %}
{% endemail %}
```

例: メールを一切無効にする

```
{% email %}
  {% do_not_send %}
{% endemail %}
```

例: サインアップメールのフィルター

```
{% email %}
  {% if plan.system == 'enterprise' %}
    {% subject = 'Greetings from Example company!' %}
    {% reply-to = 'support@example.com' %}
  {% else %}
    {% do_not_send %}
  {% endif %}
{% endemail %}
```

1.8.7. flash タグ (up)

システムの情報やエラーメッセージをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに Flash ドロップを使用してください。

例: Liquid の flash タグを使用する

```
{% flash %}
```

1.8.8. footer タグ (up)

フッターの html スニペットをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに CMS のパーシャルを使用してください。

1.8.9. form タグ (up)

フォームの名前に応じて、アクションおよびクラス属性を指定して form タグをレンダリングします。サポートされるフォームは以下のとおりです。

フォーム	許可されるフィールド名	スパム対策	注記
application.create	<ul style="list-style-type: none"> ● application[name] ● application[description] ● application[<any-extra-field>] 	いいえ	
application.update	<ul style="list-style-type: none"> ● application[name] ● application[description] ● application[<any-extra-field>] 	いいえ	

signup	<ul style="list-style-type: none"> ● account[org_name] ● account[org_legaladdress] ● account[org_legaladdress_content] ● account[city] ● account[state] ● account[zip] ● account[telephone_number] ● account[country_id] ● account[<any-extra-field>] ● account[user][username] ● account[user][email] ● account[user][first_name] ● account[user][last_name] ● account[user][password] ● account[user][password_confirmation] ● account[user][title] ● account[user][<any-extra-field>] 	はい	<p>plan_ids[] の名前で1つまたは複数の非表示フィールドを追加して、希望するプランに直接サインアップします。現在の URL にそのような名前のパラメーターがあれば、自動的に入力フィールドに反映されます。</p>
--------	---	----	--

例: アプリケーションを作成するためのフォーム

```
{% form 'application.create', application %}

  {{ application.errors.name | inline_errors }}

{% endform %}
```


1.8.10. latest_forum_posts タグ (up)

最新のフォーラムの投稿を集めた HTML テーブル

非推奨: このタグの代わりに **forum** ドロップを使用してください。

例: Liquid の latest_forum_posts タグを使用する

```
{% latest_forum_posts %}
```

1.8.11. latest_messages タグ (up)

ユーザーへの最新のメッセージが含まれる html スニペットをレンダリングします。

例: Liquid の latest_messages タグを使用する

```
{% latest_messages %}
```

1.8.12. logo タグ (up)

ロゴをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに `{{ provider.logo_url }}` を使用してください。

例: Liquid の menu タグを使用する

```
{% logo %}
```

1.8.13. menu タグ (up)

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに `{% include "menu" %}` を使用してください

1.8.14. oldfooter タグ (up)

フッターの html スニペットをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに CMS のパーシャルを使用してください。

1.8.15. plan_widget タグ (up)

アプリケーションプランの見直しや変更を行うためのウィジェットが含まれます。

```
{% if application.can_change_plan? %}
<a href="#choose-plan-{{ application.id }}"
  id="choose-plan-{{application.id}}">
  Review/Change
</a>
{% plan_widget application %}
{% endif %}
```

1.8.16. portlet タグ (up)

このタグにはシステム名によるポートレットが含まれます。

1.8.17. submenu タグ (up)

ログインしているユーザーのサブメニューの html スニペットをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに submenu のパーシャルを使用してください。

例: Liquid の submenu タグを使用する

```
{% submenu %}
```

1.8.18. 3scale_essentials タグ (up)

1.8.19. user_widget タグ (up)

ユーザーのウィジェット html スニペットをレンダリングします。

非推奨: このタグは非推奨になりました。代わりに CMS のパーシャルを使用してください。

例: Liquid の user_widget タグを使用する

```
{% user_widget %}
<p class="notice">If you are logged in you see profile related links above.</p>
<p class="notice">If you are not login you are invited to login or signup.</p>
```

1.9. フィルター (UP)

1.9.1. FormHelpers フィルター (up)

1.9.1.1. error_class フィルター

引数が空でなければエラークラスを出力します (**例:** error_class を使用してエラークラスの出力を表示する)。

1.9.1.2. inline_errors フィルター

エラーフィールドをパラグラフにインラインで出力します (**例:** inline_errors を使用してエラーをインラインで表示する)。

```
{{ form.errors.description | inline_errors }}
```

1.9.2. ParamFilter フィルター (up)

1.9.2.1. to_param フィルター

可能であれば、指定されたドロップを URL パラメーターに変換します。 **例:** Liquid の to_param フィルターを使用する

```
<h2>Signup to a service</h2>
<a href="{{ urls.signup }}?{{ service | to_param }}">Signup to {{ service.name }}</a>
```

1.9.3. Common フィルター (up)

1.9.3.1. group_by フィルター

何らかのキーでコレクションをグループ化します (例: サービスでアプリケーションをグループ化する)。

```
{% assign grouped = applications | group_by: 'service' %}
{% for group in grouped %}
  Service: {{ group[0] }}
  {% for app in group[1] %}
    Application: {{ app.name }}
  {% endfor %}
{% endfor %}
```

1.9.3.2. any フィルター

コレクションのいずれかの文字列がパラメーターと一致する場合は True (例: 現在のアカウントに保留中のアプリケーションはあるか)

```
{% assign has_pending_apps = current_account.applications | map: 'state' | any: 'live' %}
```

1.9.3.3. stylesheet_link_tag フィルター

Stylesheet リンク

1.9.3.4. javascript_include_tag フィルター

Javascript インクルードタグ

1.9.3.5. image_tag フィルター

パラメーターを **src** 属性として使用してタグを出力します。

```
{{ 'http://example.com/cool.gif' | image_tag }}
## =>
```

1.9.3.6. mail_to フィルター

メールアドレスを mailto リンクに変換します。

```
{{ 'me@there.is' | mail_to }}
## => <a href="mailto:me@there.is">me@there.is</a>
```

1.9.3.7. html_safe フィルター

コンテンツを HTML セーフと識別し、エスケープされないようにします。

1.9.3.8. pluralize フィルター

単語を複数形に変換します。

1.9.3.9. delete_button フィルター

URL 上に存在するリソースを削除するボタンを生成します。1 番目のパラメーターは URL で、2 番目のパラメーターはタイトルです。3 番目のパラメーターとして、さらに HTML タグ属性を追加することもできます。

```
{{ 'Delete Message' | delete_button: message.url, class: 'my-button' }}
```

1.9.3.10. delete_button_ajax フィルター

AJAX を使用して、URL 上に存在するリソースを削除するボタンを生成します。1 番目のパラメーターは URL で、2 番目のパラメーターはタイトルです。

```
{{ 'Delete Message' | delete_button_ajax: message.url }}
```

1.9.3.11. update_button フィルター

URL 上に存在するリソースを更新する (HTTP PUT リクエスト) ボタンを生成します。1 番目のパラメーターは URL で、2 番目のパラメーターはタイトルです。3 番目のパラメーターとして、さらに HTML タグ属性を追加することもできます。

```
{{ 'Resend' | update_button: message.url, class: 'my-button' }}
```

1.9.3.12. create_button フィルター

URL 上に存在するリソースを作成するボタンを生成します。1 番目のパラメーターは URL で、2 番目のパラメーターはタイトルです。

```
{{ 'Create Message' | create_button: message.url }}
```

1.9.3.13. create_button_ajax フィルター

1.9.3.14. regenerate_oauth_secret_button フィルター

1.9.3.15. link_to フィルター

指定されたテキストからリンクを作成します。

```
{{ "See your App keys" | link_to: '/my-app-keys' }}
```