



Red Hat CloudForms 4.6

設定全般

Red Hat CloudForms の設定および調整ガイド

Red Hat CloudForms 4.6 設定全般

Red Hat CloudForms の設定および調整ガイド

Red Hat CloudForms Documentation Team
cloudforms-docs@redhat.com

法律上の通知

Copyright © 2018 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本ガイドでは、アプライアンスの設定、アクセス制御、Web コンソールの外観、登録など、CloudForms Management Engine の設定について説明します。本書の情報および手順は、CloudForms Management Engine の管理者を対象としています。また本ガイドは、Red Hat CloudForms 4.5 および Red Hat CloudForms Management Engine version 5.8 をベースとしています。本ガイドを改善するためのご意見やご提案をお寄せいただく場合、またはエラーを発見された場合には、<http://bugzilla.redhat.com> で Red Hat CloudForms Management Engine の Documentation コンポーネントを指定して、Bugzilla レポートを提出してください。セクション番号、ガイド名、CloudForms のバージョンなど具体的な情報を記載していただくと、より迅速に対応することができます。

目次

第1章 設定の概要	6
第2章 マイ設定	7
2.1. 表示設定	7
2.1.1. グリッドおよびタイルアイコン	7
2.1.2. ページ別のデフォルト項目の設定	8
2.1.3. スタートページの設定	8
2.1.4. 表示設定	9
2.2. デフォルトビュー	9
2.2.1. ユーザーインターフェースのデフォルトビューの設定	9
2.2.2. サービスのデフォルトビューの設定	10
2.2.3. クラウドのデフォルトビューの設定	11
2.2.4. インフラストラクチャーコンポーネントのデフォルトビューの設定	12
2.2.5. コンテナのデフォルトビューの設定	13
2.3. デフォルトフィルター	14
2.3.1. クラウドのデフォルトフィルターの設定	14
2.3.2. コンテナのデフォルトフィルターの設定	15
2.3.3. インフラストラクチャーのデフォルトフィルターの設定	15
2.3.4. サービスのデフォルトフィルターの設定	15
2.4. タイムプロファイル	15
2.4.1. タイムプロファイルの作成	15
2.4.2. タイムプロファイルの編集	17
2.4.3. タイムプロファイルのコピー	17
2.4.4. タイムプロファイルの削除	17
第3章 タスク	19
3.1. 仮想マシンとコンテナの分析タスク	19
3.1.1. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング	19
3.1.2. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧からのタスクの削除	19
3.2. 他の UI タスク	20
3.2.1. 他の UI タスク一覧のフィルタリング	20
3.2.2. 他の UI タスクの削除	20
3.3. すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク	20
3.3.1. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング	21
3.3.2. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスクの削除	21
3.4. その他の全タスク	21
3.4.1. その他の全タスク一覧のフィルタリング	22
3.4.2. その他の前タスク一覧からのタスクの削除	22
第4章 構成	23
4.1. 設定	23
4.1.1. リージョン	24
4.1.1.1. リージョンのスコープ	26
4.1.1.2. リージョンの設定	27
4.1.1.3. 容量と使用状況の収集	27
4.1.1.3.1. 容量と使用状況の収集の設定	27
4.1.1.3.2. 容量と使用状況の収集に向けたクラスター、ホスト、データストアの有効化	27
4.1.1.4. タグ	28
4.1.1.4.1. Company タグカテゴリーおよびタグ	28
4.1.1.4.2. タグカテゴリーの作成	28
4.1.1.4.3. タグカテゴリーの削除	29
4.1.1.4.4. Company タグの作成	30

4.1.1.4.5. Company タグの削除	30
4.1.1.4.6. 仮想マシンのタグのインポート	31
4.1.1.4.7. CSV ファイルからの仮想マシンのタグのインポート	31
4.1.1.4.8. 仮想マシンおよびホストのカスタム値のインポート	31
4.1.1.4.9. CSV ファイルからの仮想マシンのアセットタグのインポート	32
4.1.1.5. Red Hat CloudForms の登録	32
4.1.1.5.1. アプライアンスの登録	33
4.1.1.5.2. 仮想環境のサブスクリプション管理	34
4.1.1.6. ヘルプメニューのカスタマイズ	35
4.1.2. プロファイル	35
4.1.2.1. 分析プロファイルの作成	35
4.1.2.2. ホストの分析プロファイルの作成	35
4.1.2.3. 仮想マシンの分析プロファイルの作成	36
4.1.2.4. 分析プロファイルの編集	38
4.1.2.5. 分析プロファイルのコピー	38
4.1.2.6. デフォルトの分析プロファイルの設定	38
4.1.3. ゾーン	39
4.1.3.1. ゾーンの作成	39
4.1.3.2. ゾーンの削除	40
4.1.3.3. ゾーンの編集	41
4.1.3.4. SmartProxy アフィニティーのゾーンへの追加	41
4.1.4. サーバー	41
4.1.4.1. サーバー設定の変更	41
4.1.4.1.1. 基本情報の設定	42
4.1.4.1.2. サーバー制御の設定	43
4.1.4.1.3. サーバーロール	43
4.1.4.1.4. VMware コンソールの設定	48
4.1.4.1.5. NTPサーバーの設定	49
4.1.4.1.6. SNMP の設定	49
4.1.4.1.7. 送信 SMTP メールサーバーの設定	50
4.1.4.1.8. Web サービスの設定	51
4.1.4.1.9. ログの設定	52
4.1.4.1.10. カスタムサポート URL の設定	52
4.1.4.2. 認証	52
4.1.4.2.1. 認証設定の変更	52
4.1.4.3. ワーカー	53
4.1.4.3.1. ワーカーの設定変更	53
4.1.4.4. データベース	53
4.1.4.4.1. データベース設定の変更	53
4.1.4.5. カスタマイズおよびロゴ	54
4.1.4.5.1. カスタムロゴ	54
4.1.4.5.2. ユーザーインターフェースへのカスタムロゴのアップロード	54
4.1.4.5.3. ログイン背景のカスタマイズ	55
4.1.4.5.4. ログインパネルテキストのカスタマイズ	56
4.1.4.5.5. カスタム設定の表示	56
4.1.4.6. 詳細設定	57
4.1.4.6.1. 設定ファイルの手動編集	57
4.1.4.6.2. 設定パラメーター	57
4.1.5. スケジュール	79
4.1.5.1. SmartState 分析およびバックアップのスケジューリング	79
4.1.5.1.1. SmartState 分析またはコンプライアンスチェックのスケジューリング	79
4.1.5.2. データベースのバックアップのスケジューリング	81
4.1.5.2.1. スケジュールの変更	83

4.2. アクセス制御	83
4.2.1. テナントの作成	83
4.2.2. プロジェクトの作成	83
4.2.3. テナントとプロジェクトクォータの管理	84
4.2.4. テナントとプロジェクトのタグ付け	84
4.2.5. ユーザーの作成	85
4.2.6. ユーザーの削除	86
4.2.7. グループ	86
4.2.8. グループの作成	87
4.2.9. ロール	88
4.2.9.1. アカウントロールと説明	89
4.2.10. ロールの作成	91
4.3. 診断	92
4.3.1. リージョンの診断	92
4.3.1.1. サーバーロールの優先順位	93
4.3.2. リージョン対応のサーバーロール	93
4.3.3. フェイルオーバーロールの優先順位の設定	94
4.3.4. ゾーンの診断	94
4.3.4.1. サーバーロールのステータス表示	94
4.3.4.2. ゾーン対応のサーバーロール	95
4.3.4.2.1. 休止中のサーバーの削除	95
4.3.4.3. ゾーンのログ収集	96
4.3.4.3.1. ログデポの場所設定	96
4.3.4.3.2. ゾーンにある全サーバーからのログ収集およびダウンロード	97
4.3.4.4. 容量と使用状況データの修復	97
4.3.4.4.1. 容量と使用状況データの修復	97
4.3.5. サーバーの診断	98
4.3.5.1. ワーカー	98
4.3.5.1.1. ワーカーの表示の再読み込み	98
4.3.5.1.2. ワーカーの再起動	99
4.3.5.2. サーバーおよび監査ログ	99
4.3.5.2.1. サーバーログおよび設定ファイルの収集	99
4.3.5.2.2. 特定のサーバーのログデポの場所設定	99
4.3.5.2.3. サーバーの現在のログセットの収集	100
4.3.5.2.4. サーバーからの全ログセットの収集	100
4.3.5.2.5. サーバー、監査、Production ログの表示	101
4.3.5.2.6. サーバーログの表示	101
4.3.5.2.7. サーバーログのリロード	101
4.3.5.2.8. サーバーログのダウンロード	101
4.3.5.2.9. 監査ログの表示	102
4.3.5.2.10. 監査ログのリロード	102
4.3.5.2.11. 監査ログのダウンロード	102
4.3.5.2.12. Production ログの表示	102
4.3.5.2.13. Production ログのリロード	103
4.3.5.2.14. Production ログのダウンロード	103
4.4. DATABASE OPERATIONS	103
4.4.1. VMDB の情報の表示	103
4.4.2. データベースのリージョンおよびレプリケーション	104
4.4.2.1. リージョンの作成	104
4.4.3. データベースのレプリケーションおよび中央管理の設定	105
4.4.3.1. リモートコピーの設定	105
4.4.3.2. グローバルコピーの設定	106
4.4.3.3. データベースのレプリケーションのリセット	107

4.4.4. データベースのバックアップおよび復元	107
4.4.4.1. 単一のデータベースのバックアップ実行	107
4.4.4.2. バックアップからのデータベースの復元	108
4.4.5. バイナリーのバックアップとデータベースの復元	109
4.4.5.1. バイナリーのバックアップ	109
4.4.5.2. バックアップからのデータベースの復元	110
4.4.6. データベースガベージコレクションの実行	110
4.4.7. データベースのパスワード変更	111
4.4.7.1. データベースアプライアンスでのパスワード変更	111
4.4.7.2. ワーカーアプライアンスでのパスワードの変更	112
4.4.8. デフォルト以外のパスワードで既存のリージョンに新しいアプライアンスを追加する手順	112
4.4.9. データベースメンテナンスのスケジュール設定	113
第5章 SMARTPROXIES	114
5.1. コンソールからの SMARTPROXY のインストール	114
5.2. 対象ホストの認証情報とオペレーティングシステムの入力	114
第6章 情報	116
第7章 RED HAT INSIGHTS	117
7.1. 概要タブ	117
7.2. アクションタブ	117
7.2.1. アクションの詳細	118
7.3. RULES タブ	118
7.3.1. States (状態)	118
7.3.2. 表示される情報	118
7.4. インベントリータブ	119

第1章 設定の概要

設定メニューは、Red Hat CloudForms のユーザーインターフェースの右上にあります。

アプライアンスのグローバル設定を確認または変更するには、自分のユーザー名をクリックして設定のドロップダウンメニューを開いて、**マイ設定** をクリックして変更します。表示されるメニュー項目は、ユーザーアカウントに割り当てられているロールによって異なります。ロールに関する詳しい情報は、「[ロール](#)」を参照してください。

以下は、設定メニューで利用できる項目の一覧です。

- **マイ設定**

このメニューは、すべての Red Hat CloudForms ユーザーが利用できます。このメニューの設定では、ユーザーインターフェースの各種要素の表示方法、タイムプロファイル、現在ログインしている個人ユーザーのタグを制御します。

- **タスク**

このメニューでは、仮想マシンの SmartState 分析タスクをコンソールでトラッキングして確認することができます。開始時、終了時、現在実行中のタスク箇所、発生したエラーなど、各タスクの状態が表示されます。

- **構成**

このメニューでは、Red Hat CloudForms のインフラストラクチャーのエンタープライズ、リージョン、ゾーン、およびサーバー設定を指定することができます。ログやプロセスのステータスなどの診断もここに表示されます。**構成** のメニューは、スーパー管理者と管理者のみが使用できます。

第2章 マイ設定

マイ設定 メニューのオプションでは、ログイン画面に表示するデフォルトビューや、個人のタグなど、Red Hat CloudForms インターフェイスにログインするユーザーアカウントに固有のオプションを設定することができます。また、メインのダッシュボードの色のスキーム、ボタンのオプション、外部 RSS フィードを設定することも可能です。

2.1. 表示設定

表示 メニューのオプションでは、Web ユーザーインターフェイスでどのようにユーザーフェースの要素を表示するかを設定することができます。どのオプションについても、設定の更新は **保存** を、現在の画面で保存されていない変更を元に戻すには **リセット** をクリックしてください。

2.1.1. グリッドおよびタイルアイコン

この設定グループは、仮想サムネイルのビューを制御するのに使用します。サムネイルはそれぞれ、単一のアイコンか、4 分割されたアイコンとして表示することができます。4 分割表示を使用すると、コンポーネントのプロパティーが一目で確認できます。

以下の手順を使用して、グリッドおよびタイルのアイコンを変更します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**表示** タブをクリックします。
2. **グリッド/タイトルアイコン** で、アイテムを **ON** に設定すると 4 分割のアイコンが、**OFF** をクリックすると単一のアイコンが表示されます。
3. **保存** をクリックします。

Grid/Tile Icons

Show Infrastructure Provider Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Show Cloud Provider Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Show Host Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Show Datastores Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Show VM Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Show Template Quadrants	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Truncate Long Text	Middle (AB...34) ▼

- インフラストラクチャープロバイダーの 4 分割表示 を ON に設定すると、コンピュート → インフラストラクチャー → プロバイダー の各プロバイダーが 4 分割のアイコンで表示されます。

- **クラウドプロバイダーの 4 分割表示** を **ON** に設定すると、クラウド → プロバイダー の各ホストが 4 分割のアイコンで表示されます。
- **インフラストラクチャプロバイダーの 4 分割表示** を **ON** に設定すると、コンピューター → インフラストラクチャー → プロバイダー の各プロバイダーが 4 分割のアイコンで表示されます。
- **データストアの 4 分割表示** を **ON** に設定すると、コンピューター → インフラストラクチャー → データストア の各データストアが 4 分割のアイコンで表示されます。
- **仮想マシンの 4 分割表示** を **ON** に設定すると、コンピューター → インフラストラクチャー → 仮想マシン の各仮想マシンが 4 分割のアイコンで表示されます。
- **テンプレートの 4 分割表示** を **ON** に設定すると、コンピューター → インフラストラクチャー → 仮想マシン → テンプレート の各プロバイダーが 4 分割のアイコンで表示されます。

上記のオプションは、**OFF** に設定すると、4 分割アイコンではなく単一のアイコンが表示されます。

- **長いテキストの省略** のドロップダウンリストを使用して、アイテムの名前を完全表示できない場合に、どのように表示するかを指定します。ドロップダウンリストに表示されるパターンから、オプションを選択してください。

2.1.2. ページ別のデフォルト項目の設定

以下の手順を使用して、各リソースページにデフォルトで表示する項目の数を設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**表示** タブをクリックします。
2. **ページ別のデフォルト項目** の部分で、該当するドロップダウンリストから各ビューにデフォルトで表示する項目の数を選択します。

Default Items Per Page

Grid View	20	▼
Tile View	20	▼
List View	20	▼
Reports	20	▼

3. **保存** をクリックします。

2.1.3. スタートページの設定

以下の手順を使用して、ログイン後にデフォルトで表示されるスタートページを設定します。たとえば、**Red Hat CloudForms** ダッシュボードに移動せずに、デフォルトのスタートページとして仮想マシンの一覧を表示するように設定できます。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**表示** タブをクリックします。

2. スタートページ の部分で、ログイン時に表示するページを選択します。

Start Page

Show at Login

Cloud Intelligence / Dashboard ▼

3. 保存 をクリックします。

2.1.4. 表示設定

以下の手順を使用して、コンソールに独自のテーマ、色、タイムゾーンを設定します。これらの設定は、ログイン中のユーザーに固有の設定になります。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**表示** タブをクリックします。
2. 以下の項目の **表示設定** から選択してください。

Display Settings

Chart Theme

MIQ ▼

Time Zone

(GMT+00:00) UTC ▼

Locale

Global Default ▼

- a. **チャートテーマ** を使用して、チャート専用の色やサイズグループを選択します。
- b. **タイムゾーン** を使用して、コンソールを表示するタイムゾーンを選択します。



注記

デライトセービング時間 (夏時間) で時間を進めた場合のタイムゾーンは、コンソールで東部夏時間 (EDT) と正しく表示されます。また、時間が元に戻った場合には、EST (東部標準時間) と正しく表示されます。

- c. **ロケール** を使用して、コンソールの表示言語を選択します。
3. **保存** をクリックします。


2.2. デフォルトビュー

デフォルトビュー メニューのオプションでは、Red Hat CloudForms のユーザーインターフェースの個別画面を表示する際に使用するデフォルトのレイアウトを設定することができます。このメニューで選択するオプションで、各画面のデフォルトのオプションが指定されますが、各画面のレイアウトボタンを使用して画面ごとのレイアウトを変更することもできます。

2.2.1. ユーザーインターフェースのデフォルトビューの設定

以下の手順を使用して、ビュー全般のオプションを設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトビュー** タブをクリックします。
2. **全般** の部分で、画面ごとの希望の表示方法に適したボタンをクリックしてください。選択したビューは、青いアイコンとして表示されます。




3. 仮想サムネイルまたはアイコンを表示するには、 (**グリッド表示**) をクリックします。
4. 項目を説明するテキストプロパティと仮想サムネイルが統合されたビューを表示するには、 (**タイル表示**) をクリックします。
5. 詳しいテキストを表示するには、 (**一覧表示**) をクリックします。
6. 展開表示にするには (**展開表示**) をクリックします。
7. 圧縮表示するには (**圧縮表示**) をクリックします。
8. 属性が存在するかどうかのみを表示するには (**有無確認モード**) をクリックします。
9. **保存** をクリックします。




2.2.2. サービスのデフォルトビューの設定

以下の手順を使用して、**コンピューター** → **サービス** タブのサービスに関するデフォルトビューを設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトビュー** タブをクリックします。

2. サービス の部分で、各項目の希望の表示方法に適したボタンをクリックしてください。



- 仮想サムネイルまたはアイコンを表示するには、 (グリッド表示) をクリックします。
- 項目を説明するテキストプロパティと仮想サムネイルが統合されたビューを表示するには、 (タイル表示) をクリックします。
- テキスト表示には、 (一覧表示) をクリックします。


3. 保存 をクリックします。




2.2.3. クラウドのデフォルトビューの設定

以下の手順を使用して、コンピューター → クラウド タブのクラウドに関するデフォルトビューを設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトビュー** タブをクリックします。

2. クラウド の部分で、各項目の希望の表示方法に適したボタンをクリックしてください。



- 仮想サムネイルまたはアイコンを表示するには、 (グリッド表示) をクリックします。
- 項目を説明するテキストプロパティと仮想サムネイルが統合されたビューを表示するには、 (タイル表示) をクリックします。
- 詳しいテキストを表示するには、 (一覧表示) をクリックします。


3. 保存 をクリックします。




2.2.4. インフラストラクチャーコンポーネントのデフォルトビューの設定

以下の手順を使用して、コンピューター → インフラストラクチャー タブのインフラストラクチャーコンポーネントに関するデフォルトビューを設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトビュー** タブをクリックします。

2. インフラストラクチャー の部分で、各項目の希望の表示方法に適したボタンをクリックしてください。



- 仮想サムネイルまたはアイコンを表示するには、 (グリッド表示) をクリックします。
- 項目を説明するテキストプロパティーと仮想サムネイルが統合されたビューを表示するには、 (タイル表示) をクリックします。
- 詳しいテキストを表示するには、 (一覧表示) をクリックします。


3. 保存 をクリックします。




2.2.5. コンテナのデフォルトビューの設定

以下の手順を使用して、コンピューター → コンテナ タブのコンテナに関するデフォルトビューを設定します。

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトビュー** タブをクリックします。

2. コンテナ の部分で、各項目の希望の表示方法に適したボタンをクリックしてください。



- 仮想サムネイルまたはアイコンを表示するには、 (グリッド表示) をクリックします。
- 項目を説明するテキストプロパティと仮想サムネイルが統合されたビューを表示するには、 (タイル表示) をクリックします。
- テキスト表示には、 (一覧表示) をクリックします。

3. 保存 をクリックします。

2.3. デフォルトフィルター

デフォルトフィルター メニューのオプションでは、ホスト、仮想マシン、テンプレートを表示する際のデフォルトのフィルターを設定することができます。これらの設定は、全ユーザーが利用できます。

2.3.1. クラウドのデフォルトフィルターの設定

クラウドコンポーネントのデフォルトフィルターを設定する方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトフィルター** タブをクリックします。
2. **クラウド** フォルダーから、デフォルトで利用可能にするフィルターのボックスにチェックを入れます。変更のあった項目は、青い文字で表示されます。
3. **保存** をクリックします。

2.3.2. コンテナのデフォルトフィルターの設定

コンテナのデフォルトフィルターを設定する方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトフィルター** タブをクリックします。
2. **コンテナ** フォルダーから、デフォルトで利用可能にするフィルターのボックスにチェックを入れます。変更のあった項目は、青い文字で表示されます。
3. **保存** をクリックします。

2.3.3. インフラストラクチャーのデフォルトフィルターの設定

インフラストラクチャーコンポーネントのデフォルトフィルターを設定する方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトフィルター** タブをクリックします。
2. **インフラストラクチャー** フォルダーから、デフォルトで利用可能にするフィルターを選択します。変更のあった項目は、青い文字で表示されます。
3. **保存** をクリックします。

2.3.4. サービスのデフォルトフィルターの設定

サービスのデフォルトフィルターを設定する方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**デフォルトフィルター** タブをクリックします。
2. **サービス** フォルダーから、デフォルトで利用可能にするフィルターを選択します。変更のあった項目は、青い文字で表示されます。
3. **保存** をクリックします。



2.4. タイムプロファイル

タイムプロファイル メニューのオプションでは、容量 & 使用状況の画面で表示する時間を指定することができます。また、タイムプロファイルはパフォーマンス、トレンドレポートの設定や、**最適化** のページでも使用されます。

2.4.1. タイムプロファイルの作成

タイムプロファイルの作成方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**タイムプロファイル** タブをクリックします。

2.  (構成) から  (新規タイムプロファイルの追加) をクリックします。

Time Profile Information

Description	Peak Work South America													
Scope	Current User													
Days	(All)	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Hours	(All)	AM:	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		PM:	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Timezone	(GMT-11:00) International Date L													
Roll Up Daily Performance	<input type="checkbox"/>													

3. **説明** フィールドには、意味のある名前を入力してください。
4. **スコープ** の一覧からタイムプロファイルにアクセスできるユーザーを選択します。
- すべてのユーザー を選択して、すべてのユーザーが利用できるタイムプロファイルを作成します。スーパー管理者および管理者ロールのあるユーザーのみがグローバルのプロファイルを作成、編集、削除できます。
 - 作成ユーザーのみがこのタイムプロファイルを利用できるようにするには、**現在のユーザー** を選択します。
5. タイムプロファイルの **曜日** および **時間** を確認します。
6. **タイムゾーン** については、固有のタイムゾーンを選択することも、データを表示する際にユーザーにタイムゾーンを選択させることも可能です。
7. 特定のタイムゾーンを選択する場合は、**日次パフォーマンスのロールアップ** というオプションもあります。このオプションは、**日次パフォーマンスのロールアップ** を有効化すると、日次容量と使用状況レポートの処理や、日次容量と使用状況チャートの表示に必要な時間が短縮されます。
8. **追加** をクリックします。

注記



タイムゾーンとパフォーマンスレポートとの間には、以下のようなリレーションシップが存在します。

- ロールアップしたパフォーマンスデータを選択する際には、ユーザーが選択したタイムゾーンに関係なくパフォーマンスレポートの設定済みのタイムゾーンを使用します。
- 設定済みのタイムゾーンがない場合には、パフォーマンスレポートのタイムゾーンは UTC 時間にデフォルト設定されます。
- 設定済みのタイムゾーンがあっても容量と使用状況データのロールアップも設定されているレポートに、タイムプロファイルがない場合には、このレポート内でレコードは見つかりません。

パフォーマンス以外のレポートについては、ユーザーのタイムゾーンを使用してレポートの列に日付および時間が表示されます。



2.4.2. タイムプロファイルの編集

タイムプロファイルの編集方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**タイムプロファイル** タブをクリックします。
2. 編集するタイムプロファイルを確認します。
3.  **構成** をクリックしてから、 **選択したタイムプロファイルの編集** をクリックします。
4. 必要な変更を加えます。
5. **保存** をクリックします。

2.4.3. タイムプロファイルのコピー



タイムプロファイルのコピーの方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**タイムプロファイル** タブをクリックします。
2. コピーするタイムプロファイルを確認します。
3.  **構成** をクリックしてから、 **選択したタイムプロファイルのコピー** をクリックします。
4. 必要な変更を加えます。
5. **保存** をクリックします。

2.4.4. タイムプロファイルの削除

タイムプロファイルの削除方法:

1. 設定メニューから **マイ設定** に移動して、**タイムプロファイル** タブをクリックします。
2. 削除するタイムプロファイルを確認します。

3.  **構成** をクリックしてから、 **選択したタイムプロファイルの削除** をクリックします。
4. **保存** をクリックします。

第3章 タスク

タスク メニューのオプションでは、Red Hat CloudForms で現在実行中のタスクを表示および制御することができます。開始時、終了時、現在実行中のタスク箇所、発生したエラーなど、各タスクの状態が表示されます。

3.1. 仮想マシンとコンテナの分析タスク

仮想マシンとコンテナの分析タスク メニューでは、現在ログイン中のユーザーのコンテナおよび仮想マシン上で実行中のタスクをすべて表示することができます。

仮想マシンとコンテナの分析タスク メニューには、以下のような機能があります。

- ログインユーザーが仮想マシンまたはコンテナの SmartState 分析をスケジューリングまたは手動で開始することによって作成された SmartProxy のジョブの表示
- ジョブの状態 (正常に完了、エラー、実行中など) の表示
- エラーの理由の表示
- ステータスおよび状態別のタスクのフィルタリング
- 参照する仮想マシンまたはコンテナの所有者/ホストの表示
- タスクの明示的な削除、または別のタスクよりも古いタスクの削除

3.1.1. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング

以下の手順では、仮想マシンおよびコンテナ分析タスクの一覧をフィルタリングする方法について説明します。ゾーン、時間、タスクのステータス、タスクの状態別にタスク一覧をフィルタリングできます。

仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **仮想マシンとコンテナの分析タスク** をクリックします。
3. **ゾーン** 一覧から、特定のゾーンを選択するか、**<すべてのゾーン>** を選択します。
4. **24 時間単位の期間** 一覧から、どの期間のタスクを表示するかを選択します。
5. **タスクのステータス** では、表示するステータスの隣のチェックボックスを選択します。
6. **タスクの状態** 一覧から、(フィルタリングして) 表示させる状態を選択します。
7. **適用** をクリックします。

3.1.2. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧からのタスクの削除

仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧からのタスクの削除方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **仮想マシンとコンテナの分析タスク** をクリックします。

3. 削除するタスクを選択します。**削除** メニューから以下を実行します。
 - a. **削除** をクリックして、選択したタスクを削除します。
 - b. **古いタスクの削除** をクリックして、選択したタスクよりも古いタスクを削除します。
 - c. **すべてを削除** をクリックしてすべてのタスクを削除します。
4. **OK** をクリックします。

3.2. 他の UI タスク

他の UI タスク メニューでは、現在ログイン中のユーザーのユーザーインターフェースで実行中の全タスクを表示することができます。

3.2.1. 他の UI タスク一覧のフィルタリング

以下の手順では、ユーザーインターフェース分析タスクの一覧をフィルタリングする方法について説明します。時間、タスクのステータス、タスクの状態別にタスク一覧をフィルタリングできます。

他のユーザーインターフェースタスク一覧のフィルタリング方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **他の UI タスク** をクリックします。
3. **24 時間単位の期間** 一覧から、どの期間のタスクを表示するかを選択します。
4. **タスクのステータス** では、表示するステータスの隣のチェックボックスを選択します。
5. **タスクの状態** 一覧から、(フィルタリングして) 表示させる状態を選択します。
6. **適用** をクリックします。

3.2.2. 他の UI タスクの削除

他のユーザーインターフェースタスク一覧からのタスクの削除方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **他の UI タスク** をクリックします。
3. 削除するタスクを選択します。**削除** メニューから以下を実行します。
 - a. **削除** をクリックして、選択したタスクを削除します。
 - b. **古いタスクの削除** をクリックして、選択したタスクよりも古いタスクを削除します。
 - c. **すべてを削除** をクリックしてすべてのタスクを削除します。
4. **OK** をクリックします。

3.3. すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク

すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク メニューでは、全ユーザーのコンテナおよび仮想マシン上で実行中のタスクをすべて表示することができます。

すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク メニューには、以下のような機能があります。

- 全ユーザーが仮想マシンまたはコンテナの SmartState 分析をスケジューリングまたは手動で開始することによって作成された SmartProxy のジョブの表示
- ジョブの状態 (正常に完了、エラー、実行中など) の表示
- エラーの理由の表示
- ステータスおよび状態別のタスクのフィルタリング
- 参照する仮想マシンまたはコンテナの所有者/ホストの表示
- タスクの明示的な削除、または別のタスクよりも古いタスクの削除

3.3.1. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング

以下の手順では、仮想マシン分析タスクの一覧をフィルタリングする方法について説明します。ゾーン、時間、タスクのステータス、タスクの状態別にタスク一覧をフィルタリングできます。

仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧のフィルタリング方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク** をクリックします。
3. **ゾーン** 一覧から、特定のゾーンを選択するか、**<すべてのゾーン>** を選択します。
4. **24 時間単位の期間** 一覧から、どの期間のタスクを表示するかを選択します。
5. **タスクのステータス** では、表示するステータスの隣のチェックボックスを選択します。
6. **タスクの状態** 一覧から、(フィルタリングして) 表示させる状態を選択します。
7. **適用** をクリックします。

3.3.2. 仮想マシンおよびコンテナ分析タスクの削除

すべての仮想マシンおよびコンテナ分析タスク一覧からのタスクの削除方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **すべての仮想マシンとコンテナの分析タスク** をクリックします。
3. 削除するタスクを選択します。削除 メニューから以下を実行します。
 - a. **削除** をクリックして、選択したタスクを削除します。
 - b. **古いタスクの削除** をクリックして、選択したタスクよりも古いタスクを削除します。
 - c. **すべてを削除** をクリックしてすべてのタスクを削除します。
4. **OK** をクリックします。

3.4. その他の全タスク

その他の全タスク メニューでは、全ユーザーの全タスクを表示できます。このメニューは、**admin** ユーザーでログインしている場合のみ利用できます。

3.4.1. その他の全タスク一覧のフィルタリング

以下の手順では、その他の全タスクの一覧をフィルタリングする方法について説明します。時間、タスクのステータス、タスクの状態別にタスク一覧をフィルタリングできます。

その他の全タスク一覧のフィルタリング方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **その他の全タスク** をクリックします。
3. **24 時間単位の期間** 一覧から、どの期間のタスクを表示するかを選択します。
4. **タスクのステータス** では、表示するステータスの隣のチェックボックスを選択します。
5. **タスクの状態** 一覧から、(フィルタリングして) 表示させる状態を選択します。
6. **適用** をクリックします。

3.4.2. その他の前タスク一覧からのタスクの削除

その他の全タスク一覧からのタスクの削除方法:

1. 設定メニューから **タスク** を選択します。
2. **その他の全タスク** をクリックします。
3. 削除するタスクを選択します。**削除** メニューから以下を実行します。
 - a. **削除** をクリックして、選択したタスクを削除します。
 - b. **古いタスクの削除** をクリックして、選択したタスクよりも古いタスクを削除します。
 - c. **すべてを削除** をクリックしてすべてのタスクを削除します。
4. **OK** をクリックします。

第4章 構成

構成 メニューのオプションでは、Red Hat CloudForms 環境のグローバルオプションの設定、診断情報の表示、環境内のサーバーの分析表示が可能です。このメニューでは、エンタープライズ、ゾーン、サーバーレベルの Red Hat CloudForms 環境が表示されます。

このメニューには主に 4 つのエリアがあります。


- **設定**
このメニューでは、Red Hat CloudForms インフラストラクチャーのグローバル構成を設定できます。また、分析プロファイルの作成やこれらのプロファイルのスケジューリングも可能です。
- **アクセス制御**
このメニューには、ユーザー、グループ、ロールおよびテナントのオプションが含まれています。
- **診断**
このメニューでは、サーバーおよびロールのステータスを表示し、ログへアクセスできるようになっています。
- **データベース**
仮想管理データベース (VMDB) とそのログイン認証情報の場所を指定します。


4.1. 設定




設定 のエリアには、オプションが階層的に表示され、Red Hat CloudForms 環境のインフラストラクチャーのグローバルオプションを設定することができます。最上位には **設定** があり、ユーザー、LDAP グループ、アカウントロール、容量と使用状況の収集、タグのカテゴリ、値、インポート、カスタムの変数インポート、ライセンスのアップロードなどを行うことができます。**設定** をクリックしてメニューを展開すると、**分析プロファイル**、**ゾーン**、**スケジュール** を構成できます。


My Settings
Tasks
Configuration
About


▼ Settings

▼  CFME Region: Region 1 [1]

▼  Analysis Profiles

 host default
 host sample
 sample

▼  Zones

▼  Zone: Default Zone (current)

 Server: EVM [10000000000001] (current)

 Schedules

設定 のアコーディオンメニューに移動すると、ゾーン のサーバー一覧が自動的に表示されます。

4.1.1. リージョン


リージョンは、パブリックおよびプライベートの仮想化環境から収集されたデータを集約するために使用します。1つのリージョンは、最終的には VMDB 向けの 1つの データベースとして表されます。また、リージョンは、特に複数の地理的場所を管理する必要がある場合など、特定の場所ですべてのデータ収集が行われるようにしてデータ収集のトラフィックがネットワーク間の接続が遅い箇所を通過しないようにするので便利です。

特定の一意名を指定して、複数のリージョンを使用する場合には、マスターリージョンを作成して、すべての子リージョンのデータを単一のマスターデータベースに集約することができます。これには、子リージョンをそれぞれ設定して、そのデータをマスターリージョンデータベース (Red Hat はリージョン 99 の使用を推奨) に複製します。この親子リージョンは、一对多の関係にあります。

リージョンには複数のゾーンが含まれており、同様にゾーンには複数のアプライアンスが含まれています。ゾーンは、ネットワークトラフィックの分割や、フェイルオーバーの設定を有効化する際に使用されます。各アプライアンスには、特別なサーバーロールを複数設定することができます。これらのロールが機能するのは、実行されているアプライアンスを含むゾーンに制限されます。

1つのゾーンで実行できるのは、サーバーロールごとに 1つのフェイルオーバータイプのみです。複数のアプライアンスに同じフェイルオーバーロールが指定されている場合には、余分なフェイルオーバータイプがバックアップとして使用され、主要なアプライアンスに障害が発生した場合にのみ有効化されます。フェイルオーバーを提供しないサーバーロールは 1つのゾーン内の複数のアプライアンスで同時に実行できるため、ロールが担当するワークロードに合わせてリソースを調節することができます。

以下の図は、Red Hat CloudForms 環境で複数のリージョンが連携している例を示しています。




マスターのアプライアンスは Chicago に配置されており、これにはマスターリージョンと、ワーカーアプライアンスを管理するサブリージョンが含まれています。Mahwah Technology Center は、2 つのゾーンを管理するサブリージョン 1 つで構成されており、San Diego Technology Center は 1 つのゾーンを管理するサブリージョン 1 つで構成されています。

注記

- 親リージョンは、親の上のレベルには複製できません。
- 親リージョンは、子リージョンがオンラインになってからでないと設定できません。

以下の図には、リージョンの詳細が記載されています。



CFME_337199_0215

このリージョンでは、複数の Red Hat CloudForms アプライアンスが UI ノードおよびワーカーノードとして機能しています。これらのワーカーノードは、環境内のプロバイダーでタスクを実行します。また、リージョンは、メインの Red Hat CloudForms アプライアンス上のマスターデータベースにレポートするリージョンデータベースを使用します。アプライアンスはすべて、認証サービス (Active Directory、LDAP、Identity Management)、送信メール (SMTP)、ネットワークサービス (SNMP) に接続することができます。

4.1.1.1. リージョンのスコープ

リージョンは、複数の VMDB から中央データベースにデータを集約する際に使用します。上位のデータベースつまりマスター VMDB は、SmartState 分析または容量と使用状況のデータ収集などのオペ

レーションタスクには使用できません。これは、複数ある下位リージョン全体の情報がすべて含まれるレポートデータベースとして使用するためのものです。下位のリージョンは、その情報をマスターに複製します。



注記

データベースの観点から見ると、下位リージョン同士で認識はありません。つまり、下位リージョンの情報は、他の下位リージョンからは見えません。上位レベルのリージョンからでないと、下位リージョンの全データを確認できません。

マスターリージョンのスコープ

- 下位の全 VMDB からレポートされる情報をすべてレポートします。
- 下位リージョンの仮想マシン上の電源操作を実行できます。
- 独自のアクセス制御リストを制御します。

下位リージョンのスコープ

- 下位リージョンはそれぞれ、他のリージョンから独立して独自のアクセス制御を行うことができます。
- その独自のリージョン内でのみ作業ができます (SmartState 分析および容量と使用状況の収集)。
- 他のリージョンに関する情報はありません。
- マスターリージョンにデータを複製します。

4.1.1.2. リージョンの設定

リージョン エリアでは、ユーザー、LDAP グループ、容量と使用状況の収集、Company タグ、タグのカテゴリ、ライセンスなど Red Hat CloudForms インフラストラクチャー全体に適用する項目を設定します。リージョンは、データベースの複製にも使用されます。

4.1.1.3. 容量と使用状況の収集

4.1.1.3.1. 容量と使用状況の収集の設定

C & U の収集 設定を使用してどのクラスターおよびデータストアの使用状況データを収集するかを具体的に選択します。クラスターを選択すると、そのクラスターに含まれるホストや仮想マシンすべてのデータを収集するように選択されます。さらに、サーバーの容量 & 使用状況の **Coordinator**、**Data Collector**、**Data Processor** ロールを有効にする必要があります。**サーバー制御の設定** の項を参照してください。

プロバイダーが検出されて、そのリレーションシップがリフレッシュされたら、設定メニューからクラスター、ホスト、データストアを確認します。**構成** に移動して **設定** → **リージョン** → **C & U 収集** タブをクリックします。

4.1.1.3.2. 容量と使用状況の収集に向けたクラスター、ホスト、データストアの有効化

容量と使用状況を収集するようにクラスター、ホストまたはデータストアを有効化する方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択し、**設定** のアコーディオンをクリックします。

2. **リージョン** を選択して、**容量 & 使用状況の収集** タブをクリックします。
3. **クラスター エリア**で、データを収集するクラスターおよびホストすべてを確認してください。
4. **データストア エリア**で、データを収集するデータストアすべてを確認してください。
5. **保存** をクリックします。



注記

1. 新規のクラスター、ホスト、データストアが検出されると、**すべてのデータストアを収集** のチェックボックスが選択されていない限り、この設定に戻り、容量と使用状況データの収集を有効化する必要があります。
2. **すべてのデータストアの収集** にチェックを付けないと、Red Hat OpenStack Platform または Amazon EC2 などのクラウドプロバイダーから容量および使用率データを収集することができません。

4.1.1.4. タグ

4.1.1.4.1. Company タグカテゴリーおよびタグ

Red Hat CloudForms では、独自のタグおよびタグカテゴリーセットを作成することができます。タグを使用して、お使いのリソース向けの検索可能なカスタムインデックスを作成します。データベースタイプによって、タグで大文字、小文字の区別がある場合があります。これらの値を作成した後に、お使いのリソースに適用してください。タグには 2 種類あります。

- リソースの **My Company タグ** 下に表示される **Company タグ**。Company タグは設定メニューから作成します。**構成** に移動して **設定** のアコーディオンを選択し、**リージョン → My Company タグ** をクリックします。デフォルトで、サンプルの Company タグがいくつか提供されています。必要がない場合は削除することができますが、Red Hat CloudForms で再作成はされません。
- 自動的に Red Hat CloudForms により割り当てられる **システムタグ**

4.1.1.4.2. タグカテゴリーの作成

タグカテゴリーの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **設定** アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**My Company カテゴリー** タブをクリックします。
3. **アクション** コラムから **追加** をクリックして、新しいカテゴリーを作成します。

4. カテゴリー情報 エリアは以下の通りです。

Category Information

Name	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>
Long Description	<input type="text"/>
Show in Console	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
Single Value	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
Capture C & U Data by Tag	<input type="checkbox"/> OFF <input checked="" type="checkbox"/>

* 'Name' and 'Single Value' fields cannot be edited after adding a category.

- **名前** は、VMDB のカテゴリーを指す簡潔な名前を作成する際に使用します。



注記

名前 および **単一値** フィールドは、カテゴリーを追加した後には変更できません。

- **説明** は、カテゴリーをどのように使用すべきか簡潔な説明を入力する際に使用します。これは、カテゴリーに値を追加しようとする则表示されます。
- **詳細な説明** は、カテゴリーの詳しい説明を入力する際に使用します。
- カテゴリーのコンソールでの使用準備ができている場合には、**コンソールに表示** を **ON** に設定します。たとえば、ユーザーに公開する前にカテゴリーの値を投入する場合などに使用します。
- リソースに値を 1 つしか割り当てられないようにするには、**単一値** を **ON** に設定します。たとえば、仮想マシンに割り当てることのできるロケーションは 1 つですが、複数の部門に所属できる場合などです。この項目は、カテゴリーの作成後には変更できません。
- このタグカテゴリー別に容量と使用状況データをグループ化できるようにするには、**タグによる C & U データのキャプチャー** を **ON** に設定します。これを使用するには、グループ化する全リソースにこのタグを割り当てるようにしてください。

5. 追加 をクリックします。

必要なカテゴリーごとに、以上のステップを繰り返してください。カテゴリーを作成した後に、そのカテゴリーに値を追加することができます。



重要

カテゴリー内に値が作成されていない場合には、そのカテゴリーから値を割り当てることも、そのカテゴリー別にフィルタリングすることもできません。

4.1.1.4.3. タグカテゴリーの削除

タグカテゴリーの削除方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **設定** アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**My Company** カテゴリ タブをクリックします。
3. 削除するカテゴリの **アクション** コラムの **削除** をクリックします。
4. **OK** をクリックして確定します。



注記

タグカテゴリを削除する場合は、カテゴリの値を削除して、リソースに割り当てられたそのカテゴリのタグをすべて解除するようにしてください。

4.1.1.4.4. Company タグの作成

Company タグの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **設定** アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**My Company タグ** タブをクリックします。
3. **カテゴリの選択** エリアの **カテゴリ** 一覧からカテゴリを選択します。



注記

- カテゴリによっては、値を 1 つだけしかリソースに割り当てることができないものもあります。
- **PostgreSQL** などのデータベースは、大文字と小文字が区別される場合があります。たとえば、タイトルに **Linux** と入力してフィルタリングした場合と、小文字の **linux** で入力した場合では、結果が異なります。

4. **アクション** コラムの **追加** をクリックして、新しい値の **名前** と **説明** を入力します。
5. もう一度 **追加** をクリックして、表に新しいエントリーを追加します。

4.1.1.4.5. Company タグの削除

Company タグの削除方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **設定** アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**My Company タグ** タブをクリックします。
3. 削除するタグの横にある **アクション** コラムの **削除** をクリックします。



注記

タグを削除すると、このタグが割り当てられていたリソースからも削除されます。

4. **OK** をクリックして確定します。

4.1.1.4.6. 仮想マシンのタグのインポート

タグ割り当ての **CSV** ファイルを VMDB にインポートすることができます。インポートを成功させるには、以下に注意してください。

- ファイルは、以下の形式となり、仮想マシンごとに 1 行記載します。同じカテゴリで複数のタグを割り当てている場合でも、タグの割り当てられた仮想マシン 1 台ごとに別の行に記載する必要があります。
- インポートが正しく行われるように、カテゴリの表示名、タグの表示名を使用する必要があります。

```
name,category,entry
evm2,Provisioning Scope,All
evm2,Exclusions,Do not Analyze
evm2,EVM Operations,Analysis Successful
rhel6,Department,Presales
rhel6,Department,Support
```

4.1.1.4.7. CSV ファイルからの仮想マシンのタグのインポート

CSV ファイルからの仮想マシンのタグのインポート方法:

1. **CSV ファイル** が所定の形式であることを確認します。
2. 設定メニューから **構成** を選択します。
3. 設定 アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**タグのインポート** タブをクリックします。
4. **ファイルの選択** をクリックして、ファイルのある場所に移動します。
5. **アップロード** をクリックします。



注記

不正なコラム名、不明な仮想マシン、不明なタグ、単一の値を指定するべきところに複数の値が指定されているタグなどファイルに問題がある場合には、コンソールにこれらの記録としてエラーメッセージが表示されます。

6. **適用** をクリックします。

4.1.1.4.8. 仮想マシンおよびホストのカスタム値のインポート

アセットタグ情報の含まれる **CSV** ファイルを仮想マシンの VMDB にインポートするか、ホストのカスタムの値をインポートすることができます。インポートを成功させるには、ファイルは以下のフォーマットとなり、仮想マシンまたはホストごとに 1 行指定する必要があります。

- カラムは 2 つあります。
- ファイルの最初の行には、以下のようにカラムの名前を指定します。
- カラム名では、大文字と小文字は区別されます。

- 値はそれぞれ、コンマで区切る必要があります。

仮想マシンのインポート例

```
name,custom_1
Ecommerce,665432
Customer,883452
SQLSrvr,1090430
Firewall,8230500
```

仮想マシンの場合は、`custom_1` の値は プロパティ エリアの **仮想マシン (概要)** ページに **カスタム識別子** として表示されます。全カスタム値は、**カスタムフィールド** エリアに表示されます。

ホストのインポート例

```
hostname,custom_1,custom_2
esx303.galaxy.local,15557814,19948399
esxd1.galaxy.local,10885574,16416993
esxd2.galaxy.local,16199125,16569419
```

ホストの場合は、**custom_1** の値は プロパティ エリアの **ホスト (概要)** ページに **カスタム識別子** として表示されます。全カスタム値は、**カスタムフィールド** エリアに表示されます。

4.1.1.4.9. CSV ファイルからの仮想マシンのアセットタグのインポート

CSV ファイルからの仮想マシンのアセットタグのインポート方法:

1. **CSV ファイル** が所定の形式であることを確認します。
2. 設定メニューから **構成** を選択します。
3. 設定 アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックして、**インポート** タブをクリックします。
4. インポートするカスタム変数のタイプを **ホスト** または **仮想マシン** のいずれかから選択します。
5. **ファイルの選択** をクリックして、カスタム変数ファイルのある場所に移動します。
6. **アップロード** をクリックします。



注記

不正なコラム名、不明な仮想マシンまたはホストなどファイルに問題がある場合には、メッセージが表示されます。

7. **適用** をクリックします。

4.1.1.5. Red Hat CloudForms の登録

アプライアンスの登録、顧客情報の編集、**CloudForms** の更新は、ユーザーインターフェースの設定メニューで **構成** → **リージョン** の **Red Hat 更新** タブから適用できます。アプライアンスは、**Red Hat コンテンツ配信ネットワーク (CDN)** または **Red Hat Satellite** サーバーに登録できます。いずれかを使用して、**Red Hat CloudForms** サーバーに必要なパッケージを割り当てます。登録するサブスクリプション管理サービスにより、システムが更新され、追加の管理を行うことができます。

更新プロセスには、以下のツールを使用します。

- パッケージのインストール、更新、依存関係のチェックを行う **yum**
- サブスクリプションとエンタイトルメントを管理する **Red Hat サブスクリプションマネージャー**
- ローカルでシステムを登録し、お客様のファイアウォール内で更新を実行する **Red Hat Satellite サーバー**



重要

更新ワーカーにより、**VMDB** と利用可能な **Red Hat CloudForms** のコンテンツが **12 時間ごと**に同期されます。



注記

また、**RHN Mirror** ロールが指定されたサーバーは、他のアプライアンスのリポジトリの役割を果たし、**Red Hat CloudForms** パッケージ更新をリポジトリから取得します。

4.1.1.5.1. アプライアンスの登録

パッケージの更新にアクセスして適用する前に、**Red Hat CloudForms** アプライアンスを **Red Hat コンテンツ配信ネットワーク (CDN)** または **Red Hat Satellite** サーバーに登録して、サブスクリプションする必要があります。

アプライアンスの登録には以下が必要です。

- **Red Hat アカウント**のログインまたは **Red Hat Network Satellite** のログイン
- ご使用の製品に適した **Red Hat サブスクリプション**

Red Hat Subscription Management または **Red Hat Satellite 6** にアプライアンスを登録するには、まずお使いの登録情報でリージョンを設定します。これらの設定は、このリージョン内にあ
るすべてのアプライアンスに適用されます。

リージョンの登録設定方法:

1. **admin** ユーザーとしてアプライアンスにログインします。
2. 設定メニューから **構成** を選択します。
3. アコーディオンメニューの **リージョン** を選択して、**Red Hat** の更新 タブをクリックします。
4. **登録の編集** をクリックします。
5. 利用可能なオプション 2 つのうちいずれかを使用して、**Red Hat CloudForms** アプライアンスの登録情報を設定します。
 - a. **Red Hat Subscription Management** で登録する方法:
 - i. 登録先 に **Red Hat Subscription Management** を選択します。
 - ii. **Red Hat Subscription Management Address** を入力します。デフォルトは、**subscription.rhn.redhat.com** です。

- iii. リポジトリ名を入力します。**Red Hat CloudForms** リポジトリと **Red Hat Software Collections** のリポジトリである `cf-me-5.8-for-rhel-7-rpms` `rhel-server-rhsc1-7-rpms` がデフォルトで設定されています。
 - iv. **HTTP** プロキシを使用するには、**HTTP** プロキシの使用 を選択して、プロキシの情報を入力します。
 - v. **Red Hat** アカウント情報を入力して、**Validate** をクリックします。
 - vi. 認証情報の検証が完了したら **保存** をクリックします。
- b. **Red Hat Satellite 6** で登録する方法:
- i. 登録先 に **Red Hat Satellite 6** を選択します。
 - ii. **Red Hat Satellite 6 Address** を入力します。デフォルトは、`subscription.rhn.redhat.com` です。
 - iii. リポジトリ名を入力します。**Red Hat CloudForms** リポジトリと **Red Hat Software Collections** のリポジトリである `cf-me-5.8-for-rhel-7-rpms` `rhel-server-rhsc1-7-rpms` がデフォルトで設定されています。
 - iv. **HTTP** プロキシを使用するには、**HTTP** プロキシの使用 を選択して、プロキシの情報を入力します。
 - v. **Red Hat Satellite** アカウント情報を入力して、**検証** をクリックします。
 - vi. 認証情報の検証が完了したら **保存** をクリックします。

アプライアンスは アプライアンスの更新 一覧に **Not registered** と表示されます。

アプライアンスの登録方法:

1. アプライアンスの更新 一覧からアプライアンスを選択します。
2. **登録** をクリックして、アプライアンスのサブスクリプション登録をして、サブスクリプションをアタッチします。

サブスクリプションの登録およびアタッチには、数分かかります。サブスクリプションのプロセスは、アプライアンスの 最終更新ステータス に **Subscribed**、最終メッセージ に **Registered** と報告されると完了です。

アプライアンスに更新を適用することができます。



注記

アプライアンスを更新するには、『**Migrating to Red Hat CloudForms 4.6**』の「**Updating Red Hat CloudForms**」を参照してください。

4.1.1.5.2. 仮想環境のサブスクリプション管理

顧客は、プロバイダーの数を限定して **Red Hat CloudForms** のライセンスを提供することができます。この機能は、有効化する機能を記述したエンタイトルメント証明書を提供することで有効化されます。また、**Red Hat CloudForms** は、**Red Hat OpenStack Platform** や **Red Hat OpenShift** などの製品のバンドルとして提供することができ、これらの製品の高度な管理機能が追加されます。

エンタイトルメントにより、以下の拡張機能が提供されます。

- 証明書をベースにプロバイダーを有効化/無効化する機能
- **Red Hat CloudForms** に提供される **Red Hat Cloud Data Network** の有効なサブスクリプション
- 自身の **Red Hat CloudForms** チャンネルに留まる機能
- 証明書がない場合でもプロバイダーを追加できる機能
- 証明書がある場合には、証明書がサポートする **SKU** ごとにプロバイダーを制限する機能
- プロバイダーによる **SKU** マッピングのサポート機能
- 証明書に関連付けられた **SKU** を削除/追加した後でも、プロバイダーを正常に動作させる機能

4.1.1.6. ヘルプメニューのカスタマイズ

Red Hat CloudForms では、管理者はヘルプメニューをカスタマイズすることができます。この機能を使用して、ラベル、**URL**、ユーザー毎に表示するウィンドウを定義します。



注記

ヘルプメニューへの変更は、ページが完全に再読み込まれた時点で適用されます。

以下の手順を使用してヘルプメニューをカスタマイズします。

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **リージョン** をクリックします。
3. ヘルプメニュー タブをクリックします。
4. カスタムの メニューアイテムラベル および、ラベル毎に関連する **URL** を指定します。開くメニューからオプションを選択して、各ウィンドウの表示方法を定義します。
5. 送信 をクリックします。

4.1.2. プロファイル



4.1.2.1. 分析プロファイルの作成

コンソールで提供されるサンプルプロファイルを参照して、分析プロファイルを作成することができます。サンプルプロファイルをコピーすることも、新規プロファイルを作成することもできます。

4.1.2.2. ホストの分析プロファイルの作成

ホストの分析プロファイルの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **分析プロファイル** をクリックします。

3.  (設定) および  (ホスト分析プロファイルの追加) をクリックします。
4. 基本情報 エリアで分析プロファイルの 名前 および 説明 を入力します。

Basic Information


Name

Description

Type

Host

5. ファイル をクリックして、1 つまたは複数のファイルの情報を収集します。


6. ファイルエントリー エリアから、 (クリックして新しいエントリーを追加する) をクリックして 1 つまたは複数のファイルを追加します。

File Entry

	Name	Collect Contents?
	<New Entry>	<New Entry>

- コンテンツを収集？ をチェックすると、コンテンツの存在を確認するだけでなく、ファイルのコンテンツも収集します。コンテンツを収集する場合は、このコンテンツを使用して **Red Hat CloudForms の Control** でポリシーを作成することもできます。

7. イベントログ をクリックして、収集するイベントログのエントリーを指定します。

8. イベントログエントリー エリアから、 (クリックして新しいエントリーを追加する) をクリックして、イベントログエントリーのタイプを追加します。名前 に入力します。具体的なメッセージを入力して メッセージのフィルター で検索します。レベル には、エントリーのレベルの最小値を設定します。また、エントリーの ソース を指定してください。最後に、イベントログエントリーを収集する日数を設定します。この値を 0 に設定すると、利用可能な最も古いデータまでさかのぼりデータが収集されます。



Event Log Entry

	Name	Filter Message	Level	Source	# of Days
	hostd	<input type="text"/>	warn	<input type="text"/>	5

9. 追加 をクリックします。

4.1.2.3. 仮想マシンの分析プロファイルの作成

仮想マシンの分析プロファイルの作成方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから 分析プロファイル をクリックします。
3.  (設定) および  (仮想マシン分析プロファイルの追加) をクリックします。

4. 基本情報 エリアで分析プロファイルの 名前 および 説明 を入力します。

Basic Information

Name	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>
Type	Vm


5. まず、カテゴリ タブから開始します。カテゴリ選択 エリアから、情報を収集するカテゴリを確認します。これは、仮想マシンのプロファイルだけで使用できます。

Category File Registry Event Log

Category Selection


☐ Services
 ☐ Software
 ☐ System
☐ User Accounts
☐ VM Configuration

6. ファイル をクリックして、1 つまたは複数のファイルの情報を収集します。

7. ファイルエントリ エリアから、 (このエントリーの追加) をクリックして、1 つまたは複数のファイルを追加して、名前を入力します。仮想マシンの場合は、確認するファイルを指定します。ファイルのコンテンツを収集する場合には、コンテンツを収集？ のボックスをチェックします。ファイルは、1 MB 未満とします。

Category **File** Registry Event Log

File Entry


	Name	Collect Contents?
	/etc/*.conf	<input checked="" type="checkbox"/>

8. レジストリー タブをクリックして、レジストリーキーの情報を収集します。

9. レジストリーエントリ エリアから、レジストリーキー と レジストリーの値 を入力します。仮想マシンにレジストリーキーが存在するかどうかを確認するには、レジストリーの値 フィールドに値を指定せずに「*」を入力すると、キーを収集するのにレジストリーの値を知る必要はありません。これは、仮想マシンのプロファイルのみで利用できます。

Category File **Registry** Event Log

Registry Entry

	Registry Hive	Registry Key	Registry Value
	HKLM	<input type="text"/>	<input type="text" value="*"/>

10. イベントログ をクリックして、収集するイベントログのエントリーを指定します。

11. イベントログエントリー エリアから、イベントログエントリーの種類を追加するフィールドに入力します。メッセージのフィルター で検索する具体的なメッセージを入力します。レベルには、エントリーのレベルの最小値を設定します。また、エントリーの ソース を指定してください。最後に、イベントログエントリーを収集する日数を設定します。この値を **0** に設定すると、利用可能な最も古いデータまでさかのぼりデータが収集されます。

Category File Registry **Event Log**


Event Log Entry

	Name	Filter Message	Level	Source	# of Days
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

12. 追加 をクリックします。

4.1.2.4. 分析プロファイルの編集


分析プロファイルの編集方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから 分析プロファイル をクリックします。
3. 編集する分析プロファイルを確認します。
4.  (選択した分析プロファイルの編集) をクリックします。
5. 変更を加えます。
6. 保存 をクリックします。

これらの変更が分析プロファイルに追加されます。新しい情報または変更済みの情報を収集するには、仮想マシンまたはホストを再分析する必要があります。

4.1.2.5. 分析プロファイルのコピー


分析プロファイルのコピー方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから 分析プロファイル をクリックします。
3. コピーする分析プロファイルを確認します。
4.  (選択した分析プロファイルのコピー) をクリックします。
5. 新しい 名前 と 説明 を入力します。
6. 必要な変更を加えます。
7. 追加 をクリックします。

4.1.2.6. デフォルトの分析プロファイルの設定

全仮想マシンに使用する分析プロファイルを設定する場合は、デフォルトプロファイルを作成します。

デフォルトの分析プロファイルの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **分析プロファイル** をクリックします。
3. デフォルトとして設定する分析プロファイルをクリックします。
4.  (**選択した分析プロファイルの編集**) をクリックします。
5. 仮想マシンのプロファイルには **名前** に小文字で **default** と入力し、ホストのプロファイルには **host default** と入力します。

Basic Information

Name

default

Description

Virtual Machine Default

Type

Vm

6. **保存** をクリックします。

4.1.3. ゾーン

Red Hat CloudForms をゾーン別に整理して、フェイルオーバーやトラフィックの分離を設定することができます。特定のゾーンでサーバーにより検出されたプロバイダーは、そのゾーンで監視、管理されます。特定のゾーンでサーバーによりディスパッチされた **SmartState** 分析または仮想マシンの電源操作などのすべてのジョブは、同じゾーンに割り当てられた **Red Hat CloudForms** アプライアンスで処理することが可能です。

ゾーンは、独自の環境をベースに作成できます。たとえば、地理的な場所、ネットワークの場所、または機能をベースにゾーンを作成することができます。初回起動時には、新規サーバーはデフォルトゾーンに配置されます。

Red Hat CloudForms アプライアンスが 4 台あり、その内のアプライアンス **A** と **B** の 2 台は **East** ゾーンに、アプライアンス **C** と **D** の 2 台は **West** ゾーンに配置されており、**Red Hat CloudForms Eastern** ゾーンの **Red Hat CloudForms** アプライアンスの 1 台が **VC East** を検出したとします。アプライアンス **A** が仮想マシン 20 台の分析ジョブをディスパッチする場合には、アプライアンス **C** か **D** ではなく、**A**、**B** のいずれかがこのジョブを処理することができます。





注記

スーパー管理者ロールを割り当てられたユーザーのみがゾーンを作成できます。**Default** のゾーンが提供されており、削除できません。

4.1.3.1. ゾーンの作成

ゾーンの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3.  (設定) および  (新規ゾーンの追加) をクリックして、ゾーンを作成します。
4. ゾーン情報 エリアで新しいゾーンの **名前** および **説明** を入力します。

Zone Information

Name	West
Description	Western Zone
SmartProxy Server IP	192.168.252.12

5. **SmartProxy** サーバー IP を使用して、レポート先となるこのゾーンに **SmartProxies** をインストールするサーバーの IP アドレスを指定してください。これが設定されていない場合は、**SmartProxy** をデプロイするサーバーの IP アドレスが使用されます。これは、埋め込み済みの **SmartProxies** には適用されません。
6. オプションで、**NTP** サーバーエリアでゾーン全体の **NTP** サーバー を設定できます。これらの設定は、操作 → サーバー ページのアプライアンスに **NTP** サーバーが設定されていない場合に使用されます。
7. 認証情報 → **Windows** ドメイン エリアで、ドメイン上の **Windows** 仮想マシンから実行中のプロセスを収集できるように、**Windows** ドメインの認証情報を入力します。

Credentials - Windows Domain

Username	acme\admin
Password	●●●●●●●●
Verify Password	●●●●●●●●

8. 設定 エリアで **アクティブな仮想マシンの最大スキャン回数** の数値を設定します。デフォルトは **無制限** です。
9. **保存** をクリックします。

4.1.3.2. ゾーンの削除



ゾーンの削除手順:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. 削除するゾーンをクリックします。





注記

サーバーが割り当てられている場合には、そのゾーンは削除できません。

4.  設定 をクリックしてから、 このゾーンの削除 をクリックします。
5. **OK** をクリックして確定します。

4.1.3.3. ゾーンの編集

ゾーンの編集方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから ゾーン をクリックします。
3. 編集するゾーンをクリックします。
4.  設定 をクリックしてから、 このゾーンの編集 をクリックします。
5. 必要な変更を加えます。
6. 保存 をクリックします。

4.1.3.4. SmartProxy アフィニティーのゾーンへの追加

SmartProxy ロールのあるサーバーを含むゾーンの **SmartProxy** アフィニティーを有効にして **SmartState** 分析を実行にします。

SmartProxy アフィニティーをゾーンに追加するするには、以下の手順に従います。

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから ゾーン をクリックします。
3. 有効にする **SmartProxy** アフィニティーのあるゾーンをクリックします。
4. **SmartProxy** アフィニティー タブをクリックして、適切なサーバーをクリックします。
5. 保存 をクリックします。

4.1.4. サーバー

サーバーの設定では、認証、ロギング、メールなど **Red Hat CloudForms** サーバーの動作方法を制御することができます。環境内に中央の **VMDB** にレポートするサーバーが複数ある場合には、変更するサーバーを指定して、コンソールからこれらの設定を編集することができます。



注記

1 つの **VMDB** を共有するサーバーが複数ある場合のみ、サーバーの選択オプションは利用できます。

4.1.4.1. サーバー設定の変更

サーバー設定の変更方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. **Red Hat CloudForms** サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバー エリアで、**Red Hat CloudForms** サーバーをクリックします。
5. サーバー をクリックします。
6. 必要な変更を加えます。
7. **保存** をクリックします。

4.1.4.1.1. 基本情報の設定

Server	Authentication	Workers	Custom Logos	Advanced
Basic Information				
Hostname	localhost.localdomain			
IP Address	10.64.15.247			
Resides on VM	Not Available			
Company Name	<input type="text" value="My Company"/>			
Appliance Name	<input type="text" value="EVM"/>			
Zone*	<input type="text" value="default"/>			
Appliance Time Zone	<input type="text" value="(GMT+00:00) UTC"/>			
Default Locale	<input type="text" value="Client Browser Setting"/>			

* Changing the Zone will reset all of this Server's priorities to secondary.

- 会社名 (最大 20 文字) を使用して、貴社の名前を使用するようにインターフェースをカスタマイズします。インフラストラクチャーオブジェクトや仮想マシンのタグを表示または変更する場合に、この会社名が表示されます。
- ログイン先のアプライアンスに表示する アプライアンス名 (最大 20 文字)を指定します。これは、コンソールにログイン中のユーザーに加え、右上端に表示されます。
- トラフィックを分離し、負荷分散機能を提供するには、ゾーンを使用します。この **Red Hat CloudForms** アプライアンスを所属させるゾーンを指定します。起動時には、ゾーンはデフォルトに設定されます。
- アプライアンスタイムゾーン を使用して、このサーバーのタイムゾーンを設定します。



注記

これは、分析予定の作成時に使用したタイムゾーンで、設定メニュー下の **マイ設定** から **表示設定** エリアに移動すると表示される **タイムゾーン** パラメーターとは異なります。こちらのタイムゾーンパラメーターは、コンソールに表示されるタイムゾーンです。

- デフォルトロケール を使用して、このサーバーのデフォルト言語を指定します。

4.1.4.1.2. サーバー制御の設定

サーバーロールは、サーバーの実行できる機能を定義します。**Red Hat** は、データベースの操作、イベントの監視、レポート、スケジューラー、**SmartState** 分析、ユーザーインターフェース、プロバイダーインベントリー、プロバイダー操作、**Web** サービスをゾーンごとに最低でも **1** つ有効化することを推奨します。デフォルトでは、これらのロールはすべてのサーバーで有効化されています。

- デフォルトのリポジトリ **SmartProxy** を使用して、仮想マシンのリポジトリを更新する **SmartProxy** を設定します。このホストは、仮想マシンの分析を行うには、リポジトリへのアクセス権が必要です。



注記

- スーパー管理者のみがサーバーロールを変更できます。
- 複数の **Red Hat CloudForms** アプライアンスを使用している場合は、アプライアンスすべてにこれを設定してください。

4.1.4.1.3. サーバーロール



注記

- アクティブ/アクティブの高可用性設定サーバーロール (負荷分散およびフェイルオーバー保護) は、複数の場所でアクティブですが、アクティブ/パッシブ (**CloudForms** の場合はプライマリー/セカンダリー) の高可用性設定 (フェイルオーバー保護) のロールは、特定のゾーンまたはリージョンにおいて、複数の **CloudForms** サーバーにこのロールが指定されている場合に、**1** つだけがアクティブ (プライマリー) となっており、このロールのパッシブ (セカンダリー) アプライアンスは、フェイルオーバーが発生されないとアクティブになりません。
- リージョンおよびゾーンの診断、サーバーロールの優先順位に関する情報は、**「診断」** を参照してください。

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリー/セカンダリーまたはアクティブ/アクティブ
Automation Engine	自動化タスクの処理に CloudForms サーバーを使用する場合は、このロールを使用します。	なし	アクティブ/アクティブ

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリー/セカンダリーまたはアクティブ/アクティブ
Capacity and Utilization Coordinator	Capacity & Utilization Coordinator ロールは、スケジューラーなどのように、データの収集の時間かどうかを確認します。収集する時間であれば、C & U データコレクター (Capacity and Utilization Data Collector) のキューにジョブが送られます。コーディネーターロールは、容量および使用率データの収集を完了する必要があります。このロールが指定されている CloudForms サーバーが特定のゾーンに複数ある場合には、1 度に 1 つのサーバーのみがアクティブになります。	ゾーン	プライマリー/セカンダリー
Capacity & Utilization Data Collector	C & U データコレクター (Capacity & Utilization Data Collector) は、容量および使用率データを実際に収集します。このロールには、専用のワーカーがあり、1 つのゾーン内でこのロールが指定されている CloudForms サーバーが複数存在する可能性があります。	ゾーン	アクティブ/アクティブ
Capacity & Utilization Data Processor	C & U データプロセッサ (Capacity and Utilization Data Processor) は、CloudForms がチャートを作成できるように、収集したデータをすべて処理します。このロールには、専用のワーカーがあり、1 つのゾーン内でこのロールが指定されているサーバーが複数存在する可能性があります。	ゾーン	アクティブ/アクティブ
Database Operations	Database Operations を使用してこの CloudForms サーバーがデータベースのバックアップやガベージコレクションを実行できるようにします。	ゾーン	アクティブ/アクティブ

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリー/セカンダリーまたはアクティブ/アクティブ
Event Monitor	<p>このロールは、デフォルトで有効になっており、タイムラインに情報を表示します。Event Monitor は、CloudForms サーバーとプロバイダー間の作業を担当します。プロバイダーごとにワーカーを 2 つ起動します。1 つ目のワーカーであるモニターは、プロバイダーに対する接続の維持やイベントのキャッチに加え、これらのイベントが処理されるように CloudForms メッセージキューへ配置します。2 つ目のワーカーであるハンドラーは、プロバイダーに対するメッセージのみを配信します。これらは、各ゾーンに最低でも 1 つ設定しておく必要があります。</p>	ゾーン	プライマリー/セカンダリー
Git リポジトリ	<p>Git Repositories Owner サーバーロールは、Git リポジトリから自動化へのドメインのインポートをサポートします。この機能は、CloudForms のユーザーインターフェースの自動化 > インポート/エクスポートの画面から使用することができます。</p>	リージョン	プライマリー/セカンダリー
Notifier	<p>CloudForms Control および Automate で SNMP トラップを監視システムに転送するか、メールを送信する場合にはこのロールを使用します。SNMP のアラート作成に関する詳細は、「SNMP の設定」を参照してください。特定のリージョンにこのロールが割り当てられた CloudForms サーバーが 1 台以上ある場合は、1 度に 1 台のみアクティブになります。</p>	リージョン	プライマリー/セカンダリー

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリ/セカンダリまたはアクティブ/アクティブ
Provider Inventory	このロールはデフォルトで有効になっており、EMS、ホスト、仮想マシン、クラスターなどプロバイダーの情報更新やデータストアのファイル一覧のキャプチャーを担当します。特定のゾーンにこのロールが割り当てられた CloudForms サーバーが 1 台以上ある場合は、1 度に 1 台のみアクティブになります。	ゾーン	プライマリ/セカンダリ
Provider Operations	このロールはデフォルトで有効になっています。CloudForms の Control がある場合は、このロールはポリシーアクションで、またはコンソールから直接、ゲストの停止、起動、サスペンド、シャットダウン、クローン作成、再設定、プロバイダーに対する登録解除を行います。1 つのゾーンで複数の CloudForms サーバーにこのロールを指定することができます。	ゾーン	アクティブ/アクティブ
RHN Mirror	RHN Mirror が有効になっているアプライアンスは、最新の CloudForms パッケージのリポジトリが含まれるサーバーとして機能します。またこのロールにより、同じリージョン内にある他のアプライアンスも、選択済みの RHN Mirror サーバーを更新の際に参照するように設定されます。さらに、低い帯域幅を使用する手法で複数のアプライアンスが含まれる環境を更新します。	なし	アクティブ/アクティブ
Reporting	このロールはデフォルトで有効になっています。Reporting ロールは、レポートを生成する CloudForms サーバーを指定します。ゾーンに CloudForms サーバーが設定されていない場合には、そのゾーンではレポートは生成されません。これらは、各ゾーンに最低でも 1 つ設定しておく必要があります。	ゾーン	アクティブ/アクティブ

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリ/セカンダリーまたはアクティブ/アクティブ
Scheduler	このロールはデフォルトで有効になっています。Scheduler は、レポートの生成や SmartState 分析などのスケジュールされた全アクティビティの開始メッセージを送信します。このロールは、容量と使用状況のデータ収集などシステムのスケジュールをすべてを制御します。各リージョンには必ず 1 台のサーバーにこのロールを割り当てるようにしてください。指定されていない場合には、スケジュールされている CloudForms のイベントは発生しません。特定のリージョンにこのロールが割り当てられた CloudForms サーバーが 1 台以上ある場合は、1 度に 1 台のみアクティブになります。	リージョン	プライマリ/セカンダリー
SmartProxy	SmartProxy ロールを有効化すると、CloudForms サーバーの埋め込み SmartProxy が有効になります。埋め込みの SmartProxy は、ホストに登録されている仮想マシンやプロバイダーに関連付けられているテンプレートを分析することができます。リポジトリが検出されるようにするには、CloudForms コンソールからホストに SmartProxy をインストールしてください。SmartProxy は、インストール先のホストの仮想マシンも分析することができます。アプライアンス上で SmartProxy ロールを有効にするには、ゾーンの SmartProxy アフィニティーを選択して SmartState Analysis を実行する必要があります。デフォルトでは、SmartProxy アフィニティーで有効になっている選択肢はありません。	ゾーン	アクティブ/アクティブ
SmartState Analysis	このロールはデフォルトで有効になっています。SmartState ロールは、どの CloudForms サーバーが SmartState 分析を制御し、分析からのデータを処理するかを制御します。これらは、各ゾーンに最低でも 1 つ設定しておく必要があります。	ゾーン	アクティブ/アクティブ

サーバーロール	説明	ゾーンまたはリージョンの認識	プライマリー/セカンダリーまたはアクティブ/アクティブ
User Interface	このロールはデフォルトで有効になっています。このロールで Web Services ロールを有効化して、ユーザーインターフェースにログインします。理由は、User Interface ルールは API にクエリーを出して、ログイントークンを受信するためです。 CloudForms コンソールからユーザーが対象の CloudForms サーバーにアクセスできないようにするには、User Interface のチェックを解除します。たとえば、CloudForms サーバーを容量と使用状況やレポート生成だけに使用する場合は、このロールはオフにしてください。1 つのゾーンで、複数の CloudForms サーバーにこのロールを割り当てることができます。	ゾーン	アクティブ/アクティブ
Web Services	このロールはデフォルトで有効になっています。Web Services ロールがあると、API を使用できるので、ユーザーインターフェースにログインするために、User Interface ロールが有効化されている場合には、このロールを有効化する必要があります。また、Web Services ロールを有効化して、API でのみサーバーにアクセスできるようにすることも可能です。Web Services のチェックを外して、この CloudForms が Web サービスプロバイダーとして機能するのを停止します。ゾーン内でこのロールを持つ CloudForms サーバーを複数指定することができます。	なし	アクティブ/アクティブ
Websocket	このロールにより、リモートコンソールのプロキシに必要な websocket ワーカーを起動/停止することができます。	なし	アクティブ/アクティブ

4.1.4.1.4. VMware コンソールの設定

Red Hat CloudForms Control の機能セットを使用する場合は、ホストに登録されている仮想マシンの **Web** コンソールに接続できます。この機能を使用するには、**VNC** をインストールするか、お使いの **Web** ブラウザーに **VMware MKS** プラグインの適切なバージョンか、**VMRC** ビューワーを

インストールする必要があります。



注記

- 仮想インフラストラクチャーに適したバージョンをインストールするようにしてください。関連の情報は、ベンダーのドキュメントを参照してください。適切なソフトウェアまたはバージョンをインストールした後に、**Red Hat CloudForms** 構成設定で使用バージョンを指定する必要があります。
- **VMware MKS** プラグイン設定を編集するには、スーパー管理者ロールが必要です。

VMware Console Support

Use

VNC

VNC Proxy Address

VNC Proxy Port

- **VNC** を選択する場合は、使用するポート番号を入力してください。このポートは、ターゲットの仮想マシンで開放し、**VNC** ソフトウェアもこのターゲットの仮想マシンにインストールする必要があります。コンソールを実行するコンピューターで、**Java Runtime** がインストールされていない場合は、適切なバージョンをインストールする必要があります。
- **VMware MKS** プラグインを選択する場合は、適切なバージョンを選択します。
- **VMware VMRC** プラグインを使用する場合は、要件を満たしていることを確認してください。**VMware** の **VMRC** プラグインの正しいバージョンをクライアントのコンピューターにインストールする必要があります。これには、**Virtual Center Web Service** にログインして、仮想マシンコンソールを開こうとすると、必要なプラグインをインストールするようにプロンプトが表示されるはずです。**VSphere Web Client** は **VC** バージョン **5** にインストールし、プロバイダーを登録する必要があります。**Virtual Center** バージョン **4** の場合は、**VMware VirtualCenter Management Webservice** を実行する必要があります。

4.1.4.1.5. NTPサーバーの設定

NTP サーバー エリアで、時間同期のソースとして使用する **NTP** サーバーを指定することができます。ここで指定する **NTP** 設定は、ゾーンの **NTP** 設定より優先されます。各テキストボックスに **NTP** サーバーのホスト名または **IP** アドレスを入力してください。

4.1.4.1.6. SNMP の設定

Simple Network Management Protocol (SNMP) トラップを使用して、**Red Hat CloudForms** 環境のさまざまな面に関するアラートを送信することができます。

要件

- **SNMP** 管理ステーションが **Red Hat CloudForms** アプライアンスからのトラップを受け入れるように設定します。管理ステーションのドキュメントを参照してください。
- **SNMP** トラップを処理する可能性のあるアプライアンスではそれぞれ、**snmpd** と

snmptrapd デーモンが実行されている必要があります。

- アプライアンスが配置されているリージョンには、**Notifier** ロールが有効化されており、フェイルオーバーに関するロールの優先順位が設定されているようにしてください。

snmpd と snmptrapd デーモンを有効化する方法:

1. **SSH** を使用して各 **SNMP** 処理アプライアンスにアクセスします。
2. **SNMP** デーモンが起動時に実行されるように設定します。

```
# chkconfig --level 2345 snmpd on
# chkconfig --level 2345 snmptrapd on
```



3. アプライアンスの再起動時にデーモンが自動的に実行されますが、ここでは手動でデーモンを起動させる必要があります。

```
# service snmpd start
# service snmptrapd start
```

Notifier ロールを有効化する方法:

1. **Web** インターフェースで **SNMP** 処理アプライアンスにアクセスします。
2. 設定メニューから **構成** → **設定** を選択します。
3. **EVM** サーバーが配置されるゾーンを選択して、**EVM** サーバーを選びます。
4. サーバー制御 エリアで、**Notifier** の**Server**ロールオプションを **ON** に設定します。
5. **保存** をクリックします。

フェイルオーバーの優先度に関するロールの設定方法:

1. 設定メニューから **構成** → **診断** を選択します。
2. **EVM** サーバーが配置されるゾーンを選択します。
3. サーバー別ロール または ロール別サーバー をクリックしてサーバーを表示します。
4. ゾーン「**Zone Default**」にある サーバーのロールのステータス で、優先度を設定するロールをクリックします。
5.  (構成) と  (サーバーのプロモート) をクリックして、このサーバーをこのロールでのプライマリーサーバーに指定します。

4.1.4.1.7. 送信 SMTP メールサーバーの設定

Red Hat CloudForms でメールのアクションを使用するには、送信元のメールアドレスを設定してください。



注記

サーバーからメールを送信可能にするには、**Notifier** のサーバーロールを有効化する必要があります。ロールを有効化せずに設定のテストができます。

Outgoing SMTP E-mail Server

Host	<input type="text" value="localhost"/>
Port	<input type="text" value="25"/>
Domain	<input type="text" value="mydomain.com"/>
Start TLS Automatically	<input checked="" type="checkbox"/> ON
SSL Verify Mode	<input type="text" value="None"/>
Authentication	<input type="text" value="login"/>
User Name	<input type="text" value="evmadmin"/>
Password	<input type="password"/>
From E-mail Address	<input type="text" value="cfadmin@cfserver.com"/>
Test E-mail Address	<input type="text"/> <input type="button" value="Verify"/>

- ホスト には、メールサーバーのホスト名を指定します。
- ポート には、メールサーバーのポートを指定します。
- ドメイン には、メールサーバーのドメイン名を指定します。
- メールサーバーに **TLS** が必要な場合には **TLS** の自動開始 は **ON** に設定します。
- 適切な **SSL** 検証モード を選択します。
- 認証 のドロップダウンを使用して **login**、**plain**、または **none** (認証なし) のどれを使用するかを指定します。
- ユーザー名 には、ログイン認証に必要なユーザー名を指定します。
- パスワード には、ログイン認証用のパスワードを指定します。
- メールアドレス には、メールの送信元のアドレスを設定します。
- メール設定をテストするには テストメールアドレス を使用します。検証をクリックしてテストメールを送信します。

4.1.4.1.8. Web サービスの設定

Web サービスは、**SmartProxy** との通信にサーバーが使用します。

Web Services

Mode	<input type="text" value="invoke"/>
Security	<input type="text" value="none"/>

- モード を **invoke** に設定して、**Red Hat CloudForms** と **SmartProxy** の間の 2 方向の **Web** サービス通信を有効にします。また、**SmartProxy** から **Red Hat CloudForms** アプライアンスの方向のみで **Web** サービスを使用するには、モード を **disabled** に設定します。**Red Hat CloudForms** アプライアンスに **SmartProxy** 向けの作業がある場合には、

それは **VMDB** のキューに配置されます。この作業は、**Red Hat CloudForms** アプライアンスが **SmartProxy** に問い合わせができる時、または次回 **SmartProxy** のハートビートが発生する時のいずれか先に発生した時点で完了されます。

- **Web サービス** が有効化されている場合は、オプションで **ws-security** を使用できます。

4.1.4.1.9. ログの設定

Logging

Log Level

info

- ログレベル を使用してログの詳細レベルを設定します。**fatal**、**error**、**warn**、**info**、**debug** のいずれかから選択できます。デフォルトの設定は **info** です。

4.1.4.1.10. カスタムサポート URL の設定

Custom Support URL

URL (i.e.

www.mypage.com)

www.redhat.com


Description

Red Hat

- **URL** には、製品アシスタンス エリアからアクセス可能な固有の **URL** を指定します。
- 説明 には **URL** のラベルを設定します。

4.1.4.2. 認証

認証 タブを使用して、コンソールでのユーザー認証の方法を指定します。**VMDB** を使用するか、**LDAP**、**LDAPS**、**Amazon** または外部の **IPA** サーバーと統合することができます。



注記

CloudForms の各種認証の設定に関する情報は、[『Managing Authentication』](#) を参照してください。

4.1.4.2.1. 認証設定の変更


認証設定の変更方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。

4. サーバーをクリックします。
5. 認証 タブをクリックします。
6. セッションタイムアウト で、ユーザーがコンソールからログアウトされるまでのアクティビティーのない期間を設定します。
7. モード で認証方法を設定します。
8. 保存 をクリックします。

4.1.4.3. ワーカー

ワーカーページを使用して、各タイプに使用可能なメモリー容量とワーカー数を指定します。



注記

Red Hat Support からの指示があった場合にのみ、これらの変更を加えてください。

4.1.4.3.1. ワーカーの設定変更

ワーカーの設定を変更するには、以下の手順を実行します。

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから ゾーン をクリックします。
3. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバーをクリックします。
5. ワーカー をクリックします。
6. 変更をするように指示を受けたワーカーのタイプに移動します。
7. 該当する場合には、ドロップダウンボックスを使用して、メモリーのしきい値または数量を変更します。
8. 保存 をクリックします。

4.1.4.4. データベース

データベースのタブを使用して、仮想管理データベース (**VMDB**) とそのログイン認証情報の場所を指定します。デフォルトでは、タイプはサーバー上の **PostgreSQL** となっています。



注記

データベースの設定が変更されるとサーバーは起動しない可能性があります。新しい設定を検証してからサーバーの再起動を行うようにしてください。

4.1.4.4.1. データベース設定の変更

データベース設定の変更方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。

2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバーをクリックします。
5. データベース タブをクリックします。
6. データベース エリアで、データベースの **タイプ** を選択します。 **External Database on another CFME appliance**、**External Postgres Database**、**Internal Database on this CFME Appliance** から選択します。
 - ホスト名 を使用して、外部データベースサーバーの **IP アドレス**または**ホスト名**を指定します。
 - データベース名 を使用して、**VMDB** の名前を指定します。
 - **VMDB** と接続する際の **ユーザー名** を指定します。
 - **パスワード** と **パスワードの確認** を使用して、ユーザー名のパスワードを指定します。
7. 検証 をクリックして設定を確認します。
8. 保存 をクリックします。
9. 変更の保存直後にサーバーが再起動されるという警告に対して **OK** をクリックします。

再起動中はサーバーにはアクセスできません。再起動が完了すると、新しいデータベース設定が有効です。

4.1.4.5. カスタマイズおよびロゴ

4.1.4.5.1. カスタムロゴ

カスタムロゴ を使用して、**CloudForms** ユーザーインターフェースの端やログインパネルに独自のロゴを表示します。以下の手順を使用して、カスタムロゴをユーザーインターフェースにアップロードして、ログインの背景やテキストユーザーインターフェースのログインパネルをカスタマイズします。



注記

- 以前の **Red Hat CloudForms** バージョンからアップグレードして、カスタムロゴが移行前から使用されていた場合に、ロゴの画像ファイルは **vmdb/public/upload** にありますが、カスタムロゴ画像の使用 オプションのチェックを外して、再度チェックを入れ、カスタムロゴの表示を有効化しなおしてください。カスタムロゴ画像の使用 オプションへのアクセス方法や、ユーザーインターフェースに別のカスタムロゴをアップグレードして、ログインの背景やログインパネルテキストをカスタマイズする場合は「[ユーザーインターフェースへのカスタムロゴのアップロード](#)」を参照してください。
- さらに、アクセス制御 でテナントの構成内容の指定オプションが **Yes** になっていることを確認します。構成設定の手順は「[カスタム設定の表示](#)」を参照してください。

4.1.4.5.2. ユーザーインターフェースへのカスタムロゴのアップロード



注記

任意のロゴに、**CloudForms** ユーザーインターフェースを実行するコンピューターからアクセスできるようにしてください。ファイルは、ポータブルネットワークグラフィックス (**png**) 形式かつ **350 ピクセル x 70 ピクセル**の寸法でなければなりません。

ユーザーインターフェースへのカスタムロゴのアップロード方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. **Red Hat CloudForms** サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバーをクリックします。
5. カスタムロゴ のタブをクリックします。

6. カスタムロゴ画像 (全画面の右上に表示) で、ファイルの選択 をクリックして、ロゴファイルのある場所に移動します。
7. アップロード をクリックします。アイコンが、ファイル名のボックスの上に表示され、ロゴ使用のオプションが表示されます。
8. カスタムロゴ画像の使用 をチェックしてユーザーインターフェースにロゴを追加します。
9. 保存 をクリックします。



注記

カスタムロゴの表示を有効化するには **アクセス制御** でテナントの構成内容の指定オプションが **Yes** になっていることを確認します。構成設定の手順は「[カスタム設定の表示](#)」を参照してください。

4.1.4.5.3. ログイン背景のカスタマイズ



注記

背景画像には、ユーザーインターフェースを実行するコンピューターからアクセスできるようにしてください。ファイルは、ポータブルネットワークグラフィックス (**png**) 形式かつ **1280 ピクセル x 1000 ピクセル**の寸法でなければなりません。

ログイン背景のカスタマイズ方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。

2. 設定 アコーディオンメニューから ゾーン をクリックします。
3. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバーをクリックします。
5. カスタマイズロゴ タブをクリックします。
6. カスタムログイン & 「情報」 画面の背景画像 で、ファイルの選択 をクリックして背景画像ファイルのある場所に移動します。

Custom Login & 'About' Screen Background Image

i
No custom login image has been uploaded yet.

No file chosen

Choose file

Upload

* Requirements: File-type - PNG; Dimensions - 1280x1000.

7. アップロード をクリックします。アイコンが、ファイル名のボックスの上に表示され、ロゴ使用のオプションが表示されます。
8. カスタムログイン背景画像の使用 をチェックしてユーザーインターフェースのログイン画面に背景画像を追加します。
9. 保存 をクリックします。

4.1.4.5.4. ログインパネルテキストのカスタマイズ

ログインパネルテキストのカスタマイズ方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 → 構成 に移動します。
3. 設定 アコーディオンメニューから ゾーン をクリックします。
4. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
5. サーバーをクリックします。
6. カスタマイズロゴ タブをクリックします。
7. カスタムログインパネルテキスト で、コンソールのログイン画面に表示するテキストを入力します。
8. カスタムログインテキストの使用 をクリックして、Yes に切り替えます。

Custom Login Panel Text (13 / 500)



Custom Text

Use Custom Login Text

9. 保存 をクリックします。

4.1.4.5.5. カスタム設定の表示

ログイン画面および **Red Hat CloudForms** ユーザーインターフェースの端にカスタムのロゴ表示を有効化する方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **アクセス制御** のアコーディオンをクリックします。
3. **テナント** をクリックしてから、**My Company** をクリックします。
4.  **構成** をクリックしてから、 **この項目の編集** をクリックします。

Editing Tenant "My Company"

Name	<input type="text" value="My Company"/>
Description	<input type="text" value="Tenant for My Company"/>
Use Configuration Settings	<input type="checkbox"/> No

5. **構成内容の使用** をクリックして **Yes** に切り替えます。
6. **保存** をクリックします。

4.1.4.6. 詳細設定

Red Hat から構成設定を手動で編集するように指示を受ける場合があります。この機能を利用できるオプションは限られており、スーパー管理者のロールが割り当てられたユーザーのみが使用できます。本手順を使用して設定を変更した場合に、**Red Hat CloudForms** サーバーが無効になる可能性があります。



注記

Red Hat から指示が合った場合のみ、設定ファイルに変更を加えるようにしてください。

4.1.4.6.1. 設定ファイルの手動編集

設定ファイルの手動編集の方法:

1. 設定メニューから **構成** をクリックします。
2. 設定 アコーディオンメニューから **ゾーン** をクリックします。
3. サーバーが配置されているゾーンをクリックします。
4. サーバーをクリックします。
5. **詳細** タブをクリックします。
6. **Configuration File to Edit** エリアから編集する設定ファイルを選択します。
7. 必要な変更を加えます。
8. **保存** をクリックします。

4.1.4.6.2. 設定パラメーター

表: authentication

パラメーター	説明
amazon_key	認証モードに Amazon を使用する場合には、Amazon のキーを指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - Amazon の設定のアクセスキーと同じです。デフォルトは空です。
amazon_secret	認証モードに Amazon を使用する場合には、Amazon のシークレットを指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - Amazon の設定のアクセスシークレットと同じです。デフォルトは空です。
basedn	認証モードで ldap を使用する場合に、ベース DN を指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP の設定のベース DN と同じです。デフォルトは空です。
bind_dn	LDAP サーバーにバインドするユーザー名。このユーザーには、Red Hat CloudForms 認証およびロール割り当てに使用する全ユーザーおよびグループに対する読み取り権限が必要です。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定のバインド DN と同じです。デフォルトでは何も入力されていません。
bind_pwd:	bind_dn ユーザーのパスワード。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定のバインドパスワードと同じです。デフォルトでは何も入力されていません。
get_direct_groups	これを使用して LDAP ユーザーのホームフォレストから LDAP ロールを取得します。これは、Red Hat CloudForms サーバーの認証ページのホームフォレストからロールを取得と同じです。デフォルトは true です。
group_memberships_max_depth	LDAP ディレクトリーのグループメンバーシップが複数にまたがる場合には、この値で停止します。デフォルトは 2 です。
ldaphost	ldaphost を使用して、LDAP サーバーの完全修飾ドメイン名を指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定の LDAP ホスト名と同じです。デフォルトでは何も入力されていません。
ldapport	LDAP サーバーのポートを指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定の LDAP ポートと同じです。デフォルトは 389 です。
mode	セキュリティーに VMDB を使用するには、database を使用し、ディレクトリーサービスを使用するには ldap または ldaps を使用します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - 認証のモードと同じです。デフォルトは database です。

パラメーター	説明
user_type	userprincipalname を使用して user@domainname の形式でユーザー名を入力します。mail を使用して、ユーザーのメールアドレスでログインします。識別名 (CN=<user>) に dn-cn、識別名 (UID=<user>) に dn-uid を使用してユーザー名だけを使用します。ただし、いずれに対しても、正しい user_suffix を入力するようにしてください。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定のユーザータイプと同じです。デフォルトは userprincipalname です。
user_suffix	dc-cn または dn-uid の user_type と使用するドメイン名。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - LDAP 設定のユーザーサフィックスと同じです。デフォルトでは何も入力されていません。

表: coresident_miqproxy

パラメーター	説明
use_vim_broker	VIM ブロカー経由で共有接続を使用して SmartState 分析の VC または ESX ホストと通信できるように SmartProxy を共存させるかどうかを指定します。無効の場合は、各 SmartProxy の SmartState 分析は、独自の接続を確立します。デフォルトは true です。
concurrent_per_ems	共存している SmartProxy の SmartState 分析で、同時に固有の管理システムに対して実行可能な分析数を指定します。デフォルトは 1 です。
concurrent_per_host	共存している SmartProxy の SmartState 分析で、同時に固有のホストに対して実行可能な分析数を指定します。デフォルトは 1 です。
scan_via_host	scan_via_host を false に変更すると、Red Hat CloudForms は管理システムを使用してスキャンを行います。これは、concurrent_per_host の設定ではなく concurrent_per_ems 設定で制限が行われるので、管理システムのトラフィックが大幅に上昇します。デフォルトは true です。

表: ems_refresh

パラメーター	説明
capture_vm_created_on_date	False に設定して過去のイベントの取得をオフにします。オンにするには、true に設定します。このフラグを true に設定すると、Red Hat CloudForms は、新規仮想マシンで ems が更新された後、「ems_created_on」が nil となっている仮想マシンで「ems_created_on」コラムを vms テーブルに設定します。Red Hat CloudForms は、データベースのイベント情報と、管理システムからの履歴イベントデータを検索します。履歴検索はタイムアウトするので、これはオプションです。デフォルトは false です。

パラメーター	説明
collect_advanced_settings	管理システムの更新中に、詳細の仮想マシン設定をを収集しない場合は false に設定します。更新の時間が短縮されますが、収集されるデータは少なくなります。パラメーターの記載がない場合は、この値は true になります。デフォルトは true です。
ec2	
get_private_images	EC2 更新のみ。プライベートイメージを取得するかどうか。デフォルトは true です。
get_public_images	EC2 更新のみ。パブリックイメージを取得するかどうか。デフォルトは false です。警告: get_public_images を true に設定すると、デフォルトで VMDB に数千のイメージが読み込まれるので、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
get_shared_images	EC2 更新のみ。共有イメージを取得するかどうか。デフォルトは true です。
public_images_filters	EC2 更新のみ。公開イメージの数を減らすフィルター。デフォルトは all public images です。
ignore_terminated_instances	EC2 更新のみ。終了したイメージを無視するかどうか。デフォルトは true です。
full_refresh_threshold	完全な更新を行う前に更新が要求されているターゲット数。たとえば、システムやユーザーが仮想マシン 7 台、ホスト 2 台 (ターゲット 9 台) を更新の対象とする場合に、実際に更新が発生した場合には、これらのターゲット 9 台のみを対象として部分的に更新を行いますが、10 台目が追加されると、システムは代わりに完全な EMS 更新を実行します。デフォルトは 100 です。
raise_vm_snapshot_complete_if_created_within:	Virtual Center での作成時間が設定されている期間内である場合のみ VMDB にスナップショットが追加されるように vm_snapshot_complete イベントを発生させます。こうすることで、新しい Virtual Center が Red Hat CloudForms に追加された場合に古いスナップショットに対するイベントが発生しないようになります。デフォルトは 15.minutes です。
refresh_interval	スケジューラーは refresh_interval の間隔で定期的に完全な EMS 更新を行います。デフォルトは 24.hours です。

表: host_scan

パラメーター	説明
queue_timeout	ホストの SmartState 分析がタイムアウトしたとみなされるまでの期間。デフォルトは 20.minutes です。

表: log

パラメーター	説明
level	Red Hat CloudForms アプライアンスで必要とするロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - ロギングのログレベルと同じで、evm.log ファイルに即座に適用されます。デフォルトは info です。
level_aws	Amazon Web Services の通信に関するロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。これは、aws.log ファイルに適用されます。デフォルトは info です。
level_aws_in_evm	Amazon Web Services の通信ログレベルを evm.log にも表示すべきかどうかを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。デフォルトは error です。
level_fog	Fog の通信に関するロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。これは、fog.log ファイルに適用されます。デフォルトは info です。
level_fog_in_evm	Fog の通信ログレベルを evm.log にも表示すべきかどうかを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。デフォルトは error です。
level_rails	Rail の通信に関するロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。変更があれば即座に production.log ファイルに適用されます。デフォルトは info です。
level_rhevm	Red Hat の通信に関するロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。これは、rhevm.log ファイルに適用されます。デフォルトは warn です。
level_rhevm_in_evm	Red Hat の通信ログレベルを evm.log にも表示すべきかどうかを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。デフォルトは error です。
level_vim	VIM (VMware ESX および Virtual Center との通信) に関するロギングレベルを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。これは、vim.log ファイルに適用されます。デフォルトは warn です。
level_vim_in_evm	vim のログレベルを evm.log にも表示すべきかどうかを指定します。指定可能なレベルは、詳細度の高い順に debug、info、warn、error、fatal となっています。デフォルトは error です。

表: db_stats

パラメーター	説明
enabled	クエリー、クエリーサイズ、応答数、応答サイズ、それぞれの最小値および最大値、各サービスプロセスの確立接続数をトラッキングするかどうかを指定します。この情報は、EVM ログに表示されます。デフォルトは false です。
log_frequency	処理によりデータベースの統計をロギングする頻度 (秒数)。デフォルトは 60 です。

表 3.7. callsites

表: log

パラメーター	説明
enabled	データベースにアクセスするコードをトラッキングするかどうかを指定します。コールサイトを有効化すると、トラッキングする情報の数が原因でパフォーマンスが下がります。これを使用するには db_stats: enabled のパラメーターは、true に設定してください。デフォルトは false です。
depth	各データベースアクセスのトラッキングを行うコールスタックのレベル数を指定します。デフォルトは 10 です。
min_threshold	log_frequency のとおりに、指定した回数分データベースにアクセスしないコードはトラッキングしません。デフォルトは 10 です。
path	Red Hat CloudForms アプライアンスのログのパスを設定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - ロギングのログレベルと同じです。値が指定されていない場合のデフォルトのパスは /var/www/miq/vmdb/log です。
line_limit	ログ 1 行に含めることのできる文字数を制限します。0 は制限なしという意味です。デフォルトは 0 です。

表 3.8. collection

パラメーター	説明
ping_depot	ログコレクションを実行する前にログデポに対して TCP ポートの ping を使用するかどうか。デフォルトは true です。
ping_depot_timeout	TCP ポートの ping が失敗したとみなす前に、ログデポからの応答をどの程度待機するかを指定します (秒)。デフォルトは 20 です。

パラメーター	説明
current	<p>ログの収集時に、どれが (アーカイブロギングではなく) 現在のロギングと見なされるのかを指定します。デフォルトは :pattern: です。</p> <p>log/*.log</p> <p>log/apache/*.log</p> <p>log/*.txt</p> <p>config/*</p> <p>/var/opt/rh/rh-postgresql94/lib/pgsql/data/*.conf</p> <p>/var/opt/rh/rh-postgresql94/lib/pgsql/data/pg_log/*</p> <p>/var/log/syslog*</p> <p>/var/log/daemon.log*</p> <p>/etc/default/ntp*</p> <p>/var/log/messages*</p> <p>/var/log/cron*</p> <p>BUILD</p> <p>GUID</p> <p>VERSION</p>
archive	<p>アーカイブロギングと見なされるものはどれかを指定します。デフォルトのパターンは空で、log ディレクトリーの *.gz を指します。</p>

表 3.9. log_depot

パラメーター	説明
uri	<p>ログデポの URI を指定します。これは、アプライアンスのコンソールの 構成 → 診断 → ログの収集 の URI と同じです。デフォルトは空白です。</p>
username	<p>ログデポのユーザー名を指定します。これは、アプライアンスのコンソールの 構成 → 診断 → ログの収集 のユーザー ID と同じです。デフォルトは空白です。</p>
password	<p>ログデポのユーザーのパスワードを指定します。これは、アプライアンスのコンソールの 構成 → 診断 → ログの収集 のパスワードと同じです。デフォルトは空白です。</p>

表: performance

パラメーター	説明
capture_threshold	
vm	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。デフォルトは 50.minutes です。
host	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。デフォルトは 50.minutes です。
ems_cluster	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。デフォルトは 50.minutes です。
storage	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。デフォルトは 120.minutes です。
capture_threshold_with_alerts	
host	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。この値は、リアルタイムの容量 & 使用状況データをベースにしてアラートが割り当てられているホストの capture_threshold の代わりに使用されます。デフォルトは 20.minutes です。
ems_cluster	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。この値は、リアルタイムの容量 & 使用状況データをベースにしてアラートが割り当てられているクラスターの capture_threshold の代わりに使用されます。デフォルトは 20.minutes です。
vm	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。この値は、リアルタイムの容量 & 使用状況データをベースにしてアラートが割り当てられている仮想マシンの capture_threshold の代わりに使用されます。デフォルトは 20.minutes です。
concurrent_requests	
vm	次回にキャプチャーするまでに何分待機するか。この値は、リアルタイムの容量 & 使用状況データをベースにしてアラートが割り当てられている仮想マシンの capture_threshold の代わりに使用されます。デフォルトは 20.minutes です。
hourly	時間毎にローメトリックをキャプチャーする際の同時 VC 要求数。デフォルトは 1 です。
realtime	リアルタイムのローメトリックをキャプチャーする際の同時 VC 要求数。デフォルトは 20 です。
history	
initial_capture_days	最初の収集で何日分のデータを収集するか。デフォルトは 0 です。

パラメーター	説明
Keep_daily_performances	VMDB に日次パフォーマンスデータを保管する期間。デフォルトは 6.months です。
keep_realtime_performances	VMDB にリアルタイムのパフォーマンスデータを保管する期間。デフォルトは 4.hours です。
keep_hourly_performances	VMDB に時間毎のパフォーマンスデータを保管する期間。デフォルトは 6.months です。
purge_window_size	完全削除で keep_realtime_performances、keep_hourly_performances、keep_daily_performances の値よりも古い行を削除する必要がある場合に、この値を使用してバッチごとに削除する行の数を設定します。たとえば、1000 を指定すると、1000 行削除されます。デフォルトは 1000 です。

表 3.11. repository_scanning

パラメーター	説明
defaultsmartproxy	リポジトリスキャンの SmartProxy を指定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - 仮想マシン - サーバーコントロールのデフォルトリポジトリの SmartProxy と同じです。デフォルトは空です。

表 3.12. server

パラメーター	説明
case_sensitive_name_search	構成アイテムの画面において名前で検索する際に大文字、小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルトは false です。
company	自分の Company タグに使用するラベルを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 基本情報の会社名と同じです。デフォルトは「My Company」です。
custom_logo	使用するカスタムロゴを指定します。これは、構成 - カスタムロゴ - ロゴ選択のカスタムロゴの使用と同じです。デフォルトは false です。
events	
disk_usage_gt_percent	Red Hat CloudForms の操作アラートについて、ディスク使用率のアラートをトリガーするしきい値を指定します。デフォルトは 80 です。

パラメーター	説明
heartbeat_timeout	サーバーのハートビートがタイムアウトと見なされるまで待機する期間。タイムアウトの期間を超えると、Red Hat CloudForms アプライアンスがタイムアウトになった時点でそのゾーンまたはリージョンのアプライアンスはアクティブなロールを巡って競合します。デフォルトは 2.minutes です。
host	Red Hat CloudForms サーバーの IP アドレス。デフォルトは空です。
hostname	Red Hat CloudForms サーバーのホスト名。デフォルトは localhost.localdomain です。
listening_port	Web サーバーがリッスンするポート番号を指定します。VMDB がリッスンするポートは設定されない点にご注意ください。Red Hat CloudForms アプライアンスからの SmartHost をデプロイする場合は、SmartHost (miqhost) が VMDB と通信するポートを通知します。デフォルトは "443" です。
mks_version	仮想マシンコンソールに使用する VMware MKS プラグインバージョンを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 仮想マシンコンソールの VMware MKS プラグインバージョンと同じです。デフォルトは 2.1.0.0 です。
name	アプライアンスコンソールでのログイン先の Red Hat CloudForms アプライアンスの表示名を設定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 基本情報のアプライアンス名と同じです。デフォルトは EVM です。
role	この Red Hat CloudForms サーバーのロールをスペースなしのコンマ区切りで指定します。指定可能な値は、automate、database_operations、ems_inventory、ems_metrics_collector、ems_metrics_coordinator、ems_metrics_processor、ems_operations、event、notifier、reporting、mscheduler、smartproxy、smartstate、user_interface、web_services です。これは、構成 - 操作 - サーバー - サーバー制御のサーバーロールと同じです。デフォルトは、database_operations、event、reporting、scheduler、smartstate、ems_operations、ems_inventory、user_interface、web_services です。
session_store	Web 要求すべてのセッション情報を保存する場所。指定可能な値は、sql、memory または cache です。sql を指定すると、データベースサーバーのタイプに拘らず、データベースにセッション情報を保存します。memory の場合は、サーバープロセスのメモリーにセッション情報すべてを保存し、cache の場合は memcache サーバーに情報を保存します。
startup_timeout	サーバーの起動時にタイムアウトとみなされるまで待機してユーザーがログインできないようにするまでの時間 (秒数)。ログイン後にはユーザーはログページにリダイレクトされます。デフォルト 300 です。

パラメーター	説明
timezone	Red Hat CloudForms アプライアンスのタイムゾーンを設定します。デフォルトは UTC です。
vnc_port	リモートコンソールに VNC を使用する際に VNC が使用するポート。デフォルトは 5800 です。
zone	アプライアンスが所属するゾーンを設定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 基本情報のゾーンと同じです。デフォルトは default です。
:worker_monitor	ワーカーを起動してモニタリングします。ここで指定したパラメーターは、workers:default セクションで設定したパラメーターより優先されます。
poll	ワーカーモニターが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、15.seconds です。
miq_server_time_threshold	ワーカーモニターが反応のないサーバーに対してアクションを取るまでにサーバーがハートビート機能を実行する時間。デフォルトは 2.minutes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 1 です。
sync_interval	アクティブなロールと設定を全ワーカーに同期するまでの間隔。デフォルトは 30.minutes です。
wait_for_started_timeout	起動済みのワーカーがタイムアウトしているとみなされてハートビート機能を実行するまで待機する時間。デフォルトは 10.minutes です。
kill_algorithm	
name	ワーカー終了の開始に使用する基準。デフォルトは used_swap_percent_gt_value です。
value	使用する基準の値。デフォルトは 80 です。
start_algorithm	
name	サーバーの起動後に Red Hat CloudForms サーバーが新しいワーカーを起動可能かどうかを決定するために満たす必要のある基準。デフォルトは used_swap_percent_lt_value です。
value	使用する基準の値。デフォルトは 60 です。

表: session

パラメーター	説明
interval	アプライアンスのコンソールでアクティブでないセッションを確認する間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 60 です。
timeout	アクティブでないコンソールのセッションを削除するまでの間隔を秒単位で設定します。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - 認証のセッションタイムアウトと同じです。デフォルトは 3600 です。
memcache_server	session_store に memory を選択する場合には、memcache_server を指定してセッション情報を取得する必要があります。デフォルトは 127.0.1.1:11211 です。
memcache_server_opts	memcache サーバーに送信するオプション。デフォルトは空です。
show_login_info	スタートページでログイン情報を表示するかどうかを指定します。デフォルトは true です。

表: smartproxy_deploy

パラメーター	説明
queue_timeout	ホストの smartproxy デプロイジョブのタイムアウト。デフォルトは 30.minutes です。

表 3.15. smtp

パラメーター	説明
host	smtp メールサーバーのホスト名を指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのホストと同じです。デフォルトは localhost です。
port	smtp メールサーバーのポートを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのポートと同じです。デフォルトは "25" です。
domain	smtp メールサーバーのドメインを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのドメインと同じです。デフォルトは mydomain.com です。
authentication	smtp メールサーバーの認証タイプを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーの認証と同じです。デフォルトは login です。

パラメーター	説明
user_name	smtp メールサーバーへのログインに必要なユーザー名を指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのユーザー名と同じです。デフォルトは evmadmin です。
password	user_name アカountの暗号化パスワードを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのパスワードと同じです。デフォルトは 空です。
from	送信元のアドレスを設定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのメールアドレスと同じです。デフォルトは cfadmin@cfserver.com です。

表 3.16. snapshots

パラメーター	説明
create_free_percent	メインのデータストア (vmx ファイルが配置されるデータストア) で利用可能な空き容量の割合 (%) を確保して、スナップショットの容量の増加 (%) に対応できるようにします。デフォルトは、スナップショットに関連する全ディスクのプロビジョニングサイズの 100% の容量が必要です。値 0 は、スナップショットの作成前に容量をチェックしないという意味です。デフォルトは 100 です。
remove_free_percent	メインのデータストア (vmx ファイルが配置されるデータストア) で利用可能な空き容量の割合 (%) を確保して、スナップショットの削除プロセスに対応できるだけの空き容量 (%) が用意されているようにします。削除プロセスでは、まず新しいスナップショットを作成して、削除予定の元のスナップショットが仮想マシンで圧縮されてからこの新たに作成したスナップショットが削除される点に注意してください。デフォルトは、スナップショットに関連する全ディスクサイズの 100% の容量が必要です。値 0 は、スナップショットの削除前に容量をチェックしないという意味です。デフォルトは 100 です。

表 3.17. webservices

パラメーター	説明
contactwith	IP アドレスを使用して miqhost に問い合わせする場合は ipaddress に設定します。またホスト名で miqhost に問い合わせする場合には hostname に設定します。ホスト名で受け入れ、IP アドレスの解決を行う場合には resolved_ipaddress に設定します。デフォルトは ipaddress です。
mode	Web サービスを使用するには invoke に設定します。Web サービスをオフにするには disable に設定します。アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - Web サービスのモードと同じです。デフォルトは invoke です。

パラメーター	説明
nameresolution	true に設定されている場合には、ホスト名が IP アドレスに対して解決され、ホスト情報と合わせて VMDB に保存されます。デフォルトは false です。
security	Web サービスが有効な場合は、これを ws-security に設定できます。これは、アプライアンスのコンソールの構成 - 操作 - サーバー - Web サービスのセキュリティと同じです。これは現在サポートされていません。デフォルトは none です。
timeout	Web サービスのタイムアウトを秒単位で指定します。デフォルトは 120 です。
password	user_name アカountの暗号化パスワードを指定します。これは、構成 - 操作 - サーバー - 送信 SMTP メールサーバーのパスワードと同じです。デフォルトは 空です。
use_vim_broker	VMware インフラストラクチャーとの通信に vim_broker を使用するかどうかを制御します。デフォルトは true です。

表: workers

パラメーター	説明
worker_base	
defaults	以下のパラメーターが特定のワーカーに対して明示的に定義されていない場合は、これらの値が使用されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 1 です。
gc_interval	このワーカーでガベージコレクションを実行する頻度。デフォルトは 15.minutes です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、3.seconds です。
poll_method	normal に設定されている場合には、ワーカーは poll パラメーターで設定されている秒数間、作業を確認します。escalate に設定されている場合は、ワーカーは実行する作業がなくなると、次回に作業の有無のチェックをするまでの間隔を長くしていきます。デフォルトは normal です。
poll_escalate_max	作業の有無確認を待機する最大回数。このオプションを設定するには Poll_method は escalate に設定する必要があります。デフォルトは 30.seconds です。

パラメーター	説明
heartbeat_freq	ワーカーのハートビートを確認する頻度。デフォルトは 60.seconds です。
heartbeat_method	作業をディスパッチする方法を設定します。指定可能な値は、sql か drb です。デフォルトは drb です。
heartbeat_timeout	ワーカーのハートビート機能がタイムアウトとみなされるまで待機する時間。デフォルトは 2.minutes です。
parent_time_threshold	「親」の応答がないとみなされるまでハートビートなしで稼働できる時間。ワーカーの場合は、ワーカーモニターが親です。ワーカーモニターの場合はサーバーが親です。デフォルトは 3.minutes です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 150.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 10 です。
restart_interval	ワーカーの再起動を要求するまで稼働を継続させる時間数。キューベースのワーカーすべて 2.hours に設定されています。それ以外のワーカーは 0.hours に設定されており再起動がされません。デフォルトは、0.hours です。
starting_timeout	起動時にワーカーのハートビートを確認して、応答なしとマークするまでに待機する時間。監視を開始するまでの猶予期間と似ています。
event_catcher	Event Monitor Server ロールと関連しています。ems のイベントを取得して、event_handler が処理できるようにキューに追加します。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
ems_event_page_size	イベントコレクターの履歴に最大ページサイズを設定する内部システム設定。これは変更しないでください。デフォルトは 100 です。
ems_event_thread_shutdown_timeout	シャットダウン時のイベントキャッチャーがイベントモニタースレッドの停止まで待機する期間を決定する内部システム設定。これは変更しないでください。デフォルトは 10.seconds です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 2.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 1 です。

パラメーター	説明
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、1.seconds です。
event_catcher_redhat	event_catcher_redhat には event_catcher よりも優先される設定が含まれます。
event_catcher_vmware	event_catcher_vmware には event_catcher よりも優先される設定が含まれます。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、1.seconds です。
event_catcher_openstack	event_catcher_openstack には event_catcher よりも優先される設定が含まれます。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、15.seconds です。
topics	OpenStack からのイベントの収集時に Red Hat CloudForms がモニタリングすべきな AMQP トピック一覧
duration	Qpid 固有のパラメーター。レシーバーがタイムアウトするまでに Qpid ブローカーからのメッセージを待機すべき時間 (秒数)。デフォルトは 10.seconds です。
capacity	Qpid 固有のパラメーター。ブローカーからさらにメッセージをフェッチする必要がでてくるまでに Qpid クライアントがローカルで保持することのできるメッセージの合計数。デフォルトは 50.seconds です。
amqp_port	AMQP で使用するポート。デフォルトは 5672 です。
schedule_worker	Scheduler Server ロールの設定およびスケジュールベースで実行するその他の作業の設定。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
db_diagnostics_interval	データベースの診断統計を収集する頻度。デフォルトは 30.minutes です。

パラメーター	説明
job_proxy_dispatcher_interval	SmartState 分析のジョブ向けに利用可能な SmartProxy があるかをチェックする頻度。デフォルトは 15.seconds です。
job_proxy_dispatcher_stale_message_check_interval	キューにあるディスパッチメッセージをチェックする頻度。デフォルトは 60.seconds です。
job_proxy_dispatcher_stale_message_timeout	この値に到達するとメッセージが強制終了されます。デフォルトは 2.minutes です。
job_timeout_interval	ジョブがタイムアウトしたかどうか確認する頻度。デフォルトは 60.seconds です。
license_check_interval	有効なライセンスの有無をチェックする頻度。デフォルトは 1.days です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 150.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 3 です。
performance_collection_interval	コレクションワーカーにより収集されるように、スケジュールワーカーがパフォーマンス収集要求をキューに出す頻度を制御します。デフォルトは 3.minutes です。
performance_collection_start_delay	収集が必要な場合に Red Hat CloudForms サーバーが起動してから容量と使用状況収集を起動するまでの期間。デフォルトは 5.minutes です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、15.seconds です。
server_logs_stats_interval	Red Hat CloudForms サーバーの統計をロギングする頻度。デフォルトは 5.minutes です。
server_stats_interval	Red Hat CloudForms サーバーの統計を収集する頻度。デフォルトは 60.seconds です。
session_timeout_interval	UI (アプライアンスのコンソール) セッションがタイムアウトしたかどうかを確認する頻度。デフォルトは 30.seconds です。
storage_file_collection_interval	ストレージの場所のファイルインベントリを実行する頻度。デフォルトは 1.days です。

パラメーター	説明
storage_file_collection_time_utc	ストレージの場所のファイルインベントリを実行する時間。デフォルトは "06:00" です。
vdi_refresh_interval	vdi インベントリを更新する頻度。デフォルトは 20.minutes です。
vm_retired_interval	リタイアすべき仮想マシンを確認する頻度。デフォルトは 10.minutes です。
vm_scan_interval	スキャンの必要があるかどうか仮想マシンをチェックする頻度。デフォルトは 10.minutes です。
smis_refresh_worker	Storage Inventory Server ロールの設定およびスケジュールベースで実行するその他の作業の設定。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、15.seconds です。
connection_pool_size	プロセス毎に許容できるデータベース接続の最大数。デフォルトは 5 です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 1.gigabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 3 です。
smis_update_period	smis の情報を更新する頻度。デフォルトは 1.hours です。
status_update_period	smis のステータスを更新する頻度。デフォルトは 5.minutes です。
stats_update_period	smis の統計を更新する頻度。デフォルトは 10.minutes です。
vim_broker_worker	Capacity & Utilization Collector、SmartProxy、SmartState Analysis、Management System Operations、Management System Inventory のロール用に起動します。また、use_vim_broker 設定がオンになっている場合に起動します。接続プール、VMware インフラストラクチャーに対するデータのキャッシュを提供します。ここで指定したパラメーターは、workers:default セクションで設定したパラメーターより優先されます。

パラメーター	説明
heartbeat_freq	ワーカーのハートビートを確認する頻度。デフォルトは 15.seconds です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 1.gigabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 3 です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、1.seconds です。
reconnect_retry_interval	接続がリタイアしてから最接続するまでの期間。デフォルトは 5.minutes です。
vim_broker_status_interval	イベントの更新を受信してからさらに更新の有無を確認するまで待機する時間を設定するための内部システム設定。デフォルトは 0.seconds です。
wait_for_started_timeout	ワーカーの事前読み込みから起動までにワーカーがタイムアウトしたとみなされるまでの時間。デフォルトは 10.minutes です。
ui_worker:	User Interface Server ロールの設定。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
connection_pool_size	プロセス毎に許容できるデータベース接続の最大数。デフォルトは 5 です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 1.gigabytes です。
nice_delta: 1	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 1 です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、60.seconds です。
web_service_worker	Web Services Server ロールの設定。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。

パラメーター	説明
connection_pool_size	プロセス毎に許容できるデータベース接続の最大数。デフォルトは 5 です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 1.gigabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 1 です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、60.seconds です。
queue_worker_base	キューから外れて作業を行うキューワーカーすべてのベースクラス
defaults	以下のパラメーターがキューのワーカーに対して明示的に定義されていない場合は、これらの値が使用されます。
cpu_usage_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できる cpu の容量。デフォルトは 100.percent です。
queue_timeout	キューメッセージがタイムアウトとみなされるまで作業を継続できる期間。デフォルトは 10.minutes です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 400.megabytes です。
restart_interval	キューワーカーの再起動の間隔。デフォルトは 2.hours です。
poll_method	normal に設定されている場合には、ワーカーは poll パラメーターで設定されている秒数間、作業を確認します。escalate に設定されている場合は、ワーカーは実行する作業がなくなると、次回に作業の有無のチェックをするまでの間隔を長くしていきます。デフォルトは normal です。
generic_worker	特定のタイプの作業に分類されない作業を実行します。通常の優先順位または特定のキューに含まれないアイテムをすべて処理します。ここで指定するパラメーターは、queue_worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 4 です。
ems_refresh_worker	各種管理システムの仮想インフラストラクチャーのコンポーネントの状態が vmdb と同期されるように ems (管理システム) すべての更新を実行します。ここで指定するパラメーターは、queue_worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。

パラメーター	説明
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、10.seconds です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 2.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 7 です。
restart_interval	キューワーカーの再起動の間隔。デフォルトは 2.hours です。
queue_timeout	メッセージがタイムアウトとみなされるまで作業を継続できる期間。デフォルトは 120.minutes です。
event_handler	Event Monitor Server ロールと関連しています。イベントキャッチャーワーカーが検出したすべてのイベントを処理します。ここで指定するパラメーターは、worker_base:default のセクションや queue_worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
cpu_usage_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できる cpu の容量。値が 0 の場合は、CPU の使用状況によりワーカーが強制終了されることはありません。デフォルトは 0.percent です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 7 です。
perf_collector_worker	VC/ESX に接続して Raw パフォーマンスデータを収集します。Capacity & Utilization Data Collector Server ロールと同じです。ここで指定したパラメーターは、queue_worker_base:default セクションので設定したパラメーターより優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 2 です。
poll_method	normal に設定されている場合には、ワーカーは poll パラメーターで設定されている秒数間、作業を確認します。escalate に設定されている場合は、ワーカーは実行する作業がなくなると、次回に作業の有無のチェックをするまでの間隔を長くしていきます。デフォルトは escalate です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 3 です。

パラメーター	説明
perf_processor_worker	Raw パフォーマンスデータをレポート可能な形式に処理します。Capacity & Utilization Data Processor Server ロールと同じです。ここで指定したパラメーターは、queue_worker_base:default セクションで設定したパラメーターより優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 2 です。
poll_method	normal に設定されている場合には、ワーカーは poll パラメーターで設定されている秒数間、作業を確認します。escalate に設定されている場合は、ワーカーは実行する作業がなくなると、次回に作業の有無のチェックをするまでの間隔を長くしていきます。デフォルトは escalate です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 400.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 7 です。
priority_worker	多数のタスクを含む優先度の高いキューアイテムをすべて UI の代わりに実行します。UI 要求は、UI をブロックしないように通常、priority worker が実行します。ここで指定するパラメーターは、queue_worker_base:default のセクションで設定されている値より優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 2 です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 200.megabytes です。
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 1 です。
poll	ワーカーが作業をチェックする頻度。この値は、ワーカーのキューに作業が残っていない場合にのみ使用されます。ポールの値およびメソッドで決定された期間を待機します。そのため、キューに常に作業があれば、ワーカーは次のメッセージまで待機しません。デフォルトは、1.seconds です。
reporting_worker	レポートをコンパイルします。Reporting Server ロールの設定。ここで指定したパラメーターは、queue_worker_base:default セクションで設定したパラメーターより優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 2 です。

パラメーター	説明
nice_delta	起動時にワーカーに割り当てる Unix の「nice」値をワーカーモニターに通知します。数値が低いと、他のプロセスよりも優先度が高くなります。デフォルトは 7 です。
smart_proxy_worker	仮想マシンの埋め込みスキャンを実行します。SmartProxy Server ロールの設定。ここで指定したパラメーターは、queue_worker_base:default セクションで設定したパラメーターより優先されます。
count	このタイプのワーカーの数。デフォルトは 3 です。
memory_threshold	ワーカーの終了と再起動を正常に要求するまでにワーカーが許容できるメモリーの容量。デフォルトは 600.megabytes です。
queue_timeout	キューメッセージがタイムアウトとみなされるまで作業を継続できる期間。デフォルトは 20.minutes です。
restart_interval	キューワーカーの再起動の間隔。デフォルトは 2.hours です。



4.1.5. スケジュール

4.1.5.1. SmartState 分析およびバックアップのスケジューリング

設定 の スケジュール エリアで、情報を最新の状態に保つために仮想マシン、ホスト、クラスター、データストアの分析をスケジュールできます。分析するリソースによって、分析する内容をフィルタリングできます。仮想マシン 1 台のみを指定することも、全仮想マシンすべてに分析を行うことも可能です。さらに、コンプライアンスチェックやデータベースのバックアップをスケジューリングすることもできます。

4.1.5.1.1. SmartState 分析またはコンプライアンスチェックのスケジューリング

SmartState 分析またはコンプライアンスチェックのスケジューリングの方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **スケジュール** をクリックします。
3.  (**構成**) をクリックして  (**新規スケジュールの追加**) を選択します。
4. 基本情報 エリアでスケジュールの **名前** および **説明** を入力します。
5. **アクティブ** にチェックを入れてこのスキャンを有効にします。

6. アクション一覧から、スケジューリングする分析のタイプを選択します。選択する分析タイプにより、以下のグループボックスが表示されます。

Adding a new Schedule

Name Required

Description Required

Active ☒

Action

VM Analysis ▼

Filter

VM Analysis

Run

Template Analysis

Time Zone

Host Analysis

Starting Date

Cluster / Deployment Role Analysis

Starting Time (UTC)

Datastore Analysis

* Changing the Time Zone will reset the Starting Date and Time fields below

VM Compliance Check

Host Compliance Check

Database Backup

- **仮想マシン分析:** 仮想マシンに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべての仮想マシン、プロバイダー用のすべての仮想マシン、クラスター用のすべての仮想マシン、ホスト用のすべての仮想マシン、単一仮想マシン または グローバルフィルター から選択できます。
- **テンプレート分析:** テンプレートに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべてのテンプレート、プロバイダー用のすべてのテンプレート、クラスター用のすべてのテンプレート、ホスト用のすべてのテンプレート、単一テンプレート または グローバルフィルター から選択できます。
- **ホスト分析:** ホストに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべてのホスト、プロバイダー用のすべてのホスト、単一仮想マシン または グローバルフィルター から選択できます。



注記

スケジューリングができるのは、接続した仮想マシンのホスト分析のみです。ホストが検出したリポジトリ仮想マシンはスケジューリングできません。リポジトリの仮想マシンは、検出したホストとの関係を保持しないので、スケジューリング機能でスキャンする方法は現在ありません。ホストは、今後実行するようにスケジュールが設定されている接続仮想マシンがある可能性があるため表示されます。

- **クラスター/デプロイメントロール分析:** クラスターに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべてのクラスター、プロバイダー用のすべてのクラスター または 単一仮想マシン から選択できます。
- **データストア分析:** ホストに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべてのデータストア、ホスト用のすべてのデータストア、プロバイダー用のすべてのデータストア、単一データストア または グローバルフィルター から選択できます。
- **仮想マシンコンプライアンスチェック:** 仮想マシンに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムを すべての仮想マシン、プロバイダー用のすべての仮想マシン、クラスター用のすべての仮想マシン、ホスト用のすべての仮想マシン、単一仮想マシン または グローバルフィルター から選択できます。

- ホストコンプライアンスチェック: ホストに関する選択肢が表示されます。ここでは、分析するアイテムをすべてのホスト、プロバイダー用のすべてのホスト、プロバイダー用のすべてのクラスター、単一ホスト または グローバルフィルター から選択できます。
 - データベースのバックアップ: タイプ には、**Network File System** および **Samba** が表示されます。データベースのバックアップのスケジューリングに関する詳細は、「[データベースのバックアップのスケジューリング](#)」を参照してください。
7. 上記のアイテムに グローバルフィルター を適用して、分析する仮想マシンまたはホストを指定します。
 8. 実行 で、実行する分析の頻度を設定します。実行 オプションでの選択した内容により、さらにオプションが表示されます。
 - 分析を 1 回のみ実行する場合は、1 回 をクリックします。
 - 日次ベースで分析を実行する場合は、毎日 をクリックします。実行の間隔を選択するように求められます。
 - 時間ベースで分析を実行する場合は、毎時 をクリックします。実行の間隔を選択するように求められます。
 9. タイムゾーン を選択します。





注記

タイムゾーン を変更した場合は、開始日と開始時間をリセットする必要があります。

10. 開始日 でスケジュールを開始する日付を入力または選択します。
11. 選択したタイムゾーンで 開始時間 (24 時間形式) を選択します。
12. 追加 をクリックします。

4.1.5.2. データベースのバックアップのスケジューリング

データベースのバックアップのスケジューリング方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから スケジュール をクリックします。
3.  (構成) をクリックして  (新規スケジュールの追加) を選択します。

4. 基本情報 エリアでスケジュールの 名前 および 説明 を入力します。

Adding a new Schedule

Name	<input type="text" value="DB daily backup"/>		
Description	<input type="text" value="DB daily backup"/>		
Active	<input checked="" type="checkbox"/>		
Action	<input type="text" value="Database Backup"/>		
Type	<input type="text" value="Network File System"/>		
Depot Name	<input type="text"/>		
	Required		
URI	<input type="text" value="nfs://"/>		
	Required		
Run	<input type="text" value="Daily"/>	every	<input type="text" value="Day"/>
Time Zone	<input type="text" value="(GMT+00:00) UTC"/> * Changing the Time Zone will reset the Starting Date and Time fields below		
Starting Date	<input type="text" value="04/12/2016"/>		
Starting Time (UTC)	<input type="text" value="0"/>	h	<input type="text" value="0"/> m

5. アクティブ にチェックを入れてこのバックアップのスケジュールを有効にします。

6. アクション 一覧から データベースのバックアップ を選択します。


7. データベースのバックアップ設定 エリアで、バックアップ先のサーバタイプを選択します。 **Network File System** または **Samba** を選択できます。

- **Samba** を選択する場合は デポ名、 **URI**、ユーザー名、有効な パスワード を入力します。検証 をクリックして、設定を確認します。
- **Network File System** を選択する場合は デポ名 と **URI** を入力します。

8. 実行 で、実行する分析の頻度を設定します。実行 オプションでの選択した内容により、さらにオプションが表示されます。

- バックアップを 1 回のみ実行する場合は、1 回 をクリックします。
- バックアップを日次で実行する場合は、日次 をクリックします。実行の間隔を選択するように求められます。
- バックアップを毎時に実行する場合は、毎時 をクリックします。実行の間隔を選択するように求められます。

9. タイムゾーン を選択します。



注記

タイムゾーン を変更した場合は、開始日と開始時間をリセットする必要があります。



10. 開始日 でスケジュールを開始する日付を入力または選択します。

11. 選択したタイムゾーンで 24 時間形式の 開始時間 (UTC) を選択します。

12. 追加 をクリックします。

4.1.5.2.1. スケジュールの変更

スケジュールの変更方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 アコーディオンメニューから **スケジュール** をクリックします。
3. 編集するスケジュールをクリックします。
4.  **設定** をクリックしてから、 **このスケジュールの編集** をクリックします。
5. 必要な変更を加えます。
6. **保存** をクリックします。

4.2. アクセス制御

設定メニューから **構成** を選択します。アクセス制御 のアコーディオンメニューをクリックすると、ユーザー、グループ、ロール、テナントで構成可能な項目が階層表示されます。また、ユーザー、グループ、アカウントのロール、テナントおよびプロジェクトを追加/変更することもできます。





注記

CloudForms のテナンシーおよび、テナントとプロジェクトの違いに関する情報は、『**Deployment Planning Guide**』の「**Tenancy**」を参照してください。



4.2.1. テナントの作成

テナントの作成手順:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **テナント** をクリックします。
3. 一番上の階層にある **テナント** をクリックします。  (**設定**) および  (子テナントのこのテナントへの追加) をクリックして、ゾーンを作成します。
4. **名前** フィールドにテナントの名前を入力します。
5. **説明** フィールドにテナントの説明を入力します。
6. **追加** をクリックします。

4.2.2. プロジェクトの作成

プロジェクトの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **テナント** をクリックします。
3. **プロジェクト** を追加する **テナント** をクリックします。  (**設定**) および  (プロジェクトのこのテナントへの追加) をクリックして、ゾーンを作成します。

4. 名前 フィールドにプロジェクトの名前を入力します。
5. 説明 フィールドにプロジェクトの説明を入力します。
6. 追加 をクリックします。



4.2.3. テナントとプロジェクトクォータの管理

以下の手順を使用して、テナントとプロジェクトのクォータの割り当てまたは編集を行います。



注記

クォータは、ユーザーの現在のグループをもとに割り当てられます。ユーザーが複数のグループに所属する場合には、グループクォータの割り当て、編集前に、希望のグループに変更します。詳細は、「[グループ](#)」を参照してください。

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから テナント をクリックします。
3. クォータを追加する テナント または プロジェクト をクリックします。  構成 をクリックしてから、 選択した項目のクォータの管理 をクリックします。
4. 事前定義済みのクォーター一覧で、Yes に切り替えるクォータアイテムの横にある項目を 有効 に切り替えます。
5. 値 フィールドでクォータに適用する制約を入力します。

Manage quotas for Tenant "My Company"

Enforced	Description	Value	Units
<input checked="" type="checkbox"/>	Allocated Virtual CPUs	30	Count
<input checked="" type="checkbox"/>	Allocated Memory in GB	100	GB
<input checked="" type="checkbox"/>	Allocated Storage in GB	1000	GB
<input type="checkbox"/>	Allocated Number of Virtual Machines	Not enforced	Count
<input type="checkbox"/>	Allocated Number of Templates	Not enforced	Count

[Save](#) [Reset](#) [Cancel](#)

6. 保存 をクリックします。



4.2.4. テナントとプロジェクトのタグ付け

テナントとプロジェクトのタグ付け方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから テナント をクリックします。
3. テナントまたはプロジェクトを選択して ポリシー をクリックし、このテナントの "My Company" タグの編集 を選択します。
4. タグの割り当て で、割り当てるカスタマータグの選択: をクリックして一覧からタグを選択します。次のコラムで、適切な値を設定します。
5. 保存 をクリックします。

4.2.5. ユーザーの作成

ユーザーの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **ユーザー** をクリックします。
3.  (設定) および  (新規ユーザーの追加) をクリックして、ユーザーを作成します。
4. 氏名、ユーザー名、パスワード、パスワードの確認、ユーザーの メールアドレス に入力します。メールアドレスは必須フィールドであるため、ユーザーのメールアドレスに入力しないと、プロビジョニングの要求に失敗する可能性があります。

Adding a new User

User Information

Full Name	<input type="text" value="user1"/>	
Username	<input type="text" value="user1"/>	
Password	<input type="password" value="....."/>	
Confirm Password	<input type="password" value="....."/>	
E-mail Address	<input type="text" value="user1@example.com"/>	
Available Groups	<div> <div>EvmGroup-container_administra</div> <div><Choose a Group></div> <div>EvmGroup-administrator</div> <div>EvmGroup-approver</div> <div>EvmGroup-auditor</div> <div>EvmGroup-consumption_administrator</div> <div>EvmGroup-container_administrator ✓</div> <div>EvmGroup-container_operator ✓</div> <div>EvmGroup-desktop</div> <div>EvmGroup-operator</div> <div>EvmGroup-reader ✓</div> </div>	<div>Selected Groups</div> <ul style="list-style-type: none"> EvmGroup-container_administrator EvmGroup-container_operator EvmGroup-reader

重要



- **LDAP** を使用しているにも拘らず、サーバーの **認証** タブで **LDAP** からのユーザーグループの取得 を有効化していない場合は、ユーザーを定義する必要があります。ユーザー ID は、ディレクトリーサービスで定義したユーザー名と一致する必要があります。すべて小文字を使用して、**VMDB** でユーザーが検索できるようにします。
- ユーザーのログイン時には、**LDAP** パスワードを使用します。
- **CloudForms** での **LDAP** の認証設定に関する情報は、『**Managing Authentication**』の「**Configuring LDAP or LDAPS Authentication**」を参照してください。

5. 選択可能なグループ から 1 つまたは複数のグループを選択します。
6. **追加** をクリックします。

4.2.6. ユーザーの削除

セキュリティの目的で、情報やサーバーの機能へのアクセスがなくなったユーザーは削除します。


ユーザー削除の方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **ユーザー** をクリックします。
3. 削除するユーザーを選択します。
4.  **構成** をクリックしてから、 **選択したユーザーの削除** をクリックしてユーザーを削除します。

4.2.7. グループ

ユーザーグループは、フィルターの作成、ユーザーへのロールの割り当てを行います。独自のグループを作成するか、**LDAP** ディレクトリーサービスを活用してアカウントロールにユーザーのグループを割り当てることができます。事前定義済みのアカウントロール一覧については「[ロール](#)」を参照してください。


ユーザーは、複数のグループに所属することができますが、グループに割り当てることができるアカウントロールは **1** つのみです。



注記



詳細は、『**Managing Authentication**』の「[Assigning CloudForms Account Roles Using LDAP Groups](#)」を参照してください。

ユーザーが複数のグループに所属する場合は、ユーザーの現在のグループを変更できます。グループを変更するには、設定メニューに移動して、**Change Group** をクリックし、希望のグループを選択してください。現在のグループにより、ユーザーのクォータや他の設定が変化します。



4.2.8. グループの作成

ユーザーグループの作成方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **グループ** をクリックします。
3.  (設定) および  (新規グループの追加) をクリックして、グループを作成します。
4. 名前 フィールドでグループの名前を入力します。タグとの互換性を確保するために、スペースの代わりにアンダースコアを使用します。たとえば、**Red Hat CloudForms-test_group** などです。
5. このグループにマッピングする **ロール** を選択します。各 **CloudForms** ロールの説明は、[「アカウントロールと説明」](#)を参照してください。
6. このグループが所属する必要のある **プロジェクト/テナント** を選択します。
7. フィルターの割り当て エリアで、対象グループのユーザーに表示可能な内容を制約することができます。
 - a. **<My Company> Tags** タブをクリックして、対象のグループに含まれるユーザーがアクセス可能なタグを選択します。選択したタグが付いたリソースに、このグループはアクセスできます。ユーザーは次に制限 一覧のオプションの **1** つを使用してタグを選択します。
 - 特定のタグ を選択して、このユーザーによるアクセスを許可するフォルダーにチェックを入れます。変更のあった項目は、青のイタリック体で表示されます。
 - 式ベースのタグ を選択して、**AND**、**OR** または **NOT** を使用して式ベースのタグを作成します。このタグは、ユーザーがアクセスできるリソースをさらに制限します。たとえば、リソースに含まれる必要のあるタグの組み合わせを指定することができます。

Assign Filters

My Company Tags

Hosts / Nodes & Clusters / Deployment Roles

VMs & Templates

This user is limited to

Tags Based On Expression

Expression

Choose an element of the expression to edit

EVM Group.My Company Tags : Approval Required CONTAINS 'True'

b. ホスト & クラスター タブをクリックします。

- i. このユーザーの所属先として限定するホスト & クラスターのボックスにチェックを入れます。変更のあった項目は、青のイタリック体で表示されます。

Assign Filters

My Company Tags

Hosts & Clusters

VMs & Templates

This user is limited to the selected items and their children.

☒  *RHEV-M Test*

- c. 仮想マシン & テンプレート タブをクリックします。すると、仮想インフラストラクチャーで作成したフォルダーが表示されます。


- i. このユーザーによるアクセスを許可するフォルダーにチェックを入れます。変更のあった項目は、青のイタリック体で表示されます。

8. 追加 をクリックします。

グループの作成後に、ユーザー編集で、1 つまたは複数のユーザーをグループに割り当てます。

4.2.9. ロール

ユーザーグループを作成する場合は、ロールを指定してコンソール内のリソースに対してグループの権限を付与してください。グループのロールにより、そのグループに所属するユーザーがアクセスできる範囲が決まります。



Red Hat CloudForms には、ロールのデフォルトグループがありますが。独自のグループを作成することも、デフォルトグループをコピーして編集することも可能です。



注記

LDAP 設定 で ホームフォレストからのロールの取得 を有効化した場合には、ロールはディレクトリーサービス内の **LDAP ユーザー** のグループメンバーシップにより決定されます。『**Managing Authentication**』の「**Configuring LDAP or LDAPS Authentication**」を参照してください。

ロールおよびアクセスレベルの詳細を表示する手順:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **アクセス制御** アコーディオンメニューから **ロール** をクリックします。
3. 一覧からロールをクリックして、ロール情報とロールがアクセスできる製品機能を表示します (チェックマークで印が付いている)。製品機能 のカテゴリーを展開すると、詳細情報を確認することができます。

以下の表で、各ロールで利用できる機能概要を紹介します。

4.2.9.1. アカウントロールと説明



ロール	説明
Administrator	仮想インフラストラクチャーの管理者。インフラストラクチャー機能すべてにアクセスできます。サーバーの設定は変更できません。
Approver	処理の承認はできますが、操作の承認はできません。仮想インフラストラクチャーの項目の表示、各種ポリシーすべての表示、ポリシーのポリシープロファイルへの割り当てができます。インフラストラクチャーの項目に対してアクションは実行できません。

ロール	説明
Auditor	監査目的で仮想インフラストラクチャーを表示できます。インフラストラクチャー項目すべてを表示できます。インフラストラクチャー項目に対してアクションは実行できません。
Container Administrator	全コンテナおよび関連の基盤インフラストラクチャー上のタスクの設定、表示、実行機能がある管理者。ノード、ポッド、プロジェクトのダッシュボードにアクセスできます。
Container Operator	このロールは、コンテナや基盤インフラストラクチャーに関連するタスクを表示、実行できます。コンテナオペレーターは、コンテナ管理者と同じダッシュボードにアクセスできますが、機能がロックされています。
Desktop	VDI ページへのアクセス。
Operator	仮想インフラストラクチャーの操作を実行します。仮想インフラストラクチャー項目を表示したり、仮想マシンの起動や停止など、これらの項目に対してすべての機能を実行したりできます。ポリシーを割り当てできませんが、仮想マシンページのポリシーシミュレーションを表示できます。
Security	仮想環境のセキュリティを強化します。ポリシープロファイルへのポリシーの割り当て、ユーザーアカウントの制御、仮想インフラストラクチャーの全箇所の表示が可能です。ポリシーの作成や、仮想インフラストラクチャーに対するアクションの実行はできません。
Super Administrator	Red Hat CloudForms や仮想インフラストラクチャーの管理者。すべての機能や設定エリアにアクセスにできます。
Support	診断 (ログ) などサポート部門で必要な機能にアクセスできます。すべてのインフラストラクチャー項目やログすべてを表示できます。これらの項目に対するアクションを実行できます。
Tenant Administrator	テナントに適用可能な設定を行います。ブランディングの設定、グループ/ロールのマッピング、LDAP 認証情報の設定、ダッシュボードの設定を行います。
Tenant Quota Administrator	テナントのクォータ制限を設定して、CPU、メモリー、ストレージの使用制限、仮想マシンの最大数、テンプレートの最大数を適用します。
User	仮想インフラストラクチャーのユーザー。全仮想インフラストラクチャーアイテムを表示できますが、これらの項目に対してアクションは実行できません。
User Limited Self Service	仮想マシンの制限ユーザー。要求のプロビジョニングができます。電源状態の変更など、ユーザーが所有する仮想マシンの機能の一部にアクセスできます。

ロール	説明
User Self Service	仮想マシンのユーザー。要求のプロビジョニングができます。電源状態の変更など、ユーザーの LDAP グループが所有する仮想マシンやユーザーが所有する仮想マシンにある機能の一部にアクセスできます。
Vm User	仮想マシンのユーザー。電源状態やコンソールの表示など、仮想マシン上の全機能にアクセスできます。ポリシーの割り当てはできませんが、仮想マシンページからのポリシーシミュレーションを表示できます。

4.2.10. ロールの作成

ロールの作成手順


1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. アクセス制御 アコーディオンメニューから **ロール** をクリックします。
3.  (**構成**) をクリックして  (**新規ロールの追加**) を選択します。または、新規ロールへの選択したロールのコピー をクリックして、既存のロールを新しいロールにコピーしてください。
4. ロール情報 エリアで、新規ロールへの名前を入力します。サービス、仮想マシン、およびテンプレートのアクセス制限 では、このロールが指定されているユーザーに対して表示する内容を、このユーザーまたはグループが所有するリソースのみ、またはユーザーが所有するリソースのみに制限するのか、全リソースにするのかを選択します (**None**)。

Adding a new Role

Role Information

Name	<input type="text" value="EvmRole-user"/>
Access Restriction for Services, VMs, and Templates	<div> None </div> <div> None </div> <div> Only User or Group Owned </div> <div> Only User Owned </div>

5. 製品機能 (編集可) で、適切な機能に移動して、その機能を有効化または無効化します。



6. 追加 をクリックします。

4.3. 診断

設定メニューから 構成 を選択します。診断 タブをクリックすると、サーバーごとに異なる **Red Hat CloudForms** のロールやワーカーのステータス確認、ログの表示/収集、また容量と使用状況情報にギャップがあった場合のデータ収集を行うことができます。診断エリアは、階層形式に設計されています。

- リージョン レベルでは、複製ステータスの表示、**VMDB** のバックアップ、**VMDB** に対するガベージコレクションの実行が可能です。
- ゾーン レベルでは、サーバー別の **Red Hat CloudForms** ロールを表示したり、ロール別サーバーを表示したりできます。さらに、特定のゾーンにログ収集の値を設定し、容量と使用状況のギャップデータを収集できます。
- サーバー レベルでは、各サーバーのサーバーのワーカーの表示、固有のサーバーのログ収集値の設定、現在のログの表示が可能です。

4.3.1. リージョンの診断

コンソールを使用して、サーバーのリージョンロールに関する優先順位の設定、レプリケーションのレビューやリセット、オンデマンドまたはスケジューリングベースでのデータベースのバックアップ作成が可能です。

リージョンは主にレポート用に複数の **VMDB** をマスターの **VMDB** に集約するために使用され、ゾーンはサーバーの機能グループの定義に使用されます。**VMDB** ごとに 1 つのリージョンのみ指定できますが、リージョン (または **VMDB**) には複数のゾーンを指定することができます。サーバーロールによっては、同じリージョンレベルにある他の **Red Hat CloudForms** アプライアンスを認識するものもあります。つまり、リージョンレベルでは冗長およびフェイルオーバールールが適用されます。また、フェイルオーバーを行うサーバーロールの優先順位を設定することもできます。

4.3.1.1. サーバーロールの優先順位

環境内で複数のサーバーに同じフェイルオーバールールが指定されている場合には、サーバーロールの優先順位を設定することができます。

- フェイルオーバーをサポートするサーバーロールのみがプライマリーとマークすることができます。これらのロールは、1 度に 1 台のサーバーのみアクティブに設定できます。ロールには、**Notifier**、**Capacity & Utilization Coordinator**、**Event Monitor**、**Scheduler**、**Storage Inventory**、**Provider Inventory** が含まれます。
- それ以外のサーバーロールはすべて付加的なものです。ゾーン内にそのロールが指定されたサーバーが多いと、実行できる作業が増えます。

ロールの優先順位には 3 種類あります。

- Primary:** 1 ゾーンに 1 つのプライマリー、1 ロールに 1 つのゾーンしか指定できません。アプライアンスの起動時に、ロールがプライマリーに設定されているかどうか、システムがチェックします。プライマリーに設定されている場合には、ロールはアプライアンス上で有効になり、セカンダリーは無効になります。コンソールでは、プライマリーロールは太字で表示されます。サーバーが停止した場合には、赤い文字で表示されます。プライマリーの優先順位は自動では切り替わりませんので設定しなおす必要があります。
- Secondary:** これは、デフォルトの優先順位です。セカンダリーは複数指定できます。アプライアンスの起動時に、ゾーン内にプライマリーがない場合は、最初に起動したアプライアンスがプライマリーのロールを取得します。コンソールでは、セカンダリーロールには通常「secondary」の文字が表示されます。
- Tertiary:** プライマリーロールまたはセカンダリーロールのアプライアンスがダウンしている場合は、ターシャリーの 1 つが有効になります。ターシャリーがある理由は、**Prvider Inventory** や **Event Monitor** などの極めて重要なロールが指定されたサーバーがダウンした場合に、優先順位を整理して、異なるアプライアンスにこれらのロールを関連づける手段を確保するためです。コンソールでは、ターシャリーロールは単に動作中として表示されます。





4.3.2. リージョン対応のサーバーロール

ロール	リージョンごとに 1 つ以上のロールを指定可能か	優先順位セットを指定できるか
Automation Engine	Y	N
Database Operations	Y	N

ロール	リージョンごとに 1 つ以上のロールを指定可能か	優先順位セットを指定できるか
Notifier	N	Y
Reporting	Y	N
Scheduler	N	Y
User Interface	Y	N
Web Services	Y	N

4.3.3. フェイルオーバーロールの優先順位の設定

フェイルオーバーロールの優先順位の設定方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 希望するサーバーの表示方法により、サーバー別ロール タブまたは ロール別サーバー タブを選択します。
4. **ゾーン: Default Zone** にある **サーバー別ロール** の **ステータス** で、優先順位を設定するロールをクリックします。
5.  (**構成**) と  (**サーバーのプロモート**) をクリックして、このサーバーをこのロールでのプライマリーサーバーに指定します。
6.  **構成** をクリックしてから、 選択したサーバーの**デモート** をクリックして、このロールのサーバーに指定されている優先順位を下げます。

4.3.4. ゾーンの診断

コンソールでは、サーバーに割り当てられたサーバーロールが実行中である場合に、これらすべてのロールを表示できます。異なるサーバーロールが指定されたサーバーが複数ある場合に便利です。ゾーン毎に全ログの収集先となる中央の場所を設定して、足りない容量と使用状況データを収集することもできます。

4.3.4.1. サーバーロールのステータス表示

サーバーロールのステータス表示方法:


1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 希望するサーバーの表示方法により、サーバー別ロール または ロール別サーバー を選択します。

4.3.4.2. ゾーン対応のサーバーロール

ロール	リージョンごとに 1 つ以上のロールを指定可能か	優先順位セットを指定できるか
Automation Engine	Y	N
Capacity & Utilization Coordinator	N	Y
Capacity & Utilization Data Collector	Y	N
Capacity & Utilization Data Processor	Y	N
Database Operations	Y	N
Event Monitor	N	Y
Provider Inventory	N	Y
Provider Operations	Y	N
Notifier	N	Y
Reporting	Y	N
Scheduler	N	Y
SmartProxy	Y	N
SmartState Analysis	Y	N
User Interface	Y	N
Web Services	Y	N

4.3.4.2.1. 休止中のサーバーの削除

休止中のサーバーの削除方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. ツリービューでサーバー名をクリックします。
4.  (サーバーの削除) をクリックします。このボタンは、サーバーが休止状態の場合のみ使用できます。

4.3.4.3. ゾーンのログ収集

中央の **VMDB 1** つにレポートするサーバーが複数ある場合は、サーバーのコンソールから設定ファイルとログを収集することができます。ゾーンまたはサーバーレベルでこれを設定できますが、サーバーレベルは、ゾーンレベルよりも優先されます。



ログデポのオプションには以下が含まれます。

- 匿名 **File Transfer Protocol (FTP)**
- **File Transfer Protocol (FTP)**
- **Network File System (NFS)**
- **Red Hat Dropbox**
- **Samba**

これらの共有の 1 つを設定する必要がある場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。また、その場所への書き込み権限があるユーザーが必要です。


4.3.4.3.1. ログデポの場所設定

ログデポの場所の設定方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. **ログの収集** をクリックします。
4.  **(編集)** をクリックします。
5. **共有のタイプ** を選択します。 
6. デポサーバーの完全修飾ドメイン名 (**FQDN**) を使用して、**URI** の適切な設定を入力します。

Editing Log Depot Settings for Zone: default

Type




<No Depot>
Anonymous FTP
FTP
NFS
Red Hat Dropbox
Samba

7. 必要に応じて ユーザー名 および パスワード を入力し、**検証** をクリックして設定を確認してください。
8. **保存** をクリックします。

4.3.4.3.2. ゾーンにある全サーバーからのログ収集およびダウンロード

ゾーンにある全サーバーからログを収集してダウンロードする方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. **ログの収集** タブをクリックします。
4.  (すべてのログの収集) をクリックします。ログディレクトリーの全ファイルと設定ファイルが選択したゾーンから収集されます。
5. **OK** をクリックします。ログの取得ステータスが **Red Hat CloudForms** コンソールに表示されます。

4.3.4.4. 容量と使用状況データの修復

特定の状況下で、**Red Hat CloudForms** が容量と使用状況データを収集できなくなる可能性があります。これは、ネットワークの接続性、パスワードの失効、クラウドプロバイダーの権限の変更に加え、このような変更が **Red Hat CloudForms** サービスアカウントに十分な粒度を提供できないことが原因の可能性があります。ギャップデータは、月次パフォーマンスデータを抽出して直接収集します。ギャップ収集は、ゾーン毎に個別に完了するため、以下の手順はゾーン別で繰り返し実行する必要があります。

4.3.4.4.1. 容量と使用状況データの修復

容量と使用状況データの修復方法:

1. データを収集するゾーン内の **Red Hat CloudForms** アプライアンスにログインします。
2. 設定メニューから **構成** を選択します。
3. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
4. **C & U** ギャップ収集 をクリックします。
 - a. 適切な **タイムゾーン** を選択します。



注記

Red Hat サポートからの指示がない限り、**1 週間以上**を選択しないでください。

- b. **開始日** を選択します。
 - c. **終了日** を選択します。
5. **送信** をクリックします。

このゾーンのギャップ収集が完了したら、次のゾーンについても同じ手順を繰り返してください。クラスターページに移動して、指定期間の容量と使用状況データの有無を確認して、完了していることをチェックできます。

4.3.5. サーバーの診断

サーバーの **診断** では、サーバーで実行中の **Red Hat CloudForms** ワーカーのステータス表示、そのサーバーのみのログ収集の設定、サーバーの現在の **Red Hat CloudForms** および監査ログの表示が可能です。

4.3.5.1. ワーカー

ワーカー タブでは、**Red Hat CloudForms** ワーカーのステータス表示および再起動が可能です。


以下の項目の追加情報の表示および再起動が可能です。

- 容量と使用状況データを収集する **C & U Metrics Collectors**
- 収集した容量と使用状況データを処理する **C & U Metrics Processors**
- **Event Monitor** から **VMDB** にイベントを配置してその情報をもとに **Red Hat CloudForms** 処理を起動する **Event Handlers**
- 外部クラウドプロバイダーと通信して最新のイベント情報を配信する **Event Monitors**
- 長期にわたるプロセスや優先順位の高いプロセスを実行する **Generic Workers**
- 優先順位が高く、短い処理を実行する **Priority Workers**
- スケジュールベースで実行する項目を維持管理する **Schedule Workers**
- クラウドプロバイダーへの単一の接続を維持管理する **Session Broker**
- プロセスの更新を実行する **Refresh Workers**
- レポートを生成する **Reporting Workers**
- 仮想マシンで **SmartState** 分析を実行する **SmartProxy Workers**
- コンソールへのユーザーアクセスを許可する **User Interface Worker**
- **Red Hat CloudForms Web** サービスを維持管理する **Web Services Worker**
- 仮想マシンの **SmartState** 分析を実行、処理する **VM Analysis Collectors**

4.3.5.1.1. ワーカーの表示の再読み込み



ワーカーの表示の再読み込み方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. ワーカー タブをクリックします。

5.  (現在のワーカー表示のリロード) をクリックします。

4.3.5.1.2. ワーカーの再起動

ワーカーの再起動方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. ワーカー タブをクリックします。
5. 再起動するワーカーをクリックします。
6.  (設定) から  (選択したワーカーの再起動) をクリックします。
7. **OK** をクリックします。

4.3.5.2. サーバーおよび監査ログ

4.3.5.2.1. サーバーログおよび設定ファイルの収集

特定のゾーン内にある全サーバーのログを収集する中央の場所を指定することができますが、特定のサーバー向けに、これらの値を上書きすることができます。これには、ファイルを保存するログデポの場所を指定します。

ログデポのオプションには以下が含まれます。


- 匿名 **File Transfer Protocol (FTP)**
- **File Transfer Protocol (FTP)**
- **Network File System (NFS)**
- **Red Hat Dropbox**
- **Samba**

これらの共有の 1 つを設定する必要がある場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。また、その場所への書き込み権限があるユーザーが必要です。サーバーレベルの設定は、ゾーンレベルの設定よりも優先されます。

4.3.5.2.2. 特定のサーバーのログデポの場所設定


特定のサーバーのログデポの場所を設定する方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. ログを収集するサーバーを選択します。
4. ログの収集 タブをクリックします。

5.  (選択したログデポ設定の編集) をクリックします。
6. 共有の タイプ を選択します。

Editing Log Depot Settings for Zone: default

Type





A dropdown menu with a light gray header containing the text "<No Depot>" and a downward arrow. The menu is open, showing a list of options: "<No Depot>" (highlighted in blue), "Anonymous FTP", "FTP", "NFS", "Red Hat Dropbox", and "Samba".

7. デポサーバーの完全修飾ドメイン名 (**FQDN**) を使用して、**URI** の適切な設定を入力します。
8. ユーザー名およびパスワードを入力して 検証 をクリックして設定を確認します。
9. 保存 をクリックします。

4.3.5.2.3. サーバーの現在のログセットの収集



サーバーの現在のログセットを収集する方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する ゾーン をクリックします。
3. ログを収集するサーバーを選択します。
4. ログの収集 タブをクリックします。
5.  (収集) をクリックして、 (現在のログの収集) をクリックします。現在のログファイルと設定ファイルがすべて収集されます。
6. **OK** をクリックします。ログの取得ステータスが **Red Hat CloudForms** コンソールに表示されます。

4.3.5.2.4. サーバーからの全ログセットの収集

サーバーから全ログセットを収集する方法:

1. 設定メニューから 構成 を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する ゾーン をクリックします。
3. ログを収集するサーバーを選択します。

4. ログの収集 をクリックします。
5.  (収集) をクリックして、 (すべてのログの収集) をクリックします。ログディレクトリ内の全ファイルおよび設定ファイルが収集されます。
6. **OK** をクリックします。ログの取得ステータスが **Red Hat CloudForms** コンソールに表示されます。

4.3.5.2.5. サーバー、監査、Production ログの表示

サーバーおよび監査ログは日次でロールオーバーします。以前のログは `/var/www/miq/vmdb/log` フォルダに **zip** ファイルとして保存されます。設定のメニューで **構成** をクリックしてから **診断** のアコーディオンをクリックすると、現在のログを簡単に表示/ダウンロードできます。

サーバーログを使用して、**SmartProxy** およびタスクの通信などサーバーが行うアクションすべてを表示します。

4.3.5.2.6. サーバーログの表示


サーバーログの表示方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **CFME ログ** をクリックします。

Red Hat CloudForms サーバーは自動的に最新のログ **1000** 行分を取得します。

4.3.5.2.7. サーバーログのリロード

サーバーログのリロード方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **CFME ログ** をクリックします。
5.  (ログ表示のリロード) をクリックします。

4.3.5.2.8. サーバーログのダウンロード

サーバーログをダウンロードする方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。

4. **CFME ログ** をクリックします。

5.  (**EVM ログファイル全体のダウンロード**) をクリックします。



注記

監査ログ を使用して、ユーザーインターフェースと認証に加えた変更を確認します。

4.3.5.2.9. 監査ログの表示


監査ログの表示方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **監査ログ** をクリックします。

サーバーは自動的に最新のログ **1000** 行分を取得します。


4.3.5.2.10. 監査ログのリロード

監査ログのリロード方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **監査ログ** をクリックします。
5.  (**監査ログ表示のリロード**) をクリックします。

4.3.5.2.11. 監査ログのダウンロード

監査ログのダウンロード方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックして、表示するゾーンをクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **監査ログ** をクリックします。
5.  (**監査ログファイル全体のダウンロード**) をクリックします。

4.3.5.2.12. Production ログの表示


Production ログを使用して、コンソールで実行するアクションすべてを表示します。

Production ログの表示方法:


1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **Production ログ** をクリックします。

Red Hat CloudForms サーバーは自動的に最新のログ **1000** 行分を取得します。

4.3.5.2.13. Production ログのリロード**Production ログのリロード方法:**

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断アコーディオンをクリックして、表示するゾーンをクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **Production ログ** をクリックします。
5.  (**Production ログ表示のリロード**) をクリックします。

4.3.5.2.14. Production ログのダウンロード**Production ログのダウンロード方法:**

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックして、表示する **ゾーン** をクリックします。
3. 表示するサーバーを選択します。
4. **Production ログ** をクリックします。
5.  (**Production ログファイルのダウンロード**) をクリックします。

4.4. DATABASE OPERATIONS**4.4.1. VMDB の情報の表示**

データベース のアコーディオンメニューでは、**VMDB** 情報の概要、全テーブルおよびインデックスの一覧、テーブルの設定、アクティブなクライアント接続、データベースの使用状況が表示されます。

VMDB に関する情報を表示する方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. データベース のアコーディオンメニューをクリックします。
3. 左側のツリービューで **VMDB** をクリックします。

4. 適切なタブをクリックして、希望の情報を表示します。

- **概要:** データベースの統計を表示します。
- **テーブル:** 全テーブルの一覧を表示します。各項目はクリックできます。
- **インデックス:** 全インデックスの一覧を表示します。各項目はクリックできます。
- **設定:** 全テーブル、説明、その他有益な情報の一覧を表示します。
- **クライアント接続:** **VMDB** への現在の接続をすべて表示します。
- **使用状況:** ディスクとインデックスノードの使用料金を表示します。

4.4.2. データベースのリージョンおよびレプリケーション

リージョンは、レポートとチャート用の中央データベースの作成に使用されます。**SmartState** 分析や、容量と使用状況データの収集などのオペレーションタスクには、最上位のデータベースは使用しないでください。リージョンに参加する各サーバーに、リージョン化プロセスで一意の番号が割り当ててから、下位のリージョンが最上位のリージョンに対して複製を実行するように設定します。



重要

複数のリージョンが含まれるデプロイメントの **Red Hat CloudForms** のデータベースはすべて、同じセキュリティーキーを使用する必要があります。

4.4.2.1. リージョンの作成

原則として、リージョンで初めてのアプライアンス上に、**Red Hat CloudForms** 環境を設定すると、リージョンが **1** つ作成されますが、データベースがすでに設定されているアプライアンスにもリージョンを作成することができます。このプロセスでは、新しいリージョン番号に対応できるように、既存のデータベースをドロップしてリビルドします。このプロセスは完了まで数分かかります。



警告

以下の手順を実行すると、既存のデータは破棄され、元に戻すことはできません。既存のデータベースをバックアップしてから続行してください。デフォルトでは、新しいアプライアンスにはリージョン **0** が割り当てられます。リージョン番号が重複すると、データベースのデータの整合性が保たれなくなる可能性があるため、リージョンの作成時にこの番号は使用しないでください。

1. **root** ユーザーとしてアプライアンスにログインします。
2. **appliance_console** と入力して **Enter** を押してください。
3. 任意のキーを押します。
4. **Stop EVM Server Processes** を選択します。
5. **Y** を入力して確定します。

6. **Configure Database** を選択します。
7. 環境で使用していないデータベースのリージョン番号を入力します。データが破損する可能性がありますので、重複するリージョン番号は入力しないでください。
8. **Y** を入力して確定します。
9. すべての処理の完了後に、メニューが再度表示されます。
10. **Start EVM Server Processes** を選択します。
11. **Y** を入力して確定します。
12. **Quit** を選択して、詳細設定メニューを終了します。

4.4.3. データベースのレプリケーションおよび中央管理の設定

データベースのレプリケーションを設定するには、グローバルコピーとして機能する **Red Hat CloudForms** インスタンスを 1 台と、リモートコピーとして機能する他のインスタンスを 1 台以上設定する必要があります。このデータベースレプリケーションのリレーションシップは、同じバージョンの **Red Hat CloudForms** インスタンスでしか設定できません。



注記

このバージョンの **CloudForms** で、データベースの複製を設定すると自動的に、一元的に管理され、他に設定をする必要がありません。

Red Hat CloudForms で一元管理すると、ライフサイクル管理がサポートされるので、グローバルコピーではじめ、リモートコピーで処理、実行できます。



重要

- 最低でもリモートコピーを 1 台設定してからでないと、グローバルコピーを設定できません。**Red Hat CloudForms** インスタンスのロールの変更が有効になるまで数分かかります。
- リージョン番号は、レプリケーションが設定される **Red Hat CloudForms** インスタンスごとに一意となっています。リージョンの作成方法に関する説明は「[リージョンの作成](#)」を参照してください。

4.4.3.1. リモートコピーの設定

グローバルコピーへのデータの複製元となるリモートコピーとして機能する **Red Hat CloudForms** インスタンスを設定します。

1. 設定メニューに移動します。
2. **構成** をクリックします。
3. **設定** のアコーディオンメニューをクリックします。
4. インスタンスが配置されているリージョンをクリックします。
5. **レプリケーション** をクリックします。

6. タイプ一覧から **Remote** を選択します。

7. 保存 をクリックします。

4.4.3.2. グローバルコピーの設定

リモートコピーからの複製先となるグローバルコピーとして機能する **Red Hat CloudForms** インスタンスを設定します。

Details C & U Collection My Company Categories My Company Tags Import Tags Import Variables Map Tags Red Hat Updates **Replication**

Type: Global

Subscriptions

At least 1 subscription must be added to save server replication type

Add Subscription

Database	Host	Username	Password	Port	Backlog	Actions
vmdb_production	10.64.15.100	root	*****	5432		Accept

Save Reset

1. **root** ユーザーとしてアプライアンスにログインします。
2. **appliance_console** と入力して **Enter** を押してください。
3. レプリケーション をクリックします。
4. タイプ一覧から **Global** を選択します。
5. サブスクリプションの追加 をクリックします。
 - a. データベース フィールドには、リモートコピー上のデータベース名を入力します。
 - b. ホスト フィールドで、リモートコピーの **IP** アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力してください。
 - c. ユーザー名 フィールドには、データベースにアクセス可能なデータベースのユーザー名を入力します。
 - d. パスワード フィールドには、データベースユーザーのパスワードを入力します。
 - e. ポート フィールドには、データベースへのアクセスに使用するポートを入力します。
 - f. アクション で 承認 をクリックします。必要な場合はサブスクリプションを 更新 するか、右上のメニューをクリックして 検証 または 破棄 することもできます。
6. 保存 をクリックします。



注記

Red Hat CloudForms インスタンスをグローバルコピーとして機能するように設定するか、1 つ以上の他のインスタンスをリモートコピーとして機能するように設定したら、初期データ同期完了後に中央管理を有効にすることができます。

これで、お使いのインスタンス上でデータベースの複製と中央管理が有効になりました。中央管理では、仮想マシンの電源操作およびリタイアメントを含むライフサイクル管理操作がサポートされます。この操作は、グローバルコピーから開始し、リモートコピーでプロセス、実行することができます。

この機能の概要は、『[Deployment Planning Guide](#)』の「**Centralized Administration**」を参照してください。

4.4.3.3. データベースのレプリケーションのリセット

グローバルコピーからサブスクリプションを削除して、有効化しなおすことで、グローバルコピーとリモートコピーの間のレプリケーションのリレーションシップをリセットすることができます。

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 設定 のアコーディオンメニューをクリックします。
3. インスタンスが配置されているリージョンをクリックします。
4. レプリケーション をクリックします。
5. サブスクリプションを削除します。
 - a. サブスクリプションをリセットするアクションのボタンをクリックします。
 - b. **OK** をクリックします。
6. 保存 をクリックします。
7. サブスクリプションを再度追加します。
 - a. サブスクリプションの追加 をクリックします。
 - b. データベース フィールドには、リモートコピー上のデータベース名を入力します。
 - c. ホスト フィールドで、リモートコピーの **IP** アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力してください。
 - d. ユーザー名 フィールドには、データベースにアクセス可能なデータベースのユーザー名を入力します。
 - e. パスワード フィールドには、データベースユーザーのパスワードを入力します。
 - f. ポート フィールドには、データベースへのアクセスに使用するポートを入力します。
8. 保存 をクリックします。

4.4.4. データベースのバックアップおよび復元

4.4.4.1. 単一のデータベースのバックアップ実行

単一のデータベースバックアップの実行方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. 診断 アコーディオンメニューをクリックし、リージョン 名をクリックします。
3. データベース タブをクリックします。
4. バックアップのスケジュールをすでに作成しており、この同じデポ設定を使用するには、バックアップスケジュール ボックスでスケジュールを選択してください。

5. バックアップスケジュールの設定を使用しない場合は、データベースのバックアップ設定 ボックスのタイプのドロップダウンリストから、バックアップを保存するサーバータイプを選択します。 **Network File System (NFS)** または **Samba** を使用できます。
 - **Samba** を選択する場合は **URI**、ユーザー名、有効な パスワード を入力します。検証 をクリックして、設定を確認します。
 - **Network File System** を選択する場合は **URI** を入力します。
6. 送信 をクリックして、データベースのバックアップを実行します。

4.4.4.2. バックアップからのデータベースの復元

データベースが破損している場合や機能しない場合には、バックアップからデータベースを復元することができます。ローカルファイル、**NFS**、**Samba** からバックアップを復元できます。

バックアップからのデータベースの復元方法:

1. バックアップファイルを `/tmp/evm_db.backup` として保存します。 **Red Hat CloudForms** は、ローカルバックアップからデータベースを復元する際には、このファイルだけを検索します。
2. 高可用性環境でデータベースのバックアップを復元する場合には `regmgrd` サービスを停止します。他の **CloudForms** 設定では必要ありません。


```
# systemctl stop rh-postgresql95-repmgr
```
3. **root** ユーザーとしてアプライアンスにログインします。
4. `appliance_console` と入力して **Enter** を押してください。
5. **Stop EVM Server Processes** を選択して、この **VMDB** に接続する全サービスのプロセスを停止します。
6. **Y** を入力して確定します。
7. 全プロセスが停止してから、**Enter** を押してメニューに戻ります。
8. もう一度 **Enter** を押して手動で設定を行います。
9. **Restore Database From Backup** を選択して、**Restore Database File** メニューでバックアップの復元ファイルの場所を指定します。
 - a. データベースのバックアップファイルを `/tmp/evm_db.backup` として保存した場合は、**Local file** を選択します。 **Network File System (nfs)** または **Samba (smb)** から復元することも可能です。
 - b. バックアップファイルの場所を指定します。



注記

接続が確立されており、かつサーバーがシャットダウン中の場合には、アプライアンスコンソールメニューの反応が遅くなる場合があります。遅くなった場合には、1 分ほど待ってから再度お試しください。

10. 復元後にデータベースバックアップを保持するには **Y** を入力し、削除するには **N** を入力します。
11. **Y** を入力して確定します。
12. バックアップが完了したら、**Enter** を押してメニューに戻ります。
13. もう一度 **Enter** を押して手動で設定を行います。
14. **Start EVM Server Processes** を選択して、この **VMDB** に接続する全サービスのプロセスを再起動します。
15. **Y** を入力して確定します。
16. 高可用性環境でデータベースのバックアップを復元する場合には **regmgrd** サービスを起動します。他の **CloudForms** 設定では必要ありません。

```
# systemctl start rh-postgresql95-repmgr
```

4.4.5. バイナリーのバックアップとデータベースの復元

バイナリーをバックアップして、ファイルシステムレベルでデータを保存します。これには、データベース、ユーザー、ロール、その他のオブジェクトすべてが含まれます。



注記

以下の手順では、**pg_basebackup** ユーティリティーで、リモートのデータベースをバックアップし、代替りの全 **PostgreSQL** データディレクトリーを作成して、バックアップ完了時のデータベースの状態をそのままキャプチャーします。**pg_basebackup** ユーティリティーに関する情報は、**PostgreSQL** ドキュメントを参照してください。

4.4.5.1. バイナリーのバックアップ

バイナリーをバックアップして、**CloudForms** のバックアップディレクトリーに **gzip tar** ファイルとして保存します。



重要

この手順では、**Replication** パーミッションが指定された、**PostgreSQL** スーパーユーザーまたはユーザーが必要です。

1. **root** ユーザーとしてデータベースサーバーに **SSH** で接続して、**PostgreSQL** スーパーユーザーの認証情報を入力します。
2. **pg_basebackup** コマンドを実行してバックアップを作成します。

```
# pg_basebackup -x -h hostname -U root -Ft -z -D filename
```

ここでは、

-h hostname

データベースサーバーの **IP** アドレスを指定します。

-D filename

作成したディレクトリーの名前を指定して、バックアップを含めます。

4.4.5.2. バックアップからのデータベースの復元

以下の手順を使用して、**PostgreSQL** バイナリーバックアップを復元します。このプロセスでは、データを復元する前に、**EVM** と **PostgreSQL** サービスを停止する必要があります。

1. 既存のバックアップを復元先の仮想マシンにコピーします。

```
# scp filename/base.tar.gz root@hostname:/var/www/miq
```

2. 復元先の仮想マシンに **SSH** 接続します。

```
# ssh root@hostname
```

3. **EVM** および **PostgreSQL** サーバー両方を停止します。

```
# systemctl stop evmserverd
# systemctl stop $APPLIANCE_PG_SERVICE
```

4. 既存のデータディレクトリーの名前を変更します。

```
# mv /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data.backup
```

5. 新たにデータディレクトリーを作成します。

```
# mkdir /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data
```

6. **tar** ファイルをこの新しいディレクトリーに展開します。

```
# tar -xzf /var/www/miq/base.tar.gz -C /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data
```

7. パーミッションを修正します。

```
# chown postgres:postgres /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data
# chmod 700 /var/opt/rh/rh-postgresql95/lib/pgsql/data
```

8. **PostgreSQL** および **EVM** サーバーを再起動します。

```
# systemctl start $APPLIANCE_PG_SERVICE
# systemctl start evmserverd
```

4.4.6. データベースガベージコレクションの実行

データベースサーバーは、ガベージを自動的に収集しますが、**Red Hat** は **VMDB** の未使用の容量を解放するために、手動でデータベースのガベージコレクションを実行するように指示される場合があります。

データベースガベージコレクションの実行方法:

1. 設定メニューから **構成** を選択します。
2. **診断** アコーディオンメニューをクリックし、**リージョン** 名をクリックします。
3. **データベース** タブをクリックします。
4. データベースガベージコレクションを今すぐ実行 ボックスで、**送信** をクリックします。

4.4.7. データベースのパスワード変更

4.4.7.1. データベースアプライアンスでのパスワード変更

Red Hat CloudForms は、内部 **PostgreSQL** データベースのデフォルトのデータベースパスワードを提供します。

パスワードを変更するには、**Red Hat CloudForms** サービスを停止して、**PostgreSQL** データベースのパスワードを変更します。そして、**evmserverd** がサーバーにアクセスする際に使用する設定ファイルのパスワードを変更するコマンドを実行して、**Red Hat CloudForms** アプライアンスを再起動する必要があります。

1. **Red Hat CloudForms** サービスを停止します。
 - a. アプライアンスへ **SSH** で接続します。
 - b. **Red Hat CloudForms** サービスを停止するには、以下のコマンドを実行します。

```
service evmserverd stop
```

2. **pgadmin** を使用して、**Red Hat CloudForms** データベースのパスワードを変更します (デフォルトは **vmdb_production**)。 **pgadmin** がない場合は、以下を実行してパスワードを変更してください。

```
psql -U root -d vmdb_production
```

- a. **vmdb#** のプロンプトで、以下を入力します。

```
ALTER USER root WITH PASSWORD 'newpassword';
```

- b. **psql** を終了するには、以下を入力します。

```
\q
```

3. **evmserverd** がサーバーにアクセスする際に使用する設定ファイルのパスワードを変更します。

```
/var/www/miq/vmdb/tools/fix_auth.rb --databaseyaml --password  
newpassword
```

4. **Red Hat CloudForms** サービスを再起動します。

```
service evmserverd start
```

5. **Red Hat CloudForms** コンソールにログインできることを確認します。

4.4.7.2. ワーカーアプライアンスでのパスワードの変更

1. **Red Hat CloudForms** サービスを停止します。
 - a. アプライアンスへ **SSH** で接続します。
 - b. **Red Hat CloudForms** サービスを停止するには、以下のコマンドを実行します。

```
service evmserverd stop
```

2. **evmserverd** がサーバーにアクセスする際に使用する設定ファイルのパスワードを変更します。

```
/var/www/miq/vmdb/tools/fix_auth.rb --databaseyaml --password  
newpassword
```

3. **Red Hat CloudForms** サービスを再起動します。

```
service evmserverd start
```



重要

レプリケーションの要件

リモートデータベース上のパスワードを変更する場合には、サブスクリプションでパスワードを変更する必要があります。

4.4.8. デフォルト以外のパスワードで既存のリージョンに新しいアプライアンスを追加する手順

1. 新規アプライアンスを作成します。
2. アプライアンスを起動しますが、設定オプションには移動せずに、**SSH** で新しいアプライアンスに接続します。
3. **/var/www/miq/vmdb** ディレクトリーに、**REGION** と呼ばれるファイルを作成します。このファイルは、参加するリージョンの数だけ含めます (**VMDB** アプライアンスから **REGION** ファイルをコピーするだけでも構いません)。
4. **/var/www/miq/vmdb** ディレクトリーの **database.yml** ファイルを編集します (オリジナルのファイルを元に保存するといいでしょう)。
 - a. "**production**" セクションの内容を "**base**" セクションの内容に置き換えます。
 - b. **VMDB** をホストするアプライアンスの **IP** と同じになるように "**host**" パラメーターを編集します。
 - c. 新しい **database.yml** を保存します。
5. 以下のコマンドを実行して **evmserverd** がサーバーにアクセスする際に使用する設定ファイルのパスワードを変更します。

```
/var/www/miq/vmdb/tools/fix_auth.rb --databaseyaml --password
newpassword
```

6. 新しいワーカーノードを再起動します。

```
service evmserved restart
```

4.4.9. データベースメンテナンスのスケジュール設定

データベースの時間ごとまたは定期的メンテナンスは、アプライアンスコンソールでスケジュール設定ができます。**PostgreSQL** データベースのメンテナンスを定期的に行うと、より反応のよい **Red Hat CloudForms** 環境を維持できます。

インデックスの再作成などのデータベースの時間ごとのメンテナンスタスク実行は、メトリックやワーカー、サーバーといった非常にアクティブなデータベーステーブルに有効です。

空のメトリックテーブルを切り詰めたり、データベースの再構成を実行する際にも定期的なデータベースのメンテナンスは有効です。定期メンテナンスは毎時、毎日、毎週、毎月に決まった時間や特定の日に実行するよう設定できます。



注記

定期メンテナンスは、その実行中にアプライアンスのパフォーマンスに影響を及ぼします。**Red Hat** では、定期メンテナンスは時々、また営業時間外にスケジュールすることを推奨しています。

データベースの定期メンテナンスを設定するには、以下を実行します。

1. **root** ユーザーとしてアプライアンスにログインします。
2. **appliance_console** と入力して **Enter** を押してください。
3. 任意のキーを押します。
4. **Configure Database Maintenance** を選択して、ダイアログでデータベースの自動メンテナンススケジュールを設定します。
 - a. **Configure Hourly Database Maintenance?** では、y または n を入力します。
 - b. **Configure Periodic Database Maintenance?** では、y または n を入力します。

これに続くオプションは選択した定期メンテナンスの頻度によって異なり、同じダイアログを使用して指定します。設定が完了すると、"**Database maintenance configuration updated**" のメッセージが表示されダイアログが終了します。

定期メンテナンスを再設定するには、アプライアンスのコンソールメニューから **Configure Database Maintenance** に入り、設定ダイアログで既存の設定を解除することを確認します。これで、現行の設定が削除されます。

データベースの新規のメンテナンススケジュールを設定するには、**Configure Database Maintenance** メニューに入り、ダイアログで値を設定します。

第5章 SMARTPROXIES

埋め込みの **SmartProxy** は、ホストに登録されている仮想マシンやプロバイダーに関連付けられているテンプレートを分析することができます。

5.1. コンソールからの **SMARTPROXY** のインストール

サーバーには、**SmartProxy** バージョンが 1 つ利用できる状態で提供されます。**ESX** サーバーのバージョン **3.0.2**、**3.5**、**4** にもインストールすることができます。



重要

Red Hat に問い合わせしてから、**ESX** サーバーに新しい **SmartProxy** をインストールするようにしてください。



前提条件:

- **ESX** で **SSH (Secure Shell)** を有効化しておく必要があります。通常 **SSH** のポートは **22** です。
- **SmartProxy** をインストールおよび実行するための空き容量 **300 MB**
- 管理者または **root** の権限
- ホストは、検出または手動で **VMDB** に追加しておく必要があります。

5.2. 対象ホストの認証情報とオペレーティングシステムの入力

対象のホストの認証情報とオペレーティングシステムを設定して、**SmartProxy** のインストールの準備をします。

インストール先のホストの認証情報と、オペレーティングシステムを入力します。

1. コンピュート → インフラストラクチャー → ホスト の順でナビゲートします。
2. 編集するホストを選択します。
3.  構成 から、 (この項目の編集) をクリックします。
4. エンドポイント エリアの デフォルト タブをクリックして、ログイン認証情報を入力します。ドメインの認証情報を使用している場合は、ユーザー ID は `<domainname>\<username>` の形式で入力してください。**ESX** ホストでは、デフォルトユーザーの **SSH** ログインが向こうになっている場合は、リモートログイン タブをクリックして、リモートログインアクセスを使用するユーザーを入力します。

Credentials

Default	Remote Login	Web Services	IPMI
Username	<input type="text" value="root"/>		
Password	<input type="password" value="....."/>		
Confirm Password	<input type="password" value="....."/>		
<input type="button" value="Validate"/>			

**重要**

ターゲットが **Windows** ホストの場合は、**Windows** プロキシとターゲットの間のネットワーク接続をすべて切断します。既存の接続がコンソールで設定したものとは違う認証情報を使用している場合は、インストールに失敗する可能性があります。

5. 検証 をクリックして認証情報を検証します。
6. ホスト検出 や プロバイダーの更新 で検出せずに手動でホストを追加した場合には、ホストプラットフォーム のドロップダウンボックスからホストのオペレーティングシステムを選択して、ホストプラットフォームが利用できるようにしてください。
7. 保存 をクリックします。

Windows ホスト上にリモートでインストールする場合は、**SmartProxy** ファイルを最初に **Windows** プロキシにコピーします。次に、そのコンピューターにより、このファイルがターゲットホストにインストールされます。**Windows** プロキシは、デフォルトのリポジトリ **SmartProxy** のボックスを選択する場合と同じです。これは、構成 を選択してから対象のサーバーをクリックすると、サーバー タブの サーバー制御 のセクションにあります。

第6章 情報

Red Hat CloudForm のユーザーインターフェースの右上にあるクエスチョンマークのアイコン (




) をクリックすると、**Red Hat CloudForms** のドキュメントおよび **Red Hat** カスタマーポータルへのリンクと、**CloudForms** の現在のセッションについての情報を表示するドロップダウンメニューが表示されます。

- **ドキュメント** をクリックすると、ガイドの一覧が表示されます。ドキュメントのタイトルをクリックすると、**Web** ブラウザーの新しいタブに **PDF** 版のドキュメントが表示されます。
- **Red Hat Customer Portal** をクリックすると、**Web** ブラウザーの新しいタブに **Red Hat** カスタマーポータルのページが表示されます。
- **情報** をクリックすると、**CloudForms** のバージョンとログインユーザーのセッションについての情報を示すポップアップウィンドウが表示されます。

第7章 RED HAT INSIGHTS

Red Hat Insights は、**Red Hat** 認定エンジニアが収集したナレッジを活用してユーザーが先を見越したシステムを診断したり、クリティカルなダウンタイムが発生する状況を回避したりしやすくするためのサービスです。**Red Hat Insights** は、**Red Hat** サブスクリプション管理と同様に定期的にシステムをチェックすることで実行します。

Red Hat Insights のダッシュボードは使いやすく、これにより、システム管理者や IT オペレーションマネージャーが迅速に主要リスクを特定して安定性、セキュリティ、パフォーマンスを確保できます。ディスプレイを一目みて、カテゴリー別の分類、影響および解決の詳細表示を行い、どのシステムが影響を受けているのか素早く判断することができます。



注記

- **Red Hat Insights** を使用するには、**CloudForms** アプライアンスは **Red Hat** サブスクリプション管理または **Satellite** (バージョン 6.1 以降) に登録する必要があります。
- **Red Hat Insights** は、**Red Hat CloudForms** の本リリースではテクノロジープレビューとして提供されています。テクノロジープレビューとされている機能のサポート範囲に関する情報は、[「テクノロジープレビュー機能のサポート範囲」](#)を参照してください。

Red Hat Insights プラグインには以下のオプションが含まれています。

- アクション
- 概要
- Rules
- インベントリー

以下のセクションでは、これらのタブについて詳しく説明します。

7.1. 概要タブ

概要タブでは、以下の情報の概要が表示されます。

- **Red Hat Insights** の現サービスのリリース情報: 最新の情報や関連情報へのリンクが表示されます。
- アクションの概要: 問題の評価、デプロイメントに影響を与える重大度によるランク付けが表示されます。クリックして利用可能なアクションを表示します。
- 最新システム: デプロイメントに、直近に登録されたシステムをレビューをします。クリックして、インベントリーを表示します。
- サービスの最適化: 問題のカテゴリー、影響を受けるシステム数を表示します。問題は、パフォーマンス、セキュリティ、安定性、可用性に分類されます。報告された問題をクリックして詳細情報を表示します。

7.2. アクションタブ

アクションタブでは、システムに関連する脆弱性の数、カテゴリー、重大度の高いリスクをひと目で確認できます。注目のトピック セクションには、システムが直面する関連のリスクや、問題解決のためのアクションがまとめられています。

7.2.1. アクションの詳細

アクションタブで問題タイプをクリックして、リスクのあるシステムの情報を一覧で表示できます。ルールの一覧は、脆弱性のあるシステムごとに適用されます。さらに、監視しているシステムに対する **Likelihood**、**Impact** および **Total Risk** について、ルールが評価されます。

7.3. RULES タブ

Rules は、お客様がアップロードしたアーカイブで動作するルールを簡単に追加することができます。また、開発者は 1 度に 1 つのアーカイブにフォーカスすることも、大量のデータを処理することも可能です。

ルールタブでは、ルールと関連付けられたシステムを検索、絞り込むツールを提供します。各ルールは、**Impact**、**Likelihood**、**Total Risk** および評価済みの **Risk of Change** の情報を視覚的に表示して、影響のあるシステムへのリンクを提供します。このビューからルールを有効化または無効化します。

7.3.1. States (状態)

管理目的として、ルールは以下の有効な状態 4 つの中の 1 つに設定することができます。

- **Active: Master** ブランチにプッシュされ、**prod** に入り、コンテンツが承認されたルール。この状態のルールのみが唯一お客様に表示されます。
- **Needs Content**: システムが特定したプラグインは **Master** ブランチに入っており、ヒットが確認されているが、それらに対するエントリーやコンテンツが記載されていない
- **Inactive: Needs Content** からルールが作成されると、デフォルトで **Inactive** に移動されます。**Inactive** は、ルールの書き込み時や、顧客の目に触れないように **Active** なルールを一時的に削除する際に、さらに作業の完了が必要な場合にステージングエリアとして使用できます。
- **Retired**: すでに使用されていないプラグインまたはエラー情報。この状態のルールは削除できます。



7.3.2. 表示される情報

以下の情報がルールごとに一覧で利用できます。

- **Error Key**: プラグインが検出の警告の際に渡すリターンキー
- **Plugin - Master** ブランチに配置されているプラグインの名前。例: `plugin.swappiness == plugins/swappiness.py`
- **Description**: 問題のドリルダウンの際に顧客に表示される 50 文字のタイトル
- **Category**: **Security**、**Stability**、**Performance**.
- **Severity**: **Warn**、**Error**、**Info**.
- **Count**: ルールが最後に実行された時にプラグインが検出されたホストの数

7.4. インベントリータブ

インベントリータブは、お使いのシステムの問題の検出に役立ちます。このタブでは、システムのホスト名、システムのタイプ、最後のチェックイン時間、ステータスが表示されます。アクションが必要な

全システムは  (**Actions**) で、問題なく機能中でアクションが必要のない全システムは  (**No Actions**) で一覧をフィルタリングできます。システムの状態 や システムヘルス 属性で一覧を絞り込むか、検索ツールを使用してインベントリー内のシステムを特定します。