



Red Hat Decision Manager 7.1

Red Hat OpenShift Container Platform への Red Hat Decision Manager 試用環境のデプロイ メント

ガイド

Red Hat Decision Manager 7.1 Red Hat OpenShift Container Platform への Red Hat Decision Manager 試用環境のデプロイメント

ガイド

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Deploying_a_Red_Hat_Decision_Manager_trial_environment_on_Red_Hat_OpenShift_Container file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書は、Red Hat OpenShift Container Platform に Red Hat Decision Manager 7.1 試用環境をデプロイする方法を説明します。

目次

前書き	3
第1章 RED HAT OPENSIFT CONTAINER PLATFORM における RED HAT DECISION MANAGER の概要	4
第2章 イメージストリームが利用可能であることを確認	6
第3章 試用環境のデプロイ	7
第4章 OPENSIFT テンプレートの参考資料	8
4.1. RHDM71-TRIAL-EPHEMERAL.YAML TEMPLATE	8
4.1.1. パラメーター	8
4.1.2. オブジェクト	18
4.1.2.1. サービス	19
4.1.2.2. ルート	19
4.1.2.3. デプロイメント設定	19
4.1.2.3.1. トリガー	19
4.1.2.3.2. レプリカ	20
4.1.2.3.3. Pod テンプレート	20
4.1.2.4. 外部の依存関係	36
4.1.2.4.1. シークレット	36
4.2. OPENSIFT の使用に関するクイックリファレンス	36
付録A バージョン情報	38

前書き

システムエンジニアは、Red Hat OpenShift Container Platform に Red Hat Decision Manager 試用環境をデプロイして、ルールやその他のビジネスアセットの開発や使用を評価し、体験することができます。

前提条件

- 最低でも OpenShift クラスター/名前空間で 3 ギガバイト以上のメモリーが利用できる。
- デプロイメント用の OpenShift プロジェクトが作成されている。
- プロジェクトにログインするには、**oc** コマンドを使用します。**oc** コマンドラインツールの詳細は、『OpenShift [CLI リファレンス](#)』を参照してください。OpenShift Web コンソールを使用してテンプレートをデプロイするには、Web コンソールを使用してログインする必要があります。

第1章 RED HAT OPENSIFT CONTAINER PLATFORM における RED HAT DECISION MANAGER の概要

Red Hat Decision Manager は、Red Hat OpenShift Container Platform 環境にデプロイすることができます。

この場合、Red Hat Decision Manager のコンポーネントは、別の OpenShift Pod としてデプロイされます。各 Pod のスケールアップとダウンを個別に行い、特定のコンポーネントに必要な数だけコンテナを提供できます。標準の OpenShift の手法を使用して Pod を管理し、負荷を分散できます。

以下の Red Hat Decision Manager の主要コンポーネントが OpenShift で利用できます。

- Decision Server (**実行サーバー (Execution Server)** または **KIE Server** と呼ばれる) は、インフラストラクチャーの要素でデシジョンサービスやその他のデプロイ可能なアセットを実行します (これらすべてで総称で **サービス** と呼ぶ)。サービスのすべてのロジックは実行サーバーで実行されます。


Decision Server Pod は自由にスケールアップして、同一または異なるホストで実行するコピーに必要な数だけ提供できます。Pod をスケールアップまたはスケールダウンすると、そのコピーはすべて同じプロセスで実行します。OpenShift は負荷分散を提供しているため、要求はどの Pod でも処理できます。

個別の Decision Server Pod をデプロイして、異なるサービスグループを実行することができます。この Pod もスケールアップやスケールダウンが可能です。個別の複製 Decision Server Pod を必要な数だけ設定することができます。

- Decision Central は、オーサリングサービス用の Web ベースのインタラクティブ環境です。Business Central は管理コンソールも提供します。Decision Central を使用してサービスを開発し、それらを Decision Server にデプロイできます。

Decision Central は一元化アプリケーションです。複数の Pod を実行し、同じデータを共有する高可用性用に設定できます。

Decision Central には開発するサービスのソースを保管する Git リポジトリが含まれます。また、ビルトインの Maven リポジトリも含まれます。設定に応じて、Decision Central はコンパイルしたサービス (KJAR ファイル) をビルドイン Maven リポジトリに配置できます (設定した場合は外部 Maven リポジトリにも可能)。



重要

現在のバージョンでは、高可用性 Decision Central 機能はテクノロジープレビュー機能となっています。

OpenShift 内でさまざまな環境設定にこのコンポーネントおよびその他のコンポーネントを配置できます。

以下の環境タイプが一般的です。

- **オーサリングまたは管理環境:** Decision Central を使用してサービスを作成および変更し、サービスを Decision Server で実行するために使用できる環境アーキテクチャーです。この環境は、オーサリング作業用の Decision Central を提供する Pod と、サービス実行用の 1 つ以上の Decision Server を提供する Pod で構成されます。Decision Server それぞれが 1 つの Pod となっており、必要に応じてスケールアップやスケールダウンすることで複製が可能です。Decision Central を使用して、各 Decision Server にサービスをデプロイしたり、デプロイ解除したりすることができます。この環境のデプロイメント手順については、[『Red Hat OpenShift Container Platform への Red Hat Decision Manager オーサリングまたは管理サーバー環境の デプロイ』](#) を参照してください。

- **イミュータブルサーバーを使用するデプロイメント**: ステージングおよび実稼働目的で既存のサービスを実行するための代替の環境です。この環境では、Process Server の Pod のデプロイ時に、サービスまたはサービスグループをロードおよび起動するイメージをビルドします。この Pod でサービスを停止したり、新しいサービスを追加したりすることはできません。サービスの別のバージョンを使用したり、別の方法で設定を変更する必要がある場合は、新規のサーバーイメージをデプロイして、古いサーバーと入れ替えます。このシステムでは、Decision Server は OpenShift 環境の他の Pod のように実行されるので、コンテナベースの統合ワークフローはどれでも使用でき、別のツールを使用して Pod を管理する必要はありません。この環境のデプロイメント手順については、[『Red Hat OpenShift Container Platform への Red Hat Decision Manager イミュータブルサーバー環境 のデプロイ』](#)を参照してください。

試用 または評価環境をデプロイすることも可能です。この環境には、Decision Central と Decision Server が含まれます。この環境はすばやく設定でき、これを使用して、アセットの開発や実行を評価し、体験できます。ただし、この環境では永続ストレージを使用せず、この環境でのいずれの作業も保存されません。この環境のデプロイメント手順については、[『Red Hat OpenShift Container Platform への Red Hat Decision Manager 試用環境の デプロイ』](#)を参照してください。

OpenShift に Red Hat Decision Manager 環境をデプロイするには、Red Hat Decision Manager で用意した OpenShift テンプレートを使用します。

第2章 イメージストリームが利用可能であることを確認

OpenShift 環境で、デプロイメントに必要なイメージストリームが利用可能であることを確認する必要があります。一部の OpenShift 環境には、必要なイメージストリームが含まれているため、それが利用可能かどうかを確認する必要があります。イメージストリームが提供されているかどうかを確認する必要があります。利用できない場合は、**rhdm71-image-streams.yaml** ファイルをインストールする必要があります。

手順

1. 以下のコマンドを実行します。

```
$ oc get imagestreamtag -n openshift | grep rhdm71-decisioncentral-openshift
$ oc get imagestreamtag -n openshift | grep rhdm71-kieserver-openshift
```

両コマンドの出力が空でない場合は、必要なイメージストリームが利用できるため、これ以外の操作は必要ありません。

2. 1つまたは両方のコマンドの出力が空の場合は、[Software Downloads](#) ページから製品の配信可能ファイル **rhdm-7.1.0-openshift-templates.zip** をダウンロードします。そこから **rhdm71-image-streams.yaml** ファイルを展開します。以下のアクションの1つを完了します。
 - 以下のコマンドを実行します。

```
$ oc create -f rhdm71-image-streams.yaml
```
 - OpenShift Web UI で **Add to Project** → **Import YAML / JSON** を選択し、ファイルを選択するか、ファイルの内容を貼り付けます。

第3章 試用環境のデプロイ

試用版 (評価版) の Red Hat Decision Manager 環境をデプロイできます。この環境は、サービスのオーサリングと管理を行うための Decision Central とサービスのテスト実行のための Decision Server で構成されます。

この環境には、永続ストレージが含まれません。トライアル環境で作成または変更するアセットは保存されません。

この手順は最小限です。必要な設定はなく、すべてのパスワードが単一の値に設定されます (デフォルトのパスワードは **RedHat** です)。

試用環境をデプロイするには、**rhdm71-trial-ephemeral.yaml** テンプレートファイルを使用します。**rhdm-7.1.0-openshift-templates.zip** の製品配信可能ファイルからこのファイルを展開できます。このファイルは、Red Hat カスタマーポータル [の Software Downloads](#) ページからダウンロードできます。

手順

1. 以下の方法を使用してテンプレートをデプロイします。

- OpenShift Web UI では、**Add to Project** → **Import YAML / JSON**を選択してから、**rhdm71-trial-ephemeral.yaml** ファイルを選択するか、またはこれを貼り付けます。**Add Template** ウィンドウで、**Process the template** が選択されていることを確認し、**Continue** をクリックします。
- OpenShift コマンドラインコンソールを使用するには、以下のコマンドラインを準備します。

```
oc new-app -f <template-path>/rhdm71-trial-ephemeral.yaml
```

このコマンドラインでは、**<template-path>** は、ダウンロードしたテンプレートファイルのパスに置き換えます。

2. 必要に応じて、このテンプレートに記載されているようにパラメーターを設定します。ただし、標準的な試用版のデプロイメントにはパラメーターは必要ありません。

3. 使用している方法に応じて、環境の作成を終了します。

- OpenShift Web UI の場合は **Create** をクリックします。
 - **This will create resources that may have security or project behavior implications** のポップアップメッセージが表示される可能性があります。このメッセージが表示された場合は、**Create Anyway** をクリックします。
- 完了し、コマンドラインを実行します。

第4章 OPENSIFT テンプレートの参考資料

Red Hat Decision Manager には、以下の OpenShift テンプレートが含まれています。テンプレートにアクセスするには、Red Hat カスタマーポータル [の Software Downloads ページ](#) から、製品の配信可能ファイル `rhdm-7.1.0-openshift-templates.zip` をダウンロードして展開します。

- rhdm71-trial-ephemeral.yaml** は、Decision Central および Decision Central に接続された Decision Server を提供します。この環境では、永続ストレージのない一時的な設定を使用します。このテンプレートの詳細は、「[rhdm71-trial-ephemeral.yaml template](#)」を参照してください。

4.1. RHDM71-TRIAL-EPHEMERAL.YAML TEMPLATE

Red Hat Decision Manager 7.1 の一時オーサリングおよびテスト環境向けのアプリケーションテンプレート

4.1.1. パラメーター

テンプレートを使用すると値を引き継ぐパラメーターを定義でき、パラメーターの参照時には、この値が代入されます。この値は、パラメーターの参照時には、この値が代入されます。参照はオブジェクト一覧フィールドの任意のテキストフィールドで定義できます。詳細は、[Openshift ドキュメント](#) を参照してください。

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
APPLICATION_NAME	–	アプリケーションの名前。	myapp	True
DEFAULT_PASSWORD	–	この試用版の環境でユーザーが簡単に試用できるように、複数のコンポーネントで使用されるデフォルトのパスワード	RedHat	True
KIE_ADMIN_USER	KIE_ADMIN_USER	KIE 管理者のユーザー名	adminUser	False
KIE_SERVER_USER	KIE_SERVER_USER	KIE サーバーのユーザー名 (org.kie.server.user システムプロパティを設定します)	executionUser	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
KIE_SERVER_BYPASS_AUTH_USER	KIE_SERVER_BYPASS_AUTH_USER	KIE サーバーのバイパス認証ユーザー (org.kie.server.bypass.auth.user システムプロパティを設定します)	false	False
KIE_SERVER_CONTROLLER_USER	KIE_SERVER_CONTROLLER_USER	KIE サーバーのコントローラーのユーザー名 (org.kie.server.controller.user システムプロパティを設定します)	controllerUser	False
KIE_MBEANS	KIE_MBEANS	KIE Server の mbeans の有効化/無効化 (システムプロパティ kie.mbeans および kie.scanner.mbeans を設定)。	enabled	False
DROOLS_SERVER_FILTER_CLASSES	DROOLS_SERVER_FILTER_CLASSES	KIE Server のクラスフィルター (org.drools.server.filter.classes システムプロパティを設定)	true	False
KIE_SERVER_HOSTNAME_HTTP	HOSTNAME_HTTP	http サービスルートのカスタムホスト名 (設定されている場合は KIE_SERVER_HOST も設定します。デフォルトホスト名の場合は空白にします (例: <application-name>-kieserver-<project>.<default-domain-suffix>。)	`\${DECISION_CENTRAL_HOSTNAME_HTTP}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
DECISION_CENTRAL_HOSTNAME_HTTP	HOSTNAME_HTTP	http サービスルートのカスタムホスト名。デフォルトのホスト名を使用する場合には空白にします (例: <application-name>-rhdmcentr-<project>.<default-domain-suffix>)。	\${DECISION_CENTRAL_HOSTNAME_HTTP}	False
IMAGE_STREAM_NAMESPACE	—	Red Hat ミドルウェアイメージの ImageStreams がインストールされている namespace これらの ImageStreams は通常 OpenShift の名前空間にインストールされています。ImageStreams を別の名前空間またはプロジェクトでインストールした場合に限り、これを変更する必要があります。	openshift	True
KIE_SERVER_IMAGE_STREAM_NAME	—	KIE Server に使用するイメージストリームの名前。デフォルトは「rhdm71-kieserver-openshift」です。	rhdm71-kieserver-openshift	True
IMAGE_STREAM_TAG	—	イメージストリーム内のイメージへの名前付きポインター。デフォルトは「1.0」です。	1.0	True
KIE_SERVER_CONTAINER_DEPLOYMENT	KIE_SERVER_CONTAINER_DEPLOYMENT	KIE サーバーコンテナのデプロイメント設定。形式: containerId=groupId:artifactId:version c2=g2:a2:v2	\${KIE_SERVER_CONTAINER_DEPLOYMENT}	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
MAVEN_REPO_ID	MAVEN_REPO_ID	maven リポジトリに使用する id (設定されている場合)。デフォルトは無作為に作成されます。	`\${MAVEN_REPO_ID}`	False
MAVEN_REPO_URL	MAVEN_REPO_URL	Maven リポジトリまたはサービスへの完全修飾 URL。	`\${MAVEN_REPO_URL}`	False
MAVEN_REPO_USERNAME	MAVEN_REPO_USERNAME	Maven リポジトリにアクセスするユーザー名 (必要な場合)	`\${MAVEN_REPO_USERNAME}`	False
MAVEN_REPO_PASSWORD	MAVEN_REPO_PASSWORD	Maven リポジトリにアクセスするパスワード (必要な場合)。	`\${MAVEN_REPO_PASSWORD}`	False
DECISION_CENTRAL_MAVEN_USERNAME	–	EAP 内の Decision Central がホストする Maven サービスにアクセスするためのユーザー名	mavenUser	True
GIT_HOOKS_DIR	GIT_HOOKS_DIR	git フックに使用するディレクトリー (必要な場合)。	`\${GIT_HOOKS_DIR}`	False
DECISION_CENTRAL_MEMORY_LIMIT	–	Decision Central コンテナのメモリー制限	2Gi	False
KIE_SERVER_MEMORY_LIMIT	–	KIE Server のコンテナのメモリー制限	1Gi	False
SSO_URL	SSO_URL	RH-SSO URL	`\${SSO_URL}`	False
SSO_REALM	SSO_REALM	RH-SSO レルム名。	`\${SSO_REALM}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
DECISION_CENTRAL_SSO_CLIENT	SSO_CLIENT	Decision Central RH-SSO クライアント名。	`\${DECISION_CENTRAL_SSO_CLIENT}`	False
DECISION_CENTRAL_SSO_SECRET	SSO_SECRET	Decision Central RH-SSO クライアントシークレット	`\${DECISION_CENTRAL_SSO_SECRET}`	False
KIE_SERVER_SSO_CLIENT	SSO_CLIENT	KIE Server の RH-SSO クライアント名。	`\${DECISION_CENTRAL_SSO_CLIENT}`	False
KIE_SERVER_SSO_SECRET	SSO_SECRET	KIE Server の RH-SSO クライアントシークレット	`\${DECISION_CENTRAL_SSO_SECRET}`	False
SSO_USERNAME	SSO_USERNAME	クライアント作成に使用する RH-SSO レルムの管理者のユーザー名 (存在しない場合)	`\${SSO_USERNAME}`	False
SSO_PASSWORD	SSO_PASSWORD	クライアント作成に使用する RH-SSO レルムの管理者のパスワード。	`\${SSO_PASSWORD}`	False
SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION	SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION	RH-SSO が無効な SSL 証明書の検証。	false	False
SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE	SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE	ユーザー名として使用する RH-SSO プリンシパル属性	preferred_username	False
AUTH_LDAP_URL	AUTH_LDAP_URL	認証用に接続する LDAP エンドポイント	`\${AUTH_LDAP_URL}`	False
AUTH_LDAP_BIND_DN	AUTH_LDAP_BIND_DN	認証に使用するバインド DN。	`\${AUTH_LDAP_BIND_DN}`	False
AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL	AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL	認証に使用する LDAP の認証情報。	`\${AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN	AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN	パスワードの復号に使用する JaasSecurityDomain の JMX ObjectName。	`\${AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN}`	False
AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN	AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN	ユーザー検索を開始する最上位コンテキストの LDAP ベース DN	`\${AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN}`	False
AUTH_LDAP_BASE_FILTER	AUTH_LDAP_BASE_FILTER	認証するユーザーのコンテキストの検索に使用する LDAP 検索フィルター。{0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。検索フィルターの一般的な例は (uid={0}) です。	`\${AUTH_LDAP_BASE_FILTER}`	False
AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE	AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE	使用する検索範囲。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE}`	False
AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT	AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT	ユーザーまたはロールの検索のタイムアウト (ミリ秒単位)。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE	AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE	ユーザーの DN を含むユーザーエントリーの属性の名前。これは、ユーザー自体の DN に特殊文字 (たとえば、正しいユーザーマッピングを防ぐバックスラッシュ) が含まれている場合に必要になることがあります。属性が存在しない場合は、エントリーの DN が使用されます。	`\${AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE}`	False
AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME	AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME	DN がユーザー名に対して解析されるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されます。false に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されません。このオプションは、usernameBeginString および usernameEndString とともに使用されます。	`\${AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME}`	False
AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING	AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING	DN の最初から削除される文字列を定義して、ユーザー名を表示します。このオプションは usernameEndString と合わせて使用し、parseUsername が true に設定されている場合にのみ考慮されます。	`\${AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING	AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING	ユーザー名を公開するため、DNの最後から削除される文字列を定義します。このオプションは <code>usernameEndString</code> と合わせて使用し、 <code>parseUsername</code> が <code>true</code> に設定されている場合にのみ考慮されます。	<code>\${AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING}</code>	False
AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID	ユーザーロールを含む属性の名前。	<code>\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID}</code>	False
AUTH_LDAP_ROLES_CTX_DN	AUTH_LDAP_ROLES_CTX_DN	ユーザーロールを検索するコンテキストの固定 DN。これは、実際のロールがである DN ではなく、ユーザーロールを含むオブジェクトがある DN です。たとえば、Microsoft Active Directory サーバーでは、これは、ユーザーアカウントが存在する DN です。	<code>\${AUTH_LDAP_ROLES_CTX_DN}</code>	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_ROLE_FILTER	AUTH_LDAP_ROLE_FILTER	認証済みユーザーと関連付けられたロールを検索するために使用される検索フィルター。 {0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。認証済み userDN は {1} が使用されたフィルターに置き換えられます。入力ユーザー名に一致する検索フィルター例は (member={0}) です。認証済み userDN に一致する他の例は (member={1}) です。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_FILTER}`	False
AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION	AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION	ロール検索が一致するコンテキストで行われる再帰のレベル数。再帰を無効にするには、これを 0 に設定します。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION}`	False
AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE	AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE	認証された全ユーザーに対して含まれるロール	`\${AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID	AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID	<p>ロール名を含む roleCtxDN コンテキスト内の属性の名前。</p> <p>roleAttributeIsDN プロパティを true に設定すると、このプロパティはロールオブジェクトの名前属性の検索に使用されます。</p>	`\${AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID}`	False
AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN	AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN	<p>クエリーによって返された DN に roleNameAttributeID が含まれるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN は roleNameAttributeID に対してチェックされます。false に設定すると、DN は roleNameAttributeID に対して確認されません。このフラグは LDAP クエリーのパフォーマンスを向上できます。</p>	`\${AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN}`	False

変数名	イメージの環境変数	説明	値の例	必須
AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN	roleAttributeID にロールオブジェクトの完全修飾 DN が含まれるかどうか。false の場合は、コンテキスト名の roleNameAttributeId 属性の値からこのロール名が取得されます。Microsoft Active Directory などの特定のディレクトリースキーマでは、この属性を true に設定する必要があります。	<code>\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN}</code>	False
AUTH_LDAP_REFERRAL_USE_REFERRAL_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK	AUTH_LDAP_REFERRAL_USE_REFERRAL_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK	紹介を使用しない場合、このオプションは無視することができます。リファールを使用し、ロールオブジェクトがリファール内部にあると、このオプションは特定のロール (例: member) に対して定義されたユーザーが含まれる属性名を示します。ユーザーはこの属性名の内容に対して確認されます。このオプションが設定されていないとチェックは常に失敗するため、ロールオブジェクトはリファールツリーに保存できません。	<code>\${AUTH_LDAP_REFERRAL_USE_REFERRAL_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK}</code>	False

4.1.2. オブジェクト

CLI はさまざまなオブジェクトタイプをサポートします。これらのオブジェクトタイプの一覧や略語については、[Openshift ドキュメント](#) を参照してください。

4.1.2.1. サービス

サービスは、Pod の論理セットや、Pod にアクセスするためのポリシーを定義する抽象概念です。詳細は、[コンテナエンジンのドキュメント](#) を参照してください。

サービス	ポート	名前	説明
\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr	8080	http	すべての Decision Central Web サーバーのポート
	8001	git-ssh	
\${APPLICATION_NAME}-kieserver	8080	–	すべての KIE Server Web サーバーのポート。

4.1.2.2. ルート

ルートとは、**www.example.com** など、外部から到達可能なホスト名を指定して、サービスを公開する手段です。ルーターは、定義したルートや、サービスで特定したエンドポイントを使用して、外部のクライアントからアプリケーションに名前付きの接続を提供します。各ルートは、ルート名、サービスセレクター、セキュリティ設定 (任意) で構成されます。詳細は、[Openshift ドキュメント](#) を参照してください。

サービス	セキュリティ	Hostname
\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr-http	none	\${DECISION_CENTRAL_HOSTNAME_HTTP}
\${APPLICATION_NAME}-kieserver-http	なし	\${KIE_SERVER_HOSTNAME_HTTP}

4.1.2.3. デプロイメント設定

OpenShift のデプロイメントは、デプロイメント設定と呼ばれるユーザー定義のテンプレートをもとにするレプリケーションコントローラーです。デプロイメントは手動で作成されるか、トリガーされたイベントに対応するために作成されます。詳細は、[Openshift ドキュメント](#) を参照してください。

4.1.2.3.1. トリガー

トリガーは、OpenShift 内外を問わず、イベントが発生すると新規デプロイメントを作成するように促します。詳細は、[Openshift ドキュメント](#) を参照してください。

Deployment	トリガー
\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr	ImageChange
\${APPLICATION_NAME}-kieserver	ImageChange

4.1.2.3.2. レプリカ

レプリケーションコントローラーを使用すると、指定した数だけ、Podの「レプリカ」を一度に実行させることができます。レプリカが増えると、レプリケーションコントローラーがPodの一部を終了させます。レプリカが足りない場合には、起動させます。詳細は、[コンテナエンジンのドキュメント](#)を参照してください。

Deployment	レプリカ
<code>\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr</code>	1
<code>\${APPLICATION_NAME}-kieserver</code>	1

4.1.2.3.3. Pod テンプレート

4.1.2.3.3.1. サービスアカウント

サービスアカウントは、各プロジェクト内に存在するAPIオブジェクトです。他のAPIオブジェクトのように作成し、削除できます。詳細は、[Openshift ドキュメント](#)を参照してください。

Deployment	サービスアカウント
<code>\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr</code>	<code>\${APPLICATION_NAME}-rhdmsvc</code>
<code>\${APPLICATION_NAME}-kieserver</code>	<code>\${APPLICATION_NAME}-rhdmsvc</code>

4.1.2.3.3.2. イメージ

デプロイメント	イメージ
<code>\${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr</code>	rhdm71-decisioncentral-openshift
<code>\${APPLICATION_NAME}-kieserver</code>	<code>\${KIE_SERVER_IMAGE_STREAM_NAME}</code>

4.1.2.3.3.3. Readiness Probe

`${APPLICATION_NAME}-rhdmcentr`

```
/bin/bash -c curl --fail --silent -u '${KIE_ADMIN_USER}:${DEFAULT_PASSWORD}'
http://localhost:8080/kie-drools-wb.jsp
```

`${APPLICATION_NAME}-kieserver`

```
/bin/bash -c curl --fail --silent -u ${KIE_ADMIN_USER}:${DEFAULT_PASSWORD}
http://localhost:8080/services/rest/server/readycheck
```

4.1.2.3.3.4. Liveness Probe

\${APPLICATION_NAME}-rhdmcenr

```
/bin/bash -c curl --fail --silent -u '${KIE_ADMIN_USER}:${DEFAULT_PASSWORD}'
http://localhost:8080/kie-drools-wb.jsp
```

\${APPLICATION_NAME}-kieserver

```
/bin/bash -c curl --fail --silent -u ${KIE_ADMIN_USER}:${DEFAULT_PASSWORD}
http://localhost:8080/services/rest/server/readychck
```

4.1.2.3.3.5. 公開されたポート

デプロイメント	名前	ポート	プロトコル
\${APPLICATION_NAME}-rhdmcenr	jolokia	8778	TCP
	http	8080	TCP
	git-ssh	8001	TCP
\${APPLICATION_NAME}-kieserver	jolokia	8778	TCP
	http	8080	TCP

4.1.2.3.3.6. イメージの環境変数

デプロイメント	変数名	説明	値の例
\${APPLICATION_NAME}-rhdmcenr	KIE_ADMIN_USER	KIE 管理者のユーザ名	\${KIE_ADMIN_USER}
	KIE_ADMIN_PWD	–	\${DEFAULT_PASSWORD}
	KIE_MBEANS	KIE Server の mbeans の有効化/無効化 (システムプロパティー kie.mbeans および kie.scanner.mbeans を設定)。	\${KIE_MBEANS}
	KIE_SERVER_CONTROLLER_USER	KIE サーバーのコントローラーのユーザー名 (org.kie.server.controller.user システムプロパティーを設定します)	\${KIE_SERVER_CONTROLLER_USER}
	KIE_SERVER_CONTROLLER_PWD	–	\${DEFAULT_PASSWORD}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	KIE_SERVER_USER	KIE サーバーのユーザー名 (org.kie.server.user システムプロパティを設定します)	\${KIE_SERVER_USER}
	KIE_SERVER_PWD	–	\${DEFAULT_PASSWORD}
	WORKBENCH_ROUTE_NAME	–	\${APPLICATION_NAME}-rhdmcen
	MAVEN_REPO_ID	maven リポジトリに使用する id (設定されている場合)。デフォルトは無作為に作成されます。	\${MAVEN_REPO_ID}
	MAVEN_REPO_URL	Maven リポジトリまたはサービスへの完全修飾 URL。	\${MAVEN_REPO_URL}
	MAVEN_REPO_USERNAME	Maven リポジトリにアクセスするユーザー名 (必要な場合)	\${MAVEN_REPO_USERNAME}
	MAVEN_REPO_PASSWORD	Maven リポジトリにアクセスするパスワード (必要な場合)。	\${MAVEN_REPO_PASSWORD}
	KIE_MAVEN_USER	–	\${DECISION_CENTRAL_MAVEN_USERNAME}
	KIE_MAVEN_PWD	–	\${DEFAULT_PASSWORD}
	GIT_HOOKS_DIR	git フックに使用するディレクトリー (必要な場合)。	\${GIT_HOOKS_DIR}
	SSO_URL	RH-SSO URL	\${SSO_URL}
	SSO_OPENIDCONNECT_DEPLOYMENTS	–	ROOT.war

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	SSO_REALM	RH-SSO レルム名。	\${SSO_REALM}
	SSO_SECRET	Decision Central RH-SSO クライアントシークレット	\${DECISION_CENTRAL_SSO_SECRET}
	SSO_CLIENT	Decision Central RH-SSO クライアント名。	\${DECISION_CENTRAL_SSO_CLIENT}
	SSO_USERNAME	クライアント作成に使用する RH-SSO レルムの管理者のユーザー名 (存在しない場合)	\${SSO_USERNAME}
	SSO_PASSWORD	クライアント作成に使用する RH-SSO レルムの管理者のパスワード。	\${SSO_PASSWORD}
	SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION	RH-SSO が無効な SSL 証明書の検証。	\${SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION}
	SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE	ユーザー名として使用する RH-SSO プリンシパル属性	\${SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE}
	HOSTNAME_HTTP	http サービスルートのカスタムホスト名 (設定されている場合) は KIE_SERVER_HOST も設定します。デフォルトホスト名の場合は空白にします (例: <application-name>-kieserver-<project>.<default-domain-suffix>。	\${DECISION_CENTRAL_HOSTNAME_HTTP}
	AUTH_LDAP_URL	認証用に接続する LDAP エンドポイント	\${AUTH_LDAP_URL}
	AUTH_LDAP_BIND_DN	認証に使用するバインド DN。	\${AUTH_LDAP_BIND_DN}
	AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL	認証に使用する LDAP の認証情報。	\${AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN	パスワードの復号に使用する JaasSecurityDomain の JMX ObjectName。	`\${AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN}`
	AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN	ユーザー検索を開始する最上位コンテキストの LDAP ベース DN	`\${AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN}`
	AUTH_LDAP_BASE_FILTER	認証するユーザーのコンテキストの検索に使用する LDAP 検索フィルター。{0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。検索フィルターの一般的な例は (uid={0}) です。	`\${AUTH_LDAP_BASE_FILTER}`
	AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE	使用する検索範囲。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE}`
	AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT	ユーザーまたはロールの検索のタイムアウト (ミリ秒単位)。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT}`
	AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE	ユーザーの DN を含むユーザーエントリーの属性の名前。これは、ユーザー自体の DN に特殊文字 (たとえば、正しいユーザーマッピングを防ぐバックスラッシュ) が含まれている場合に必要になることがあります。属性が存在しない場合は、エントリーの DN が使用されます。	`\${AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME	DN がユーザー名に対して解析されるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されます。false に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されません。このオプションは、usernameBeginString および usernameEndString とともに使用されます。	`\${AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME}`
	AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING	DN の最初から削除される文字列を定義して、ユーザー名を表示します。このオプションは usernameEndString と合わせて使用し、parseUsername が true に設定されている場合にのみ考慮されます。	`\${AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING}`
	AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING	ユーザー名を公開するため、DN の最後から削除される文字列を定義します。このオプションは usernameEndString と合わせて使用し、parseUsername が true に設定されている場合にのみ考慮されます。	`\${AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING}`
	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID	ユーザーロールを含む属性の名前。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_ROLE_S_CTX_DN	ユーザーロールを検索するコンテキストの固定 DN。これは、実際のロールがである DN ではなく、ユーザーロールを含むオブジェクトがある DN です。たとえば、Microsoft Active Directory サーバーでは、これは、ユーザーアカウントが存在する DN です。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_S_CTX_DN}`
	AUTH_LDAP_ROLE_FILTER	認証済みユーザーと関連付けられたロールを検索するために使用される検索フィルター。{0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。認証済み userDN は {1} が使用されたフィルターに置き換えられます。入力ユーザー名に一致する検索フィルター例は (member={0}) です。認証済み userDN に一致する他の例は (member={1}) です。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_FILTER}`
	AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION	ロール検索が一致するコンテキストで行われる再帰のレベル数。再帰を無効にするには、これを 0 に設定します。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION}`
	AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE	認証された全ユーザーに対して含まれるロール	`\${AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID	<p>ロール名を含む roleCtxDN コンテキスト内の属性の名前。</p> <p>roleAttributesDN プロパティを true に設定すると、このプロパティはロールオブジェクトの名前属性の検索に使用されます。</p>	\${AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID}
	AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN	<p>クエリーによって返された DN に roleNameAttributeID が含まれるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN は roleNameAttributeID に対してチェックされます。false に設定すると、DN は roleNameAttributeID に対して確認されません。このフラグは LDAP クエリーのパフォーマンスを向上できます。</p>	\${AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN}
	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN	<p>roleAttributeID にロールオブジェクトの完全修飾 DN が含まれるかどうか。false の場合は、コンテキスト名の roleNameAttributeID 属性の値からこのロール名が取得されます。</p> <p>Microsoft Active Directory などの特定のディレクトリースキーマでは、この属性を true に設定する必要があります。</p>	\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_REFERRAL_USER_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK	紹介を使用しない場合、このオプションは無視することができます。リファラルを使用し、ロールオブジェクトがリファラル内部にあると、このオプションは特定のロール (例: member) に対して定義されたユーザーが含まれる属性名を示します。ユーザーはこの属性名の内容に対して確認されます。このオプションが設定されていないとチェックは常に失敗するため、ロールオブジェクトはリファラルツリーに保存できません。	`\${AUTH_LDAP_REFERRAL_USER_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK}`
`\${APPLICATION_NAME}`-kieserver	DROOLS_SERVER_FILTER_CLASSES	KIE Server のクラスフィルタ (org.drools.server.filter.classes システムプロパティを設定)	`\${DROOLS_SERVER_FILTER_CLASSES}`
	KIE_ADMIN_USER	KIE 管理者のユーザ名	`\${KIE_ADMIN_USER}`
	KIE_ADMIN_PWD	–	`\${DEFAULT_PASSWORD}`
	KIE_MBEANS	KIE Server の mbeans の有効化/無効化 (システムプロパティ kie.mbeans および kie.scanner.mbeans を設定)。	`\${KIE_MBEANS}`
	KIE_SERVER_BYPASS_AUTH_USER	KIE サーバーのバイパス認証ユーザー (org.kie.server.bypass.auth.user システムプロパティを設定します)	`\${KIE_SERVER_BYPASS_AUTH_USER}`
	KIE_SERVER_CONTROLLER_USER	KIE サーバーのコントローラーのユーザー名 (org.kie.server.controller.user システムプロパティを設定します)	`\${KIE_SERVER_CONTROLLER_USER}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	KIE_SERVER_CONTROLLER_PWD	–	`\${DEFAULT_PASSWORD}`
	KIE_SERVER_CONTROLLER_SERVICE	–	`\${APPLICATION_NAME}-rhdmcenr
	KIE_SERVER_CONTROLLER_PROTOCOL	–	ws
	KIE_SERVER_ID	–	`\${APPLICATION_NAME}-kieserver
	KIE_SERVER_HOST	http サービスルートのカスタムホスト名（設定されている場合は KIE_SERVER_HOST も設定します。デフォルトホスト名の場合は空白にします（例: <application-name>-kieserver-<project>.<default-domain-suffix>）。	`\${KIE_SERVER_HOSTNAME_HTTP}`
	KIE_SERVER_ROUTE_NAME	–	`\${APPLICATION_NAME}-kieserver
	KIE_SERVER_USER	KIE サーバーのユーザー名（org.kie.server.user システムプロパティを設定します）	`\${KIE_SERVER_USER}`
	KIE_SERVER_PWD	–	`\${DEFAULT_PASSWORD}`
	KIE_SERVER_CONTAINER_DEPLOYMENT	KIE サーバーコンテナのデプロイメント設定。 形式: containerId=groupId:artifactId:version c2=g2:a2:v2	`\${KIE_SERVER_CONTAINER_DEPLOYMENT}`
	MAVEN_REPOS	–	RHDMCENTR,EXTERNAL
	RHDMCENTR_MAVEN_REPO_SERVICE	–	`\${APPLICATION_NAME}-rhdmcenr

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	RHDMCENTR_MAVEN_REPO_PATH	–	/maven2/
	RHDMCENTR_MAVEN_REPO_USERNAME	Maven リポジトリにアクセスするユーザー名 (必要な場合)	\${DECISION_CENTRAL_MAVEN_USERNAME}
	RHDMCENTR_MAVEN_REPO_PASSWORD	Maven リポジトリにアクセスするパスワード (必要な場合)。	\${DEFAULT_PASSWORD}
	EXTERNAL_MAVEN_REPO_ID	maven リポジトリに使用する id (設定されている場合)。デフォルトは無作為に作成されません。	\${MAVEN_REPO_ID}
	EXTERNAL_MAVEN_REPO_URL	Maven リポジトリまたはサービスへの完全修飾 URL。	\${MAVEN_REPO_URL}
	EXTERNAL_MAVEN_REPO_USERNAME	Maven リポジトリにアクセスするユーザー名 (必要な場合)	\${MAVEN_REPO_USERNAME}
	EXTERNAL_MAVEN_REPO_PASSWORD	Maven リポジトリにアクセスするパスワード (必要な場合)。	\${MAVEN_REPO_PASSWORD}
	SSO_URL	RH-SSO URL	\${SSO_URL}
	SSO_OPENIDCONNECT_DEPLOYMENTS	–	ROOT.war
	SSO_REALM	RH-SSO レalm名。	\${SSO_REALM}
	SSO_SECRET	Decision Central RH-SSO クライアントシークレット	\${KIE_SERVER_SSO_SECRET}
	SSO_CLIENT	Decision Central RH-SSO クライアント名。	\${KIE_SERVER_SSO_CLIENT}
	SSO_USERNAME	クライアント作成に使用する RH-SSO レalmの管理者のユーザー名 (存在しない場合)	\${SSO_USERNAME}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	SSO_PASSWORD	クライアント作成に使用する RH-SSO レルムの管理者のパスワード。	\${SSO_PASSWORD}
	SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION	RH-SSO が無効な SSL 証明書の検証。	\${SSO_DISABLE_SSL_CERTIFICATE_VALIDATION}
	SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE	ユーザー名として使用する RH-SSO プリンシパル属性	\${SSO_PRINCIPAL_ATTRIBUTE}
	HOSTNAME_HTTP	http サービスルートのカスタムホスト名（設定されている場合は KIE_SERVER_HOST も設定します。デフォルトホスト名の場合は空白にします（例: <application-name>-kieserver-<project>.<default-domain-suffix>）。	\${KIE_SERVER_HOSTNAME_HTTP}
	AUTH_LDAP_URL	認証用に接続する LDAP エンドポイント	\${AUTH_LDAP_URL}
	AUTH_LDAP_BIND_DN	認証に使用するバインド DN。	\${AUTH_LDAP_BIND_DN}
	AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL	認証に使用する LDAP の認証情報。	\${AUTH_LDAP_BIND_CREDENTIAL}
	AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN	パスワードの復号に使用する JaasSecurityDomain の JMX ObjectName。	\${AUTH_LDAP_JAAS_SECURITY_DOMAIN}
	AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN	ユーザー検索を開始する最上位コンテキストの LDAP ベース DN	\${AUTH_LDAP_BASE_CTX_DN}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_BASE_FILTER	認証するユーザーのコンテキストの検索に使用する LDAP 検索フィルター。{0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。検索フィルターの一般的な例は (uid={0}) です。	`\${AUTH_LDAP_BASE_FILTER}`
	AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE	使用する検索範囲。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_SCOPE}`
	AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT	ユーザーまたはロールの検索のタイムアウト (ミリ秒単位)。	`\${AUTH_LDAP_SEARCH_TIME_LIMIT}`
	AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE	ユーザーの DN を含むユーザーエントリーの属性の名前。これは、ユーザー自体の DN に特殊文字 (たとえば、正しいユーザーマッピングを防ぐバックスラッシュ) が含まれている場合に必要になることがあります。属性が存在しない場合は、エントリーの DN が使用されます。	`\${AUTH_LDAP_DISTINGUISHED_NAME_ATTRIBUTE}`
	AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME	DN がユーザー名に対して解析されるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されます。false に設定した場合には、DN はユーザー名に対して解析されません。このオプションは、usernameBeginString および usernameEndString とともに使用されます。	`\${AUTH_LDAP_PARSE_USERNAME}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_USER_NAME_BEGIN_STRING	DN の最初から削除される文字列を定義して、ユーザー名を表示します。このオプションは usernameEndString と合わせて使用し、parseUsername が true に設定されている場合にのみ考慮されます。	\${AUTH_LDAP_USERNAME_BEGIN_STRING}
	AUTH_LDAP_USER_NAME_END_STRING	ユーザー名を公開するため、DN の最後から削除される文字列を定義します。このオプションは usernameEndString と合わせて使用し、parseUsername が true に設定されている場合にのみ考慮されます。	\${AUTH_LDAP_USERNAME_END_STRING}
	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID	ユーザーロールを含む属性の名前。	\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_ID}
	AUTH_LDAP_ROLE_S_CTX_DN	ユーザーロールを検索するコンテキストの固定 DN。これは、実際のロールがである DN ではなく、ユーザーロールを含むオブジェクトがある DN です。たとえば、Microsoft Active Directory サーバーでは、これは、ユーザーアカウントが存在する DN です。	\${AUTH_LDAP_ROLE_S_CTX_DN}

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_ROLE_FILTER	認証済みユーザーと関連付けられたロールを検索するために使用される検索フィルター。{0} 式を使用しているフィルターに、入力ユーザー名、またはログインモジュールコールバックから取得した userDN が置換されます。認証済み userDN は {1} が使用されたフィルターに置き換えられます。入力ユーザー名に一致する検索フィルター例は (member={0}) です。認証済み userDN に一致する他の例は (member={1}) です。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_FILTER}`
	AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION	ロール検索が一致するコンテキストで行われる再帰のレベル数。再帰を無効にするには、これを 0 に設定します。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_RECURSION}`
	AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE	認証された全ユーザーに対して含まれるロール	`\${AUTH_LDAP_DEFAULT_ROLE}`
	AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID	ロール名を含む roleCtxDN コンテキスト内の属性の名前。roleAttributesDN プロパティを true に設定すると、このプロパティはロールオブジェクトの名前属性の検索に使用されます。	`\${AUTH_LDAP_ROLE_NAME_ATTRIBUTE_ID}`

デプロイメント	変数名	説明	値の例
	AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN	クエリーによって返された DN に roleNameAttributeID が含まれるかどうかを示すフラグ。true に設定した場合には、DN は roleNameAttributeID に対してチェックされます。false に設定すると、DN は roleNameAttributeID に対して確認されません。このフラグは LDAP クエリーのパフォーマンスを向上できます。	\${AUTH_LDAP_PARSE_ROLE_NAME_FROM_DN}
	AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN	roleAttributeID にロールオブジェクトの完全修飾 DN が含まれるかどうか。false の場合は、コンテキスト名の roleNameAttributeID 属性の値からこのロール名が取得されます。Microsoft Active Directory などの特定のディレクトリースキーマでは、この属性を true に設定する必要があります。	\${AUTH_LDAP_ROLE_ATTRIBUTE_IS_DN}
	AUTH_LDAP_REFERRAL_USER_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK	紹介を使用しない場合、このオプションは無視することができます。リファラルを使用し、ロールオブジェクトがリファラル内部にあると、このオプションは特定のロール (例: member) に対して定義されたユーザーが含まれる属性名を示します。ユーザーはこの属性名の内容に対して確認されます。このオプションが設定されていないとチェックは常に失敗するため、ロールオブジェクトはリファラルツリーに保存できません。	\${AUTH_LDAP_REFERRAL_USER_ATTRIBUTE_ID_TO_CHECK}

4.1.2.4. 外部の依存関係

4.1.2.4.1. シークレット

このテンプレートでは、アプリケーションを実行するために以下のシークレットをインストールする必要があります。

4.2. OPENSIFT の使用に関するクイックリファレンス

Red Hat OpenShift Container Platform で Red Hat Decision Manager テンプレートのデプロイ、モニタリング、管理、デプロイ解除するには、OpenShift Web コンソールまたは **oc** コマンドを使用できます。

Web コンソールの使用に関する説明は、「[Web コンソールを使用したイメージの作成およびビルド](#)」を参照してください。

oc コマンドの使用方法に関する詳細は、『[CLI リファレンス](#)』を参照してください。次のコマンドが必要になる可能性があります。

- プロジェクトを作成するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc new-project <project-name>
```

詳細は、「[CLI を使用したプロジェクトの作成](#)」を参照してください。

- テンプレートをデプロイするには (またはテンプレートからアプリケーションを作成するには)、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc new-app -f <template-name> -p <parameter>=<value> -p <parameter>=<value> ...
```

詳細は、「[CLI を使用したアプリケーションの作成](#)」を参照してください。

- プロジェクト内のアクティブな Pod の一覧を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc get pods
```

- Pod のデプロイメントが完了し、実行中の状態になっているかどうかなど、Pod の現在のステータスを表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc describe pod <pod-name>
```

oc describe コマンドを使用して、他のオブジェクトの現在のステータスを表示できます。詳細は、「[アプリケーションの変更操作](#)」を参照してください。

- Pod のログを表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc logs <pod-name>
```

- デプロイメントログを表示するには、テンプレートリファレンスで **DeploymentConfig** の名前を検索して、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc logs -f dc/<deployment-config-name>
```

詳細は、「[デプロイメントログの表示](#)」を参照してください。

- ビルドログを表示するには、テンプレートリファレンスで **BuildConfig** の名前を検索して、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc logs -f bc/<build-config-name>
```

詳細は、「[ビルドログのアクセス](#)」を参照してください。

- アプリケーションの Pod をスケーリングするには、テンプレートリファレンスで **DeploymentConfig** の名前を検索して、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc scale dc/<deployment-config-name> --replicas=<number>
```

詳細は、「[手動スケーリング](#)」を参照してください。

- アプリケーションのデプロイメントを解除するには、以下のコマンドを使用してプロジェクトを削除します。

```
$ oc delete project <project-name>
```

または、**oc delete** コマンドを使用して、Pod またはレプリケーションコントローラーなど、アプリケーションの一部を削除できます。詳細は、「[アプリケーション変更 CLI 操作](#)」を参照してください。

付録A バージョン情報

本書の最終更新日：2021年11月15日（月）