



Red Hat Decision Manager 7.8

Red Hat Decision Manager 7.8 の修正および アップグレード

ガイド

Red Hat Decision Manager 7.8 Red Hat Decision Manager 7.8 の修正およびアップグレード

ガイド

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Patching_and_upgrading_Red_Hat_Decision_Manager_7.8.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

本書では、Red Hat Decision Manager 7.8 にパッチ更新およびマイナーリリースのアップグレードを適用する方法を説明します。

目次

はじめに	3
第1章 RED HAT DECISION MANAGER のバージョン管理	4
第2章 RED HAT カスタマーポータルで RED HAT DECISION MANAGER の通知の有効化	6
第3章 RED HAT DECISION MANAGER へのパッチ更新およびマイナーリリースアップグレードの適用	7
第4章 RED HAT DECISION MANAGER 7.8 へのアップグレード時に実行可能なルールモデルを有効化	11
第5章 関連情報	13
付録A バージョン情報	14

はじめに

Red Hat Decision Manager をお使いの場合は、Red Hat カスタマーポータルで公開されている Red Hat Decision Manager への更新を、お使いの Red Hat Decision Manager ディストリビューションに適用して、機能強化および修正を最新に保つことができます。お客様がより簡単に Red Hat Decision Manager および KIE Server に更新を適用できるように、Red Hat では、新しい製品リリース向けの更新ツールおよび製品通知をご用意しています。

前提条件

- Red Hat カスタマーポータルのアカウントがある。
- Red Hat Decision Manager 7.8 をインストールしている。インストールオプションについては、[Planning a Red Hat Decision Manager installation](#)を参照してください。



注記

Red Hat Decision Manager 7.7 を使用しており、Red Hat Decision Manager 7.8 にアップグレードする場合は、[Red Hat Decision Manager 7.7 の修正およびアップグレード](#)を参照してください。

第1章 RED HAT DECISION MANAGER のバージョン管理

Red Hat Decision Manager のバージョンには、メジャーリリース、マイナーリリース、およびパッチリリースのそれぞれの数字を組み合わせた **メジャーリリース.マイナーリリース.パッチリリース** という書式が使用されています (例: **7.7.1**)。メジャーリリースが **7.x.x**、マイナーリリースが **7.7.x**、パッチリリースが **7.7.1** となります。メジャーリリースでは、大抵の場合はデータ移行が求められますが、マイナーリリースの更新やパッチの更新は、Red Hat Decision Manager リリースアーティファクトで提供されるアップグレードおよび更新ツールで管理されます。

以下は、Red Hat Decision Manager の一般的なリリースの種類になります。

メジャーリリースの移行

Red Hat Decision Manager のメジャーリリースには、かなりの数の機能強化、セキュリティ更新、バグ修正が含まれており、再設計された機能も含まれている可能性があります。Red Hat JBoss BRMS 6.4.x から Red Hat Decision Manager 7.0 など、メジャーリリースから別のメジャーリリースにアプリケーションを移行すると、データ移行が必要になる場合があります。移行を容易にするために、Red Hat Decision Manager の新しいメジャーバージョンで、自動化した移行ツールがしばしば提供されますが、場合によっては特定のデータおよび設定を手動で処理する必要があります。サポートされる移行パスは、製品のお知らせおよびドキュメントに指定されています。

たとえば、移行の方法については、[Red Hat JBoss BRMS 6.4 から Red Hat Decision Manager 7.0 への移行](#) を参照してください。

マイナーリリースのアップグレード

Red Hat Decision Manager のマイナーリリースには、機能拡張、セキュリティ更新、バグ修正が含まれます。Red Hat Decision Manager 7.7.x から 7.8 など、アプリケーションを別のマイナーリリースに移行する場合には、データの移行が必要な場合があります。自動更新ツールは、多くの場合、パッチ更新と Red Hat Decision Manager の新しいマイナーバージョンの両方で提供され、Business Central、KIE Server、ヘッドレス Decision Manager コントローラーなど、Red Hat Decision Manager の特定コンポーネントの更新を容易にします。デシジョンエンジンやスタンドアロンの Business Central など、その他の Red Hat Decision Manager アーティファクトは、各マイナーリリースが含まれる新しいアーティファクトとしてリリースされるため、再インストールして更新を適用する必要があります。

新たなマイナーリリースにアップグレードする前に、お使いの Red Hat Decision Manager に最新のパッチ更新を適用してください。

パッチの更新

Red Hat Decision Manager のパッチの更新には、最新のセキュリティ更新、およびバグ修正が含まれます。予定されているパッチ更新には、製品のマイナーバージョンに対してすでにリリースされているパッチ更新がすべて含まれるため、更新を最新の状態にするために、パッチの更新を1つ1つ適用していく必要はありません。たとえば、Red Hat Decision Manager 7.7.0 または 7.7.1 は Red Hat Decision Manager 7.7.2 に更新できます。ただし、Red Hat Decision Manager で最適なパフォーマンスを得るには、製品の更新が利用可能になったらすぐに適用する必要があります。また、既存製品の通常の更新サイクルとは別に、予定されていないパッチ更新がリリースされる場合があります。これには、特定の問題を修正するために Red Hat グローバルサポートサービス (GSS) によって提供されるセキュリティまたはその他の更新が含まれる場合があります、累積的な更新ではない場合があります。

自動更新ツールは、多くの場合、パッチ更新と Red Hat Decision Manager の新しいマイナーバージョンの両方で提供され、Business Central、KIE Server、ヘッドレス Decision Manager コントローラーなど、Red Hat Decision Manager の特定コンポーネントの更新を容易にします。デシジョンエンジンやスタンドアロンの Business Central など、その他の Red Hat Decision Manager アーティファクトは、各マイナーリリースが含まれる新しいアーティファクトとしてリリースされるため、再インストールして更新を適用する必要があります。

リリース間での移行を最適に保ち、Red Hat Decision Manager ディストリビューションに最新の機能強化および修正が含まれるようにするには、製品リリースや更新が Red Hat カスタマーポータルで利用可能になった時点で、Red Hat Decision Manager に適用します。Red Hat カスタマーポータルで製品の通知を有効にすることも検討してください。

製品通知を有効にする方法は、[2章Red Hat カスタマーポータルで Red Hat Decision Manager の通知の有効化](#)を参照してください。

第2章 RED HAT カスタマーポータルで RED HAT DECISION MANAGER の通知の有効化

Red Hat カスタマーポータルで通知を有効にして、Red Hat Decision Manager の更新およびお知らせを受け取ることができます。Red Hat Decision Manager に関して通知されるのは、ドキュメントの更新または追加、製品リリース、およびパッチ更新となります。通知を有効にすれば、Red Hat カスタマーポータルで利用可能になった場合に、Red Hat Decision Manager に製品の更新を適用し、Red Hat Decision Manager ディストリビューションで最新の機能強化と修正を維持するのが簡単になります。

前提条件

- Red Hat カスタマーポータルのアカウントがあり、ログインしている。

手順


1. Red Hat カスタマーポータルウィンドウの右上隅で、プロフィール名をクリックして **通知** をクリックします。
2. **通知** タブを選択し、**通知の管理** をクリックします。
3. **フォロー** の横にあるドロップダウンメニューから **製品** を選択し、表示されたドロップダウンメニューから **Red Hat Decision Manager** を選択します。
4. **通知設定を保存** をクリックします。

必要に応じて、その他の製品の通知も同じように追加できます。

第3章 RED HAT DECISION MANAGER へのパッチ更新およびマイナーリリースアップグレードの適用

自動更新ツールは、多くの場合、パッチ更新と Red Hat Decision Manager の新しいマイナーバージョンの両方で提供され、Business Central、KIE Server、ヘッドレス Decision Manager コントローラーなど、Red Hat Decision Manager の特定コンポーネントの更新を容易にします。デシジョンエンジンやスタンドアロンの Business Central など、その他の Red Hat Decision Manager アーティファクトは、各マイナーリリースが含まれる新しいアーティファクトとしてリリースされるため、再インストールして更新を適用する必要があります。

この同様の自動更新ツールを使ってパッチ更新とマイナーリリースアップグレードの両方を Red Hat Decision Manager 7.8 に適用することができます。バージョン 7.8 から 7.8.1 への更新といった Red Hat Decision Manager のパッチ更新には、最新のセキュリティー更新とバグ修正が含まれます。バージョン 7.7.x から 7.8 へのアップグレードといった Red Hat Decision Manager のマイナーリリースアップグレードには、機能強化、セキュリティー更新、バグ修正が含まれます。



重要

Red Hat Decision Manager 7.9 は、適合レベル 3 で DMN 1.2 モデルの設計およびランタイムをサポートします。また、適合レベル 3 で DMN 1.1 および 1.3 モデルのランタイムのみサポートします。Business Central で直接 DMN モデルを設計したり、既存の DMN モデルを Red Hat Decision Manager プロジェクトにインポートしたりして、デプロイメントや実行が可能です。DMN 1.1 および DMN 1.3 モデルは、Business Central の DMN デザイナーでは現在サポートされていません。



注記

Red Hat Decision Manager 更新ツールに含まれるのは、Red Hat Decision Manager の更新のみです。Red Hat JBoss EAP への更新は、Red Hat JBoss EAP パッチ配信を使用して適用する必要があります。詳細は [Red Hat JBoss EAP パッチおよびアップグレードガイド](#) を参照してください。

前提条件

- Red Hat Decision Manager インスタンスおよび KIE Server インスタンスが稼働していない。Red Hat Decision Manager または KIE Server のインスタンスを実行している間は更新を適用しないでください。

手順

- Red Hat カスタマーポータルでの [Software Downloads](#) ページに移動し (ログインが必要)、ドロップダウンオプションから選択およびバージョンを選択します。
バージョン 7.7.x から 7.8 などのように Red Hat Decision Manager のマイナーリリースにアップグレードする場合は、お使いの Red Hat Decision Manager に最新のパッチ更新を適用してから、以下の手順に従って、新たなマイナーリリースにアップグレードしてください。
- Patches** をクリックし、**Red Hat Decision Manager [VERSION] Update Tool** をダウンロードし、ダウンロードした **rhdm-\$VERSION-update.zip** ファイルを一時ディレクトリーに展開します。
この更新ツールは、Business Central、KIE Server、ヘッドレス Decision Manager コントローラーなど、Red Hat Decision Manager の一定のコンポーネントの更新を自動化します。このツールを使用して最初に更新を適用し、Red Hat Decision Manager ディストリビューションに関連するその他の更新、または新しいリリースアーティファクトをインストールします。

- 更新ツールがファイルを更新しないようにするには、展開した **rhdm-\$VERSION-update** ディレクトリーに移動し、**blacklist.txt** ファイルを開き、更新しないファイルの相対パスを追加します。

ファイルが **blacklist.txt** ファイルの一覧に追加されていると、更新スクリプトは、そのファイルを新しいバージョンに置き換えずにそのまま残し、新しいバージョンのファイルに **.new** 接尾辞を付けて追加します。ブラックリストのファイルが配布されなくなると、更新ツールは、**.removed** 接尾辞の付いた、空のマーカーファイルを作成します。次に、これらの新しいファイルを手動で保持、マージ、または削除を選択できます。

blacklist.txt ファイルで除外されるファイルの例:

```
WEB-INF/web.xml // Custom file
styles/base.css // Obsolete custom file kept for record
```

更新後の、ブラックリストに指定されたファイルディレクトリー内のコンテンツ:

```
$ ls WEB-INF
web.xml web.xml.new
```

```
$ ls styles
base.css base.css.removed
```

- コマンドの端末で、**rhdm-\$VERSION-update.zip** ファイルから展開した一時ファイルに移動し、以下の形式で **apply-updates** スクリプトを実行します。



重要

更新を適用する前に、Red Hat Decision Manager インスタンスおよび KIE Server インスタンスが実行していないことを確認します。Red Hat Decision Manager または KIE Server のインスタンスを実行している間は更新を適用しないでください。

Linux システムまたは Unix ベースのシステムの場合:

```
$ ./apply-updates.sh $DISTRO_PATH $DISTRO_TYPE
```

Windows の場合:

```
$ .\apply-updates.bat $DISTRO_PATH $DISTRO_TYPE
```

\$DISTRO_PATH の部分は、関連するディストリビューションディレクトリーへのパスで、**\$DISTRO_TYPE** の部分は、更新しているディストリビューションの種類となります。

Red Hat Decision Manager 更新ツールでは、以下のディストリビューションの種類がサポートされます。

- **rhdm-decision-central-eap7-deployable**: Business Central を更新します (**decision-central.war**)。
- **rhdm-kie-server-ee8**: KIE Server を更新します (**kie-server.war**)。
- **rhdm-kie-server-jws**: Red Hat JBoss Web Server で KIE Server を更新します (**kie-server.war**)。

- **rhdm-controller-ee7**: ヘッドレス Decision Manager コントローラー (**controller.war**) を更新します。
- **rhdm-controller-jws**: Red Hat JBoss Web Server でヘッドレスの Decision Manager コントローラーを更新します (**controller.war**)。
Red Hat JBoss EAP で、Red Hat Decision Manager の完全ディストリビューションに対する Business Central および KIE Server への更新の例:

```
./apply-updates.sh ~EAP_HOME/standalone/deployments/decision-central.war rhdm-  
decision-central-eap7-deployable
```

```
./apply-updates.sh ~EAP_HOME/standalone/deployments/kie-server.war rhdm-kie-  
server-ee8
```

ヘッドレス Decision Manager コントローラーへの更新例 (使用している場合):

```
./apply-updates.sh ~EAP_HOME/standalone/deployments/controller.war rhdm-controller-  
ee7
```

更新スクリプトは、展開した **rhdm-\$VERSION-update** ディレクトリーに、指定したディストリビューションのコピーを含む **backup** ディレクトリーを作成してから、更新を行います。

- 更新ツールが完了したら、Red Hat カスタマーポータルで、更新ツールをダウンロードした **Software Downloads** ページに戻り、Red Hat Decision Manager ディストリビューションに関するその他の更新または新しいリリースアーティファクトをインストールします。
デシジョンエンジンまたはその他のアドオンに関する **.jar** など、Red Hat Decision Manager ディストリビューションにすでに存在しているファイルについては、ファイルの既存のバージョンを、Red Hat カスタマーポータルから取得した新しいバージョンと取り替えます。
- エアギャップ環境など、スタンドアロンの **Red Hat Decision Manager 7.8.0 Maven Repository** アーティファクト (**rhdm-7.8.0-maven-repository.zip**) を使用している場合は、**Red Hat Decision Manager 7.8.x Maven Repository** をダウンロードし、ダウンロードした **rhdm-7.8.x-maven-repository.zip** ファイルを既存の **~/maven-repository** ディレクトリーに展開して、関連するコンテンツを更新します。

Maven リポジトリの更新例:

```
$ unzip -o rhdm-7.8.x-maven-repository.zip 'rhba-7.8.1.GA-maven-repository/maven-  
repository/*' -d /tmp/rhbaMavenRepoUpdate
```

```
$ mv /tmp/rhbaMavenRepoUpdate/rhba-7.8.0.GA-maven-repository/maven-repository/  
$REPO_PATH/
```



注記

更新が完了したら **/tmp/rhbaMavenRepoUpdate** ディレクトリーを削除してください。

- 関連する更新をすべて適用したら、Red Hat Decision Manager および KIE Server を起動して、Business Central にログインします。
- Business Central 内のすべてのプロジェクトデータが存在して正確であることを確認し、Business Central ウィンドウの右上隅でプロファイル名をクリックし、**About** をクリックして、更新した製品バージョン番号を確認します。

Business Central でエラーが発生したり、データが不足していることが通知されたら、**rhdm-\$VERSION-update** ディレクトリーの **backup** ディレクトリーにコンテンツを復元し、更新ツールへの変更を戻します。Red Hat カスタマーポータルで Red Hat Decision Manager の以前のバージョンから、関連するリリースアーティファクトを再インストールできます。以前のディストリビューションを復元したら、更新を再実行してください。

第4章 RED HAT DECISION MANAGER 7.8 へのアップグレード時に実行可能なルールモデルを有効化

Red Hat Decision Manager 7.8 より、ルールアセットは標準の **kie-maven-plugin** プラグインを使用してデフォルトで実行可能なルールモデルからビルドされます。実行可能モデルは、Red Hat Decision Manager のこれまでのバージョンで使用した標準アセットパッケージよりも効率的です。

Red Hat Decision Manager 7.8 のインストール時に、このデフォルト実行可能モデルの動作は今後作成するすべての新規プロジェクトに対して設定されます。しかし、これまでのバージョンから Red Hat Decision Manager 7.8 にアップグレードするときに、実行可能ルールモデルが有効になっていない場合は、必要な依存関係を既存の Red Hat Decision Manager プロジェクトに追加し、ルールアセットが Red Hat Decision Manager 7.8 の実行可能モデルからビルドされるようにする必要があります。**kie-maven-plugin** プラグインを使用しない場合や、必要な **drools-model-compiler** 依存関係がプロジェクトにない場合、ルールアセットは実行可能モデルなしでビルドされます。

実行可能モデルに関する詳細は、[Red Hat Decision Manager プロジェクトのパッケージ化およびデプロイ](#) を参照してください。

手順

Maven プロジェクトの **pom.xml** ファイルまたは Java プロジェクトの関連するクラスパスで、以下の依存関係を追加し、ルールアセットがデフォルトの実行可能モデルからビルドされるようにします。

```
<dependency>
  <groupId>org.drools</groupId>
  <artifactId>drools-model-compiler</artifactId>
  <version>${rhdm.version}</version>
</dependency>
```

この依存関係によって、実行可能モデルが Red Hat Decision Manager の内部データ構造にコンパイルされ、デシジョンエンジンによる実行が可能になります。

<version> は、プロジェクトで現在使用する Red Hat Decision Manager の Maven アーティファクトバージョンです (例: 7.39.0.Final-redhat-00005)。



注記

個別の依存関係に対して Red Hat Decision Manager **<version>** を指定するのではなく、Red Hat Business Automation 部品表 (BOM) の依存関係をプロジェクトの **pom.xml** ファイルに追加することを検討してください。Red Hat Business Automation BOM は、Red Hat Decision Manager と Red Hat Process Automation Manager の両方に適用されます。BOM ファイルを追加すると、提供される Maven リポジトリから、推移的依存関係の適切なバージョンがプロジェクトに含まれます。

BOM 依存関係の例:

```
<dependency>
  <groupId>com.redhat.ba</groupId>
  <artifactId>ba-platform-bom</artifactId>
  <version>7.8.0.redhat-00005</version>
  <scope>import</scope>
  <type>pom</type>
</dependency>
```

Red Hat Business Automation BOM (Bill of Materials) についての詳細情報は、[What is the mapping between RHDM product and maven library version?](#) を参照してください。

第5章 関連情報

- [Red Hat Decision Manager インストールの計画](#)
- [Red Hat Decision Manager 7.7 の修正およびアップグレード](#)
- [Red Hat Decision Manager 7.8 のリリースノート](#)

付録A バージョン情報

本書の最終更新日: 2022 年 3 月 8 日 (火)