



# Red Hat Insights 2023

## リモートホストの設定および管理

Red Hat Insights のリモートホスト設定および管理機能の使用



# Red Hat Insights 2023 リモートホストの設定および管理

---

Red Hat Insights のリモートホスト設定および管理機能の使用

## 法律上の通知

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

このガイドは、リモートホスト設定を使用して RHEL システムを Red Hat Hybrid Cloud Console プラットフォームのサービスに登録する RHEL システム管理者を対象としています。Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージをご覧ください。

---

## 目次

<b>第1章 リモートホスト設定と管理の紹介</b> .....	<b>3</b>
1.1. リモートホスト設定コンポーネント	3
1.2. ユーザーアクセスに関する考慮事項	4
<b>第2章 RHC クライアントを使用した RHEL システムを登録および接続</b> .....	<b>6</b>
2.1. リモートホスト設定のセットアップ	7
2.2. リモートホスト設定を使用したシステムの切断	7
2.3. 追加の CLI オプションの使用	7
<b>第3章 リモートホスト設定マネージャーを使用した RED HAT INSIGHTS への接続設定</b> .....	<b>9</b>
3.1. リモートホスト設定マネージャーを開く	9
3.2. リモートホスト設定マネージャーでの設定の編集	9
<b>第4章 INSIGHTS FOR RED HAT ENTERPRISE LINUX から直接問題を修復</b> .....	<b>11</b>
<b>第5章 リモートホスト設定の問題のトラブルシューティング</b> .....	<b>12</b>
5.1. TCP ポートと宛先	12
5.2. RHC クライアント通信	12
5.3. ログファイルの参照および解釈	13
5.4. 既知の問題	13
<b>第6章 RED HAT HYBRID CLOUD CONSOLE でのアクティベーションキーの作成と管理</b> .....	<b>14</b>
6.1. RED HAT HYBRID CLOUD CONSOLE でのアクティベーションキーの管理	14
6.2. アクティベーションキーの作成	14
6.3. アクティベーションキーの表示	15
6.4. アクティベーションキーを使用したシステムの RED HAT SUBSCRIPTION MANAGER への登録	16
6.5. アクティベーションキーを使用したシステムのリモートホスト設定 (RHC) への登録	17
6.6. アクティベーションキーの編集	17
6.7. アクティベーションキーの削除	18
<b>RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)</b> .....	<b>19</b>



# 第1章 リモートホスト設定と管理の紹介

リモートホスト設定は、次の機能を有効にする強力なツールです。

- **簡単登録。** rhc クライアントを使用すると、システムを Red Hat Subscription Management (RHSM) および Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux に登録できます。
- **設定管理。** リモートホスト設定マネージャーを使用すると、インフラストラクチャー内のすべての Red Hat Enterprise Linux (RHEL) システムに対して Insights for Red Hat Enterprise Linux との接続を設定できます。Insights for Red Hat Enterprise Linux から rhc クライアント、直接修復、およびその他のアプリケーション設定を有効または無効にすることができます。
- **Insights for Red Hat Enterprise Linux からの修復。** システムが rhc クライアントを使用して Insights for Red Hat Enterprise Linux に接続されている場合、問題を見つけて修正するエンドツーエンドのエクスペリエンスを管理できます。登録済みシステムは、Insights for Red Hat Enterprise Linux アプリケーションから実行された修復 Playbook を直接使用できます。

## サポートされる構成

- rhc クライアントは、Insights for Red Hat Enterprise Linux に登録され、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 以降および RHEL 9.0 以降を実行しているシステムでサポートされます。
- 単一コマンドの登録は、RHEL 8.6 以降および RHEL 9.0 以降でサポートされています。

## 1.1. リモートホスト設定コンポーネント

完全なリモートホスト設定ソリューションには、システム管理を容易にするクライアント側デーモンとサーバー側サービスの2つの主要コンポーネントが付属しています。

- **リモート設定クライアント。** rhc クライアントは、最小限のインストールを除いて、すべての Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 以降のインストールにプリインストールされています。rhc クライアントは、次のユーティリティプログラムで設定されています。
  - **rhcd** デーモンはシステム上で実行し、Red Hat Hybrid Cloud Console からのメッセージをリッスンします。また、適切に設定されたシステムの修復 Playbook を受信して実行します。
  - RHEL 用の **rhc** コマンドラインユーティリティ。
- **リモートホスト設定マネージャー。** リモートホスト設定マネージャーのユーザーインターフェイスを使用すると、Insights for Red Hat Enterprise Linux の接続と機能を有効または無効にすることができます。

リモートホスト設定の価値を最大化するには、追加のパッケージをインストールする必要があります。システムをリモートホスト設定マネージャーで管理できるようにし、修復 Playbook の実行をサポートするには、次の追加パッケージをインストールします。

- **ansible** または **ansible-core**
- **rhc-worker-playbook**



## 重要

RHEL 8.6 および RHEL 9.0 以降では、**ansible-core** および **rhc-worker-playbook** パッケージがバックグラウンドで自動的にインストールされ、リモートホスト設定マネージャーのユーザーインターフェイスからシステムを完全に管理できるようになります。ただし、既知のバグにより、プロセスが期待どおりに完了しません。したがって、パッケージは登録後に手動でインストールする必要があります。

## 1.2. ユーザーアクセスに関する考慮事項

Red Hat Enterprise Linux 機能の Red Hat Insights へのアクセスは、アカウントの組織管理者がユーザーアクセスで設定した設定によって制御されます。アカウントのすべてのユーザーは、Insights for Red Hat Enterprise Linux のほとんどのデータにアクセスできます。ただし、ユーザーに昇格されたアクセス権が必要なアクションがいくつかあります。



## 重要

このドキュメントでは、手順の前提条件で、手順を実行するために昇格したアクセス権が必要かどうかを宣言しています。

次の事前定義されたロールは、アクセスに特に関連しています。

- **デフォルトのアクセスグループ。** アカウントのすべての人は、デフォルトアクセスグループのメンバーです。Default アクセスグループのメンバーとして、すでに Insights for Red Hat Enterprise Linux のほとんどの情報を表示できます。
- **組織管理者。** アカウントの組織管理者は、ユーザーアクセスグループを作成および変更し、他のアカウントユーザーにアクセス権を付与できます。画面の右上にある Red Hat Hybrid Cloud Console のヘッダーで自分の名前をクリックすると、自分が組織管理者であるかどうかを確認できます。管理者は、ユーザー名のすぐ下にあります。



## 重要

**拡張アクセスのリクエスト** 必要だと思われる機能を利用できない場合、以下のことが必要な場合があります。

- 組織管理者の詳細については、[カスタマーサービス](#) にお問い合わせください。
  - リクエストを送信する際に、アカウント番号を提供してください。
- その個人に連絡してアクセスを依頼し、次の情報を提供します。
  - アクセスする必要があるロールの名前。例: Remediations administrator
  - 組織管理者にアクセスを提供する方法を知らせるのに役立つ、完全な [ユーザーアクセスドキュメント](#) へのリンク。

### 1.2.1. リモートホスト設定および管理のためのユーザーアクセスロール

Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux ユーザーに関連するユーザーのアクセスロールがいくつかあります。これらのロールにより、Insights ユーザーが単に設定を表示または変更し、修復機能を使用できるかどうかが決まります。

**Insights for Red Hat Enterprise Linux Web コンソールで Remote Host Configuration Manager を使用するためのユーザーアクセスロール**



- **RHC administrator**。このロールが割り当てられたグループのメンバーは rhc マネージャーで任意の操作を実行できます。
- **RHC viewer**。これは、所属組織の Red Hat Hybrid Cloud Console アカウント上のすべてのユーザーのデフォルトパーミッションです。これにより、すべてのユーザーが設定の現在のステータスを表示できます。

#### Insights for Red Hat Enterprise Linux Web コンソールで修復機能を使用するためのユーザーアクセスロール

- **Remediations administrator**。このロールが割り当てられたグループ内のメンバーは、直接修復を含む、任意の修復リソースに対して利用可能な操作を実行できます。
- **Remediations user**。このロールを持つグループのメンバーは、修復リソースに対する操作の作成、表示、更新、および削除ができます。これは、アカウントのすべての Hybrid Cloud Console ユーザーに割り当てられるデフォルトのパーミッションです。

## 第2章 RHC クライアントを使用した RHEL システムを登録および接続

rhc クライアントは、Red Hat Hybrid Cloud Console へのシステムの登録、リモートホスト設定マネージャーがサポートするさまざまなサービスの現在の設定の取得、サービスの現在の設定の更新などの重要なシステムタスクを実行します。また、設定変更の履歴も保持し、新しく接続されたシステムが最新の設定に保たれるようにします。

rhc クライアントは、リモートホスト設定マネージャーの変更と、Red Hat Enterprise Linux インベントリ用の Red Hat Insights からの新しいリモートホスト設定接続イベントによって、システムを更新します。



### 注記

現在、設定は rhc クライアントに接続されているすべてのシステムに適用されます。システムまたはシステムのグループを個別に設定することはできません。

rhc クライアントを使用して接続するようにシステムを設定する前に、[Red Hat Hybrid Cloud Console > Settings > Remote Host Configuration > Manage configuration](#) を確認してください。リモートホスト設定マネージャーの設定によって、システムの設定が決まります。

### RHEL バージョンに関する考慮事項

rhc クライアントのセットアップ手順は、システム上の Red Hat Enterprise Linux (RHEL) のバージョンによって異なります。

- RHEL 8.6 以降、および RHEL 9.0 以降では、Red Hat Subscription Management (RHSM) および Insights for Red Hat Enterprise Linux への簡素化された登録がサポートされています。
- RHEL 8.5 は、リモートホスト設定の他の機能をサポートしますが、設定とセットアップにはさらにいくつかの手順が必要です。

### 登録時期

システムを Red Hat Subscription Management (RHSM) および Insights for Red Hat Enterprise Linux に1つのコマンドで登録するには、RHEL のインストールワークフロー中に **rhc-connect** コマンドを実行し、次のネットワーク設定を実行するとよいでしょう。RHEL 8.6 以降の場合は、この手順で Red Hat Subscription Management (RHSM) への登録が処理されますが、高度な設定には引き続き RHSM を使用できます。

RHEL インストールを既にインストールして RHSM に登録している場合、または Insights for Red Hat Enterprise Linux に登録している場合でも、いつでも **rhc connect** を使用して rhc クライアントを有効にし、リモートホスト設定マネージャーと直接修復の利点を得ることができます。

### 関連情報

- [Red Hat Insights のクライアント設定ガイド](#)
- [Creating Red Hat Customer Portal Activation Keys](#)
- [Red Hat サブスクリプション管理ワークフローの紹介](#)
- [高度な RHEL インストールの実行](#)
- [標準的な RHEL インストールの実行](#)

- [RHEL のクイック登録](#)

## 2.1. リモートホスト設定のセットアップ

リモートホスト設定ツールは、Red Hat Enterprise Linux の複数のメジャーバージョンおよびマイナーバージョン用に急速に進化しています。最新のインストール手順については、ナレッジ記事 [RHC を使用したホストの登録](#) を参照してください。この記事は、さまざまな RHEL バージョンに変更が加えられるたびに更新されます。

### 関連情報

- [Red Hat Enterprise Linux 8 の製品ドキュメント](#)
- [Red Hat Enterprise Linux 9 の製品ドキュメント](#)

## 2.2. リモートホスト設定を使用したシステムの切断

### 前提条件

- **root** としてシステムにログインしているか、`sudo` 権限を持っている。

### 手順

- リモートホスト設定マネージャーから削除する各 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) システムで、次のコマンドを実行します。



### 重要

`rhc` クライアントを介して切断すると、Red Hat カスタマーポータルと Red Hat Enterprise Linux の Red Hat Insights の両方からシステムが登録解除されます。

```
# rhc disconnect
```

```
Disconnecting <$HOSTNAME> from console.redhat.com.  
This might take a few seconds.
```

- Deactivated the Red Hat connector daemon

Manage your Red Hat connector systems: <https://red.ht/connector>

## 2.3. 追加の CLI オプションの使用

`rhc` コマンドの追加オプションを表示します。

### 前提条件

- **root** としてシステムにログインしているか、`sudo` 権限を持っている。

### 手順

- **ps** を実行し、パイプを介して **grep** に渡し、コネクタ **rhcd** プロセスを表示します。

```
PID TTY TIME COMMAND
14992 ? 0:00 /usr/sbin/rhcd
```

- **systemctl status rhcd** を実行して、**rhcd** デーモンのオン/オフのステータスを表示します。

```
# systemctl status rhcd
```

- その他のオプションを指定せずに **rhc --help** を入力します。

```
GLOBAL OPTIONS:
  --version, -v print the version (default: false)
```

## 第3章 リモートホスト設定マネージャーを使用した RED HAT INSIGHTS への接続設定

[Red Hat Hybrid Cloud Console > Settings > Remote Host Configuration > Manage configuration](#) にあるリモートホスト設定マネージャーは、Red Hat Enterprise Linux の Red Hat Insights への Red Hat Enterprise Linux システム接続を制御できる場所です。リモートホスト設定マネージャーから、RHEL インフラストラクチャーへの接続と、リモートシステムでの Insights for Red Hat Enterprise Linux サービスの設定方法を制御します。

リモートホスト設定マネージャーの変更により、rhc クライアントによって取得される Playbook が作成されます。接続された rhc クライアントは、リモートホスト設定マネージャーが Playbook を送信するのをモニターし、それらを即座に実行します。リモートホスト設定マネージャーは、Playbook の実行を示すログを提供します。

rhc クライアントとリモートホスト設定マネージャーでは、個々のシステム接続を細かく制御することはできず、システムにパッケージ化されて Insights for Red Hat Enterprise Linux にアップロードされるデータをさらに制御することはできません。

各システムが Insights for Red Hat Enterprise Linux に提供するデータのタイプを制御するには、Insights クライアント設定オプションを使用する必要があります。たとえば、Insights for Red Hat Enterprise Linux に送信されるシステム情報にデータ難読化またはデータ編集を適用する場合は、各システムの Insights クライアント設定ファイルで難読化と編集の値を設定する必要があります。

### 3.1. リモートホスト設定マネージャーを開く

接続設定を表示するには、リモートホスト設定マネージャーを使用します。

初めてマネージャーを開くと、入力してコピーできる **rhc** コマンド構文のペインが表示されます。これにより、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) システムでリモートホスト設定ユーティリティをまだ実行していない場合は、コマンド入力が簡素化されます。このペインを閉じることはできますが、再度開くことはできません。

#### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud コンソールにログインしている必要がある。
- この手順を実行するには、ユーザーアクセスで割り当てられた **RHC ビューアー** 権限が必要である。

#### 手順

- [Red Hat Hybrid Cloud Console > Settings > Remote Host Configuration > Manage configuration](#) に移動して、Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux 接続設定を表示します。

### 3.2. リモートホスト設定マネージャーでの設定の編集

リモートホスト設定マネージャーを使用して、リモートホスト構成設定を編集します。RHEL システムが修復 Playbook および rhc クライアント設定の変更をリモートホスト設定マネージャーから受信するかどうかを有効または無効にすることができます。クライアント設定を手動で維持する場合、または独自の設定管理システムを使用する場合は、システム設定管理設定を無効にすることができます。

設定を有効にして、コンプライアンスポリシーに OpenSCAP を使用し、Cloud Connector を使用して Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux から直接問題を修正できます。OpenSCAP を有効にすると、コンプライアンスサービスを使用するために必要な OpenSCAP および RHEL System Security

Guide (SSG) が自動的にインストールされます。

### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud コンソールにログインしている必要がある。
- この手順を実行するには、ユーザーアクセスで割り当てられた **RHC 管理者** 権限が必要である。

### 手順

1. [Red Hat Hybrid Cloud Console > Settings > Remote Host Configuration > Manage configuration](#) に移動して、現在の設定を表示します。
2. **Change settings** をクリックします。
3. スライダーボタンを使用して、接続されているシステムの Red Hat Enterprise Linux 設定用の Red Hat Insights を選択します。変更は、接続されているすべてのシステム、および rhc クライアントを介して接続する将来のすべてのシステムに適用されます。

## 第4章 INSIGHTS FOR RED HAT ENTERPRISE LINUX から直接問題を修復

リモートホスト設定 (rhc) を使用すると、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) システムの問題を Insights for Red Hat Enterprise Linux から直接修復できます。RHEL 8.5 以降のシステムに rhc クライアントがインストールされている場合は、直接修復できます。

Red Hat Insights の完全な修復に関するドキュメントは、[Red Hat Insights 修復ガイド](#)を参照してください。

## 第5章 リモートホスト設定の問題のトラブルシューティング

システムログは、リモートホスト設定の問題のトラブルシューティングを行うときに役立つ情報源です。さらに、既知の問題を把握しておくに役立ちます。

### 5.1. TCP ポートと宛先

完全なリモートホスト設定ソリューションは、現在、既存のクライアントに依存しています。システムはさまざまな方法で Red Hat と接続します。

#### 5.1.1. Subscription manager

subscription-manager の場合、システムは次の宛先および TCP ポートに到達できる必要があります。

- subscription.rhn.redhat.com:443 (https)
- subscription.rhsm.redhat.com:443 (https)
- cdn.redhat.com:443 (https)
- \*.akamaiedge.net:443 (https)
- \*.akamaitechnologies.com:443 (https)

#### 5.1.2. Insights クライアント

Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux のデータ収集が正しく動作するためには、システムが以下の宛先と TCP ポートに到達できる必要があります。

- api.access.redhat.com:443 (https)
- cert-api.access.redhat.com:443 (https)

#### 5.1.3. RHC クライアントデーモン

rhc デーモン **rhcd** が MQTT メッセージブローカーと通信するには、システムが以下に到達できる必要があります。

- connect.cloud.redhat.com:443 (https)

#### 5.1.4. 接続に使用する RHC のプロキシ追加

次のコマンドを使用して、Red Hat への接続に使用する **rhc** のプロキシを追加します。

```
# mkdir -p /etc/systemd/system/rhcd.service.d
# cat /etc/systemd/system/rhcd.service.d/proxy.conf
[Service]
Environment=HTTPS_PROXY=http://proxy.corp.com:8888
EOF
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart rhcd
```

### 5.2. RHC クライアント通信



rhc デーモン **rhcd** の背後にある通信技術は MQTT です。クライアントは、Red Hat メッセージブローカーへの接続を確立し、新しいメッセージを待ちます。その後、新しいメッセージが読み取られ、Playbook の実行に変換されます。メッセージはほぼ瞬時に消費されますが、通信は常にクライアントによって確立されます。Red Hat サービスから環境への通信は開始されません。

### 5.3. ログファイルの参照および解釈

通常、問題のトラブルシューティングは、ログを確認して、特定のイベントで何が起きているかを確認します。

- ログを参照するには、次のコマンドを使用します。

```
# journalctl -u rhcd
```

- **-f**, **--follow** を使用して、最新のジャーナルエントリーのみを表示し、ジャーナルに追加された新しいエントリーを継続的に出力します。

```
# journalctl -u rhcd -f
```

### 5.4. 既知の問題

システムを使用する際には、ユーザーまたは組織の管理者が認識する必要がある問題があります。

リモートホスト設定に関して、次の既知の問題が文書化されています。

- Red Hat Satellite に接続されたシステムも修復計画に含まれている場合は、リモートホストの設定が **checking** の状態でスタックします。  
1つ以上のリモートホスト設定システムと1つ以上の Red Hat Satellite 接続システムを含む修復計画がある場合、リモートホスト設定マネージャーで **Execute Playbook** ボタンをクリックしたとき、リモートホスト設定システムは、**checking** で停止します。リモートホスト設定システムで修復計画を実行することはできません。

詳細は、[RHC stuck at "checking" if a Satellite-connected system is also in the remediation plan](#) を参照してください。

- リモートホスト設定で修復を実行した後、**insights-client** コマンドが呼び出されません。Remediations によって生成される Playbook には、通常、以下の構造があります。
  - 修復に一覧表示される問題を修正します。
  - 必要に応じて、システムを再起動します。
  - **insights-client** コマンドを実行して、Red Hat Insights for Red Hat Enterprise Linux がシステムの状態の更新されたバージョンを持つようにします。  
**Remediations UI** で **Execute playbook** をクリックして Playbook を呼び出した場合、および対象のシステムが (Satellite によって管理されているのではなく) rhc クライアントを実行している場合、最後のステップが欠落しています。その結果、Insights for Red Hat Enterprise Linux は、システムの状態の更新されたビューを受け取ることはありません。
  - 現在の一時的な解決策は、システム上で **Insights-client** を手動で実行するか、次のアップロードまで 24 時間待機することです。
  - 詳細は、[insights-client not invoked after executing remediation via RHC](#) を参照してください。

## 第6章 RED HAT HYBRID CLOUD CONSOLE でのアクティベーションキーの作成と管理

組織のアクティベーションキーは、Red Hat Hybrid Cloud Console の Activation Keys ページに一覧表示されます。アクティベーションキーを認証トークンとして使用して、システムを Red Hat Subscription Manager やリモートホスト設定 (RHC) などの Red Hat ホスト型サービスに登録できます。管理者は、組織のアクティベーションキーを作成、編集、および削除できます。また、システムの目的など、システムレベルの機能をアクティベーションキーに設定するオプションもあります。設定済みのアクティベーションキーを使用してシステムに登録すると、選択したすべての属性が登録時に自動的に適用されます。

### 6.1. RED HAT HYBRID CLOUD CONSOLE でのアクティベーションキーの管理

アクティベーションキーは、承認されたユーザーがシステムに登録および設定できるようにする事前共有認証トークンです。個人のユーザー名とパスワードの組み合わせを保存、使用、共有する必要がなくなるため、セキュリティが向上し、自動化が促進されます。たとえば、設定済みのアクティベーションキーを使用して、必要なシステムレベルの機能をすべて備えたシステムを自動的に登録できます。さらに、事前設定されたアクティベーションキーをキックスタートスクリプトに配置して、複数のシステムの登録を一括プロビジョニングすることができます。

アクティベーションキーと数値の組織識別子 (組織 ID) を使用して、Red Hat Subscription Manager やリモートホスト設定 (RHC) などの Red Hat ホスト型サービスにシステムに登録できます。組織のアクティベーションキーと組織 ID は、Hybrid Cloud Console の Activation Keys ページに表示されます。

Hybrid Cloud Console のアクティベーションキーへの各ユーザーのアクセスは、ロールベースアクセス制御 (RBAC) システムによって管理されます。組織管理者グループのユーザーは、RBAC システムを使用して、RHC ビューアーや RHC 管理者などのロールを組織内のユーザーに割り当てます。RHC ビューアーは、Activation Keys ページのテーブルでアクティベーションキーを表示できます。RHC 管理者のみが、Hybrid Cloud Console ユーザーインターフェイスを使用してアクティベーションキーを作成、編集、および削除する権限を与えられています。RHC 管理者は、登録プロセス中に対象のシステムにシステム目的属性 (ロール、サービスレベルアグリーメントまたは使用方法) を適用するように、アクティベーションキーを設定することもできます。組織管理者には、デフォルトで RHC 管理者のロールが割り当てられています。

ターミナルでは、root 権限を持つユーザーがアクティベーションキーと組織 ID を使用して、コマンド 1 つでシステムに登録できます。アクティベーションキーがシステム目的の属性で事前設定されている場合、指定された属性は登録時にシステムに自動的に適用されます。

#### 関連情報

- RBAC ロールに関する詳細は、[ロールベースアクセス制御用のユーザーアクセス設定ガイド](#)を参照してください。
- システムの目的に関する詳細は、[Red Hat Subscription Management の使用ガイドの システムの目的の使用](#)を参照してください。

### 6.2. アクティベーションキーの作成

RHC 管理者は、Hybrid Cloud Console インターフェイスを使用して、組織内の承認されたユーザーがシステムを Red Hat Subscription Manager やリモートホスト設定 (RHC) などの Red Hat ホスト型サービスに登録するために使用できる設定済みのアクティベーションキーを作成できます。アクティベーションキーには一意の名前が必要です。これにより、ユーザーは、ユーザー名やパスワードを必要とせずに、アクティベーションキーの名前と組織 ID を入力してアクティベーションキーを使用できるよう

になります。アクティベーションキーには、登録時に個々のシステムに自動的に適用できるシステムの目的属性を含めることもできます。作成したアクティベーションキーは、Activation Keys ページの表に表示され、ターミナルでシステムを登録するために使用できます。

### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud Console にログインしている
- Red Hat Hybrid Cloud Console のロールベースアクセス制御 (RBAC) システムで RHC 管理者ロールがある

### 手順

Hybrid Cloud Console でアクティベーションキーを作成するには、次の手順を実行します。

1. console.redhat.com で Red Hat Hybrid Cloud Console アカウントにログインします。
2. Hybrid Cloud Console のナビゲーションメニューから、**Remote Host Configuration > Activation Keys** をクリックします。
3. Activation Keys ページで、**Create activation key** をクリックします。
4. **Name** フィールドに、アクティベーションキーの一意的な名前を入力します。



#### 注記

アクティベーションキーの名前は一意である必要があり、数字、文字、アンダースコア、ハイフンのみを使用でき、256 文字未満である必要があります。組織にすでに存在する名前を入力すると、エラーメッセージが表示され、キーは作成されません。


5. オプション: システムの目的の属性をアクティベーションキーに追加するには、入力するシステムの目的のフィールドに移動します。ドロップダウンリストから、システムに適用する属性値を選択します。



#### 注記

組織のアカウントで使用できるシステム目的の属性のみを選択できます。

6. すべての必須フィールドに入力したら、**Create** をクリックします。



#### 注記

=== Name フィールドに有効な名前が入力されるまで、**Create activation key** ボタンは無効になっています。Name フィールドに入力した後もボタンが無効のままの場合は、名前が記載されている基準を満たしていること、および必要な RBAC ロールで Hybrid Cloud Console にログインしていることを確認してください。RBAC のロールに関する質問については、組織管理者にお問い合わせください。===

## 6.3. アクティベーションキーの表示

RHC ビューアーは、Hybrid Cloud Console の Activation Keys ページで、組織の数値識別子 (組織 ID) と使用可能なアクティベーションキーを表示することができます。アクティベーションキーとそれぞれ

の詳細は表に提示されます。**Name** 列には、アクティベーションキーの名前が含まれています。**Role** 列には、キーに設定されたシステムの目的属性のロール値が含まれています。ロールの値には **Red Hat Enterprise Linux Server** などが使用できます。**SLA** 列には、キーに設定されたシステムの目的属性のサービスレベルアグリーメント値が含まれます。サービスレベルアグリーメントの値には **Premium** などが使用できます。**Usage** 列には、キーに設定されたシステムの目的属性の使用値が含まれます。使用値には **Production** などが使用できます。アクティベーションキーにシステムの目的属性が設定されていない場合、それぞれのフィールドには値が含まれません。

### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud Console にログインしている
- Red Hat Hybrid Cloud Console のロールベースアクセス制御 (RBAC) システムで、RHC ユーザーまたは RHC 管理者ロールを持っている

### 手順

Hybrid Cloud Console でアクティベーションキーを表示するには、次の手順を実行します。

1. console.redhat.com で Red Hat Hybrid Cloud Console Account にログインします。
2. Hybrid Cloud Console のナビゲーションメニューから、**Remote Host Configuration > Activation Keys** をクリックします。

## 6.4. アクティベーションキーを使用したシステムの RED HAT SUBSCRIPTION MANAGER への登録

Hybrid Cloud Console で作成したアクティベーションキーは、すべてのシステム登録手順を1つの安全な自動プロセスにまとめます。

root 権限を持つユーザーは、システムを登録し、事前設定されたシステムの目的属性を適用し、1つのコマンドでリポジトリを有効にすることができます。root ユーザーは、Red Hat Subscription Manager やリモートホスト設定 (RHC) などの Red Hat ホスト型サービスにシステムを登録するために使用されるコマンドラインツールに、アクティベーションキーと数値の組織識別子 (組織 ID) を渡すことができます。RHC 管理者が、選択したシステムの目的属性を適用するようにアクティベーションキーを事前設定している場合、それらの属性は、登録プロセス中にシステムに自動的に適用されます。

### 前提条件

- 以下の手順でコマンドを実行するための root 権限または同等の権限を持っている
- 組織の数値識別子 (組織 ID) を持っている

### 手順

アクティベーションキーを使用してシステムを Subscription Manager に登録するには、次の手順を実行します。

1. ターミナルから次のコマンドを入力します。ここで、`<activation_key_name>` は使用するアクティベーションキーの名前で、`<1234567>` は組織 ID になります。

```
subscription-manager register --activationkey=<activation_key_name> --org=<1234567>
```

2. 予想される出力により、システムが登録されていることが確認されます。以下はその例です。

```
The system has been registered with id:  
62edc0f8-855b-4184-b1b8-72a9dc793b96
```

## 6.5. アクティベーションキーを使用したシステムのリモートホスト設定 (RHC) への登録

Hybrid Cloud Console で作成したアクティベーションキーは、すべてのシステム登録手順を1つの安全な自動プロセスにまとめます。

root 権限を持つユーザーは、システムを登録し、事前設定されたシステムの目的属性を適用し、1つのコマンドでリポジトリを有効にすることができます。root ユーザーは、Red Hat Subscription Manager やリモートホスト設定 (RHC) などの Red Hat ホスト型サービスにシステムを登録するために使用されるコマンドラインツールに、アクティベーションキーと数値の組織識別子 (組織 ID) を渡すことができます。RHC 管理者が、選択したシステムの目的属性を適用するようにアクティベーションキーを事前設定している場合、それらの属性は、登録プロセス中にシステムに自動的に適用されます。

### 前提条件

- 以下の手順でコマンドを実行するための root 権限または同等の権限を持っている
- 組織の数値識別子 (組織 ID) を持っている

### 手順

アクティベーションキーを使用してシステムを RHC に登録するには、次の手順を実行します。

1. ターミナルから次のコマンドを入力します。ここで、<activation\_key\_name> は使用するアクティベーションキーの名前で、<1234567> は組織 ID になります。

```
rhc connect --activation-key <activation_key_name> --organization <1234567>
```

## 6.6. アクティベーションキーの編集

RHC 管理者は、Hybrid Cloud Console インターフェイスを使用して、Activation Keys ページでアクティベーションキーを編集できます。具体的には、既存のアクティベーションキーにシステムの目的属性を追加、更新、または削除できます。ただし、アクティベーションキー自体の名前は編集できません。

### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud Console にログインしている
- Red Hat Hybrid Cloud Console のロールベースアクセス制御 (RBAC) システムで RHC 管理者ロールがある

### 手順

Hybrid Cloud Console でアクティベーションキーを編集するには、次の手順を実行します。

1. console.redhat.com で Red Hat Hybrid Cloud Console アカウントにログインします。
2. Hybrid Cloud Console のナビゲーションメニューから、**Remote Host Configuration > Activation Keys** をクリックします。

3. Activation Keys ページで、編集するアクティベーションキーが含まれている行を見つけます。**More options** をクリックし、オーバーフローメニューから **Edit** を選択します。
4. アクティベーションキーのシステムの目的属性を更新するには、変更するシステムの目的フィールドに移動します。ドロップダウンリストから、システムに適用する属性値を選択します。
5. アクティベーションキーからシステムの目的属性を削除するには、クリアするシステムの目的フィールドに移動し、ドロップダウンリストから不要な値を選択解除します。アクティベーションキーを更新するには、**Save changes** をクリックします。

## 6.7. アクティベーションキーの削除

RHC 管理者は、Hybrid Cloud Console インターフェイスを使用して、Activation Keys ページのテーブルからアクティベーションキーを削除できます。セキュリティまたはメンテナンスの目的で、不要または危険にさらされたアクティベーションキーを削除することをお勧めします。ただし、自動化スクリプトで参照されているアクティベーションキーを削除すると、その自動化の機能に影響します。自動化されたプロセスへの悪影響を回避するには、不要なアクティベーションキーをスクリプトから削除するか、キーを削除する前に自動化スクリプトを廃止します。

### 前提条件

- Red Hat Hybrid Cloud Console にログインしている
- Red Hat Hybrid Cloud Console のロールベースアクセス制御 (RBAC) システムで RHC 管理者ロールがある

### 手順

Hybrid Cloud Console でアクティベーションキーを削除するには、次の手順を実行します。

1. console.redhat.com で Red Hat Hybrid Cloud Console アカウントにログインします。
2. Hybrid Cloud Console のナビゲーションメニューから、**Remote Host Configuration > Activation Keys** をクリックします。
3. Activation Keys ページで、削除するアクティベーションキーを含む行を見つけます。**More options** をクリックし、オーバーフローメニューから **Delete** を選択します。
4. Delete Activation Key ウィンドウで、アクティベーションキーの削除に関する情報を確認します。このまま削除する場合は、**Delete** をクリックします。



### 重要

=== このアクティベーションキーを削除すると、それを参照するすべての自動化に影響します。このキーを削除することによる悪影響を回避するには、このキーを使用するすべての自動化スクリプトを廃止するか、キックスタートスクリプトからこのキーの参照をすべて削除してください。

## RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

当社のドキュメントに関するご意見やご感想をお寄せください。フィードバックを提供するには、ドキュメントのテキストを強調表示し、コメントを追加してください。

### 前提条件

- Red Hat カスタマーポータルにログインしている。
- Red Hat カスタマーポータルで、**Multi-page HTML** 形式でドキュメントを表示している。

### 手順

フィードバックを提供するには、以下の手順を実施します。

1. ドキュメントの右上隅にある **Feedback** ボタンをクリックして、既存のフィードバックを確認します。



#### 注記

フィードバック機能は、**Multi-page HTML** 形式でのみ有効です。

2. フィードバックを提供するドキュメントのセクションを強調表示します。
3. 強調表示されたテキスト近くに表示される **Add Feedback** ポップアップをクリックします。ページの右側のフィードバックセクションにテキストボックスが表示されます。
4. テキストボックスにフィードバックを入力し、**Submit** をクリックします。ドキュメントに関する問題が作成されます。
5. 問題を表示するには、フィードバックビューで問題リンクをクリックします。