



Red Hat OpenShift Service on AWS 4

新機能

Red Hat OpenShift Service on AWS の新機能と変更点のハイライト

Red Hat OpenShift Service on AWS 4 新機能

Red Hat OpenShift Service on AWS の新機能と変更点のハイライト

法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

Red Hat OpenShift Service on AWS のリリースノートには、新機能と拡張機能、注目すべき技術的変更、主要な修正、および一般公開時の既知問題がすべて記載されています。

目次

第1章 RED HAT OPENSIFT SERVICE ON AWS の新機能	3
1.1. 新しい変更と更新	3
1.2. 既知の問題	6
1.3. ROSA CLI ツールの更新	6
1.4. 非推奨および削除された機能	7

第1章 RED HAT OPENSIFT SERVICE ON AWS の新機能

Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) は、完全な管理対象型のターンキーアプリケーションプラットフォームで、アプリケーションを構築してデプロイすることでお客様に価値を提供することに集中できます。Red Hat および AWS Site Reliability Engineering (SRE) のエキスパートが基盤となるプラットフォームを管理するため、インフラストラクチャー管理の複雑さを心配する必要はありません。ROSA は、幅広い AWS コンピュート、データベース、分析、機械学習、ネットワーク、モバイル、およびその他のサービスとのシームレスな統合を提供し、差別化されたエクスペリエンスの構築とお客様への提供をさらに加速します。

Red Hat OpenShift Service on AWS クラスターは、[Hybrid Cloud Console](#) で利用できます。ROSA 用の Red Hat OpenShift Cluster Manager アプリケーションを使用すると、Red Hat OpenShift Service on AWS クラスターをオンプレミスまたはクラウド環境にデプロイできます。

1.1. 新しい変更と更新

1.1.1. Q2 2024

- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点は、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI ([rosa](#)) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。
- **長いクラスター名に対応するように機能拡張:** 15 文字を超えるクラスター名を指定できるようになりました。クラスター名が 15 文字を超える場合は、ROSA CLI ([rosa](#)) の **domain-prefix** フラグを使用して、クラスター URL のドメイン接頭辞をカスタマイズするオプションがあります。詳細は、[ROSA CLI を使用したオブジェクトの管理のクラスターの作成](#) を参照してください。
- **ROSA with HCP 用の追加のセキュリティーグループ。** ROSA CLI バージョン 1.2.37 以降では、ROSA with HCP クラスターでマシンプールを作成するときに **--additional-security-group-ids <sec_group_id>** を使用できるようになりました。詳細は、[ROSA CLI を使用したマシンプールの作成](#) および ROSA CLI リファレンスの [create machinepool](#) セクションを参照してください。

1.1.2. Q1 2024

- **ROSA with HCP 地域の可用性の更新。** Hosted Control Plane (HCP) を備えた Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) が次のリージョンで利用できるようになりました。
 - Hyderabad (**ap-south-2**)
 - Milan (**eu-south-1**)
 - London (**eu-west-2**)
 - Mumbai (**ap-south-1**)
 - Cape Town (**af-south-1**)
 - Seoul (**ap-northeast-2**)
 - Stockholm (**eu-north-1**)利用可能なリージョンの詳細は、[リージョンと可用性ゾーン](#) を参照してください。

- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点は、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI ([rosa](#)) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。
- **ログのリンクがデフォルトで有効化される** Red Hat OpenShift Service on AWS 4.15 以降、ログのリンクはデフォルトで有効になります。ログのリンクにより、Pod のコンテナログにアクセスできるようになります。
- **アベイラビリティゾーンの更新** マルチ AZ クラスターがある場合、オプションでマシンプールに単一のアベイラビリティゾーン (AZ) を選択できるようになりました。詳細は、[ROSA CLI を使用したマシンプールの作成](#) を参照してください。
- **ログのリンクがデフォルトで有効に** - Red Hat OpenShift Service on AWS 以降、ログのリンクはデフォルトで有効になっています。ログのリンクにより、Pod のコンテナログにアクセスできるようになります。
- **アベイラビリティゾーンの更新** マルチ AZ クラスターがある場合、オプションでマシンプールに単一のアベイラビリティゾーン (AZ) を選択できるようになりました。詳細は、[ROSA CLI を使用したマシンプールの作成](#) を参照してください。
- **delete cluster コマンドの機能拡張** ROSA CLI ([rosa](#)) バージョン 1.2.31 のリリースでは、**--best-effort** 引数が追加され、**rosa delete cluster** コマンドの使用時にクラスターを強制的に削除できるようになりました。詳細は、[delete cluster](#) を参照してください。
- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点は、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI ([rosa](#)) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。

1.1.3. Q4 2023

- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点については、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI ([rosa](#)) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。
- **delete cluster コマンドの機能拡張** ROSA CLI ([rosa](#)) バージョン 1.2.31 のリリースでは、**--best-effort** 引数が追加され、**rosa delete cluster** コマンドの使用時にクラスターを強制的に削除できるようになりました。詳細は、[delete cluster](#) を参照してください。
- **Hosted Control Plane (HCP) を備えた Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) with HCP の一般提供が開始しました。** 詳細は、[デフォルトのオプションを使用した ROSA with HCP クラスターの作成](#) を参照してください。
- **プロセス識別子 (PID) の上限を設定可能:** ROSA CLI ([rosa](#)) バージョン 1.2.31 のリリースにより、管理者は **rosa create kubeletconfig** および **rosa edit kubeletconfig** コマンドを使用して、既存のクラスターの最大 PID を設定できるようになりました。詳細は、[Changing the maximum number of process IDs per pod \(podPidsLimit\) for ROSA](#) を参照してください。
- **カスタムセキュリティーグループの設定:** ROSA CLI ([rosa](#)) バージョン 1.2.31 のリリースにより、管理者は **rosa create** コマンドまたは OpenShift Cluster Manager を使用して、最大 5 つの追加カスタムセキュリティーグループを持つ新しいクラスターまたは新しいマシンプールを作成できます。カスタムセキュリティーグループを設定すると、管理者は新しいクラスターやマシンプールのリソースアクセスをより詳細に制御できます。詳細は、[セキュリティーグループ](#) を参照してください。
- **コマンドの更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) バージョン 1.2.28 のリリースでは、特定の ROSA クラスターマシンプールの詳細情報を確認できる新しいコマンド **rosa description machinepool** が追加されました。詳細は、[マシンプールの説明](#) を参照してください。

- **ドキュメントの更新:** Operator セクションが ROSA ドキュメントに追加されました。Operator はコントロールプレーンでサービスをパッケージ化し、デプロイし、管理するための優先される方法です。詳細は、[Operator の概要](#) を参照してください。
- **OpenShift Virtualization のサポート:** OpenShift Virtualization 4.14 のリリースでは、ROSA Classic クラスターでの OpenShift Virtualization の実行のサポートが追加されました。詳細は、OpenShift Container Platform ドキュメントの [OpenShift Virtualization on AWS bare metal](#) を参照してください。

1.1.4. Q3 2023

- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI ([rosa](#)) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点については、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI ([rosa](#)) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。
- **クラスターの自動スケーリング:** ROSA クラスターを使用して、クラスターの自動スケーリングを有効化できるようになりました。クラスターの自動スケーリングは、クラスターのサイズを自動的に調整して、すべての Pod が実行する場所を持ち、不要なノードがないようにします。OpenShift Cluster Manager または ROSA CLI ([rosa](#)) のいずれかを使用して、クラスターの作成中および作成後に自動スケーリングを有効にできます。詳細は、[クラスターの自動スケーリング](#) を参照してください。
- **共有 Virtual Private Cloud** ROSA は、AWS 組織の一部である AWS アカウント間で共有される VPC へのクラスターのインストールをサポートするようになりました。ROSA クラスターをインストールする AWS アカウントは、管理アカウントが所有する共有サブネットを使用できるようになりました。詳細は、[ROSA クラスター用の共有仮想プライベートクラウドの設定](#) を参照してください。
- **マシンプールのディスクボリュームサイズ:** マシンプールのディスクボリュームサイズを設定して、柔軟性を高めることができるようになりました。ワーカーマシンプールノードのディスクボリュームに対して独自のサイジングを選択できます。詳細は、[マシンプールディスクボリュームの設定](#) を参照してください。
- **マシンプールの更新:** クラスターの作成時に自動的に生成されるマシンプールにテイントを追加できるようになりました。このマシンプールを削除することもできます。この新機能は、特に変化するリソース要件に基づいたインフラストラクチャーのスケーリングに関して、クラスター管理者はコスト効率と柔軟性を実現できます。詳細は、[マシンプールの作成](#) を参照してください。
- **ROSA のリージョン可用性の更新:** Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) が以下のリージョンで利用できるようになりました。
 - Spain ([eu-south-2](#))
 - Hyderabad ([ap-south-2](#))
 - Melbourne ([ap-southeast-4](#))
 - Zurich ([eu-central-2](#))
利用可能なリージョンの詳細は、[リージョンと可用性ゾーン](#) を参照してください。
- **ドキュメントの更新:** ROSA ドキュメントに CLI ツールセクションが追加され、サポート対象のすべての CLI ツールを完全に使用する際に役立つ詳細情報が含まれるようになりました。ROSA CLI セクションは、CLI Tools 見出しの中にネストされていることがわかります。詳細は、[CLI ツールの概要](#) を参照してください。

- **ドキュメントの更新:** ドキュメントのモニタリングセクションが拡張され、ROSA クラスター管理の簡素化に役立つ詳細情報が含まれるようになりました。詳細は、[Red Hat OpenShift Service on AWS のモニタリング](#) を参照してください。

1.1.5. Q2 2023

- **ROSA CLI の更新:** ROSA CLI (**rosa**) が新しいバージョンに更新されました。このリリースの変更点については、[ROSA CLI リリースノート](#) を参照してください。ROSA CLI (**rosa**) の詳細は、[ROSA CLI について](#) を参照してください。
- **ROSA のリージョン可用性の更新:** Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) がアラブ首長国連邦 (**me-central-1**) リージョンで利用できるようになりました。リージョンの可用性の詳細は、[リージョンと可用性ゾーン](#) を参照してください。
- **Hosted Control Plane:** Hosted Control Plane (HCP) を備えた Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) クラスターが [テクノロジープレビュー](#) 機能として利用可能になりました。この新しいアーキテクチャーは、低コストで復元力の高い ROSA アーキテクチャーを提供します。詳細は、[デフォルトのオプションを使用した ROSA with HCP クラスターの作成](#) を参照してください。



重要

ROSA with HCP はテクノロジープレビュー機能のみです。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.1.6. Q1 2023

- **OIDC プロバイダーエンドポイント URL の更新:** ROSA CLI バージョン 1.2.7 以降では、すべての新しいクラスター OIDC プロバイダーエンドポイント URL がリージョン別ではなくなりました。Amazon CloudFront がこの実装の一部として導入されたことにより、アクセス速度の向上、レイテンシーの低減、回復力の向上が実現します。この変更は、ROSA CLI 1.2.7 以降で作成された新しいクラスターでのみ利用できます。既存の OIDC プロバイダー設定に対してサポートされている移行パスはありません。

1.2. 既知の問題

- ROSA プロビジョニングウィザードで重要な OpenShift Cluster Manager ロール (**ocm-role**) およびユーザーロール (**user-role**) は、Red Hat 組織の別のユーザーが誤って有効にしてしまう可能性があります。ただし、有効にしてもユーザービリティには影響しません。
- **htpasswd** ID プロバイダーは、**rosa create admin** 機能に対するすべてのシナリオで想定どおりに機能しません。

1.3. ROSA CLI ツールの更新

最新バージョンの Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) CLI **rosa** を使用するには、Hybrid Cloud Console から ROSA CLI (**rosa**) をダウンロードします。すでにこのツールをお持ちの場合、更新の手順は同じです。

手順

1. Hybrid Cloud Console からファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルを解凍します。
3. 次のコマンドを実行して、ファイルを **/usr/bin/rosa** ディレクトリーに移動します。

```
$ sudo mv rosa /usr/bin/rosa
```

4. 次のコマンドを実行してバージョンを確認します。

```
$ rosa version
```

出力例

```
<version>  
Your ROSA CLI is up to date.
```

1.4. 非推奨および削除された機能

以前のリリースで利用可能であった一部の機能が非推奨になるか、削除されました。非推奨の機能は依然として ROSA に含まれており、引き続きサポートされますが、本製品の今後のリリースで削除されるため、新規デプロイメントでの使用は推奨されません。

- **ROSA STS 以外のデプロイメントモード**。ROSA STS 以外のデプロイメントモードは、新規クラスター向けの推奨の手法ではなくなりました。代わりに、STS モードで ROSA をデプロイする必要があります。 <https://console.redhat.com/openshift/create/rosa/wizard> の新たな ROSA プロビジョニングウィザードの UI サービスが導入されたことで、今回この機能が非推奨になりました。
- **コア namespace でのラベルの削除**。ROSA は、**name** ラベルを使用して OpenShift コアにラベルを付けなくなりました。ネットワークポリシーまたはその他のユースケースに必要な場合は、**kubernetes.io/metadata.name** ラベルを参照するように移行する必要があります。