



# Red Hat OpenStack Platform

## 10

### ユーザーおよびアイデンティティ管理ガイド

---

ユーザーおよび認証メカニズムの管理

OpenStack Team



# Red Hat OpenStack Platform 10 ユーザーおよびアイデンティティ管理 ガイド

---

## ユーザーおよび認証メカニズムの管理

OpenStack Team  
rhos-docs@redhat.com

## 法律上の通知

Copyright © 2017 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

ユーザーおよびアイデンティティ管理ガイドでは、Red Hat OpenStack Platform 環境のユーザーロール、クォータ、プロジェクト、プロジェクトセキュリティー、Identity サービスの管理手順を説明します。

---

## 目次

前書き .....	3
第1章 ユーザー管理 .....	4
1.1. ユーザー管理	4
第2章 ロールの管理 .....	6
2.1. ロールの管理	6
第3章 グループの管理 .....	9
3.1. KEYSTONE グループの管理	9
第4章 クォータ管理 .....	11
4.1. クォータ管理	11
第5章 プロジェクト管理 .....	14
5.1. プロジェクト管理	14
5.2. プロジェクトのセキュリティー管理	16
5.3. IDENTITY SERVICE の階層型マルチテナンシー (HMT)	18
第6章 アイデンティティ管理 .....	22
6.1. セキュアな LDAP 通信	22



## 前書き

クラウドの管理者は、プロジェクト、ユーザー、ロールを管理することができます。プロジェクトとは、ユーザーの割り当てが可能な、クラウド内の組織単位のこと、テナントまたはアカウントとしても知られています。ユーザーは、1つまたは複数のプロジェクトのメンバーにすることができ、ロールは、ユーザーが実行できるアクションを定義します。

各 OpenStack デプロイメントには、最低でもプロジェクト、ユーザー、ロールが1つずつあり、それらが連携している必要があります。クラウド管理者は、プロジェクトとユーザーの追加、更新、削除、1つまたは複数のプロジェクトへのユーザーの割り当てを行うことができます。プロジェクトとユーザーは、個別に管理することが可能です。

Keystone Identity サービスでユーザー認証を設定して、サービスおよびエンドポイントへのアクセスを制御することも可能です。Keystone では、トークンベースの認証が提供され、LDAP と Active Directory と統合することができるため、ユーザーとアイデンティティを外部で管理し、Keystone とユーザーデータを同期できます。

# 第1章 ユーザー管理

## 1.1. ユーザー管理

クラウド管理者は、Dashboard でユーザーの追加、変更、削除ができます。ユーザーは、1つまたは複数のプロジェクトに所属することができます。また、プロジェクトとユーザーは個別に管理することができます。

### 1.1.1. ユーザーの作成

Dashboard でユーザーを作成するには、以下の手順に従ってください。主要なプロジェクトとロールをユーザーに割り当てることができます。Dashboard で作成したユーザーは、デフォルトでは Keystone のユーザーとなっています。Active Directory ユーザーを統合するには、Red Hat OpenStack Platform の Identity サービスに含まれる LDAP プロバイダーを設定してください。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > ユーザー** を選択します。
2. **ユーザーの作成** をクリックします。
3. ユーザーのユーザー名、メールアドレス、仮のパスワードを入力します。
4. **主プロジェクト** のリストからプロジェクトを選択します。
5. **ロール** のリストからロールを選択します (デフォルトは `_member_` です)。
6. **ユーザーの作成** をクリックします。

### 1.1.2. ユーザーの編集

以下の手順に従って、主プロジェクトなど、ユーザーの詳細を更新します。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > ユーザー** を選択します。
2. ユーザーの **アクション** コラムで、**編集** をクリックします。
3. **ユーザーの更新** ウィンドウで、**ユーザー名**、**メール**、**主プロジェクト** を更新できます。
4. **ユーザーの更新** をクリックします。

### 1.1.3. ユーザーの有効化/無効化

以下の手順に従って、ユーザーを有効化または無効化します。1度に1ユーザーしか無効化または有効化できません。無効化されたユーザーは Dashboard にはログインできず、OpenStack サービスへのアクセスもできません。また、無効化されたユーザーの主プロジェクトもアクティブに設定できません。アクションを元に戻せないユーザーの削除とは異なり、無効化されたユーザーをもう1度有効化することができます。また、ユーザーが無効な場合には、Dashboard のユーザーとプロジェクトのアクションを実行するには、ユーザーを有効化する必要があります。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > ユーザー** を選択します。



2. **アクション** コラムでドロップダウンリストをクリックし、**ユーザーの有効化** または **ユーザーの無効化** を選択すると、**有効** コラムの値が **True** または **False** に更新されます。

#### 1.1.4. ユーザーの削除

管理者ユーザーが Dashboard を使用してユーザーを削除するには、以下の手順を実行します。このアクションは、ユーザーの無効化とは異なり、元に戻すことはできません。ユーザーを無効にした場合には、所属するプロジェクトのメンバー一覧から削除されます。ユーザーとプロジェクトのペアに関連付けられたロールはすべて失われます。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > ユーザー** を選択します。
2. 削除するユーザーを選択します。
3. **ユーザーの削除** をクリックします。**ユーザーの削除の確認** ウィンドウが表示されます。
4. **ユーザーの削除** をクリックしてアクションを確認します。

## 第2章 ロールの管理

### 2.1. ロールの管理

OpenStack はロールベースアクセス制御 (RBAC) のメカニズムを使用して、リソースへのアクセスを管理します。ロールは、ユーザーが実行可能なアクションを定義します。デフォルトでは、テナントにアタッチされるメンバーロールと、管理者以外のユーザーが環境を管理できるようにする管理者ロールという事前定義済みのロールが 2 つあります。パーミッションには抽象レベルがあり、管理者が必要なロールを作成して適切にサービスを設定することができる点に注意してください。

#### 2.1.1. ロールの表示

利用可能な事前定義済みのロールを一覧表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ openstack role list
+-----+-----+
| ID                | Name          |
+-----+-----+
| 4fd37c2c993a4acab8e1b5896afb8687 | SwiftOperator |
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab | _member_      |
| a0f19c1381c54770ae068456c4411d82 | ResellerAdmin |
| ae49e2b796ea4820ac51637be27650d8 | admin         |
+-----+-----+
```

指定したロールの詳細を取得するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ openstack role show admin
```

#### 例

```
$ openstack role show admin
+-----+-----+
| Field      | Value          |
+-----+-----+
| domain_id | None           |
| id         | ae49e2b796ea4820ac51637be27650d8 |
| name       | admin          |
+-----+-----+
```

#### 2.1.2. ロールの作成および割り当て

クラウド管理者は、以下のコマンドー式を使用して Keystone クライアントでロールを作成、管理できます。各 OpenStack のデプロイメントには、最低でもプロジェクト、ユーザー、ロールが 1 つずつ必要で、それぞれ連携されている必要があります。ただし、ユーザーは複数のプロジェクトのメンバーになることができます。複数のプロジェクトにユーザーを割り当てるには、ロールを作成して、ユーザーとプロジェクトのペアにそのロールを割り当てます。Dashboard でユーザーを作成して、主プロジェクトとデフォルトのロールを割り当てることができる点に注意してください。



## 注記

ユーザー、ロール、プロジェクトの指定には名前または ID を使用することができます。

1. **new-role** という名前のロールを作成します。

```
$ openstack role create [ROLE_NAME]
```

### 例

```
$ openstack role create new-role
+-----+-----+
| Field      | Value                                |
+-----+-----+
| domain_id  | None                                  |
| id         | 880c116b6a55464b99ca8d8d8fe26743    |
| name       | new-role                              |
+-----+-----+
```

2. ユーザーをプロジェクトに割り当てるには、ロールをユーザーとプロジェクトのペアに割り当てる必要があります。これには、ユーザー、ロール、プロジェクト名/ID を取得してください。

- a. ユーザーを一覧表示します。

```
$ openstack user list
```

- b. ロールを一覧表示します。

```
$ openstack role list
```

- c. プロジェクトを一覧表示します。

```
$ openstack project list
```

3. ユーザーとプロジェクトのペアにロールを割り当てます。

```
openstack role add --project [PROJECT_NAME] --user [USER_ID]
[ROLE_ID]
```

### 例

以下の例では、**demo** プロジェクトで **admin** ロールを **admin** ユーザーに割り当てます。

```
$ openstack role add --project demo --user
895e43465b9643b9aa29df0073572bb2
ae49e2b796ea4820ac51637be27650d8
```

4. **admin** ユーザーのロール割り当てを確認します。

```
$ openstack role assignment list --user [USER_ID] --project  
[PROJECT_ID]
```

### 例

```
$ openstack role assignment list --user  
895e43465b9643b9aa29df0073572bb2 --project demo  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+-----+  
| Role                               | User  
| Group | Project                           | Domain | Inherited  
|  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+-----+  
| ae49e2b796ea4820ac51637be27650d8 |  
895e43465b9643b9aa29df0073572bb2 |      |  
7efbdc8b4ab448b8b5aeb9fa5898ce23 |      | False      |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

## 第3章 グループの管理

### 3.1. KEYSTONE グループの管理

#### 3.1.1. コマンドラインの使用

Identity Service (keystone) グループを使用すると、一定のパーミッションを複数のユーザーアカウントに割り当てることができます。以下の例では、グループを作成して、そのグループにパーミッションを割り当てます。その結果、そのグループに割り当てられているのと同じパーミッションがグループのメンバーに継承されます。



#### 注記

**openstack group** サブコマンドには **keystone v3** が必要です。

1. **grp-Auditors** というグループを作成します。

```
$ openstack group create grp-Auditors
+-----+-----+
| Field      | Value                                     |
+-----+-----+
| description |                                           |
| domain_id  | default                                  |
| id         | 2a4856fc242142a4aa7c02d28edfdfff       |
| name       | grp-Auditors                             |
+-----+-----+
```

2. keystone グループの一覧を表示します。

```
$ openstack group list --long
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| ID                               | Name           | Domain ID |
Description |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 2a4856fc242142a4aa7c02d28edfdfff | grp-Auditors  | default   |
|                                     |               |           |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

3. **\_member\_** ロールを使用して **demo** プロジェクトにアクセスするための **grp-Auditors** グループパーミッションを付与します。

```
$ openstack role add _member_ --group grp-Auditors --project demo
```

4. 既存のユーザー **user1** を **grp-Auditors** グループに追加します。

```
$ openstack group add user grp-Auditors user1
user1 added to group grp-Auditors
```

5. **user1** が **grp-Auditors** のメンバーであることを確認します。

```
$ openstack group contains user grp-Auditors user1
user1 in group grp-Auditors
```

6. **user1** に割り当てられている有効なパーミッションを確認します。

```
$ openstack role assignment list --effective --user user1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| Role                                     | User
| Group | Project                               | Domain | Inherited
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab |
3fefe5b4f6c948e6959d1feaef4822f2 |      |
0ce36252e2fb4ea8983bed2a568fa832 |      | False      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

### 3.1.2. Dashboard の使用

Dashboard を使用して keystone グループのメンバーシップを管理することができます。グループへのロールパーミッションの割り当てには、上記の例で説明したようにコマンドラインを使用する必要があります。

#### 3.1.2.1. グループの作成

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > グループ** を選択します。
2. **+グループの作成** をクリックします。
3. グループの名前と説明を入力します。
4. **グループの作成** をクリックします。

#### 3.1.2.2. グループメンバーシップの管理

Dashboard を使用して keystone グループのメンバーシップを管理することができます。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > グループ** を選択します。
2. 編集する必要があるグループの **メンバーの管理** をクリックします。
3. **ユーザーの追加** を使用して、グループにユーザーを追加します。ユーザーを削除する必要がある場合には、そのユーザーのチェックボックスを選択して、**ユーザーの削除** をクリックします。

## 第4章 クォータ管理

### 4.1. クォータ管理

クラウド管理者は、プロジェクトのクォータを設定、管理できます。各プロジェクトには、リソースが割り当てられており、プロジェクトユーザーには、これらのリソースを使用するパーミッションが付与されます。これにより、相互のパーミッションやリソースを干渉することなく、複数のプロジェクトが単一のクラウドを使用できます。リソースクォータのセットは、新規テナントの作成時に事前設定されます。クォータには、テナントに割り当て可能な仮想 CPU、インスタンス、RAM、Floating IP の数量が含まれます。クォータは、テナント (またはプロジェクト) と、テナントのユーザーレベルの両方で強制できます。Dashboard を使用して新規/既存のテナントの Compute または Block Storage のクォータを設定または変更できる点に注意してください。Dashboard でのプロジェクトクォータの設定および更新の手順については、「[5章 プロジェクト管理](#)」を参照してください。

#### 4.1.1. ユーザーのコンピュータクォータの表示

ユーザーに現在設定されているクォータの値を一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ nova quota-show --user [USER] --tenant [TENANT]
```

#### 例

```
$ nova quota-show --user demoUser --tenant demo
+-----+-----+
| Quota           | Limit |
+-----+-----+
| instances       | 10    |
| cores           | 20    |
| ram             | 51200 |
| floating_ips    | 5     |
| fixed_ips       | -1    |
| metadata_items | 128   |
| injected_files  | 5     |
| injected_file_content_bytes | 10240 |
| injected_file_path_bytes | 255   |
| key_pairs       | 100   |
| security_groups | 10    |
| security_group_rules | 20   |
| server_groups   | 10    |
| server_group_members | 10   |
+-----+-----+
```

#### 4.1.2. ユーザーのコンピュータクォータの更新

特定のクォータ値を更新するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ nova quota-update --user [USER] --[QUOTA_NAME] [QUOTA_VALUE] [TENANT]
$ nova quota-show --user [USER] --tenant [TENANT]
```

#### 例

```
$ nova quota-update --user demoUser --floating-ips 10 demo
$ nova quota-show --user demoUser --tenant demo
+-----+-----+
| Quota           | Limit |
+-----+-----+
| instances       | 10    |
| cores           | 20    |
| ram             | 51200 |
| floating_ips    | 10    |
| ...             |       |
+-----+-----+
```

### 注記

quota-update コマンドのオプション一覧を表示するには、以下を実行します。

```
$ nova help quota-update
```

### 4.1.3. ユーザーのオブジェクトストレージクォータの設定

オブジェクトストレージクォータは、以下のカテゴリーに分類できます。

- ※ コンテナクォータ: 合計サイズ (バイト単位) または単一のコンテナで保存可能なオブジェクト数を制限します。
- ※ アカウントクォータ: Object Storage サービスでユーザーが利用可能な合計サイズ (バイト単位) を制限します。

コンテナクォータまたはアカウントクォータのいずれかを設定するには、Object Storage プロキシサーバーにおいて、**proxy-server.conf** ファイルの **[pipeline:main]** セクションに **container\_quotas** または **account\_quotas** (または両方) のパラメーターを追加する必要があります。

```
[pipeline:main]
pipeline = catch_errors [...] tempauth container-quotas \
account-quotas slo dlo proxy-logging proxy-server

[filter:account_quotas]
use = egg:swift#account_quotas

[filter:container_quotas]
use = egg:swift#container_quotas
```

オブジェクトストレージクォータの表示および更新には、以下のコマンドを使用します。プロジェクトに含まれるすべてのユーザーには、そのプロジェクトに指定されているクォータが表示されます。プロジェクトに設定されているオブジェクトストレージのクォータを更新するには、そのプロジェクトの ResellerAdmin のロールが必要です。

アカウントクォータを表示するには、以下のコマンドを実行します。

```
# swift stat

Account: AUTH_b36ed2d326034beba0a9dd1fb19b70f9
```



```
Containers: 0
Objects: 0
Bytes: 0
Meta Quota-Bytes: 214748364800
X-Timestamp: 1351050521.29419
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Accept-Ranges: bytes
```

クォータを更新するには、以下を実行します。

```
# swift post -m quota-bytes:<BYTES>
```

たとえば、アカウントに 5 GB のクォータを指定します。

```
# swift post -m quota-bytes:5368709120
```

クォータの確認をするには **swift stat** コマンドをもう 1 度実行します。

```
# swift stat

Account: AUTH_b36ed2d326034beba0a9dd1fb19b70f9
Containers: 0
Objects: 0
Bytes: 0
Meta Quota-Bytes: 5368709120
X-Timestamp: 1351541410.38328
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Accept-Ranges: bytes
```

## 第5章 プロジェクト管理

### 5.1. プロジェクト管理

クラウド管理者は、プロジェクト (テナント) を作成、管理することができます。テナントは、OpenStack ユーザーとリソースの数が割り当てられたプロジェクトです。テナントごとにクォータを設定することができます。これにより、相互のパーミッションやリソースを干渉することなく、複数のプロジェクトが単一のクラウドを使用できるようになります。プロジェクトとテナントという用語はいずれも同じ意味で使用されます。ユーザーは、複数のプロジェクトに割り当てることができます。ユーザーとプロジェクトのペアごとに、ロールを 1 つ割り当てる必要があります。

#### 5.1.1. プロジェクトの作成

プロジェクトの作成、プロジェクトへのメンバーの追加、プロジェクトのリソース制限の設定は、以下の手順を実行します。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > プロジェクト** を選択します。
2. **プロジェクトの作成** をクリックします。
3. **プロジェクト情報** タブでプロジェクトの名前と説明を入力します (**有効** のチェックボックスはデフォルトで選択されます)。
4. プロジェクトへのメンバーの追加は、**プロジェクトメンバー** タブの **すべてのユーザー** リストから行います。
5. **クォータ** タブで、プロジェクトのリソースの上限を指定します。
6. **プロジェクトの作成** をクリックします。

#### 5.1.2. プロジェクトの編集

プロジェクトを編集して名前や説明を変更したり、プロジェクトを有効化または一時的に無効化したり、メンバーを更新したりすることができます。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ > プロジェクト** を選択します。
2. プロジェクトの **アクション** コラムで、下向きの三角をクリックして **プロジェクトの編集** をクリックします。
3. **プロジェクトの編集** ウィンドウでプロジェクトを更新して名前や説明を変更したり、プロジェクトを有効化または一時的に無効化したりすることができます。
4. **プロジェクトメンバー** タブで、必要に応じてメンバーをプロジェクトに追加または削除します。
5. **保存** をクリックします。



## 注記

**有効** のチェックボックスはデフォルトで選択されています。プロジェクトを一時的に無効にするには、**有効** のチェックボックスのチェックマークを外します。無効なプロジェクトを有効にするには、**有効** チェックボックスを選択します。

### 5.1.3. プロジェクトの削除

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ** > **プロジェクト** を選択します。
2. 削除するプロジェクトを選択します。
3. **プロジェクトの削除** をクリックします。**プロジェクトの削除の確認** ウィンドウが表示されます。
4. **プロジェクトの削除** をクリックしてアクションを確認します。

プロジェクトが削除され、ユーザーとのペアリングの関連付けは解除されます。

### 5.1.4. プロジェクトクォータの更新

クォータとは、クラウドリソースを最適化するためにプロジェクトごとに設定可能な操作の制約のことです。クォータを設定して、通知なしにプロジェクトのリソースが使い果たされないようにします。クォータは、プロジェクトレベルとプロジェクトとユーザーレベルの両方で実行できます。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ** > **プロジェクト** を選択します。
2. プロジェクトの **アクション** コラムで、下向きの三角をクリックして **クォータの変更** をクリックします。
3. **クォータ** タブで、必要に応じてプロジェクトクォータを変更します。
4. **保存** をクリックします。

### 5.1.5. 現在のプロジェクトの変更

ユーザーは、メンバーとなっているプロジェクトのみ、現在のプロジェクトとして設定することができます。また、**現在のプロジェクトに設定** オプションを有効にするには、ユーザーが複数のプロジェクトのメンバーである必要があります。現在のプロジェクトとして設定すると、現在のプロジェクトとして指定されたプロジェクトのオブジェクトに、Dashboard からアクセスできるようになります。無効にしたプロジェクトは、有効化しない限り、現在のプロジェクトとして設定できません。

1. Dashboard に管理ユーザーとしてログインして **アイデンティティ** > **プロジェクト** を選択します。
2. プロジェクトの **アクション** コラムで、下向きの三角をクリックして **現在のプロジェクトに設定** をクリックします。

3. または、管理者権限のないユーザーで、プロジェクトの **アクション** コラムの下向きの三角をクリックして **現在のプロジェクトに設定** をクリックすると、このコラムのデフォルトアクションになります。

## 5.2. プロジェクトのセキュリティ管理

セキュリティグループとは、プロジェクトのインスタンスに割り当て可能な IP フィルターのルールセットで、インスタンスへのネットワークのアクセス権限を定義します。セキュリティグループはプロジェクト別になっており、プロジェクトメンバーは自分のセキュリティグループのデフォルトルールを編集して新規ルールセットを追加することができます。

プロジェクトにはすべて default セキュリティグループが存在し、他にセキュリティグループが定義されていないインスタンスに対して適用されます。このセキュリティグループは、デフォルト値を変更しない限り、お使いのインスタンスへの受信トラフィックをすべて拒否し、送信トラフィックのみを許可します。

### 5.2.1. セキュリティグループの作成

1. Dashboard で **プロジェクト > コンピュート > アクセスとセキュリティ** を選択します。
2. **セキュリティグループ** タブで、**セキュリティグループの作成** をクリックします。
3. セキュリティグループに名前と説明を指定して、**セキュリティグループの作成** をクリックします。

### 5.2.2. セキュリティグループのルールの追加

デフォルトでは、新しいグループには、送信アクセスのルールのみが指定されます。他のアクセスを指定するには、新しいルールを追加する必要があります。

1. Dashboard で **プロジェクト > コンピュート > アクセスとセキュリティ** を選択します。
2. **セキュリティグループ** タブで、編集するセキュリティグループの **ルールの管理** をクリックします。
3. 新規ルールを追加するには、**ルールの追加** をクリックします。
4. ルールの値を指定して、**追加** をクリックします。

以下のルールのフィールドは必須です。

#### ルール

ルールタイプ。ルールテンプレート (例: **SSH**) を指定する場合には、そのフィールドは自動的に入力されます。

- ※ TCP: 一般的には、システム間のデータの交換や、エンドユーザーの通信に使用されます。
- ※ UDP: 一般的には、システム間のデータ交換に (特にアプリケーションレベルで) 使用されます。
- ※ ICMP: 一般的には、ルーターなどのネットワークデバイスがエラーや監視メッセージを送信するのに使用されます。

## 方向

受信 (インバウンド) または送信 (アウトバウンド)

## 開放するポート

TCP または UDP ルールでは、開放する **ポート** または **ポート範囲** (単一のポートまたはポートの範囲) を入力します。

- ※ ポート範囲では、**ポート番号 (下限)** と **ポート番号 (上限)** にポートの値を入力します。
- ※ 単一のポートの場合は **ポート** フィールドにポートの値を入力します。

## タイプ

ICMP ルールのタイプ。 **-1:255** の範囲で指定する必要があります。

## コード

ICMP ルールのコード。 **-1:255** の範囲で指定する必要があります。

## 接続相手

このルールが適用されるトラフィックの接続元

- ※ CIDR (Classless Inter-Domain Routing): 指定のブロック内の IP へのアクセスを制限する IP アドレスブロック。接続相手フィールドに CIDR を入力します。
- ※ セキュリティーグループ: グループ内のインスタンスが他のグループインスタンスにアクセスできるようにするソースのセキュリティーグループ

### 5.2.3. セキュリティーグループルールの削除

1. Dashboard で **プロジェクト > コンピュート > アクセスとセキュリティー** を選択します。
2. **セキュリティーグループ** タブで、セキュリティーグループの **ルールの管理** をクリックします。
3. セキュリティーグループルールを選択し、**イメージの削除** ボタンをクリックします。
4. 再度、**ルールの削除** をクリックします。



#### 注記

削除の操作は元に戻すことはできません。

### 5.2.4. セキュリティーグループの削除

1. Dashboard で **プロジェクト > コンピュート > アクセスとセキュリティー** を選択します。
2. **セキュリティーグループ** タブで、グループを選択して、**セキュリティーグループの削除** をクリックします。
3. **セキュリティーグループの削除** をクリックします。

**注記**

削除の操作は元に戻すことはできません。

## 5.3. IDENTITY SERVICE の階層型マルチテナンシー (HMT)

keystone を使用してプロジェクトを入れ子にすると、サブプロジェクトは親プロジェクトのロール割り当てを継承することができます

### 5.3.1. プロジェクトとサブプロジェクトの作成

階層型マルチテナンシー (HMT) は keystone のドメインとプロジェクトを使用して実装することができます。そのためには、まず最初に新規ドメインを作成して、そのドメイン内にプロジェクトを作成します。これで、そのプロジェクトにサブプロジェクトを追加できるようになります。また、ユーザーをサブプロジェクトの **admin** ロールに追加すると、そのサブプロジェクトの管理者に昇格することができます。

**注記**

keystone の使用する HMT の構造は、現在 Dashboard では表示されません。

以下に例を示します。

**1. corp** という名前の keystone ドメインを新規作成します。

```
$ openstack domain create corp
+-----+-----+
| Field      | Value |
+-----+-----+
| description |       |
| enabled     | True  |
| id          | 69436408fdcb44ab9e111691f8e9216d |
| name        | corp  |
+-----+-----+
```

**2.corp** ドメイン内に 親プロジェクト (**private-cloud**) を作成します。

```
$ openstack project create private-cloud --domain corp
+-----+-----+
| Field      | Value |
+-----+-----+
| description |       |
| domain_id   | 69436408fdcb44ab9e111691f8e9216d |
| enabled     | True  |
| id          | c50d5cf4fe2e4929b98af5abdec3fd64 |
| is_domain   | False |
| name        | private-cloud |
| parent_id   | 69436408fdcb44ab9e111691f8e9216d |
+-----+-----+
```

3. **private-cloud** の親プロジェクト内で **corp** ドメインも指定して サブプロジェクト (**dev**) を作成します。

```
$ openstack project create dev --parent private-cloud --domain corp
+-----+-----+
| Field      | Value                                |
+-----+-----+
| description |                                       |
| domain_id  | 69436408fdcb44ab9e111691f8e9216d |
| enabled    | True                                 |
| id         | 11fccd8369824baa9fc87cf01023fd87 |
| is_domain  | False                               |
| name       | dev                                  |
| parent_id  | c50d5cf4fe2e4929b98af5abdec3fd64 |
+-----+-----+
```

4. **qa** という名前のサブプロジェクトをもう 1 つ作成します。

```
$ openstack project create qa --parent private-cloud --domain corp
+-----+-----+
| Field      | Value                                |
+-----+-----+
| description |                                       |
| domain_id  | 69436408fdcb44ab9e111691f8e9216d |
| enabled    | True                                 |
| id         | b4f1d6f59ddf413fa040f062a0234871 |
| is_domain  | False                               |
| name       | qa                                  |
| parent_id  | c50d5cf4fe2e4929b98af5abdec3fd64 |
+-----+-----+
```

#### 注記

Identity API を使用してプロジェクトの階層を確認することができます。詳しくは、<https://developer.openstack.org/api-ref/identity/v3/index.html?expanded=show-project-details-detail> を参照してください。

### 5.3.2. アクセス権の付与

デフォルトでは、新規作成したプロジェクトにはロールは割り当てられません。ロールのパーミッションを親プロジェクトに割り当てる時には、**--inherited** フラグを指定して、サブプロジェクトが親プロジェクトからパーミッションを継承するように指定することができます。たとえば、親プロジェクトに対する **admin** ロールのアクセス権のあるユーザーには、サブプロジェクトへの **admin** アクセス権も付与されます。

1. プロジェクトに割り当てられている既存のパーミッションを確認します。

```
$ openstack role assignment list --project private-cloud
```

2. 既存のロールを確認します。

```
# openstack role list
+-----+-----+

```

```

| ID | Name |
+-----+-----+
| 3a5137e4b620489791df1152ac013bfa | ResellerAdmin |
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab | _member_ |
| cf4f87df933b455f957cf03b6d3784d2 | admin |
| eef5cea6ff9549aa98cccc208c370d80 | SwiftOperator |
+-----+-----+

```

3. **private-cloud** プロジェクトに対する **user1** のアクセス権をユーザーアカウントに付与します。

```
$ openstack role add --user user1 --user-domain corp --project private-cloud _member_
```

**--inherited** フラグを指定して上記のコマンドを再度実行すると、**user1** には、ロールの割り当てから継承された **private-cloud** サブプロジェクトへのアクセス権も付与されます。

```
$ openstack role add --user user1 --user-domain corp --project private-cloud _member_ --inherited
```

4. パーMISSIONの更新の結果を確認します。

```

openstack role assignment list --effective --user user1 --user-domain corp
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
| Role | User |
| Group | Project | Domain | Inherited |
+-----+-----+-----+-----+
+
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab | 10b5b34df21d485ca044433818d134be | | False |
| c50d5cf4fe2e4929b98af5abdec3fd64 | | | |
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab | 10b5b34df21d485ca044433818d134be | | True |
| 11fccd8369824baa9fc87cf01023fd87 | | | |
| 9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab | 10b5b34df21d485ca044433818d134be | | True |
| b4f1d6f59ddf413fa040f062a0234871 | | | |
+-----+-----+-----+-----+
+

```

この結果では、**user1** が **qa** および **dev** プロジェクトへのアクセス権を継承していることが確認できます。また、親プロジェクトに **--inherited** フラグが適用されたので、**user1** は後ほど作成されるサブプロジェクトにはすべてアクセス権が自動的に付与されます。

### 5.3.3. アクセスの削除

明示的に割り当てられたパーMISSIONと継承されたパーMISSIONは別々に削除する必要があります。以下に例を示します。

1. 明示的に割り当てられたロールからユーザーを削除します。

```
$ openstack role remove --user user1 --project private-cloud _member_
```



2. 変更の結果を確認します。継承されたパーミッションがまだ存在している点に注意してください。

```
$ openstack role assignment list --effective --user user1 --user-domain corp
```

Role Group	Project	User	Domain	Inherited
9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab	11fccd8369824baa9fc87cf01023fd87	10b5b34df21d485ca044433818d134be		True
9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab	b4f1d6f59ddf413fa040f062a0234871	10b5b34df21d485ca044433818d134be		True

3. 継承されたパーミッションを削除します。

```
$ openstack role remove --user user1 --project private-cloud _member_ -inherited
```

4. 変更の結果を確認します。継承されたパーミッションが削除され、出力が空になりました。

```
# openstack role assignment list --effective --user user1 --user-domain corp
```

### 5.3.4. ネストされたクォータ

現時点では、**ネストされたクォータ** はまだサポートされていません。そのため、クォータはプロジェクトとサブプロジェクトで別々に管理する必要があります。

## 第6章 アイデンティティ管理

### 6.1. セキュアな LDAP 通信

Identity サービス (Keystone) が LDAP サーバーに対して認証を行うか、LDAP サーバーから識別情報を取得するように設定した場合に、CA 証明書を使用して Identity サービスの LDAP 通信をセキュリティ保護することができます。

本項では、Active Directory から CA 証明書を取得する方法、CA 証明書ファイルを Privacy Enhanced Mail (PEM) ファイル形式に変換する方法、Identity サービスの LDAP 通信をセキュアに設定する 3 つの方法について説明します。それぞれの方法での手順は、CA トラストが設定された場所および方法に応じて実行するようにしてください。

#### 6.1.1. Active Directory から CA 証明書を取得する方法

以下のコードは、Active Directory に対してクエリーを実行して CA 証明書を取得する方法の例を示しています。CA\_NAME は証明書の名前に置き換え (mmc.exe で確認可能)、その他のパラメーターは実際の設定に応じて変更することができます。

```
CA_NAME="WIN2012DOM-WIN2012-CA"
AD_SUFFIX="dc=win2012dom,dc=com"
LDAPURL="ldap://win2012.win2012dom.com"
ADMIN_DN="cn=Administrator,cn=Users,$AD_SUFFIX"
ADMINPASSWORD="MyPassword"

CA_CERT_DN="cn=latexmath:[$CA_NAME,cn=certification
authorities,cn=public key
services,cn=services,cn=configuration,$]AD_SUFFIX"

TMP_CACERT=/tmp/cacert.`date +%Y%m%d%H%M%S`.`.$$.pem

ldapsearch -xLLL -H
latexmath:[$LDAPURL -D `echo \"\$]ADMIN_DN``-W -s base -b`echo
\"$CA_CERT_DN`` objectclass=* cACertificate
```

#### 6.1.2. CA 証明書を PEM ファイル形式に変換する方法

/path/cacert.pem という名前のファイルを作成し、以下の例に示したように、Active Directory から CA 証明書を取得するための LDAP クエリーの内容をヘッダーとフッターの間に追加します。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDbzCCAlegAwIBAgIQQD14hh1Yz7tPFLXCKKU0szANB... -----END
CERTIFICATE-----
```

トラブルシューティングを行う場合には、以下のクエリーを実行して LDAP が稼働しているかをチェックし、PEN 証明書ファイルが正しく作成されたことを確認してください。

```
LDAPTLS_CACERT=/path/cacert.pem ldapsearch -xLLL -ZZ -H $LDAPURL -s
base -b "" "objectclass=*" currenttime
```

このクエリーによって、以下のような結果が返されるはずですが。

```
dn: currentTime:
20141022050611.0Z
```

CA 証明書が Web サーバーでホストされていた場合には、以下のコマンドを実行して CA 証明書を取得することができます。

### 例

```
※ $HOST=redhat.com
```

```
※ $PORT=443
```

```
# echo Q | openssl s_client -connect $HOST:$PORT | sed -n -e
'/BEGIN CERTIFICATE/,/END CERTIFICATE/ p'
```

## 6.1.3. Identity サービスのセキュアな LDAP 通信を設定する方法

### 6.1.3.1. 方法 1

CA 信頼が PEM ファイルを使用して LDAP レベルで設定されている場合は、この方法を使用してください。CA 証明書ファイルの場所は手動で指定します。以下の手順では、Identity サービスのみでなく、OpenLDAP ライブラリーを使用する全アプリケーションの LDAP 通信がセキュリティー保護されます。

1. CA 証明書チェーンが含まれているファイルを PEM 形式で `/etc/openldap/certs` ディレクトリーにコピーします。
2. `/etc/openldap/ldap.conf` を編集して以下のディレクティブを追加します。  
[CA\_FILE] は CA 証明書ファイルの場所と名前に置き換えます。

```
TLS_CACERT /etc/openldap/certs/[CA_FILE]
```

3. `httpd` サービスを再起動します。

```
# systemctl restart httpd.service
```

### 6.1.3.2. 方法 2

CA 信頼が Network Security Services (NSS) データベースを介して LDAP ライブラリーレベルで設定されている場合は、この方法を使用してください。`certutil` コマンドを使用して、OpenLDAP ライブラリーが使用する NSS 証明書データベースに CA 証明書をインポートして信頼します。以下の手順では、Identity サービスのみでなく、OpenLDAP ライブラリーを使用する全アプリケーションの LDAP 通信がセキュリティー保護されます。

1. 証明書をインポートして信頼します。[CA\_FILE] は CA 証明書ファイルの場所と名前に置き換えます。

```
# certutil -d /etc/openldap/certs -A -n "My CA" -t CT,, -a -i
[CA_FILE]
# certutil -d /etc/openldap/certs -A -n "My CA" -t CT,, -a -i
[CA_FILE]
```

2. CA 証明書が正しくインポートされていることを確認します。

```
# certutil -d /etc/openldap/certs -L
```

CA 証明書がリストされ、信頼の属性が **CT,,** に設定されます。

3. **httpd** サービスを再起動します。

```
# systemctl restart httpd.service
```

### 6.1.3.3. 方法 3

CA 信頼が PEM ファイルを使用して Keystone レベルで設定されている場合は、この方法を使用してください。Identity サービスと LDAP サーバー間の通信をセキュリティー保護する最後のメソッドは、Identity サービスに TLS を設定する方法です。

ただし、上記の 2 つのメソッドとは異なり、このメソッドでは、Identity サービスの LDAP 通信のみがセキュリティー保護され、OpenLDAP ライブラリーを使用する他のアプリケーションの LDAP 通信はセキュリティー保護されません。

以下の手順では、**openstack-config** コマンドを使用して **/etc/keystone/keystone.conf** ファイル内の値を編集します。

1. TLS を有効化します。

```
# openstack-config --set /etc/keystone/keystone.conf ldap use_tls True
```

2. 証明書の場所を指定します。[CA\_FILE] は CA 証明書ファイルの名前に置き換えます。

```
# openstack-config --set /etc/keystone/keystone.conf ldap
tls_cacertfile [CA_FILE]
```

3. LDAP サーバーから受信した TLS セッションに対して実行するクライアント証明書チェックを指定します。[CERT\_BEHAVIOR] は以下にあげる動作のいずれか 1 つに置き換えてください。

#### **demand**

LDAP サーバーにより証明書が常に要求されます。証明書が提供されなかった場合、または提供された証明書が既存の認証局ファイルに対して検証できなかった場合には、セッションは終了します。

#### **allow**

LDAP サーバーにより証明書が常に要求されます。証明書が提供されなくてもセッションは通常どおりに続行されます。証明書が提供されたが、既存の認証局ファイルに対して検証できなかった場合には、その証明書は無視され、セッションは通常通りに続行します。

#### **never**

証明書は一切要求されません。

```
# openstack-config --set /etc/keystone/keystone.conf ldap  
tls_req_cert [CERT_BEHAVIOR]
```

4. **httpd** サービスを再起動します。

```
# systemctl restart httpd.service
```