



# Red Hat OpenStack Platform

## 8

# Red Hat OpenStack Platform のバックアップと復元

---

director アンダークラウドのバックアップと復元

OpenStack Team



# Red Hat OpenStack Platform 8 Red Hat OpenStack Platform のバックアップと復元

---

## director アンダークラウドのバックアップと復元

OpenStack Team  
rhos-docs@redhat.com

## 法律上の通知

Copyright © 2017 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

Red Hat OpenStack Platform director でのバックアップと復元ガイド

---

## 目次

<b>第1章 アンダークラウドのバックアップと復元</b> .....	<b>3</b>
1.1. バックアップに関する留意事項	3
1.2. アンダークラウドノードの高可用性	3
1.3. アンダークラウドのバックアップ	3
1.4. 取得完了したバックアップの検証	4
<b>第2章 復元</b> .....	<b>5</b>
2.1. アンダークラウドの復元	5
2.2. 復元したアンダークラウドのオーバークラウドへの再接続	6
2.3. 完了した復元の検証	6



## 第1章 アンダークラウドのバックアップと復元

本ガイドでは、Red Hat OpenStack Platform director で使用するアンダークラウドのバックアップの方法を説明します。アンダークラウドとは、通常 OpenStack 環境のデプロイメントおよび管理に使用する単一の物理ノードのことを指します (ただし、仮想マシンで director を実行する、2 ノードタイプの pacemaker クラスタを使用した高可用性オプションも存在します)。

### 1.1. バックアップに関する留意事項

データ損失やシステムのダウンタイムを最小限に抑えるために、強力なバックアップおよびリカバリーポリシーを策定します。バックアップストラテジーを決定するにあたっては、以下の質問事項への回答を明確にしておく必要があります。

- ※ **データ損失からどの程度迅速に復旧する必要がありますか。** データ損失が一切許容されない場合には、デプロイメントストラテジーとして、バックアップの使用に加えて、高可用性に焦点を当てるべきです。物理バックアップメディアを取得する際にかかる時間 (例: オフサイトの場所を利用している場合はそのサイトからのメディア) や復元の操作に利用可能なテープドライブがいくつあるかを考慮する必要があります。
- ※ **保管する必要があるバックアップの数はいくつですか。** データの保管年数に影響を与える法的かつ規制上の要件を考慮する必要があります。
- ※ **バックアップはオフサイトに保管する必要がありますか。** バックアップメディアをオフサイトに保管すると、物理的な場所に降りかかる災害のリスクを軽減するのに役立ちます。
- ※ **バックアップをテストする頻度はどの程度ですか。** 強力なバックアップストラテジーには、バックアップデータの定期的な復元テストが含まれます。これは、正しいデータが依然としてバックアップされており、バックアップや復元プロセス中にデータの破損が発生していないかを検証するのに役立ちます。これらのテストは、実際の災害復旧の条件下で実行するという前提で行われるべきです。
- ※ **バックアップの対象は何ですか。** 以下のセクションでは、コンポーネントのデータベースとファイルシステムのバックアップと、バックアップの復旧について説明します。

### 1.2. アンダークラウドノードの高可用性

Red Hat は、アンダークラウドノードの高可用性 (HA) オプションに特定の要件を規定していないので、希望に応じて自由に検討することができます。たとえば、Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 内の高可用性の仮想マシンとしてアンダークラウドノードを実行するように構成したり、必要なサービスを HA で提供する Pacemaker をインストールした物理ノードを使用したりする方法を検討することができます。

アンダークラウドノードの高可用性について検討する場合は、お使いの環境に最も有効であると判断したソリューションのドキュメントやグッドプラクティスを参照してください。

### 1.3. アンダークラウドのバックアップ

完全なアンダークラウドのバックアップには、以下のデータベースおよびファイルが含まれます。

- ※ アンダークラウドノード上の MariaDB データベース
- ※ (データベースを正確に復元できるように) アンダークラウド上の MariaDB 設定ファイル
- ※ `/var/lib/glance/images` の glance イメージデータすべて

- ※ **/srv/node** の swift データすべて
- ※ stack ユーザーのホームディレクトリー (**/home/stack**) にあるデータすべて
- ※ **/opt/stack** のデータすべて

root ユーザーとして以下のコマンドを実行して、アンダークラウドノードからのデータを **undercloud-backup-[timestamp].tar.gz** という名前のファイルにダンプします。



#### 注記

バックアッププロセスを実行する前に、利用可能なディスク容量が十分にあることを確認します。tarball は、最低でも 3.5 GB になることが予想されますが、それ以上になる可能性が高くなります。

```
# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
# tar -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-
databases.sql /etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node
/home/stack /etc/keystone/ssl /opt/stack
```

## 1.4. 取得完了したバックアップの検証

復元プロセスを実行/検証することでバックアッププロセスが正常に完了したことを検証できます。バックアップからの復元の詳しい情報は、次の項を参照してください。



## 第2章 復元

本項では、Red Hat OpenStack Platform director で使用するアンダークラウドの復元方法を説明します。

### 2.1. アンダークラウドの復元

以下の復元プロセスは、ダウンしたアンダークラウドノードを正常な状態に戻し、最初から再インストールする必要があるという前提で行います。また、ハードウェアのレイアウトは同じで、マシンのホスト名およびアンダークラウドの設定も同じであると仮定します。

マシンのクリーンインストールが完了したら、再度、director のインストールおよび実行に必要なサブスクリプション/リポジトリをすべて有効にします。root ユーザーで以下のコマンドを実行します。

1. **mariadb** サーバーをインストールします。

```
# yum install -y mariadb-server
```

2. MariaDB の設定ファイルおよびデータベースのバックアップを復元してから、MariaDB サーバーを起動して、バックアップデータを読み込みます。

- a. **root** ユーザーとして、MariaDB ファイルを復元します。

```
# tar -xzc / -f undercloud-backup-$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar.gz etc/my.cnf.d/server.cnf
# tar -xzc / -f undercloud-backup-$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar.gz root/undercloud-all-databases.sql
```

- b. **/etc/my.cnf.d/server.cnf** を編集して、**bind-address** のエントリをコメントアウトします。

- c. **mariadb** サービスを起動します。

```
# systemctl start mariadb
# cat /root/undercloud-all-databases.sql | mysql
```

- d. 特定のパーミッションを消去します (後ほど再作成します)。

```
# for i in ceilometer glance heat ironic keystone neutron nova
tuskar;do mysql -e "drop user $i";done
# mysql -e 'flush privileges'
```

3. **stack** ユーザーアカウントを作成します。

```
# sudo useradd stack
# sudo passwd stack # specify a password
# echo "stack ALL=(root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee -a
/etc/sudoers.d/stack
# sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/stack
```

4. **stack** ユーザーのホームディレクトリーを復元します。

```
# tar -xzc / -f undercloud-backup-$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar.gz home/stack
```

5. **swift** および **glance** のベースパッケージをインストールしてから、swift と glance のデータを復



```

-----+
|          id          |    name    | enabled |
email          |
+-----+-----+-----+-----+
-----+
| 9e47bb53bb40453094e32eccce996828 |    admin    |   True   |
root@localhost |
| 9fe2466f88cc4fa0ba69e59b47898829 | ceilometer |   True   |
ceilometer@localhost |
| 7a40d944e55d422fa4e85daf47e47c42 |    cinder    |   True   |
cinder@localhost |
| 3d2ed97538064f258f67c98d1912132e |    demo     |   True   |
|
| 756e73a5115d4e9a947d8aad6f5ac22 |    glance    |   True   |
glance@localhost |
| f0d1fcee8f9b4da39556b78b72fdafb1 |    neutron   |   True   |
neutron@localhost |
| e9025f3faeee4d6bb7a057523576ea19 |    nova     |   True   |
nova@localhost |
| 65c60b1278a0498980b2dc46c7dcf4b7 |    swift     |   True   |
swift@localhost |
+-----+-----+-----+-----+
-----+

```

### 2.3.2. OpenStack サービスの確認

**openstack-status** コマンドを実行して、OpenStack サービスのステータスを表示します。

```
# openstack-status
```