



Red Hat Software Collections 3

3.6 リリースノート

Red Hat Software Collections 3.6 リリースノート

Red Hat Software Collections 3 3.6 リリースノート

Red Hat Software Collections 3.6 リリースノート

Lenka Špačková
Red Hat Customer Content Services
lspackova@redhat.com

Jaromír Hradílek
Red Hat Customer Content Services
jhradilek@redhat.com

Eliška Slobodová
Red Hat Customer Content Services

法律上の通知

Copyright © 2021 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

Red Hat Software Collections 3.6 リリースノートでは、主な機能と、Red Hat Software Collections 3.6 の既知の問題に関する重要な情報が記載されています。Red Hat Developer Toolset コレクションは、Red Hat Developer Toolset Release Notes および Red Hat Developer Toolset User Guide に記載されています。

目次

第1章 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6	4
1.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS について	4
1.1.1. Red Hat Developer Toolset	4
1.2. 主な特長	4
1.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6 の変更点	16
1.3.1. 概要	16
アーキテクチャー	16
新しい Software Collections	16
Software Collections の更新	16
Red Hat Software Collections コンテナイメージ	17
1.3.2. Red Hat Developer Toolset の変更点	17
1.3.3. Git の変更点	17
1.3.4. nginx の変更点	18
1.3.5. Node.js の変更点	18
1.3.6. Apache httpd の変更点	19
1.3.7. Perl の変更点	19
1.3.8. PHP の変更点	19
1.3.9. HAProxy の変更点	19
1.3.10. Ruby の変更点	19
1.4. 互換性情報	19
1.5. 既知の問題	20
その他の注意事項	23
1.6. 非推奨の機能	24
第2章 インストール	25
2.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS へのアクセス	25
2.1.1. Red Hat Subscription Management の使用	25
2.1.2. Optional リポジトリからのパッケージ	26
2.2. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS のインストール	28
2.2.1. Software Collection の個別インストール	28
2.2.2. オプションパッケージのインストール	29
2.2.3. デバッグ情報のインストール	29
2.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS のアンインストール	29
2.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS の再構築	30
第3章 用途	31
3.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS の使用	31
3.1.1. Software Collection からの実行可能ファイルの実行	31
3.1.2. デフォルトで Software Collection を使用したシェルセッションの実行	31
3.1.3. Software Collection からのシステムサービスの実行	32
Red Hat Enterprise Linux 6 の Software Collection からシステムサービスの実行	32
Red Hat Enterprise Linux 7 の Software Collection からシステムサービスの実行	32
3.2. SOFTWARE COLLECTION からの手動ページへのアクセス	33
3.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS を使用するアプリケーションのデプロイ	33
3.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS コンテナイメージ	33
第4章 個別の SOFTWARE COLLECTIONS の詳細	35
4.1. RED HAT DEVELOPER TOOLSET	35
4.2. MONGODB 3.6	35
4.3. MAVEN	36
4.4. データベースコネクター	36

第5章 移行	39
5.1. MARIADB 10.3 への移行	39
5.1.1. rh-mariadb102 および rh-mariadb103 Software Collections 間の主な相違点	39
5.1.2. rh-mariadb102 から rh-mariadb103 Software Collection へのアップグレード	39
5.2. MYSQL 8.0 への移行	41
5.2.1. MySQL 5.7 と MySQL 8.0 間の主な相違点	41
rh-mysql80 ソフトウェアの収集に固有の相違点	41
MySQL 8.0 の一般的な変更点	41
5.2.2. rh-mysql80 Software Collection へのアップグレード	42
5.3. MONGODB 3.6 への移行	43
5.3.1. MongoDB 3.4 と MongoDB 3.6 の主な相違点	43
一般的な変更点	43
互換性の変更点	43
後方互換性のない機能	44
5.3.2. rh-mongodb34 から rh-mongodb36 Software Collection へのアップグレード	44
5.4. POSTGRESQL 12 への移行	45
5.4.1. PostgreSQL の Red Hat Enterprise Linux システムバージョンから PostgreSQL 12 ソフトウェアコレクションへの移行	47
5.4.2. PostgreSQL 10 Software Collection から PostgreSQL 12 Software Collection への移行	50
5.5. NGINX 1.18 への移行	52
5.6. REDIS 5 への移行	52
互換性に関する注意事項	53
第6章 関連資料	54
6.1. RED HAT 製品ドキュメント	54
6.2. RED HAT 開発者	54
付録A 更新履歴	56

第1章 RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6

本章では、Red Hat Software Collections 3.6 コンテンツセットの概要を提供します。これは、コンポーネントとその説明、このバージョンの変更の概要、関連互換性情報のドキュメント、および既知の問題を一覧表示します。

1.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS について

アプリケーションによっては、最新の新機能を使用するために、より新しいバージョンのソフトウェアコンポーネントが必要になることがあります。Red Hat Software Collections は、基本的な Red Hat Enterprise Linux システムに含まれる同等のバージョンよりも新しい、またはこのシステムで最初に利用可能になった動的プログラミング言語、データベースサーバー、およびさまざまな関連パッケージのセットを提供する Red Hat 製品です。

Red Hat Software Collections 3.6 は、Red Hat Enterprise Linux 7 で利用できます。以前にリリースされたコンポーネントは Red Hat Enterprise Linux 6 用にも利用できます。Red Hat Software Collections の一部として配布されるコンポーネントの一覧と、その機能の概要は「[主な特長](#)」を参照してください。

Red Hat Software Collections では、Red Hat Enterprise Linux 6 または Red Hat Enterprise Linux 7 で提供されるデフォルトのシステムツールは置き換えられません。その代わりに、並列のツールセットが `/opt/` ディレクトリにインストールされ、提供された `scl` ユーティリティを使用してユーザーがアプリケーションごとにオプションで有効にできます。たとえば、Perl または PostgreSQL のデフォルトのバージョンは、ベース Red Hat Enterprise Linux システムが提供するバージョンのままになります。



注記

Red Hat Enterprise Linux 8 では、同様のコンポーネントは [アプリケーションストリーム](#) として提供されます。

すべての Red Hat Software Collections コンポーネントは、Red Hat Enterprise Linux サブスクリプション契約で完全にサポートされ、機能的に完全で、実稼働環境での使用を目的としています。重要なバグ修正とセキュリティエラーは、Red Hat Enterprise Linux と同様に、各メジャーバージョンのリリースから少なくとも 2 年間は Red Hat Software Collections サブスクライバーに発行されます。各メジャーリリースストリームでは、選択したコンポーネントの各バージョンは後方互換性を維持します。個別コンポーネントのサポート期間の詳細は、[Red Hat Software Collections Product Life Cycle](#) を参照してください。

1.1.1. Red Hat Developer Toolset

Red Hat Developer Toolset は、個別の Software Collection として同梱される Red Hat Software Collections の一部です。Red Hat Developer Toolset の詳細は、[Red Hat Developer Toolset Release Notes](#) および [Red Hat Developer Toolset User Guide](#) を参照してください。

1.2. 主な特長

表1.1「[Red Hat Software Collections のコンポーネント](#)」は、Red Hat Software Collections 3.6 のリリース時点でサポートされるコンポーネントのリストを示しています。

表1.1 Red Hat Software Collections のコンポーネント

コンポーネント	Software Collection	詳細
Red Hat Developer Toolset 10.0	devtoolset-10	Red Hat Developer Toolset は、Red Hat Enterprise Linux プラットフォームで作業する開発者向けに設計されています。 GNU Compiler Collection 、 GNU Debugger 、その他の開発用ツールやデバッグ用ツール、およびパフォーマンス監視ツールの現行バージョンを提供します。コンポーネントの完全なリストは、 Red Hat Developer Toolset User Guide の『Red Hat Developer Toolset Components』の表を参照してください。
Perl 5.26.3 ^[a]	rh-perl526	Perl のリリース。これは、システム管理ユーティリティと Web プログラミングに一般的に使用される高レベルのプログラミング言語です。rh-perl526 Software Collection は、 MySQL および PostgreSQL の追加ユーティリティ、スクリプト、およびデータベースコネクタを提供します。これには、httpd24 Software Collection でのみサポートされる Perl モジュール DateTime と Apache httpd モジュール mod_perl が含まれます。さらに、CPAN モジュールを簡単にインストールするための cpanm ユティリティが提供されます。rh-perl526 パッケージはアップストリームに合わせて調整されます。インタプリタは perl526-perl パッケージにより提供されますが、perl-interpreter パッケージはコアモジュールもインストールします。
Perl 5.30.1 ^[a]	rh-perl530	Perl のリリース。これは、システム管理ユーティリティと Web プログラミングに一般的に使用される高レベルのプログラミング言語です。rh-perl530 Software Collection は、 MySQL 、 PostgreSQL 、および SQLite 用の追加のユーティリティ、スクリプト、およびデータベースコネクタを提供します。これには、httpd24 Software Collection でのみサポートされる Perl モジュール DateTime と Apache httpd モジュール mod_perl が含まれます。さらに、CPAN モジュールを簡単にインストールできる cpanm ユティリティ、HTTP サーバーと通信するための LWP::UserAgent モジュール、通信のセキュリティを保護する LWP::Protocol::https モジュールが提供されます。パッケージは rh-perl530 アップストリームに合わせて調整されます。インタプリタは perl530-perl パッケージにより提供されますが、perl-interpreter パッケージはコアモジュールもインストールします。
PHP 7.3.20 ^[a]	rh-php73	PEAR 1.10.9、APCu 5.1.17、および Xdebug 拡張が含まれる PHP 7.3 のリリース

コンポーネント	Software Collection	詳細
Python 2.7.18	python27	多くの追加ユーティリティを備えた Python 2.7 のリリース。この Python バージョンでは、順序付けされたディクショナリータイプ、高速な I/O 操作、Python 3 との前方互換性など、さまざまな機能および機能拡張が提供されます。python27 Software Collections には Python 2.7.13 インタープリター が含まれています。これは、Web アプリケーションおよび mod_wsgi (httpd24 Software Collection でのみサポート)、MySQL データベースコネクタおよび PostgreSQL データベースコネクタ、ならびに numpy および scipy のプログラミングに役立つ拡張ライブラリーセットです。
Python 3.8.6 [a]	rh-python38	rh-python38 Software Collection には Python 3.8 が含まれ、 新しい Python モジュール (contextvars、dataclasses、または importlib.resources、新しい言語機能、開発者エクスペリエンスの向上、パフォーマンスの向上) が導入されています。さらに、 mod_wsgi (httpd24 Software Collection とのみサポート)、 numpy 、 scipy 、 psycpg2 PostgreSQL データベースコネクタなど、一般的な拡張ライブラリーのセットが提供されます。
Ruby 2.5.5 [a]	rh-ruby25	Ruby 2.5 のリリース。このバージョンでは、複数のパフォーマンスの向上と新機能が提供されます。たとえば、 rescue 、 else 、および ensure キーワードによるブロックの使用の簡素化、新しい yield_self メソッド、 ブランチ および メソッド範囲測定 のサポート、新しい Hash#slice および Hash#transform_keys メソッドです。Ruby 2.5.0 は、Ruby 2.4 とソースレベルの後方互換性を維持します。
Ruby 2.6.2 [a]	rh-ruby26	Ruby 2.6 のリリース。このバージョンでは、複数のパフォーマンスの向上と新機能が提供されます。これには、 エンドレス範囲 、 Binding#source_location メソッド、 \$\$SAFE プロセスの グローバルステータス などが含まれます。Ruby 2.6.0 は、Ruby 2.5 とソースレベルの後方互換性を維持しています。
Ruby 2.7.1 [a]	rh-ruby27	Ruby 2.7 のリリース。このバージョンでは、複数のパフォーマンスの向上と新機能が提供されます。これには、 Compaction GC または LALR(1) パーサージェネレーター の コマンドラインインターフェイス 、 REPL の機能などが含まれます。Ruby 2.7 は、Ruby 2.6 とソースレベルの後方互換性を維持しています。

コンポーネント	Software Collection	詳細
MariaDB 10.3.27 [a]	rh-mariadb103	Red Hat Enterprise Linux ユーザー向けの MySQL の代替となる MariaDB のリリース。あらゆる実用的な目的で、MySQL は MariaDB とバイナリー互換性があり、データ変換なしで MySQL と置き換えることができます。このバージョンでは、 システムバージョンのテーブル、非表示の列、InnoDB に対する新しいインスタント ADD COLUMN 操作、および MariaDB と MySQL の JDBC コネクター 導入されています。
MongoDB 3.6.3 [a]	rh-mongodb36	MongoDB のリリース。これは、NoSQL データベースとして分類されるクロスプラットフォームのドキュメント指向のデータベースシステムです。本リリースでは、 変更ストリーム、再試行可能な書き込み、および JSON スキーマ および その他の機能が導入されました。
MySQL 8.0.21 [a]	rh-mysql80	MySQL サーバーのリリース。 セキュリティおよびアカウント管理機能および新規機能 および機能強化が数多く追加されました。
PostgreSQL 10.15 [a]	rh-postgresql10	PostgreSQL のリリースには、パフォーマンスが大幅に向上し、 publish および subscribe キーワードを使用した 論理レプリケーション、SCRAM-SHA-256 メカニズムに基づく 強力なパスワード認証 などの新機能が多数含まれています。
PostgreSQL 12.5 [a]	rh-postgresql12	PostgreSQL のリリースは、 pgaudit 拡張、パーティションおよび並列処理のさまざまな機能強化、SQL/JSON パス言語のサポート、 およびパフォーマンスの向上を提供します。
Node.js 10.21.0 [a]	rh-nodejs10	Node.js のリリースでは、複数の API の機能拡張および新機能が提供されます。これには、 V8 エンジンバージョン 6.6、完全な N-API サポート、 および安定性の改善が含まれます。
Node.js 12.19.1 [a]	rh-nodejs12	V8 エンジンバージョン 7.6 が含まれる Node.js のリリース、ES6 モジュールのサポート、 およびネイティブモジュールのサポートが改善されました。
Node.js 14.15.0 [a]	rh-nodejs14	Node.js の Node.js リリース (V8 バージョン 8.3、 実験的な新しい WebAssembly System Interface(WASI)、 および 実験的な新しい Async Local Storage API)。
nginx 1.16.1 [a]	rh-nginx116	nginx のリリース、Web サーバーおよびプロキシサーバーは、高い同時実行性、パフォーマンス、およびメモリー使用量の少ない部分に重点を置いています。このバージョンには、 SSL に関連する多くの更新、新しいディレクティブおよびパラメーター、 さまざまな機能強化が含まれています。

コンポーネント	Software Collection	詳細
nginx 1.18.0 [a]	rh-nginx118	nginx のリリース、Web サーバーおよびプロキシサーバーは、高い同時実行性、パフォーマンス、およびメモリ使用量の少ない部分に重点を置いています。このバージョンでは、 HTTP リクエストレートと接続制限の機能強化、および新しい auth_delay ディレクティブ が導入されています。さらに、新しい変数のサポートが複数のディレクティブに追加されました。
Apache httpd 2.4.34 [a]	httpd24	Apache HTTP Server (httpd) のリリース。これには、高パフォーマンスの イベントベースの処理モデル、強化された SSL モジュール、および FastCGI サポート が含まれます。mod_auth_kerb、mod_auth_mellon、および ModSecurity モジュールも含まれています。
Varnish Cache 5.2.1 [a]	rh-varnish5	高パフォーマンスの HTTP リバースプロキシである Varnish Cache のリリース。このバージョンには、個別の VCL ファイルと VCL ラベルを使用した Varnish 設定の shard ディレクター、実験的な HTTP/2 サポート、および改善 が含まれています。
Varnish Cache 6.0.6 [a]	rh-varnish6	高パフォーマンスの HTTP リバースプロキシである Varnish Cache のリリース。このバージョンには、 Unix ドメインソケットのサポート (クライアントおよびバックエンドサーバーの両方)、VCL 言語の新規レベル (vcl4.1)、および改善した HTTP/2 サポート が含まれます。
Maven 3.6.1 [a]	rh-maven36	Maven のリリース (ソフトウェアプロジェクト管理および内包表記ツール)。本リリースでは、さまざまな機能強化およびバグ修正が提供されます。
Git 2.18.4 [a]	rh-git218	分散アーキテクチャーを備えた分散リビジョン管理システムである Git のリリース。クライアントサーバーモデルを使用する集中型バージョン管理システムとは対照的に、Git は Git リポジトリの各作業コピーが完全なリビジョン履歴で正確なコピーになるようにします。このバージョンには、 Large File Storage (LFS) 拡張 が含まれます。
Git 2.27.0 [a]	rh-git227	分散アーキテクチャーを備えた分散リビジョン管理システムである Git のリリース。このバージョンでは、多数の機能拡張が導入されています。たとえば、 git checkout コマンドは git switch と git list に分割され、git rebase コマンドの動作が変更されました 。さらに、Git Large File Storage (LFS) がバージョン 2.11.0 に更新されました。
Redis 5.0.5 [a]	rh-redis5	Redis 5.0 のリリース (永続キーと値のデータベース) です。Redis が、 クラスター管理ツールである redis-trib を提供するようになりました。

コンポーネント	Software Collection	詳細
HAProxy 1.8.24 ^[a]	rh-haproxy18	HAProxy 1.8 のリリース (TCP および HTTP ベースのアプリケーションの信頼できる高パフォーマンスな ネットワークロードバランサー) です。
JDK Mission Control 7.1.1 ^[a]	rh-jmc	この Software Collection には、HotSpot JVM の強力なプロファイラーである JDK Mission Control(JMC) が含まれています。JMC では、JDK Flight Recorder が収集した豊富なデータを効率的かつ詳細に分析するための高度なツールセットを利用できます。JMC を実行するには、JDK バージョン 8 以降が必要であることに注意してください。ターゲット Java アプリケーションは、最低でも OpenJDK バージョン 11 で実行する必要があります。これにより、JMC が JDK Flight Recorder 機能にアクセスできるようになります。rh-jmc Software Collection には、rh-maven35 Software Collection が必要です。

[a] この Software Collection は、Red Hat Enterprise Linux 7 でのみ利用できます。

これまでリリースされた Software Collections は同じディストリビューションチャンネルで引き続き利用できます。終了したコンポーネントを含む Software Collections はすべて、[表1.2 「利用可能なすべての Software Collections」](#) に記載されています。サポートされなくなった Software Collections にはアスタリスク (*) が付いています。

個々のコンポーネントのサポート期間の詳細は、[Red Hat Software Collections Product Life Cycle](#) を参照してください。以前にリリースされたコンポーネントの詳細は、Red Hat Software Collections の以前のバージョンの [Release Notes](#) を参照してください。

表1.2 利用可能なすべての Software Collections

コンポーネント	Software Collection	可用性	RHEL7でサポートされるアーキテクチャー
Red Hat Software Collections 3.6 の新規コンポーネント			
Red Hat Developer Toolset 10.0	devtoolset-10	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64, ppc64le
Git 2.27.0	rh-git227	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le
nginx 1.18.0	rh-nginx118	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le
Node.js 14.15.0	rh-nodejs14	RHEL7	x86_64, s390x, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.6 で更新されたコンポーネント

Red Hat Software Collections 3.6 で更新されたコンポーネント

Apache httpd 2.4.34	httpd24	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PHP 7.3.20	rh-php73	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
HAProxy 1.8.24	rh-haproxy18	RHEL7	x86_64
Perl 5.30.1	rh-perl530	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.5.5	rh-ruby25	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.5 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 9.1	devtoolset-9	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
Python 3.8.6	rh-python38	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.7.1	rh-ruby27	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
JDK Mission Control 7.1.1	rh-jmc	RHEL7	x86_64
Varnish Cache 6.0.6	rh-varnish6	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Apache httpd 2.4.34 (RHEL6 の最終更新)	httpd24 (RHEL6)*	RHEL6	x86_64

Red Hat Software Collections 3.4 で最後に更新されたコンポーネント

Node.js 12.19.1	rh-nodejs12	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.16.1	rh-nginx116	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 12.5	rh-postgresql12	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.4 で最後に更新されたコンポーネント

Maven 3.6.1	rh-maven36	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
-------------	------------	-------	---------------------------------

Red Hat Software Collections 3.3 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 8.1	devtoolset-8*	RHEL6、RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
MariaDB 10.3.27	rh-mariadb103	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Redis 5.0.5	rh-redis5	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Ruby 2.6.2	rh-ruby26	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.2 で最後に更新されたコンポーネント

PHP 7.2.24	rh-php72*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MySQL 8.0.21	rh-mysql80	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Node.js 10.21.0	rh-nodejs10	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.14.1	rh-nginx114*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Git 2.18.4	rh-git218	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.1 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 7.1	devtoolset-7*	RHEL6、RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
Perl 5.26.3	rh-perl526	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.1 で最後に更新されたコンポーネント

MongoDB 3.6.3	rh-mongodb36	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Varnish Cache 5.2.1	rh-varnish5	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 10.15	rh-postgresql10	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PHP 7.0.27	rh-php70*	RHEL6, RHEL7	x86_64
MySQL 5.7.24	rh-mysql57*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 3.0 で最後に更新されたコンポーネント

PHP 7.1.8	rh-php71*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
nginx 1.12.1	rh-nginx112*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Python 3.6.12	rh-python36*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Maven 3.5.0	rh-maven35*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MariaDB 10.2.22	rh-mariadb102*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
PostgreSQL 9.6.19	rh-postgresql96*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
MongoDB 3.4.9	rh-mongodb34*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le
Node.js 8.11.4	rh-nodejs8*	RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64le

Red Hat Software Collections 2.4 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 6.1	devtoolset-6*	RHEL6, RHEL7	x86_64, s390x, aarch64, ppc64, ppc64le
--------------------------------------	---------------	--------------	----------------------------------------

Red Hat Software Collections 2.4 で最後に更新されたコンポーネント

Scala 2.10.6	rh-scala210*	RHEL7	x86_64
nginx 1.10.2	rh-nginx110*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Node.js 6.11.3	rh-nodejs6*	RHEL6、RHEL7	x86_64、s390x、aarch64、ppc64le
Ruby 2.4.6	rh-ruby24*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 5.0.1	rh-ror50*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Eclipse 4.6.3	rh-eclipse46*	RHEL7	x86_64
Python 2.7.18	python27	RHEL6、RHEL7	x86_64、s390x、aarch64、ppc64le
Thermostat 1.6.6	rh-thermostat16*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Maven 3.3.9	rh-maven33*	RHEL6、RHEL7	x86_64
一般的な Java パッケージ	rh-java-common*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 2.3 で最後に更新されたコンポーネント

Git 2.9.3	rh-git29*	RHEL6、RHEL7	x86_64、s390x、aarch64、ppc64le
Redis 3.2.4	rh-redis32*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Perl 5.24.0	rh-perl524*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Python 3.5.1	rh-python35*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MongoDB 3.2.10	rh-mongodb32*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby 2.3.8	rh-ruby23*	RHEL6、RHEL7	x86_64
PHP 5.6.25	rh-php56*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 2.2 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 4.1	devtoolset-4*	RHEL6、RHEL7	x86_64
-------------------------------	---------------	-------------	--------

Red Hat Software Collections 2.2 で最後に更新されたコンポーネント

MariaDB 10.1.29	rh-mariadb101*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MongoDB 3.0.11 アップグレードコレクション	rh-mongodb30upg*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Node.js 4.6.2	rh-nodejs4*	RHEL6、RHEL7	x86_64
PostgreSQL 9.5.14	rh-postgresql95*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.2.6	rh-ror42*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MongoDB 2.6.9	rh-mongodb26*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Thermostat 1.4.4	thermostat1*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 2.1 で最後に更新されたコンポーネント

Varnish Cache 4.0.3	rh-varnish4*	RHEL6、RHEL7	x86_64
nginx 1.8.1	rh-nginx18*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Node.js 0.10	nodejs010*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Maven 3.0.5	maven30*	RHEL6、RHEL7	x86_64
V8 3.14.5.10	v8314*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 2.0 で最後に更新されたコンポーネント

Red Hat Developer Toolset 3.1	devtoolset-3*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Perl 5.20.1	rh-perl520*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Python 3.4.2	rh-python34*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby 2.2.9	rh-ruby22*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.1.5	rh-ror41*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MariaDB 10.0.33	rh-mariadb100*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MySQL 5.6.40	rh-mysql56*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 2.0 で最後に更新されたコンポーネント

PostgreSQL 9.4.14	rh-postgresql94*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Passenger 4.0.50	rh-passenger40*	RHEL6、RHEL7	x86_64
PHP 5.4.40	php54*	RHEL6、RHEL7	x86_64
PHP 5.5.21	php55*	RHEL6、RHEL7	x86_64
nginx 1.6.2	nginx16*	RHEL6、RHEL7	x86_64
DevAssistant 0.9.3	devassist09*	RHEL6、RHEL7	x86_64

Red Hat Software Collections 1 で最後に更新されたコンポーネント

Git 1.9.4	git19*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Perl 5.16.3	perl516*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Python 3.3.2	python33*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby 1.9.3	ruby193*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby 2.0.0	ruby200*	RHEL6、RHEL7	x86_64
Ruby on Rails 4.0.2	ror40*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MariaDB 5.5.53	mariadb55*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MongoDB 2.4.9	mongodb24*	RHEL6、RHEL7	x86_64
MySQL 5.5.52	mysql55*	RHEL6、RHEL7	x86_64
PostgreSQL 9.2.18	postgresql92*	RHEL6、RHEL7	x86_64

説明:

- RHEL6 – Red Hat Enterprise Linux 6
- RHEL7 – Red Hat Enterprise Linux 7
- x86_64: AMD64 および Intel 64 アーキテクチャー
- s390x - 64 ビット IBM Z
- aarch64 - 64 ビット ARM アーキテクチャー

- ppc64 - IBM POWER、ビッグエンディアン
- ppc64le - IBM POWER、リトルエンディアン
- * - 終了したコンポーネント (この Software Collection はサポート対象外になりました)

上記の表には、非同期更新で利用できる最新バージョンがリスト表示されます。

Red Hat Software Collections 2.0 以降でリリースされた Software Collections には、その名前に **rh-** 接頭辞が含まれていることに注意してください。

Eclipse は、[Red Hat Developer Tools](#) 製品から入手できます。

1.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS 3.6 の変更点

1.3.1. 概要

アーキテクチャー

Red Hat Software Collections 製品には、AMD64 および Intel 64 アーキテクチャーで実行している Red Hat Enterprise Linux 7 のパッケージが含まれています。以前の Software Collections は、Red Hat Enterprise Linux 6 でも利用できます。

さらに、Red Hat Software Collections 3.6 は、Red Hat Enterprise Linux 7 の以下のアーキテクチャーをサポートします。

- 64 ビット IBM Z
- IBM POWER、リトルエンディアン

コンポーネントの完全なリストとそれらの可用性は、[表1.2 「利用可能なすべての Software Collections」](#) を参照してください。

新しい Software Collections

Red Hat Software Collections 3.6 は、以下の新しい Software Collections を追加します。

- devtoolset-10 - 「[Red Hat Developer Toolset の変更点](#)」 を参照
- rh-git227 - 「[Git の変更点](#)」 を参照
- rh-nginx118 - 「[nginx の変更点](#)」 を参照
- rh-nodejs14 - 「[Node.js の変更点](#)」 を参照

すべての新しい Software Collections は、Red Hat Enterprise Linux 7 でのみ利用できます。

Software Collections の更新

Red Hat Software Collections 3.6 では、以下のコンポーネントが更新されました。

- httpd24 - 「[Apache httpd の変更点](#)」 を参照
- rh-perl530 - 「[Perl の変更点](#)」 を参照
- rh-php73 - 「[PHP の変更点](#)」 を参照
- rh-haproxy18 - 「[HAProxy の変更点](#)」 を参照

- rh-ruby25 - 「[Ruby の変更点](#)」を参照

Red Hat Software Collections コンテナイメージ

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.6 に新たに追加されました。

- rhsc/devtoolset-10-toolchain-rhel7
- rhsc/devtoolset-10-perftools-rhel7
- rhsc/nginx-118-rhel7
- rhsc/nodejs-14-rhel7

Red Hat Software Collections 3.6 で以下のコンテナイメージが更新されました。

- rhsc/httpd-24-rhel7
- rhsc/php-73-rhel7
- rhsc/perl-530-rhel7
- rhsc/ruby-25-rhel7

Red Hat Software Collections コンテナイメージの詳細は、「[Red Hat Software Collections コンテナイメージ](#)」を参照してください。

1.3.2. Red Hat Developer Toolset の変更点

Red Hat Developer Toolset の以前のリリースと比較すると、以下のコンポーネントは Red Hat Developer Toolset 10.0 でアップグレードされました。

- **GCC**: バージョンを 10.2.1 へ
- **binutils**: バージョンを 2.35 へ
- **GDB**: バージョンを 9.2 へ
- **strace**: バージョンを 5.7 へ
- **SystemTap**: バージョン 4.3 へ
- **OProfile**: バージョン 1.4.0 へ
- **Valgrind**: バージョンを 3.16.1 へ
- **elfutils**: バージョン 0.180 へ
- **annobin**: バージョンを 9.23 へ

10.0 の変更に関する詳細は、「[Red Hat Developer Toolset ユーザーガイド](#)」を参照してください。

1.3.3. Git の変更点

新しい rh-git227 Software Collection には **Git 2.27.0** が含まれています。これは、Red Hat Software Collections 3.2 でリリースされた rh-git218 Collection と比較して多数のバグ修正と新機能を提供します。このリリースの主な変更点は、以下のとおりです。

- **git checkout** コマンドは2つの別々のコマンドに分割されました。
 - ブランチを管理するための **git switch**
 - ディレクトリーツリー内の変更を管理するための **git restore**
- **git rebase** コマンドの動作が、以前の **patch+apply** ワークフローではなく、デフォルトで **merge** ワークフローに基づくようになりました。以前の動作を保持するには、**rebase.backend** 設定変数を **apply** に設定します。
- **git difftool** コマンドをリポジトリ外部でも使用できるようになりました。
- より具体的なケースで **user.{name,email}** を上書きするために、新しい設定変数 **{author,committer}.{name,email}** が導入されました。
- ユーザーがプロキシとの通信に SSL を設定できるようにする新しいオプションが追加されました。
- **git fast-export** および **git fast-import** ユーティリティーで、非 UTF-8 文字エンコーディングのログメッセージを含むコミットの処理が改善されました。
- Git Large File Storage (LFS) がバージョン 2.11.0 に更新されました。

Git 2.27.0 に関連するその他の機能拡張、バグ修正、および後方互換性に関する注意事項の詳細は、[アップストリームのリリースノート](#) を参照してください。バージョン 2.27.0 の [Git man ページ](#) を参照してください。

1.3.4. nginx の変更点

新しい rh-nginx118 Software Collection には **nginx 1.18.0** が導入されています。これは、バージョン 1.16 に比べて多くのバグとセキュリティーの修正、新機能と機能拡張を提供します。以下は、主な変更点です。

- HTTP リクエストレートおよび接続制限に対する機能強化が実装されました。たとえば、**limit_rate** ディレクティブと **limit_rate_after** ディレクティブが、新しい変数の **\$limit_req_status** と **\$limit_conn_status** を含む変数をサポートするようになりました。さらに、**limit_conn_dry_run** ディレクティブと **limit_req_dry_run** ディレクティブにドライランモードが追加されました。
- 新しい **auth_delay** ディレクティブが追加されました。これにより、承認されていないリクエストの遅延処理が可能になります。
- **grpc_pass**、**proxy_upload_rate**、および **proxy_download_rate** ディレクティブが、変数をサポートするようになりました。
- 追加の PROXY プロトコル変数 (**\$proxy_protocol_server_addr** および **\$proxy_protocol_server_port**) が追加されました。
- rh-nginx118 は Perl インテグレーションに rh-perl530 Software Collection を使用します。

nginx の変更に関する詳細は、[アップストリームのリリースノート](#) を参照してください。

移行手順は、「[nginx 1.18 への移行](#)」を参照してください。

1.3.5. Node.js の変更点

新しい rh-nodejs14 Software Collection は、最新の LTS (Long Term Support) バージョンである **Node.js 14.15.0** を提供します。このリリースの主な機能強化は、以下のとおりです。

- V8 エンジンがバージョン 8.3 にアップグレードされました。
- 実験的な新しい WebAssembly System Interface (WASI) が実装されました。
- 実験的な新しい Async Local Storage API が導入されました。
- 診断レポート機能が安定しました。
- ストリーム API が強化されました。
- 実験的なモジュールの警告が削除されました。
- 安定性が向上しました。

Node.js 14.15.0 の詳細な変更は、アップストリームの [リリースノート](#) および [アップストリームのドキュメント](#) を参照してください。

1.3.6. Apache httpd の変更点

httpd24 Software Collection が更新され、複数のセキュリティーおよびバグ修正が提供されるようになりました。

さらに、**ProxyRemote** 設定ディレクティブが拡張され、必要に応じてユーザー名とパスワードの認証情報を取得できるようになりました。これらの認証情報は、HTTP **Basic** 認証を使用してリモートプロキシに対する認証を行うために使用されます。この機能は **httpd 2.5** からバックポートされました。詳細は、アップストリームの [カーネルドキュメント](#) を参照してください。

1.3.7. Perl の変更点

rh-perl530-perl-CGI パッケージが、rh-perl530 Software Collection に追加されました。rh-perl530-perl-CGI パッケージは、Perl 言語で書かれたスクリプトを実行するために Common Gateway Interface (CGI) を実装する Perl モジュールを提供します。

1.3.8. PHP の変更点

rh-php73 Software Collection がバージョン 7.3.20 に更新され、セキュリティーおよびバグ修正が複数追加されました。

1.3.9. HAProxy の変更点

rh-haproxy18 Software Collection がバグ修正で更新されました。

1.3.10. Ruby の変更点

rh-ruby25 Software Collection がバグ修正で更新されました。

1.4. 互換性情報

Red Hat Software Collections 3.6 は、AMD64 および Intel 64 アーキテクチャー、64 ビット IBM Z、および IBM POWER(リトルエンディアン) 上の Red Hat Enterprise Linux 7 のサポートされるすべてのリリースで利用できます。

64 ビット ARM アーキテクチャーで、以前にリリースされた一部のコンポーネントも利用できます。

利用可能なコンポーネントのリストは、表1.2「利用可能なすべての Software Collections」を参照してください。

1.5. 既知の問題

rh-ruby27 コンポーネント (BZ#1836201)

カスタムスクリプトに Psych YAML パーサーを必要とし、その後に **Gem.load_yaml** メソッドを使用すると、スクリプトの実行に失敗し、以下のエラーメッセージが表示されます。

```
superclass mismatch for class Mark (TypeError)
```

この問題を回避するには、スクリプトの **require 'psych'** 行の上のどこかに、**gem 'psych'** 行を追加します。

```
...
gem 'psych'
...
require 'psych'
Gem.load_yaml
```

複数のコンポーネント (BZ#1716378)

debuginfo Software Collections パッケージが提供する特定のファイルは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムまたはその他のバージョンの Red Hat Software Collections コンポーネントに対応する debuginfo パッケージファイルと競合する可能性があります。たとえば、python27-python-debuginfo パッケージファイルは、コアシステムにインストールされている python-debuginfo パッケージの対応するファイルと競合する可能性があります。同様に、httpd24-mod_auth_mellon-debuginfo パッケージのファイルは、ベースシステム mod_auth_mellon-debuginfo パッケージが提供する同様のファイルと競合する可能性があります。この問題を回避するには、Software Collection debuginfo パッケージをインストールする前に、ベースシステムの debuginfo パッケージをアンインストールします。

rh-mysql80 コンポーネント (BZ#1646363)

mysql-connector-java データベースコネクタは MySQL 8.0 サーバーと動作しません。この問題を回避するには、rh-mariadb103 Software Collection からの **mariadb-java-client** データベースコネクタを使用します。

rh-mysql80 コンポーネント (BZ#1646158)

MySQL 8.0 ではデフォルトの文字セットが **utf8mb4** に変更になりましたが、この文字セットは **php-mysqld** データベースコネクタではサポートされません。これにより、**php-mysqld** がデフォルト設定で接続できません。この問題を回避するには、既知の文字セットを MySQL サーバー設定のパラメーターとして指定します。たとえば、**/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/mysql-server.cnf** ファイルを read に変更します。

```
[mysqld]
character-set-server=utf8
```

httpd24 コンポーネント (BZ#1429006)

httpd 2.4.27 以降、**mod_http2** モジュールはデフォルトの **prefork** Multi-Processing Module (MPM) でサポートされなくなりました。HTTP/2 サポートを有効にするに

は、`/opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.conf` で設定ファイルを編集し、`event` または `worker` MPM に切り替えます。

HTTP/2 の server-push 機能は、64 ビット ARM アーキテクチャー、64 ビット IBM Z、および IBM POWER (リトルエンディアン) では機能しないことに注意してください。

httpd24 コンポーネント (BZ#1327548)

`mod_ssl` モジュールは、Red Hat Enterprise Linux 6 または Red Hat Enterprise Linux 7.3 以前で ALPN プロトコルに対応していません。そのため、ALPN を使用した TLS 接続の HTTP/2 へのアップグレードをサポートするクライアントは、HTTP/1.1 のサポートに制限されます。

httpd24 コンポーネント、BZ#1224763

FastCGI Process Manager (PHP-FPM) で `mod_proxy_fcgi` モジュールを使用する場合は、`httpd` は正しいポート `9000` ではなく、デフォルトで FastCGI プロトコルのポート `8000` を使用します。この問題を回避するには、正しいポートを明示的に指定します。

httpd24 コンポーネント、BZ#1382706

SELinux が有効になっている場合、`LD_LIBRARY_PATH` 環境変数は、`httpd` によって呼び出される CGI スクリプトには渡されません。そのため、`httpd` が実行する CGI スクリプトの `/opt/rh/httpd24/service-environment` ファイルで有効にした Software Collections から実行ファイルを読み出すことができない場合があります。この問題を回避するには、CGI スクリプト内から希望どおりに `LD_LIBRARY_PATH` を設定します。

httpd24 コンポーネント

httpd24 Software Collection からの Apache Portable Runtime (APR) および APR-util ライブラリーに対する外部アプリケーションのコンパイルはサポートされていません。`LD_LIBRARY_PATH` 環境変数は、この Software Collection のいずれのアプリケーションでも不要であるため、httpd24 に設定されていません。

python27 コンポーネント (BZ#1330489)

python27-python-pymongo パッケージがバージョン 3.2.1 に更新されました。このバージョンは、これまでに同梱されているバージョン 2.5.2 と完全に互換性がないことに注意してください。

scl-utils コンポーネント (

Red Hat Enterprise Linux 7.5 以前では、scl-utils パッケージのアーキテクチャー固有のマクロバグにより、`<collection>/root/usr/lib64/` ディレクトリーには 64 ビット ARM アーキテクチャーおよび IBM POWER (リトルエンディアン) のパッケージの所有権が正しくありません。したがって、Software Collection がアンインストールされると、このディレクトリーは削除されません。この問題を回避するには、Software Collection を削除する際に `<collection>/root/usr/lib64/` を手動で削除します。

maven コンポーネント)

ユーザーが Red Hat Enterprise Linux システムバージョンの maven-local パッケージおよび rh-maven*-maven-local パッケージの両方をインストールすると、Java RPM パッケージを構築するツールである `XMvn` を Maven Software Collection から実行すると、ベースシステムから設定ファイルを読み取ろうとし、失敗します。この問題を回避するには、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムから maven-local パッケージをアンインストールします。

perl コンポーネント

複数の `mod_perl.so` ライブラリーをインストールすることはできません。したがって、複数の Perl Software Collection から `mod_perl` モジュールを使用することはできません。

postgresql コンポーネント)

Red Hat Enterprise Linux 6 の rh-postgresql9* パッケージは、**sepgsql** モジュールを提供しません。この機能には、Red Hat Enterprise Linux 6 では利用できない libselinux バージョン 2.0.99 のインストールが必要であるためです。

httpd、mariadb、mongodb、mysql、nodejs、perl、php、python、ruby、および ror コンポーネント、BZ#1072319

httpd24、rh-mariadb*、rh-mongodb*、rh-mysql*、rh-nodejs*、rh-perl*、rh-php*、python27、rh-python*、rh-ruby*、または rh-ror* パッケージをアンインストールする際に、依存するパッケージの所有権により、アンインストールの順番が関係することがあります。そのため、一部のディレクトリおよびファイルはシステム上に残される可能性があるため、削除されない可能性があります。

mariadb、mysql コンポーネント (BZ#1194611)

MariaDB 10 および MySQL 5.6 以降、rh-mariadb*-mariadb-server および rh-mysql*-mysql-server パッケージでは、デフォルトで **test** データベースが提供されなくなりました。このデータベースは初期化中には作成されませんが、付与テーブルは、**test** がデフォルトで作成されたものと同じ値で事前に入力されます。その結果、**test** または **test_*** データベースが後で作成されると、これらのデータベースへのアクセス権限は、新規データベースのデフォルトよりも制限されません。

また、ベンチマークを実行している場合、**run-all-tests** スクリプトは、サンプルパラメーターを使用してもそのままでは機能しません。テストを実行する前にテストデータベースを作成し、**--database** パラメーターにデータベース名を指定する必要があります。パラメーターが指定されていない場合、デフォルトで **test** が取得されますが、**test** データベースが存在することを確認する必要があります。

mariadb、mysql、postgresql、mongodb コンポーネント)

Red Hat Software Collections には、データベースの MySQL 5.7、MySQL 8.0、MariaDB 10.2、MariaDB 10.3、PostgreSQL 9.6、PostgreSQL 10、PostgreSQL 12、MongoDB 3.4、および MongoDB 3.6 が含まれています。Red Hat Enterprise Linux 6 のコアは、以前のバージョンの MySQL および PostgreSQL データベース (クライアントライブラリーおよびデーモン) を提供します。コア Red Hat Enterprise Linux 7 は、MariaDB および PostgreSQL データベース (クライアントライブラリーおよびデーモン) の以前のバージョンを提供します。クライアントライブラリーは、動的言語、ライブラリーなどのデータベースコネクターにも使用されます。

PostgreSQL コンポーネントの Red Hat Software Collections データベースパッケージにパッケージ化されたクライアントライブラリーは、サーバーユーティリティーおよびデーモンの目的にのみ含まれているため、使用する予定はありません。代わりに、ユーザーはコアシステムで提供されるシステムライブラリーとデータベースコネクターを使用することが想定されます。

クライアントライブラリーとデーモンの間で使用されるプロトコルはデータベースバージョン間で安定するため、たとえば PostgreSQL 9.4 デーモンまたは 9.5 デーモンで PostgreSQL 9.2 クライアントライブラリーを使用すると期待どおりに機能します。

コアの Red Hat Enterprise Linux 6 および Red Hat Enterprise Linux 7 には MongoDB のクライアントライブラリーが含まれていません。アプリケーションにこのクライアントライブラリーを使用するには、Red Hat Software Collections からのクライアントライブラリーを使用し、この MongoDB クライアントライブラリーにリンクされたアプリケーションを実行するたびに **scl enable ...** 呼び出しを常に使用する必要があります。

mariadb、mysql、mongodb コンポーネント ()

MariaDB、MySQL、および MongoDB は、ログファイルの作成時に `/opt/Provider/collection/root` 接頭辞を使用しません。ログファイルは、`/opt/provider/collection/root/var/log/` ではなく、`/var/opt/provider/collection/log/` ディレクトリーに保存されることに注意してください。

その他の注意事項

rh-ruby*、rh-python*、rh-php* コンポーネント ()

読み取り専用 NFS で Software Collections を使用すると、いくつかの制限があります。

- rh-ruby* Software Collection が読み取り専用 NFS にある間は、Ruby gems をインストールできません。したがって、たとえば、`gem install ab` コマンドを使用して ab gem をインストールしようとする、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

```
ERROR: While executing gem ... (Errno::EROFS)
  Read-only file system @ dir_s_mkdir - /opt/rh/rh-ruby22/root/usr/local/share/gems
```

または `bundle update` または `bundle install` コマンドを実行して、ユーザーが外部ソースから gem を更新またはインストールしようとする、同じ問題が発生します。

- Python Package Index (PyPI) を使用して読み取り専用 NFS に Python パッケージをインストールすると、この `pip` コマンドが失敗し、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

```
Read-only file system: '/opt/rh/rh-python34/root/usr/lib/python3.4/site-packages/ipython-3.1.0.dist-info'
```

- `pear` コマンドを使用した読み取り専用 NFS への PEAR (PHP Extension and Application Repository) からパッケージのインストールに失敗し、エラーメッセージが表示されます。

```
Cannot install, php_dir for channel "pear.php.net" is not writeable by the current user
```

これは想定される動作です。

httpd コンポーネント

Apache の言語モジュールは、**Apache httpd** の Red Hat Software Collections バージョンでのみサポートされ、Red Hat Enterprise Linux のシステムバージョン **httpd** では対応していません。たとえば、rh-python35 コレクションの `mod_wsgi` モジュールは httpd24 コレクションでのみ使用できません。

すべてのコンポーネント

Red Hat Software Collections 2.0 以降、設定ファイル、変数データ、および各 Collections のランタイムデータは、以前のバージョンの Red Hat Software Collections とは異なるディレクトリーに保存されます。

coreutils、util-linux、screen コンポーネント

`su`、`login`、`screen` などの一部のユーティリティーは、すべてのケースで環境設定をエクスポートせず、予期せぬ結果になる可能性があります。そのため、`su` の代わりに `sudo` を使用し、`/etc/sudoers` ファイルに `env_keep` 環境変数を設定することを推奨します。下の順序でコマンドを実行できます。例を以下に示します。

```
su -l postgres -c "scl enable rh-postgresql94 psql"
```

以下の代わりとなります。

```
scl enable rh-postgresql94 bash
su -l postgres -c psql
```

screen、login などのツールを使用する場合は、以下のコマンドを使用して環境設定を保存できません。

```
source /opt/rh/<collection_name>/enable
```

python コンポーネント

ユーザーが python27 および rh-python* Software Collections から複数の scldevel パッケージをインストールしようとする、トランザクションチェックのエラーメッセージが返されます。パッケージ (%scl_python, %scl_prefix_python) が提供するマクロファイルのセットをユーザーが1つだけインストールできるため、これは想定される動作です。

PHP コンポーネント)

ユーザーが rh-php* Software Collections から複数の scldevel パッケージをインストールしようとする、トランザクションチェックのエラーメッセージが返されます。パッケージ (%scl_php, %scl_prefix_php) が提供するマクロファイルのセットをユーザーが1つしかインストールできないため、これは想定される動作です。

ruby コンポーネント

ユーザーが rh-ruby* Software Collections から複数の scldevel パッケージをインストールしようとする、トランザクションチェックのエラーメッセージが返されます。パッケージ (%scl_ruby, %scl_prefix_ruby) が提供するマクロファイルのセットをユーザーが1つだけインストールできるため、これは想定される動作です。

perl コンポーネント

ユーザーが rh-perl* Software Collections から複数の scldevel パッケージをインストールしようとする、トランザクションチェックのエラーメッセージが返されます。パッケージ (%scl_perl, %scl_prefix_perl) が提供するマクロファイルのセットをユーザーが1つだけインストールできるため、これは想定される動作です。

nginx コンポーネント

ユーザーが rh-nginx* Software Collections から複数の scldevel パッケージをインストールしようとする、トランザクションチェックのエラーメッセージが返されます。パッケージ (%scl_nginx, %scl_prefix_nginx) が提供するマクロファイルのセットをユーザーが1つだけインストールできるため、これは想定される動作です。

1.6. 非推奨の機能

httpd24 コンポーネント (BZ#1434053)

以前では、名前ベースの SSL 仮想ホスト選択が必要な SSL/TLS 設定で、**Host:** ヘッダーで提供されるホスト名が Server Name Indication (SNI) ヘッダーで提供されるホスト名と一致していなければ、**mod_ssl** モジュールは **400 Bad Request** エラーのあるリクエストを拒否していました。選択されたバーチャルホスト間で設定された SSL/TLS セキュリティパラメーターが同じであれば、アップストリーム **mod_ssl** の動作に合わせて、そのようなリクエストは拒否されなくなりました。

第2章 インストール

本章では、コンテンツセットへのアクセスし、システムに Red Hat Software Collections 3.6 をインストールし、Red Hat Software Collections を再ビルドする方法を説明します。

2.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS へのアクセス

Red Hat Software Collections コンテンツセットは、<https://access.redhat.com/solutions/472793> に記載されている Red Hat Enterprise Linux 6 および Red Hat Enterprise Linux 7 サブスクリプションをご利用いただけます。Red Hat Subscription Management (RHSM) でシステムを登録する方法は、[Using and Configuring Red Hat Subscription Manager](#) を参照してください。RHSM を使用して Red Hat Software Collections を有効にする方法は、「[Red Hat Subscription Management の使用](#)」を参照してください。

Red Hat Software Collections 2.2 以降、Red Hat Software Collections および Red Hat Developer Toolset のコンテンツは、(特に [Server](#) および [Workstation](#) 向けに) <https://access.redhat.com/downloads> にて ISO 形式でも提供されています。「[Optional リポジトリからのパッケージ](#)」に記載されている **Optional** リポジトリを必要とするパッケージは、ISO イメージからインストールできないことに注意してください。



注記

Optional リポジトリを必要とするパッケージを ISO イメージからインストールすることはできません。**Optional** リポジトリの有効化が必要なパッケージの一覧は、「[Optional リポジトリからのパッケージ](#)」で提供されています。

ベータコンテンツは ISO 形式では使用できません。

2.1.1. Red Hat Subscription Management の使用

システムが Red Hat Subscription Management に登録されている場合は、以下の手順を実施して、Red Hat Software Collections のリポジトリへのアクセスを提供するサブスクリプションを割り当て、リポジトリを有効にします。

1. システムで利用可能なサブスクリプションのリストを表示し、Red Hat Software Collections を提供するサブスクリプションのプール ID を判別します。これを行うには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
subscription-manager list --available
```

このコマンドは、使用可能なサブスクリプションごとに、その名前、一意の識別子、有効期限、およびそれに関連するその他の詳細を表示します。プール ID は、**Pool Id** で始まる行にリスト表示されます。

2. **root** で以下のコマンドを実行して、適切なサブスクリプションをシステムに割り当てます。

```
subscription-manager attach --pool=pool_id
```

pool_id を、直前のステップで確認したプール ID に置き換えます。システムに割り当てているサブスクリプションのリストを随時確認するには、**root** で以下を入力します。

```
subscription-manager list --consumed
```

- 利用可能な Yum list リポジトリのリストを表示して、リポジトリメタデータを取得し、Red Hat Software Collections リポジトリの正確な名前を決定します。**root** で以下のコマンドを実行します。

subscription-manager repos --list

または、**yum repolist all** を簡単なリストに対して実行します。

リポジトリ名は、使用している Red Hat Enterprise Linux のバージョンによって異なり、以下のフォーマットに基づいています。

```

rhel-variant-rhsc1-6-rpms
rhel-variant-rhsc1-6-debug-rpms
rhel-variant-rhsc1-6-source-rpms

rhel-server-rhsc1-6-eus-rpms
rhel-server-rhsc1-6-eus-source-rpms
rhel-server-rhsc1-6-eus-debug-rpms

rhel-variant-rhsc1-7-rpms
rhel-variant-rhsc1-7-debug-rpms
rhel-variant-rhsc1-7-source-rpms

rhel-server-rhsc1-7-eus-rpms
rhel-server-rhsc1-7-eus-source-rpms
rhel-server-rhsc1-7-eus-debug-rpms>

```

variant を、Red Hat Enterprise Linux システムのバリエーション (つまり **server** または **workstation**) に置き換えます。Red Hat Software Collections は、**Client** または **ComputeNode** バリエーションではサポートされないことに注意してください。

- root** で以下のコマンドを実行して、適切なリポジトリを有効にします。

subscription-manager repos --enable repository

サブスクリプションがシステムに割り当てられたら、「[Red Hat Software Collections のインストール](#)」の説明に従って Red Hat Software Collections をインストールできます。Red Hat Subscription Management を使用してシステムを登録し、サブスクリプションに関連付ける方法は、[Using and Configuring Red Hat Subscription Manager](#) を参照してください。



注記

RHN によるサブスクリプションは利用できなくなりました。

2.1.2. Optional リポジトリからのパッケージ

Red Hat Software Collections パッケージの一部では、このパッケージの完全なインストールを完了するために、**Optional** リポジトリを有効にする必要があります。このリポジトリにシステムをサブスクライブする方法の詳細は、<https://access.redhat.com/solutions/392003> のナレッジベースの記事を参照してください。

Optional リポジトリを有効にする必要がある Red Hat Enterprise Linux の Software Collections パッケージを以下の表に示します。**Optional** リポジトリのパッケージはサポートされないことに注意してください。詳細は、ナレッジベースの記事 <https://access.redhat.com/articles/1150793> を参照してく

ださい。

表2.1 Red Hat Enterprise Linux 7で Optional リポジトリを有効にする必要があるパッケージ

Software Collection からのパッケージ	Optional リポジトリから必要なパッケージ
devtoolset-10-build	scl-utils-build
devtoolset-10-dyninst-testsuite	glibc-static
devtoolset-10-elfutils-debuginfod	bsdtar
devtoolset-10-gcc-plugin-devel	libmpc-devel
devtoolset-10-gdb	source-highlight
devtoolset-9-build	scl-utils-build
devtoolset-9-dyninst-testsuite	glibc-static
devtoolset-9-gcc-plugin-devel	libmpc-devel
devtoolset-9-gdb	source-highlight
httpd24-mod_ldap	apr-util-ldap
httpd24-mod_session	apr-util-openssl
python27-python-debug	tix
python27-python-devel	scl-utils-build
python27-tkinter	tix
rh-git218-git-cvs	cvsp
rh-git218-git-svn	perl-Git-SVN, subversion
rh-git218-perl-Git-SVN	subversion-perl
rh-git227-git-cvs	cvsp
rh-git227-git-svn	perl-Git-SVN, subversion
rh-git227-perl-Git-SVN	subversion-perl
rh-java-common-ant-apache-bsf	rhino

Software Collection からのパッケージ	Optional リポジトリから必要なパッケージ
rh-java-common-batik	rhino
rh-maven35-build	scl-utils-build
rh-maven35-xpp3-javadoc	java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip, java-11-openjdk-javadoc, java-1.7.0-openjdk-javadoc, java-11-openjdk-javadoc-zip, java-1.8.0-openjdk-javadoc
rh-php73-php-devel	pcre2-devel
rh-php73-php-pspell	aspell
rh-python36-build	scl-utils-build
rh-python36-python-devel	scl-utils-build
rh-python38-python-devel	scl-utils-build

2.2. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS のインストール

Red Hat Software Collections は、Red Hat Enterprise Linux に含まれる標準のパッケージ管理ツールを使用して、インストール、更新、アンインストールが可能な RPM パッケージのコレクションとして配布されます。Red Hat Software Collections をシステムにインストールするには、有効なサブスクリプションが必要です。システムを適切なサブスクリプションに関連付け、Red Hat Software Collections にアクセスする方法は、「[Red Hat Software Collections へのアクセス](#)」を参照してください。

Red Hat Software Collections 3.6 を使用するには、以前のリリース前のバージョンを削除する必要があります。以前のバージョンの Red Hat Software Collections 2.1 コンポーネントをインストールしている場合は、システムからアンインストールし、および「[Red Hat Software Collections のアンインストール](#)」セクションおよび「[Software Collection の個別インストール](#)」セクションで説明されているように新しいバージョンをインストールします。

Red Hat Enterprise Linux 6 から Red Hat Enterprise Linux 7 へのインプレースアップグレードは、Red Hat Software Collections ではサポートされていません。したがって、アップグレード後にインストールされた Software Collections が正しく動作しない可能性があります。Red Hat Enterprise Linux 6 から Red Hat Enterprise Linux 7 にアップグレードする場合は、すべての Red Hat Software Collections パッケージを削除し、インプレースアップグレードを実行し、Red Hat Software Collections リポジトリを更新し、再度 Software Collections パッケージをインストールすることが強く推奨されます。アップグレードする前に、すべてのデータのバックアップを作成することが推奨されます。

2.2.1. Software Collection の個別インストール

表1.1「[Red Hat Software Collections のコンポーネント](#)」に記載されている Software Collection をインストールするには、シェルプロンプトで **root** として次のように入力して、対応するメタパッケージをインストールします。

```
yum install software_collection...
```


`software_collection` を、インストールする Software Collections のスペース区切りリストに置き換えます。たとえば、`php54` および `rh-mariadb100` をインストールし、**root** として以下を入力します。

```
~]# yum install rh-php72 rh-mariadb102
```

これにより、選択した Software Collection のメインメタパッケージと、必要なパッケージの依存関係がインストールされます。追加モジュールなどの追加パッケージをインストールする方法は、「[オプションパッケージのインストール](#)」を参照してください。

2.2.2. オプションパッケージのインストール

Red Hat Software Collections の各コンポーネントは、デフォルトでインストールされていない複数のオプションパッケージとともに配布されます。特定の Software Collection に含まれていて、システムにインストールされていないパッケージのリストを表示するには、シェルプロンプトで次のコマンドを実行します。

```
yum list available software_collection-*
```

これらのオプションのパッケージのいずれかをインストールするには、**root** で以下を入力します。

```
yum install package_name...
```

`package_name` を、インストールするパッケージのリストに置き換えます。たとえば、`rh-perl526-perl-CPAN` および `rh-perl526-perl-Archive-Tar` をインストールするには、以下を入力します。

```
~]# yum install rh-perl526-perl-CPAN rh-perl526-perl-Archive-Tar
```

2.2.3. デバッグ情報のインストール

Red Hat Software Collections パッケージのデバッグ情報をインストールするには、`yum-utils` パッケージがインストールされていることを確認し、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
debuginfo-install package_name
```

たとえば、`rh-ruby25-ruby` パッケージのデバッグ情報をインストールするには、以下を入力します。

```
~]# debuginfo-install rh-ruby25-ruby
```

これらのパッケージを含みリポジトリにアクセスできる必要があることに注意してください。システムが Red Hat Subscription Management に登録されている場合は、「[Red Hat Subscription Management の使用](#)」で説明しているように、**rhel-variant-rhsc1-6-debug-rpms** または **rhel-variant-rhsc1-7-debug-rpms** リポジトリを有効化します。`debuginfo` パッケージへのアクセス方法は<https://access.redhat.com/solutions/9907>を参照してください。

2.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS のアンインストール

Software Collections コンポーネントをアンインストールするには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
yum remove software_collection-*
```

`software_collection` を、アンインストールする Software Collection コンポーネントに置き換えます。

Red Hat Software Collections が提供するパッケージをアンインストールしても、これらのツールの Red Hat Enterprise Linux システムバージョンには影響がないことに注意してください。

2.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS の再構築

<collection>-build パッケージはデフォルトでは提供されません。コレクションを再構築して、**rpmbuild --define 'scl foo'** コマンドを使用しない場合には、最初にメタパッケージを再構築する必要があります。これにより、<collection>-build パッケージが提供されます。

既存のコレクションは、異なる内容で再構築しないでください。既存のコレクションに新しいパッケージを追加するには、新しいパッケージを含む新しいコレクションを作成し、元のコレクションからのパッケージに依存する必要があります。元のコレクションは、変更せずに使用する必要があります。

Software Collections の構築に関する詳細は、[Red Hat Software Collections Packaging Guide](#) を参照してください。

第3章 用途

本章では、Red Hat Software Collections 3.6 の使用および Red Hat Software Collections を使用するアプリケーションのデプロイに必要な手順を説明します。

3.1. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS の使用

3.1.1. Software Collection からの実行可能ファイルの実行

特定の Software Collection から実行ファイルを実行するには、シェルプロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
scl enable software_collection... 'command...'
```

または、以下のコマンドを使用します。

```
scl enable software_collection... -- command...
```

`software_collection` を、使用する Software Collections のスペース区切りのリストに置き換え、`command` を、実行するコマンドに置き換えます。たとえば、`perl526` Software Collection から Perl インタープリターで `hello.pl` という名前が付けられたファイルに保存されている Perl プログラムを実行するには、以下を入力します。

```
~]$ scl enable rh-perl526 'perl hello.pl'  
Hello, World!
```

この `scl` ユーティリティーを使用してコマンドを実行すると、同等の Red Hat Enterprise Linux システムの代わりに、選択した Software Collection から実行可能なものを使用して実行できます。Red Hat Software Collections で配布される Software Collections の完全リストは、[表1.1 「Red Hat Software Collections のコンポーネント」](#) を参照してください。

3.1.2. デフォルトで Software Collection を使用したシェルセッションの実行

Red Hat Enterprise Linux の同等のものよりも選択した Software Collection の実行可能ファイルで新しいシェルセッションを開始するには、シェルプロンプトで次のように入力します。

```
scl enable software_collection... bash
```

`software_collection` を、使用する Software Collections のスペース区切りリストに置き換えます。たとえば、デフォルトとして `python27` および `rh-postgresql10` Software Collections で新しいシェルセッションを開始するには、以下を入力します。

```
~]$ scl enable python27 rh-postgresql10 bash
```

現行セッションで有効になっている Software Collections のリストは、`$X_SCLS` 環境変数に保存されます。以下に例を示します。

```
~]$ echo $X_SCLS  
python27 rh-postgresql10
```

Red Hat Software Collections で配布される Software Collections の完全リストは、[表1.1 「Red Hat Software Collections のコンポーネント」](#) を参照してください。

3.1.3. Software Collection からのシステムサービスの実行

Red Hat Enterprise Linux 6 の Software Collection からシステムサービスの実行

システムサービスを含む Software Collections は、対応する init スクリプトを `/etc/rc.d/init.d/` ディレクトリにインストールします。現行のセッションでそのようなサービスを起動するには、シェルプロンプトで **root** として以下を入力します。

```
service software_collection-service_name start
```

`software_collection` を、Software Collection および `service_name` を、開始するサービスの名前に置き換えます。

システムの起動時にこのサービスが自動的に開始するように設定するには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
chkconfig software_collection-service_name on
```

たとえば、`rh-postgresql96` Software Collection から **postgresql** サービスを起動し、ランレベル 2、3、4、および 5 で **root** で有効にするには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
~]# service rh-postgresql96-postgresql start
Starting rh-postgresql96-postgresql service:          [ OK ]
~]# chkconfig rh-postgresql96-postgresql on
```

Red Hat Enterprise Linux 6 でシステムサービスを管理する方法は、[Red Hat Enterprise Linux 6 デプロイメントガイド](#)を参照してください。Red Hat Software Collections で配布される Software Collections の完全リストは、[表1.1 「Red Hat Software Collections のコンポーネント」](#)を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux 7 の Software Collection からシステムサービスの実行

Red Hat Enterprise Linux 7 では、init スクリプトが **systemd** サービスのユニットファイルに置き換えられました。このファイルは、**.service** ファイル拡張子で終わり、init スクリプトとして同様の目的で使用されています。現行セッションでサービスを起動するには、**root** で以下のコマンドを実行します。

```
systemctl start software_collection-service_name.service
```

`software_collection` を、Software Collection および `service_name` を、開始するサービスの名前に置き換えます。

システムの起動時にこのサービスが自動的に開始するように設定するには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
systemctl enable software_collection-service_name.service
```

たとえば、`rh-postgresql10` Software Collection から **postgresql** サービスを起動し、システムの起動時に有効にするには、**root** で以下を入力します。

```
~]# systemctl start rh-postgresql10-postgresql.service
~]# systemctl enable rh-postgresql10-postgresql.service
```

Red Hat Enterprise Linux 7 でシステムサービスを管理する方法は、[Red Hat Enterprise Linux 7 System Administrator's Guide](#)を参照してください。Red Hat Software Collections で配布される Software Collections の完全リストは、[表1.1 「Red Hat Software Collections のコンポーネント」](#)を参照してください。

3.2. SOFTWARE COLLECTION からの手動ページへのアクセス

すべての Software Collection には、このコンポーネントの内容を説明する一般的な man ページが含まれています。各 man ページにはコンポーネントと同じ名前が付いており、`/opt/rh` ディレクトリーにあります。

Software Collection の man ページを確認するには、以下のコマンドを入力します。

```
scl enable software_collection 'man software_collection'
```

`software_collection` を、特定の Red Hat Software Collections コンポーネントに置き換えます。たとえば、`rh-mariadb102` の man ページを表示するには、以下を入力します。

```
~]$ scl enable rh-mariadb102 "man rh-mariadb102"
```

3.3. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS を使用するアプリケーションのデプロイ

通常、以下の2つの方法のいずれかを使用して、実稼働環境の Red Hat Software Collections のコンポーネントに依存するアプリケーションをデプロイすることができます。

- 必要な Software Collections およびパッケージをすべて手動でインストールしてから、アプリケーションをデプロイする、または
- アプリケーション用の新しい Software Collection を作成し、必要な Software Collections およびその他のパッケージをすべて依存関係として指定する

個々の Red Hat Software Collections コンポーネントを手動でインストールする方法は、[「Red Hat Software Collections のインストール」](#) を参照してください。Red Hat Software Collections の使用方法に関する詳細は、[「Red Hat Software Collections の使用」](#) を参照してください。カスタム Software Collection を作成する方法や、既存のソフトウェアを拡張する方法については、[Red Hat Software Collections Packaging Guide](#) を参照してください。

3.4. RED HAT SOFTWARE COLLECTIONS コンテナイメージ

Red Hat Software Collections に基づくコンテナイメージには、アプリケーション、デーモン、およびデータベースが含まれます。イメージは、Red Hat Enterprise Linux 7 Server および Red Hat Enterprise Linux Atomic Host で実行できます。使用法は、[Using Red Hat Software Collections 3 Container Images](#) を参照してください。Red Hat Software Collections バージョン 2.4 以前の Red Hat Software Collections バージョン 2.4 をベースとしたコンテナイメージの詳細は、[Red Hat Software Collections 2 コンテナイメージ](#) を参照してください。

各コンテナイメージの最新バージョンのみがサポートされることに注意してください。

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.6 で利用できます。

- `rhscl/devtoolset-10-toolchain-rhel7`
- `rhscl/devtoolset-10-perftools-rhel7`
- `rhscl/httpd-24-rhel7`
- `rhscl/nginx-118-rhel7`

- rhsc/nodej-14-rhel7
- rhsc/perl-530-rhel7
- rhsc/php-73-rhel7
- rhsc/ruby-25-rhel7

以下のコンテナイメージは Red Hat Software Collections 3.5 をベースとしています。

- rhsc/python-38-rhel7
- rhsc/ruby-27-rhel7
- rhsc/varnish-6-rhel7

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.4 をベースとしています。

- rhsc/nginx-116-rhel7
- rhsc/nodejs-12-rhel7
- rhsc/postgresql-12-rhel7

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.3 をベースとしています。

- rhsc/mariadb-103-rhel7
- rhsc/redis-5-rhel7
- rhsc/ruby-26-rhel7

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.2 をベースとしています。

- rhsc/mysql-80-rhel7
- rhsc/nodejs-10-rhel7

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 3.1 をベースとしています。

- rhsc/mongodb-36-rhel7
- rhsc/perl-526-rhel7
- rhsc/postgresql-10-rhel7
- rhsc/varnish-5-rhel7

以下のコンテナイメージは、Red Hat Software Collections 2 をベースとしています。

- rhsc/python-27-rhel7
- rhsc/s2i-base-rhel7

第4章 個別の SOFTWARE COLLECTIONS の詳細

本章では、特定の Software Collections の詳細に重点を置き、これらのコンポーネントに関する追加情報を提供します。

4.1. RED HAT DEVELOPER TOOLSET

Red Hat Developer Toolset は、Red Hat Enterprise Linux プラットフォームで作業する開発者向けに設計されています。Red Hat Developer Toolset は、現在のバージョンの **GNU Compiler Collection**、**GNU Debugger**、およびその他の開発、デバッグ、パフォーマンス監視ツールを提供します。他の Software Collections と同様に、追加のツールセットが `/opt/` ディレクトリーにインストールされます。これらのツールは、提供された `scl` ユーティリティーを使用してオンデマンドでユーザーが有効にします。他の Software Collections と同様に、これらのツールの Red Hat Enterprise Linux システムバージョンを置き換えることはありません。また、`scl` ユーティリティーを使用して明示的に呼び出されない限り、これらのシステムバージョンを優先して使用することもできます。

機能の概要は、『Red Hat Developer Toolset リリースノート』の [Features](#) セクションを参照してください。10.0 における使用方法および変更の詳細は、[Red Hat Developer Toolset ユーザーガイド](#) を参照してください。

4.2. MONGODB 3.6

`rh-mongodb36` Software Collection は、Red Hat Enterprise Linux 7 でのみ利用できます。

`rh-mongodb36` コレクションをインストールするには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
yum install rh-mongodb36
```

MongoDB シェルユーティリティーを実行するには、以下のコマンドを入力します。

```
scl enable rh-mongodb36 'mongo'
```



注記

`rh-mongodb36-mongo-cxx-driver` パッケージは、Red Hat Developer Toolset 6 の **GCC** を使用して `-std=gnu++14` オプションでビルドされています。C++11 (以降) の機能を使用する MongoDB C++ ドライバーの共有ライブラリーを使用するバイナリーは、Red Hat Developer Toolset 6 以降でもビルドする必要があります。[Red Hat Developer Toolset 6 User Guide](#) の C++ compatibility を参照してください。

MongoDB デーモンを起動するには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
systemctl start rh-mongodb36-mongod.service
```

システムの起動時に MongoDB デーモンを起動するには、**root** でこのコマンドを入力します。

```
systemctl enable rh-mongodb36-mongod.service
```

MongoDB シャードサーバーを起動するには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
systemctl start rh-mongodb36-mongos.service
```


システムの起動時に MongoDB シャードサーバーを起動するには、**root** でこのコマンドを入力します。

```
systemctl enable rh-mongodb36-mongos.service
```

少なくとも1つの設定サーバーを起動し、**mongos.conf** ファイルで指定しない限り、MongoDB シャーディングサーバーは機能しないことに注意してください。

4.3. MAVEN

rh-maven36 Software Collection は、Red Hat Enterprise Linux 7 でのみ利用可能です。ソフトウェアプロジェクトの管理および解釈を行うツールを提供します。**Maven** はプロジェクトオブジェクトモデル (POM) の概念に基づいて、プロジェクトのビルド、レポート、およびドキュメントを一元的な情報から管理できます。

rh-maven36 Collection をインストールするには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
yum install rh-maven36
```

このコレクションを有効にするには、シェルプロンプトで以下のコマンドを入力します。

```
scl enable rh-maven36 bash
```

リモートリポジトリやミラーなどのグローバル Maven 設定は、**/opt/rh/rh-maven36/root/etc/maven/settings.xml** ファイルを編集してカスタマイズできます。

Maven の使用に関する詳細は、[Maven ドキュメント](#) を参照してください。プラグインの用法については、[こちらのセクション](#) で説明します。個々のプラグインに関するドキュメントをお探しの場合は、[プラグインのインデックス](#) を参照してください。

4.4. データベースコネクター

データベースコネクターパッケージは、データベースサーバーへのローカルまたはリモート接続に必要なデータベースクライアント機能を提供します。[表4.1「言語とデータベース間の相互運用性」](#) 特定のデータベースサーバーのコネクターを含む言語ランタイムを含む Software Collections を一覧表示します。()

- **はい** - この組み合わせはサポートされています
- **いいえ** - この組み合わせはサポートされていません

表4.1 言語とデータベース間の相互運用性

言語 (Software Collection)	Database					
	MariaDB	MongoDB	MySQL	PostgreSQL	Redis	SQLite3
rh-nodejs4	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
rh-nodejs6	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

言語 (Software Collection)	Database					
	MariaDB	MongoDB	MySQL	PostgreSQL	Redis	SQLite3
rh-nodejs8	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
rh-nodejs10	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
rh-nodejs12	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
rh-nodejs14	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
rh-perl520	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ
rh-perl524	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ
rh-perl526	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ
rh-perl530	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
rh-php56	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-php70	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
rh-php71	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
rh-php72	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
rh-php73	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
python27	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-python34	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい
rh-python35	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-python36	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-python38	はい	いいえ	はい	はい	いいえ	はい
rh-ror41	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-ror42	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい
rh-ror50	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい

言語 (Software Collection)	Database					
	MariaDB	MongoDB	MySQL	PostgreSQL	Redis	SQLite3
rh-ruby25	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
rh-ruby26	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
rh-ruby27	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ

第5章 移行

本章では、Red Hat Software Collections 3.6 に含まれるコンポーネントのバージョンに移行する方法を説明します。

5.1. MARIADB 10.3 への移行

rh-mariadb103 Software Collection は、デフォルトの MySQL 実装として **MariaDB 5.5** を含む Red Hat Enterprise Linux 7 で利用できます。

rh-mariadb103 Software Collection は、コアシステムの mysql または mariadb パッケージと競合しません。*-syspaths パッケージがインストールされていない限り (下記参照)、mysql パッケージまたは mariadb パッケージとともに rh-mariadb103 Software Collection をインストールできます。特定のリソースが競合しないようにするため、両方のバージョンを同時に実行することもできますが、ポート番号と **my.cnf** ファイルのソケットを変更する必要があります。さらに、rh-mariadb102 Collection がインストールされ、実行中でも、rh-mariadb103 Software Collection をインストールすることもできます。

rh-mariadb103 Software Collection には、バイナリー、スクリプト、man ページなどのシステム全体のラッパーを提供するパッケージをインストールする rh-mariadb103-syspaths パッケージが含まれます。rh-mariadb103*-syspaths パッケージのインストール後に、rh-mariadb103* パッケージによって提供されるバイナリーおよびスクリプトが正しく動作するかを **scl enable** コマンドを使用して確認する必要はありません。*-syspaths パッケージは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムと、rh-mariadb102 および rh-mysql80 Software Collections からの対応するパッケージと競合することに注意してください。syspaths の詳細は、[Red Hat Software Collections パッケージガイド](#) を参照してください。

MariaDB 5.5 から **MariaDB 10.3** への推奨される移行パスは、最初に **MariaDB 10.0** にアップグレードしてから、1バージョンずつ順次アップグレードすることです。詳細は、以前の Red Hat Software Collections リリースノートの手順を参照してください ([Migrating to MariaDB 10.0](#)、[Migrating to MariaDB 10.1](#)、および [Migrating to MariaDB 10.2](#))。



注記

rh-mariadb103 Software Collection では、NFS によるマウントや **scl register** コマンドによる動的登録はサポートしていません。

5.1.1. rh-mariadb102 および rh-mariadb103 Software Collections 間の主な相違点

- mariadb-bench サブパッケージが削除されました。
- プラグインの成熟度に対するデフォルトの許可レベルは、サーバーの成熟度よりレベルが1つ低くなるように変更になりました。その結果、以前は動作していた、成熟度レベルが低いプラグインが、読み込まれなくなりました。

MariaDB 10.3 の詳細は、[変更](#) および [アップグレード](#) に関するアップストリームドキュメントを参照してください。

5.1.2. rh-mariadb102 から rh-mariadb103 Software Collection へのアップグレード



重要

アップグレードする前に、MariaDB データベースを含むすべてのデータのバックアップを作成します。

1. rh-mariadb102 データベースサーバーが実行している場合は停止します。

サーバーを停止する前に、**innodb_fast_shutdown** オプションを **0** に設定し、**InnoDB** が完全なページや挿入バッファーマージを含む低速なシャットダウンを実行します。[アップストリームのドキュメント](#)で、このオプションの詳細を参照してください。この操作は、通常のシャットダウンの場合よりも長い時間がかかる可能性があります。

```
mysql -uroot -p -e "SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0"
```

rh-mariadb102 サーバーを停止します。

```
systemctl stop rh-mariadb102-mariadb.service
```

2. **mysql_upgrade** ユーティリティーを提供するサブパッケージを含む rh-mariadb103 Software Collection をインストールします。

```
yum install rh-mariadb103-mariadb-server rh-mariadb103-mariadb-server-utils
```

これらの Collections が競合しないため、rh-mariadb103 Software Collection のインストール中は rh-mariadb102 Software Collection をインストールすることができることに注意してください。

3. **/etc/opt/rh/rh-mariadb103/my.cnf** ファイルおよび **/etc/opt/rh/rh-mariadb103/my.cnf.d/** ディレクトリーに保存される rh-mariadb103 の設定を確認します。これを **/etc/opt/rh/rh-mariadb102/my.cnf** および **/etc/opt/rh/rh-mariadb102/my.cnf.d/** に保存されている rh-mariadb102 の設定と比較して、必要に応じて調整します。
4. rh-mariadb102 Software Collection のすべてのデータは、異なる設定でない限りは **/var/opt/rh/rh-mariadb102/lib/mysql/** ディレクトリーに保存されます。このディレクトリーのすべての内容を **/var/opt/rh/rh-mariadb103/lib/mysql/** にコピーします。コンテンツを移動することはできますが、アップグレードを続行する前にデータをバックアップすることを忘れないようにしてください。データが **mysql** ユーザーによって所有され、SELinux コンテキストが正しいことを確認します。
5. rh-mariadb103 データベースサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-mariadb103-mariadb.service
```

6. データ移行を実行します。[MDEV-14637](#) で導入されたアップストリームの変更により、**mysql_upgrade** コマンドを実行する必要があることに注意してください。

```
scl enable rh-mariadb103 mysql_upgrade
```

root ユーザーに空ではないパスワードが定義されている場合 (パスワードを定義しておく必要あり) は、**-p** オプションを指定して **mysql_upgrade** ユーティリティーを呼び出してパスワードを指定する必要があります。

```
scl enable rh-mariadb103 -- mysql_upgrade -p
```

rh-mariadb103*-syspaths パッケージのインストール時には、**scl enable** コマンドは必要ありません。ただし、*-syspaths パッケージは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムと、rh-mariadb102 および rh-mysql80 Software Collections からの対応するパッケージと競合します。

5.2. MYSQL 8.0 への移行

rh-mysql80 Software Collection は、デフォルトの **MySQL** 実装として **MariaDB 5.5** を含む Red Hat Enterprise Linux 7 で利用できます。

rh-mysql80 Software Collection は、*-syspaths パッケージがインストールされていない限り、コアシステムの mysql パッケージまたは mariadb パッケージ、rh-mysql* または rh-mariadb* Software Collections と競合しません (以下を参照)。また、複数のバージョンを同時に実行することも可能ですが、特定リソースが競合しないようにするため、ポート番号と **my.cnf** ファイルのソケットを変更する必要があります。

MySQL 5.7 からのみ **MySQL 8.0** にアップグレードできることに注意してください。以前のバージョンからアップグレードする必要がある場合は、最初に **MySQL 5.7** にアップグレードしてください。手順は、[Migration to MySQL 5.7](#) を参照してください。

5.2.1. MySQL 5.7 と MySQL 8.0 間の主な相違点

rh-mysql80 ソフトウェアの収集に固有の相違点

- Red Hat Enterprise Linux 7 のクライアントツールおよびライブラリーは、アップストリームの **MySQL 8.0** バージョンでデフォルトで使用されている **caching_sha2_password** メソッドと互換性がないため、rh-mysql80 Software Collection が提供する **MySQL 8.0** サーバーは、**mysql_native_password** をデフォルトの認証プラグインとして使用します。

デフォルトの認証プラグインを **caching_sha2_password** に変更するには、**/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/mysql-default-authentication-plugin.cnf** ファイルを次のように変更します。

```
[mysqld]
default_authentication_plugin=caching_sha2_password
```

caching_sha2_password 認証プラグインの詳細は、[アップストリームのドキュメント](#) を参照してください。

- rh-mysql80 Software Collection には、rh-mysql80-mysql-config-syspaths パッケージ、rh-mysql80-mysql-server-syspaths パッケージ、および rh-mysql80-mysql-syspaths パッケージをインストールする rh-mysql80-syspaths パッケージが含まれます。これらのサブパッケージは、バイナリー、スクリプト、man ページなどのシステム全体のラッパーを提供します。rh-mysql80*-syspaths パッケージのインストール後に、rh-mysql80* パッケージによって提供されるバイナリーおよびスクリプトが正しく動作するかを **scl enable** コマンドを使用して確認する必要はありません。*-syspaths パッケージは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムと、rh-mariadb102 および rh-mariadb103 Software Collections からの対応するパッケージと競合することに注意してください。syspaths の詳細は、[Red Hat Software Collections パッケージガイド](#) を参照してください。

MySQL 8.0 の一般的な変更点

- バイナリーロギングは、サーバーの起動時にデフォルトで有効になります。--log-bin オプションが指定されていない場合でも、log_bin システム変数はデフォルトで **ON** に設定されます。バイナリーロギングを無効にするには、起動時に **--skip-log-bin** または **--disable-log-bin** オプションを指定します。
- CREATE FUNCTION** ステートメントを許可するには、**DETERMINISTIC**、**NO SQL**、または **READS SQL DATA** のキーワードの中から少なくとも1つを明示的に指定する必要があります。指定しない場合は、エラーが発生します。

- アカウント管理に関連する特定の機能が削除されました。つまり、**GRANT** ステートメントを使用して、認証、SSL、リソース制限などの特権割り当て以外のアカウントプロパティを変更できなくなりました。アカウント作成時に上記のプロパティを確立するには、**CREATE USER** ステートメントを使用します。これらのプロパティを変更するには、**ALTER USER** ステートメントを使用します。
- クライアント側で一部の SSL 関連のオプションが削除されました。**--ssl=1** または **--enable-ssl** の代わりに **--ssl-mode=REQUIRED** オプションを使用します。**--ssl=0**、**--skip-ssl**、または **--disable-ssl** の代わりに **--ssl-mode=DISABLED** オプションを使用してください。**--ssl-verify-server-cert** オプションの代わりに **--ssl-mode=VERIFY_IDENTITY** オプションを使用してください。このオプションは、サーバー側では変更されないままになることに注意してください。
- デフォルトの文字セットが、**latin1** から **utf8mb4** に変更しました。
- **utf8** 文字セットは現時点で **utf8mb3** のエイリアスになりますが、今後は **utf8mb4** への参照となります。曖昧さを防ぐには、**utf8** ではなく文字セット参照に **utf8mb4** を明示的に指定します。
- **SET** 以外のステートメントでユーザー変数を設定することが非推奨になりました。
- 以前エラーログをシステムログに記録した **log_syslog** 変数は削除されました。
- 空間データのサポートに対する互換性のない変更がいくつか導入されています。
- **GROUP BY** 句の非推奨の **ASC** または **DESC** 修飾子が削除されました。特定のソート順序を生成するには、**ORDER BY** 句を指定します。

以前のバージョンと比較した MySQL 8.0 における詳細な変更については、アップストリームのドキュメント [What Is New in MySQL 8.0](#) および [Changes Affecting Upgrades to MySQL 8.0](#) を参照してください。

5.2.2. rh-mysql80 Software Collection へのアップグレード



重要

アップグレードする前に、MySQL データベースを含むすべてのデータのバックアップを作成します。

1. rh-mysql80 Software Collection をインストールします。

```
yum install rh-mysql80-mysql-server
```

2. **/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf** ファイルおよび **/etc/opt/rh/rh-mysql80/my.cnf.d/** ディレクトリーに保存されている rh-mysql80 の設定を検証します。これを **/etc/opt/rh/rh-mysql57/my.cnf** と **/etc/opt/rh/rh-mysql57/my.cnf.d/** に保存されている rh-mysql57 の設定と比較して、必要に応じて調整します。
3. rh-mysql57 データベースサーバーが実行している場合は停止します。

```
systemctl stop rh-mysql57-mysqld.service
```

4. rh-mysql57 Software Collection のすべてのデータは **/var/opt/rh/rh-mysql57/lib/mysql/** ディレクトリーに保存されます。このディレクトリーのすべての内容を **/var/opt/rh/rh-**

`mysql80/lib/mysql/` にコピーします。コンテンツを移動することもできますが、アップグレードを続行する前にデータのバックアップを作成することを忘れないようにしてください。

5. `rh-mysql80` データベースサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-mysql80-mysqld.service
```

6. データ移行を実行します。

```
scl enable rh-mysql80 mysql_upgrade
```

`root` ユーザーに空ではないパスワードが定義されている場合 (パスワードを定義しておく必要あり) は、`-p` オプションを指定して `mysql_upgrade` ユーティリティを呼び出してパスワードを指定する必要があります。

```
scl enable rh-mysql80 -- mysql_upgrade -p
```

`rh-mysql80*-syspaths` パッケージのインストール時には、`scl enable` コマンドは必要ありません。ただし、`*-syspaths` パッケージは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムと、`rh-mariadb102` および `rh-mariadb103` Software Collections からの対応するパッケージと競合します。

5.3. MONGODB 3.6 への移行

Red Hat Software Collections 3.6 は、`rh-mongodb36` Software Collection で提供される **MongoDB 3.6** とともにリリースされ、Red Hat Enterprise Linux 7 でのみ利用できます。

`rh-mongodb36` Software Collection には、バイナリー、スクリプト、man ページなどのシステム全体のラッパーを提供するパッケージをインストールする `rh-mongodb36-syspaths` パッケージが含まれます。`rh-mongodb36*-syspaths` パッケージのインストール後に、`rh-mongodb36*` パッケージによって提供されるバイナリーおよびスクリプトが正しく動作するかを `scl enable` コマンドを使用して確認する必要はありません。`syspaths` の詳細は、[Red Hat Software Collections パッケージガイド](#) を参照してください。

5.3.1. MongoDB 3.4 と MongoDB 3.6 の主な相違点

一般的な変更点

`rh-mongodb36` Software Collection では、以下のような重要な変更点を加えられています。

- NUMA (Non-Uniform Access Memory) ハードウェアでは、`numactl` コマンドを使用して起動するように `systemd` サービスを設定することができます。[アップストリームの推奨事項](#) を参照してください。`numactl` コマンドで MongoDB を使用するには、`numactl` RPM パッケージをインストールし、`/etc/opt/rh/rh-mongodb36/sysconfig/mongod` および `/etc/opt/rh/rh-mongodb36/sysconfig/mongos` 設定ファイルを変更する必要があります。

互換性の変更点

MongoDB 3.6 には、MongoDB の以前のバージョンとの互換性に影響を与える可能性があるさまざまなマイナーな変更が含まれています。

- MongoDB バイナリーはデフォルトで `localhost` にバインドされるため、異なる IP アドレスでのリスンを示的に有効にする必要があります。これは、MongoDB Software Collections で配布される `systemd` サービスのデフォルト動作であることに注意してください。

- MONGODB-CR 認証メカニズムが非推奨になりました。3.0 よりも前のバージョンの MongoDB で作成したユーザーの場合は、認証スキーマを [SCRAM](#) にアップグレードします。
- HTTP インターフェイスと REST API が削除されました。
- レプリカセットの Arbiter の優先度は **0** です。
- master-slave レプリケーションが非推奨になりました。

MongoDB 3.6 での詳細な互換性の変更点は、[アップストリームのリリースノート](#) を参照してください。

後方互換性のない機能

次の MongoDB 3.6 機能には後方互換性がないため、[featureCompatibilityVersion](#) コマンドを使用してバージョンを 3.6 に設定する必要があります。

- コレクションの UUID
- `$jsonSchema` ドキュメント検証
- ストリームの変更
- チャンク対応のセカンダリー
- バージョン 3.6 のクエリー機能を使用する定義、ドキュメントバリデーター、部分インデックスフィルターを表示する
- セッションおよび再試行可能な書き込み
- `authenticationRestrictions` のあるユーザーおよびロール

MongoDB 3.6 での後方互換性のない変更の詳細は、[アップストリームのリリースノート](#) を参照してください。

5.3.2. rh-mongodb34 から rh-mongodb36 Software Collection へのアップグレード



重要

rh-mongodb34 から rh-mongodb36 Software Collection に移行する前に、デフォルトで `/var/opt/rh/rh-mongodb34/lib/mongodb/` ディレクトリーに保存される MongoDB データベースを含むすべてのデータをバックアップします。また、[互換性の変更点](#) を参照して、アプリケーションおよびデプロイメントが MongoDB 3.6 と互換性があることを確認してください。

rh-mongodb36 Software Collection にアップグレードするには、以下の手順を実行します。

1. アップグレードできるようにするには、rh-mongodb34 インスタンスの `featureCompatibilityVersion` が **3.4** に設定されている必要があります。`featureCompatibilityVersion` を確認します。

```
~]$ scl enable rh-mongodb34 'mongo --host localhost --port 27017 admin' --eval
'db.adminCommand({getParameter: 1, featureCompatibilityVersion: 1})'
```

`mongod` サーバーでアクセス制御が有効に設定されている場合は、`mongo` コマンドに `--username` および `--password` オプションを追加します。

- rh-mongodb36 Software Collections から MongoDB サーバーおよびシェルをインストールします。

```
~]# yum install rh-mongodb36
```

- MongoDB 3.4 サーバーを停止します。

```
~]# systemctl stop rh-mongodb34-mongod.service
```

- データを新しい場所にコピーします。

```
~]# cp -a /var/opt/rh/rh-mongodb34/lib/mongodb/* /var/opt/rh/rh-mongodb36/lib/mongodb/
```

- /etc/opt/rh/rh-mongodb36/mongod.conf ファイルで rh-mongodb36-mongod デーモンを設定します。

- MongoDB 3.6 サーバーを起動します。

```
~]# systemctl start rh-mongodb36-mongod.service
```

- 後方互換性のない機能を有効にします。

```
~]$ scl enable rh-mongodb36 'mongo --host localhost --port 27017 admin' --eval 'db.adminCommand( { setFeatureCompatibilityVersion: "3.6" } )'
```

mongod サーバーでアクセス制御が有効に設定されている場合は、**mongo** コマンドに **--username** および **--password** オプションを追加します。



注記

アップグレード後、ダウングレードの可能性を最小限に抑えるために、焼き付き期間の間、下位互換性のない機能を有効にせずに、最初にデプロイメントを実行することが推奨されます。

アップグレードの詳細は、[アップストリームのリリースノート](#) を参照してください。

レプリカセットのアップグレードに関する詳細は、アップストリームの [MongoDB Manual](#) を参照してください。

Sharded Cluster のアップグレードに関する詳細は、アップストリームの [MongoDB マニュアル](#) を参照してください。

5.4. POSTGRESQL 12 への移行

Red Hat Software Collections 3.6 は **PostgreSQL 12** とともに配布され、Red Hat Enterprise Linux 7 のみ利用できます。rh-postgresql12 Software Collection は、**PostgreSQL** または **PostgreSQL Software Collection** のベースの Red Hat Enterprise Linux システムバージョンと並行して、同じマシンに安全にインストールできます。複数のバージョンの **PostgreSQL** を同時にマシン上で実行することもできますが、別のポートまたは IP アドレスを使用し、SELinux ポリシーを調整する必要があります。

rh-postgresql12 Software Collection には、バイナリー、スクリプト、man ページなどのシステム全体のラッパーを提供するパッケージをインストールする rh-postgresql12-syspaths パッケージが含まれます。rh-postgresql12*-syspaths パッケージのインストール後に、rh-postgresql12* パッケージによって提供されるバイナリーおよびスクリプトが正しく動作するかを **scl enable** コマンドを使用して確認する必要はありません。*-syspaths パッケージは、ベースの Red Hat Enterprise Linux システムと対応するパッケージと競合することに注意してください。syspaths の詳細は、[Red Hat Software Collections パッケージガイド](#) を参照してください。



重要

PostgreSQL 12 に移行する前に、[PostgreSQL 11](#) および [PostgreSQL 12](#) に関するアップストリームの互換性情報を参照してください。

コンテナで PostgreSQL データベースをアップグレードする場合は、[コンテナ固有の手順](#) を参照してください。

以下の表は、postgresql パッケージが提供する PostgreSQL の Red Hat Enterprise Linux 7 システムバージョン、ならびに rh-postgresql10 および rh-postgresql12 Software Collection の異なるパスの概要を示しています。

表5.1 PostgreSQL パスの相違点

コンテンツ	postgresql	rh-postgresql10	rh-postgresql12
実行ファイル	/usr/bin/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/bin/ /	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/
ライブラリー	/usr/lib64/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/
Documentation	/usr/share/doc/postgresql/html/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql/html/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql/html/
PDF ドキュメント	/usr/share/doc/postgresql-docs/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql-docs/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql-docs/
Contrib ドキュメント	/usr/share/doc/postgresql-contrib/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/doc/postgresql-contrib/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/doc/postgresql-contrib/
ソース	未インストール	未インストール	未インストール
データ	/var/lib/pgsql/data/	/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/	/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/

コンテンツ	postgresql	rh-postgresql10	rh-postgresql12
バックアップエリア	/var/lib/pgsql/backups/	/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/backups/	/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/backups/
テンプレート	/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/pgsql/
手順言語	/usr/lib64/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/pgsql/
開発ヘッダー	/usr/include/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/include/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/include/pgsql/
他の共有データ	/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/share/pgsql/	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/share/pgsql/
リグレッションテスト	/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (-test パッケージ内)	/opt/rh/rh-postgresql10/root/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (-test パッケージ内)	/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/lib64/pgsql/test/regress/ (-test パッケージ内)

5.4.1. PostgreSQL の Red Hat Enterprise Linux システムバージョンから PostgreSQL 12 ソフトウェアコレクションへの移行

Red Hat Enterprise Linux 7 には PostgreSQL 9.2 が同梱されています。PostgreSQL の Red Hat Enterprise Linux システムバージョンから rh-postgresql12 Software Collection にデータを移行するには、**pg_upgrade** ツール (推奨) を使用して高速アップグレードを実行するか、SQL コマンドでデータベースデータをテキストファイルにダンプし、新しいデータベースにインポートします。2つ目の方法は、通常大幅に遅くなるため、手動で修正が必要になる場合があります。このアップグレード方法の詳細は、[PostgreSQL ドキュメント](#) を参照してください。



重要

Red Hat Enterprise Linux システムバージョンの PostgreSQL から PostgreSQL 12 にデータを移行する前に、デフォルトで **/var/lib/pgsql/data/** ディレクトリーに格納される PostgreSQL データベースファイルを含む、すべてのデータをバックアップしてください。

手順5.1 pg_upgrade ツールを使用した高速アップグレード

PostgreSQL サーバーの高速アップグレードを実行するには、以下の手順を実行します。

1. 古い PostgreSQL サーバーを停止し、データが一貫性のない状態にあることを確認します。これを行うには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
systemctl stop postgresql.service
```

サーバーが起動していないことを確認するには、以下を入力します。

```
systemctl status postgresql.service
```

- 古いディレクトリー `/var/lib/pgsql/data/` が存在することを確認します。

```
file /var/lib/pgsql/data/
```

データのバックアップを作成します。

- 新しいデータディレクトリー `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/` が存在しないことを確認します。

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/
```

PostgreSQL 12 の新規インストールを実行している場合は、このディレクトリーがシステムに存在しないはずですが、その場合は、**root** で以下のコマンドを実行してバックアップを作成します。

```
mv /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data{,-scl-backup}
```

- root** で以下のコマンドを実行して、新しいサーバーのデータベースデータをアップグレードします。

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup --upgrade
```

または、`/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/postgresql-setup --upgrade` コマンドを使用できます。

別のバージョンの PostgreSQL からのアップグレードには `--upgrade-from` オプションを使用できます。可能なアップグレードシナリオのリストは、`--upgrade-ids` オプションを使用して利用できます。

作成された `/var/lib/pgsql/upgrade_rh-postgresql12-postgresql.log` ログファイルを読み、アップグレード中に問題が発生したかどうかを確認することを推奨します。

- root** で新しいサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

また、以下のように `analyze_new_cluster.sh` スクリプトを実行することが推奨されます。

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 ~/analyze_new_cluster.sh'
```

- 必要に応じて、システムの起動時に PostgreSQL 12 サーバーを自動的に起動するように設定できます。古いシステム PostgreSQL サーバーを無効にするには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
chkconfig postgresql off
```

PostgreSQL 12 サーバーを有効にするには、**root** で以下を入力します。

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

7. 設定がデフォルトと異なる場合は、設定ファイル (特に `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 設定ファイル) を必ず更新してください。それ以外の場合は、**postgres** ユーザーのみがデータベースにアクセスできます。

手順5.2 ダンプおよびリストアアップグレードの実行

PostgreSQL サーバーのダンプおよび復元アップグレードを実行するには、以下の手順を実行します。

1. シェルプロンプトで、**root** で以下を入力し、古い PostgreSQL サーバーが実行中であることを確認します。

```
systemctl start postgresql.service
```

2. PostgreSQL データベースの全データをスクリプトファイルにダンプします。**root** で以下のコマンドを実行します。

```
su - postgres -c 'pg_dumpall > ~/pgdump_file.sql'
```

3. **root** で以下のコマンドを実行して、古いサーバーを停止します。

```
systemctl stop postgresql.service
```

4. 新規サーバーのデータディレクトリーを **root** として初期化します。

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup initdb
```

5. **root** で新しいサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

6. 以前に作成した SQL ファイルからデータをインポートします。

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 "psql -f ~/pgdump_file.sql postgres"'
```

7. 必要に応じて、システムの起動時に PostgreSQL 12 サーバーを自動的に起動するように設定できます。古いシステム PostgreSQL サーバーを無効にするには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
chkconfig postgresql off
```

PostgreSQL 12 サーバーを有効にするには、**root** で以下を入力します。

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

8. 設定がデフォルトと異なる場合は、設定ファイル (特に `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 設定ファイル) を必ず更新してください。それ以外の場合は、**postgres** ユーザーのみがデータベースにアクセスできます。

5.4.2. PostgreSQL 10 Software Collection から PostgreSQL 12 Software Collection への移行

データを rh-postgresql10 Software Collection から rh-postgresql12 コレクションに移行するには、**pg_upgrade** ツール (推奨) を使用して高速アップグレードを実行するか、SQL コマンドでデータベースデータをテキストファイルにダンプして新しいデータベースにインポートします。2つ目の方法は、通常大幅に遅くなるため、手動で修正が必要になる場合があります。このアップグレード方法の詳細は、[PostgreSQL ドキュメント](#) を参照してください。



重要

PostgreSQL 10 から PostgreSQL 12 にデータを移行する前に、デフォルトで `/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/` ディレクトリーに格納される PostgreSQL データベースファイルを含む、すべてのデータをバックアップしてください。

手順5.3 pg_upgrade ツールを使用した高速アップグレード

PostgreSQL サーバーの高速アップグレードを実行するには、以下の手順を実行します。

1. 古い PostgreSQL サーバーを停止し、データが一貫性のない状態にあることを確認します。これを行うには、**root** で次のコマンドを実行します。

```
systemctl stop rh-postgresql10-postgresql.service
```

サーバーが起動していないことを確認するには、以下を入力します。

```
systemctl status rh-postgresql10-postgresql.service
```

2. 古いディレクトリー `/var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/` が存在することを確認します。

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql10/lib/pgsql/data/
```

データのバックアップを作成します。

3. 新しいデータディレクトリー `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/` が存在しないことを確認します。

```
file /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/
```

PostgreSQL 12 の新規インストールを実行している場合は、このディレクトリーがシステムに存在しないはずですが、その場合は、**root** で以下のコマンドを実行してバックアップを作成します。

```
mv /var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data{-,scl-backup}
```

4. **root** で以下のコマンドを実行して、新しいサーバーのデータベースデータをアップグレードします。

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup --upgrade --upgrade-from=rh-postgresql10-postgresql
```

または、`/opt/rh/rh-postgresql12/root/usr/bin/postgresql-setup --upgrade --upgrade-from=rh-postgresql10-postgresql` コマンドを使用できます。

別のバージョンの PostgreSQL からアップグレードする場合には、`--upgrade-from` オプションを使用できます。可能なアップグレードシナリオのリストは、`--upgrade-ids` オプションを使用して利用できます。

作成された `/var/lib/pgsql/upgrade_rh-postgresql12-postgresql.log` ログファイルを読み、アップグレード中に問題が発生したかどうかを確認することを推奨します。

5. `root` で新しいサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

また、以下のように `analyze_new_cluster.sh` スクリプトを実行することが推奨されます。

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 ~/analyze_new_cluster.sh'
```

6. 必要に応じて、システムの起動時に PostgreSQL 12 サーバーを自動的に起動するように設定できます。古い PostgreSQL 10 サーバーを無効にするには、`root` で以下のコマンドを入力します。

```
chkconfig rh-postgresql10-postgresql off
```

PostgreSQL 12 サーバーを有効にするには、`root` で以下を入力します。

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

7. 設定がデフォルトと異なる場合は、設定ファイル (特に `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 設定ファイル) を必ず更新してください。それ以外の場合は、`postgres` ユーザーのみがデータベースにアクセスできます。

手順5.4 ダンプおよびリストアアップグレードの実行

PostgreSQL サーバーのダンプおよび復元アップグレードを実行するには、以下の手順を実行します。

1. シェルプロンプトで、`root` で以下を入力し、古い PostgreSQL サーバーが実行中であることを確認します。

```
systemctl start rh-postgresql10-postgresql.service
```

2. PostgreSQL データベースの全データをスクリプトファイルにダンプします。`root` で以下のコマンドを実行します。

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql10 "pg_dumpall > ~/pgdump_file.sql"'
```

3. `root` で以下のコマンドを実行して、古いサーバーを停止します。

```
systemctl stop rh-postgresql10-postgresql.service
```

4. 新規サーバーのデータディレクトリーを `root` として初期化します。

```
scl enable rh-postgresql12 -- postgresql-setup initdb
```

5. **root** で新しいサーバーを起動します。

```
systemctl start rh-postgresql12-postgresql.service
```

6. 以前に作成した SQL ファイルからデータをインポートします。

```
su - postgres -c 'scl enable rh-postgresql12 "psql -f ~/pgdump_file.sql postgres"'
```

7. 必要に応じて、システムの起動時に PostgreSQL 12 サーバーを自動的に起動するように設定できます。古い PostgreSQL 10 サーバーを無効にするには、**root** で以下のコマンドを入力します。

```
chkconfig rh-postgresql10-postgresql off
```

PostgreSQL 12 サーバーを有効にするには、**root** で以下を入力します。

```
chkconfig rh-postgresql12-postgresql on
```

8. 設定がデフォルトと異なる場合は、設定ファイル (特に `/var/opt/rh/rh-postgresql12/lib/pgsql/data/pg_hba.conf` 設定ファイル) を必ず更新してください。それ以外の場合は、**postgres** ユーザーのみがデータベースにアクセスできます。

5.5. NGINX 1.18 への移行

rh-nginx118 Software Collection のルートディレクトリーは、`/opt/rh/rh-nginx118/root/` にあります。エラーログはデフォルトで `/var/opt/rh/rh-nginx118/log/nginx` に保存されます。

設定ファイルは `/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/` ディレクトリーに保存されます。`nginx 1.18` の設定ファイルは、これまでの `nginx` Software Collections と同じ構文で、ほぼ同じ形式です。

`/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/default.d/` ディレクトリー内の設定ファイル (`.conf` 拡張子付き) は、ポート **80** のデフォルトのサーバーブロック設定に含まれています。



重要

`nginx 1.16` から `nginx 1.18` にアップグレードする前に、`/opt/rh/nginx116/root/` ツリーにある Web ページや `/etc/opt/rh/nginx116/nginx/` ツリーにある設定ファイルを含むすべてのデータをバックアップしてください。

`/opt/rh/nginx116/root/` ツリーで設定ファイルの変更や Web アプリケーションのセットアップなどの特定の変更を行った場合は、その変更を新しい `/opt/rh/rh-nginx118/root/` ディレクトリーと `/etc/opt/rh/rh-nginx118/nginx/` ディレクトリーに反映します。

この手順を使用して、`nginx 1.12` または `nginx 1.14` から `nginx 1.18` へ直接アップグレードできます。この場合は、適切なパスを使用してください。

`nginx` の公式ドキュメントは、<http://nginx.org/en/docs/> を参照してください。

5.6. REDIS 5 への移行

rh-redis32 Software Collection で提供される **Redis 3.2** は、主に **Redis 5.0** の厳密なサブセットである **Redis 4.0** のサブセットです。したがって、バージョン 3.2 からバージョン 5.0 へのアップグレード時には、主要な問題が発生しません。

Redis Cluster をバージョン 5.0 にアップグレードするには、すべてのインスタンスの大量再起動が必要になります。

互換性に関する注意事項

- RDB ファイルの形式が変更になりました。**Redis 5** は以前の全バージョンの形式を読み取ることができませんが、**Redis 5** 形式を読み取ることができません。
- バージョン 4.0 以降、**Redis** クラスターバスプロトコルは **Redis 3.2** と互換性がありません。
- 後方互換性のないマイナーな変更は、[バージョン 4.0](#) および [バージョン 5.0](#) のアップストリームのリリースノートを参照してください。

第6章 関連資料

本章では、Red Hat Software Collections 3.6 および Red Hat Enterprise Linux に関する情報の関連ソースへの参照を提供します。

6.1. RED HAT 製品ドキュメント

以下のドキュメントは直接的または間接的にこのガイドに関連しています。

- [Red Hat Software Collections 3.6 パッケージガイド](#) : Red Hat Software Collections の『パッケージガイド』は、Software Collections の概念や **scl** ユーティリティーを説明し、カスタム Software Collection の作成方法や既存 Software Collection の拡張方法を詳細に説明しています。
- [Red Hat Developer Toolset 10.0 リリースノート](#) - Red Hat Developer Toolset の『リリースノート』には、既知の問題、考えられる問題、変更点、およびこの Software Collection に関するその他の重要な情報が記載されています。
- [Red Hat Developer Toolset 10.0 ユーザーガイド](#) - Red Hat Developer Toolset の『ユーザーガイド』には、この Software Collection のインストールおよび使用に関する詳細情報が記載されています。
- [Red Hat Software Collections Container Images の使用](#) - 本書は、Red Hat Software Collections をベースとしたコンテナイメージを使用する方法を説明します。利用可能なコンテナイメージには、アプリケーション、デーモン、データベース、および Red Hat Developer Toolset コンテナイメージが含まれます。イメージは、Red Hat Enterprise Linux 7 Server および Red Hat Enterprise Linux Atomic Host で実行できます。
- [Getting Containers](#) では、Red Hat Enterprise Linux 7 および Red Hat Enterprise Linux Atomic Host でのコンテナイメージのビルドおよび使用に関する包括的な概要を説明します。
- [Red Hat Subscription Manager の使用および設定](#) : 『Red Hat Subscription Manager の使用および設定』ガイドでは、Red Hat Enterprise Linux システムの登録、サブスクリプションの管理、登録システムの通知の表示方法の詳細情報を提供します。
- [Red Hat Enterprise Linux 6 Deployment Guide](#) : Red Hat Enterprise Linux 6 の『Deployment Guide』では、Red Hat Enterprise Linux 6 のデプロイメント、設定、および管理に関する関連情報を提供します。
- [Red Hat Enterprise Linux 7 System Administrator's Guide](#) : The 『System Administrator's Guide』 for Red Hat Enterprise Linux 7 は、このシステムのデプロイメント、設定、および管理に関する情報を提供します。

6.2. RED HAT 開発者

- [Red Hat Developer Program](#): 『Red Hat Developers』 コミュニティーポータル
- [Overview of Red Hat Software Collections on Red Hat Developers](#) 『Red Hat Developers』ポータルでは、さまざまな開発技術を使用してコードを開発するためのチュートリアルがいくつか紹介されています。これには、Node.js、Perl、PHP、Python、Ruby Software Collections が含まれます。
- [Red Hat Developer Blog](#) - 『Red Hat Developer Blog』には、最新の情報、ベストプラクティス、意見、製品およびプログラムアナウンス、ならびに Red Hat の技術に基づくアプリケーションを設計および開発するユーザー向けのサンプルコードやその他のリソースへのポイント

ターが含まれます。

付録A 更新履歴

改訂 3.6-4 壊れたリンクとアンカーを修正しました。	Wed Dec 20 2023	Lenka Špačková
改訂 3.6-3 「データベースコネクター」を更新	Fri Nov 12 2021	Lenka Špačková
改訂 3.6-2 対応しているアーキテクチャーのリストを改善	Tue Apr 06 2021	Lenka Špačková
改訂 3.6-1 Red Hat Software Collections 3.6 リリースノートも併せて参照してください。	Tue Dec 01 2020	Lenka Špačková
改訂 3.6-0 Red Hat Software Collections 3.6 Beta リリースノートも併せて参照してください。	Tue Oct 29 2020	Lenka Špačková