



# OpenShift Container Platform 4.8

## 容器镜像仓库 (Registry)

为 OpenShift Container Platform 配置容器镜像仓库 (Registry)



## OpenShift Container Platform 4.8 容器镜像仓库 (Registry)

---

为 OpenShift Container Platform 配置容器镜像仓库 (Registry)

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

## 法律通告

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Registry.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 摘要

本文档提供有关为 OpenShift Container Platform 配置和管理内部 registry 的说明。它还介绍了与 OpenShift Container Platform 相关的 registry 的一般信息。

# 目录

<b>第 1 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM REGISTRY 概述</b> .....	<b>4</b>
1.1. 集成的 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM REGISTRY	4
1.2. 第三方 REGISTRY	4
1.3. RED HAT QUAY REGISTRIES	4
1.4. 启用了身份验证的红帽 REGISTRY	4
<b>第 2 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 中的 IMAGE REGISTRY OPERATOR</b> .....	<b>6</b>
2.1. 云平台 and OPENSTACK 上的镜像 REGISTRY	6
2.2. 裸机和 VSPHERE 上的镜像 REGISTRY	6
2.2.1. 安装过程中删除的镜像 registry	6
2.3. IMAGE REGISTRY OPERATOR 配置参数	7
2.4. 使用 CRD 启用 IMAGE REGISTRY 默认路由	8
2.5. 为镜像 REGISTRY 访问配置额外的信任存储	8
2.6. 为 IMAGE REGISTRY OPERATOR 配置一个存储凭证	9
2.7. 其他资源	9
<b>第 3 章 设置和配置 REGISTRY</b> .....	<b>11</b>
3.1. 为 AWS 用户置备的基础架构配置 REGISTRY	11
3.1.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret	11
3.1.2. 为使用用户置备的基础架构的 AWS 配置 registry 存储	11
3.1.3. AWS S3 的 Image Registry Operator 配置参数	12
3.2. 为 GCP 用户置备的基础架构配置 REGISTRY	13
3.2.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret	13
3.2.2. 带有用户置备基础架构的 GCP 的 registry 存储	13
3.2.3. GCP GCS 的 Image Registry Operator 配置参数	13
3.3. 为 AZURE 用户置备的基础架构配置 REGISTRY	14
3.3.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret	14
3.3.2. 为 Azure 配置 registry 存储	14
3.3.3. 为 Azure 政府配置 registry 存储	15
3.4. 为 RHOSP 配置 REGISTRY	15
3.4.1. 在 RHOSP 上运行的集群中使用自定义存储配置镜像 registry	15
3.5. 为裸机配置 REGISTRY	17
3.5.1. 安装过程中删除的镜像 registry	17
3.5.2. 更改镜像 registry 的管理状态	18
3.5.3. 镜像 registry 存储配置	18
3.5.4. 为裸机和其他手动安装配置 registry 存储	18
3.5.5. 在非生产集群中配置镜像 registry 存储	19
3.5.6. 配置块 registry 存储	20
3.5.7. 其他资源	20
3.6. 为 VSPHERE 配置 REGISTRY	21
3.6.1. 安装过程中删除的镜像 registry	21
3.6.2. 更改镜像 registry 的管理状态	21
3.6.2.1. 镜像 registry 存储配置	21
3.6.3. 为 VMware vSphere 配置 registry 存储	21
3.6.4. 在非生产集群中配置镜像 registry 存储	23
3.6.5. 为 VMware vSphere 配置块 registry 存储	23
3.6.6. 其他资源	24
<b>第 4 章 访问 REGISTRY</b> .....	<b>25</b>
4.1. 先决条件	25
4.2. 直接从集群访问 REGISTRY	25
4.3. 检查 REGISTRY POD 的状态	27

4.4. 查看REGISTRY日志	27
4.5. 访问REGISTRY的指标数据 (METRICS)	28
4.6. 其他资源	29
<b>第 5 章 开放REGISTRY</b> .....	<b>30</b>
5.1. 手动公开默认 REGISTRY	30
5.2. 手动公开受保护的REGISTRY	30



## 第 1 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM REGISTRY 概述

OpenShift Container Platform 可以使用您的源代码构建镜像，并进行部署及管理其生命周期。它提供了一个内部集成的容器镜像 registry，可在 OpenShift Container Platform 环境中部署，以在本地管理镜像。本概述包含 OpenShift Container Platform 常用的 registry 参考信息和链接，侧重于内部镜像 registry。

### 1.1. 集成的 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM REGISTRY

OpenShift Container Platform 提供了一个内建的镜像 registry，它作为一个标准的工作负载在集群中运行。这个 registry 由一个 infrastructure Operator 配置并管理。它为用户提供了一种现成的解决方案，供用户管理在已有集群基础架构上运行的，用于处理实际工作负载的镜像。这个 registry 可以象集群中的其他负载一样进行扩展，且不需要置备特殊的基础架构。此外，它已被集成到集群用户身份验证和授权系统中。这意味着，通过定义镜像资源上的用户权限就可以控制对镜像的创建和访问权限。

该 registry 通常作为集群中构建的镜像的发布目标，以及在集群中运行的工作负载的镜像源。当一个新镜像被推送到 registry 时，集群会收到新镜像的通知，其他组件就可以对更新的镜像做出反应。

镜像数据会存储在两个位置。实际镜像数据存储在可配置的存储位置，例如云存储或一个文件系统卷中。镜像的元数据被保存为标准的 API 资源（镜像(image)及镜像流(imagestream)），它们可以通过标准的集群 API 进行访问。

#### 其他资源

- [OpenShift Container Platform 中的 Image Registry Operator](#)

### 1.2. 第三方 REGISTRY

OpenShift Container Platform 可以使用由第三方 registry 提供的镜像创建容器，但是这些 registry 可能不会象 OpenShift Container Platform 中集成的 registry 一样提供相同的镜像通知支持。在这种情况下，OpenShift Container Platform 将在创建镜像流时从远程 registry 中获取 tag。

`oc import-image <stream>` 就可以更新获取的 tag。当检测到新的镜像时，以前的构建和部署将会被重新创建。

### 1.3. RED HAT QUAY REGISTRIES

Red Hat Quay 为您提供了一个企业级的容器镜像 registry。它可以作为一个托管的服务，也可以在您自己的数据中心或环境中安装它。Red Hat Quay 中的高级 registry 功能包括跨区域复制、镜像扫描及镜像回滚 (roll back) 功能。

请通过 [Quay.io](#) 网站设置您自己的托管 Quay registry 帐户。之后，请按照 Quay 教程中的内容登录到 Quay registry 并开始管理镜像。

您可以象访问其他远程镜像 registry 一样，通过 OpenShift Container Platform 访问您的 Red Hat Quay registry。

#### 其他资源

- [Red Hat Quay 产品文档](#)

### 1.4. 启用了身份验证的红帽 REGISTRY



红帽生态系统目录的容器镜像部分提供的所有容器镜像都托管在镜像 registry 上 ([registry.redhat.io](https://registry.redhat.io))。

registry ([Registry.redhat.io](https://registry.redhat.io)) 需要进行身份验证才能访问 OpenShift Container Platform 上的镜像及内容。当迁移到新 registry 后，现有的 registry 仍将在一段时间内可用。



### 注意

OpenShift Container Platform 从 [Registry.redhat.io](https://registry.redhat.io) 中提取 (pull) 镜像，因此需要配置集群以使用它。

新 registry 使用标准的 OAuth 机制进行身份验证：

- **身份验证令牌。**令牌 (token) 是服务帐户，由管理员生成。系统可以使用它们与容器镜像 registry 进行身份验证。服务帐户不受用户帐户更改的影响，因此使用令牌进行身份验证是一个可靠且具有弹性的方法。这是生产环境集群中唯一受支持的身份验证选项。
- **Web 用户名和密码。**这是用于登录到诸如 [access.redhat.com](https://access.redhat.com) 之类的资源的标准凭据集。虽然可以在 OpenShift Container Platform 上使用此身份验证方法，但在生产环境部署中不支持此方法。此身份验证方法应该只限于在 OpenShift Container Platform 之外的独立项目中使用。

您可以在 `podman login` 中使用您的凭证 (用户名和密码，或身份验证令牌) 来访问新 registry 中的内容。

所有镜像流都指向使用安装 pull secret 进行身份验证的新 registry。

您必须将凭证放在以下任一位置：

- **OpenShift 命名空间。**您的凭证必须存在于 `openshift` 命名空间中，以便 `openshift` 命名空间中的镜像流可以被导入。
- **您的主机。**您的凭据必须存在于主机上，因为在抓取 (pull) 镜像时，Kubernetes 会使用主机中的凭据。

### 其他资源

- [registry 服务帐户](#)

## 第 2 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 中的 IMAGE REGISTRY OPERATOR

### 2.1. 云平台 and OPENSTACK 上的镜像 REGISTRY

Image Registry Operator 安装一个单独的 OpenShift Container Platform registry 实例，并对 registry 的所有配置进行管理（包括设置 registry 存储）。



#### 注意

只有在 AWS、GCP、Azure 或 OpenStack 中安装一个由安装程序置备的基础架构集群时，存储才会被自动配置。

在 AWS 或 Azure 上安装或升级安装程序置备的基础架构集群时，Image Registry Operator 会将 **spec.storage.managementState** 参数设置为 **Managed**。如果 **spec.storage.managementState** 参数设置为 **Unmanaged**，则 Image Registry Operator 不会执行与存储相关的操作。

当部署了 control plane 后，Operator 将会根据集群中的配置创建一个默认的 **configs.imageregistry.operator.openshift.io** 资源实例。

如果没有足够的信息来定义完整的 **configs.imageregistry.operator.openshift.io** 资源，则将定义不完整的资源，Operator 将更新资源状态以提供缺失的内容。

Image Registry Operator 在 **openshift-image-registry** 命名空间中运行，并管理该位置中的 registry 实例。registry 的所有配置和工作负载资源都位于该命名空间中。



#### 重要

Image Registry Operator 管理修剪器的行为与在 Image Registry Operator 的 **ClusterOperator** 对象上指定的 **managementState** 关联。如果 Image Registry Operator 没有处于 **Managed** 状态，则镜像修剪器仍然可以被 **Pruning** 自定义资源配置和管理。

但是，Image Registry Operator 的 **managementState** 会更改部署的镜像修剪器任务的行为：

- **Managed:** 镜像修剪器的 **--prune-registry** 标志被设置为 **true**。
- **Removed:** 镜像修剪器的 **--prune-registry** 标志被设置为 **false**，这意味着它只在 etcd 中修剪镜像元数据。
- **Unmanaged:** 镜像修剪器的 **--prune-registry** 标志设置为 **false**。

### 2.2. 裸机和 VSPHERE 上的镜像 REGISTRY

#### 2.2.1. 安装过程中删除的镜像 registry

在不提供可共享对象存储的平台上，OpenShift Image Registry Operator bootstraps 本身的状态是 **Removed**。这允许 **openshift-installer** 在这些平台类型上完成安装。

将 **ManagementState** Image Registry Operator 配置从 **Removed** 改为 **Managed**。



## 注意

Prometheus 控制台提供了一个 **ImageRegistryRemoved** 警报，例如：

"Image Registry has been removed.**ImageStreamTags**, **BuildConfigs** and **DeploymentConfigs** which reference **ImageStreamTags** may not work as expected.Please configure storage and update the config to **Managed** state by editing `configs.imageregistry.operator.openshift.io`."

## 2.3. IMAGE REGISTRY OPERATOR 配置参数

`configs.imageregistry.operator.openshift.io`资源提供以下配置参数。

参数	描述
<b>managementState</b>	<p><b>Managed:</b> Operator 在资源被更新时对 registry 进行相应更新。</p> <p><b>Unmanaged:</b> Operator 忽略配置资源的改变。</p> <p><b>Removed:</b> Operator 删除 registry 实例，并清除所有由 Operator 置备的存储。</p>
<b>logLevel</b>	<p>设置 registry 实例的 <b>logLevel</b>。默认为 <b>Normal</b>。</p> <p><b>logLevel</b> 支持的值有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Normal</b></li> <li>● <b>Debug</b></li> <li>● <b>Trace</b></li> <li>● <b>TraceAll</b></li> </ul>
<b>httpSecret</b>	安全上载时 registry 所需的值，默认生成。
<b>proxy</b>	定义在调用 master API 和上游 registry 时要使用的代理。
<b>storage</b>	<b>StorageType</b> ：用于配置 registry 存储的详细信息，例如S3 bucket坐标。通常会被默认配置。
<b>readOnly</b>	registry 实例是否应该拒绝推送新镜像或删除现有镜像的尝试。
<b>requests</b>	API Request Limit 详情。控制在把请求放入队列前，registry 实例可以并行处理的请求数量。
<b>defaultRoute</b>	确定是否使用默认主机名定义外部路由。如果启用，该路由将会对加密进行重新加密。默认值为 <b>false</b> 。
<b>Routes</b>	要创建的其他路由。您需要提供路由的主机名和证书。
<b>replicas</b>	registry 的副本数量。

参数	描述
<b>disableRedirect</b>	控制是否通过注册表路由所有数据，而不是重定向到后端。默认值为 <b>false</b> 。
<b>spec.storage.managementState</b>	<p>在 AWS 或 Azure 的安装程序置备的基础架构中的新安装或升级的集群中，Image Registry Operator 会把 <b>spec.storage.managementState</b> 参数设置为 <b>Managed</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Managed</b>: 确定 Image Registry Operator 管理底层存储。如果 Image Registry Operator 的 <b>managementState</b> 被设置为 <b>Removed</b>，则存储将被删除。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 如果 <b>managementState</b> 设为 <b>Managed</b>，Image Registry Operator 会尝试对底层存储单元应用一些默认配置。例如，如果设置为 <b>Managed</b>，Operator 会尝试在 S3 存储桶上启用加密，然后提供给 registry。如果您不希望默认设置应用到您提供的存储中，请确保将 <b>managementState</b> 设置为 <b>Unmanaged</b>。</li> </ul> </li> <li>● <b>Unmanaged</b> : 确定 Image Registry Operator 忽略存储设置。如果 Image Registry Operator 的 <b>managementState</b> 设置为 <b>Removed</b>，则存储不会被删除。如果您提供了底层存储单元配置，如存储桶或容器名称，并且 <b>spec.storage.managementState</b> 尚未设置为任何值，则 Image Registry Operator 会将其配置为 <b>Unmanaged</b>。</li> </ul>

## 2.4. 使用 CRD 启用 IMAGE REGISTRY 默认路由

在 OpenShift Container Platform 中 **Registry** Operator 控制 registry 的功能。这个 Operator 由 **configs.imageregistry.operator.openshift.io** CRD (Custom Resource Definition) 定义。

如果您需要自动启用 Image Registry 默认路由，请对 Image Registry Operator CRD 进行 patch 处理。

### 流程

- 对 Image Registry Operator CRD 进行 patch 处理:

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type merge -p '{"spec": {"defaultRoute": true}}'
```

## 2.5. 为镜像 REGISTRY 访问配置额外的信任存储

**Image.config.openshift.io/cluster** 自定义资源可包含对配置映射的引用，该配置映射包含要在镜像 registry 访问期间被信任的额外证书颁发机构。

### 先决条件

- 证书颁发机构 (CA) 必须经过 PEM 编码。

### 流程

您可以在 **openshift-config** 命名空间中创建配置映射，并在 **image.config.openshift.io** 子定义资源中的 **AdditionalTrustedCA** 中使用其名称，以提供与外部 registry 联系时可以被信任的额外 CA。

对于每个要信任的额外 registry CA，配置映射键是带有信任此 CA 的端口的 registry 的主机名，而使用 base64 编码的证书是它的值。

## 镜像 registry CA 配置映射示例

```

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-registry-ca
data:
  registry.example.com: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
  registry-with-port.example.com: | 1
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    -----END CERTIFICATE-----

```

- 1** 如果 registry 带有端口，如 **registry-with-port.example.com:5000**，: 需要被 .. 替换。

您可以按照以下过程配置其他CA。

### 1. 配置其他CA：

```
$ oc create configmap registry-config --from-file=<external_registry_address>=ca.crt -n
openshift-config
```

```
$ oc edit image.config.openshift.io cluster
```

```
spec:
  additionalTrustedCA:
    name: registry-config
```

## 2.6. 为 IMAGE REGISTRY OPERATOR 配置一个存储凭证

除了 **configs.imageregistry.operator.openshift.io** 及 ConfigMap 资源外，还可以通过 **openshift-image-registry** 命名空间中的独立的 secret 资源为 Operator 提供存储凭证配置。

**image-registry-private-configuration-user** secret 提供了存储访问和管理所需的凭证。如果找到默认凭据，它将覆盖 Operator 使用的默认凭据。

### 流程

- 创建一个包括了所需键的 OpenShift Container Platform secret。

```
$ oc create secret generic image-registry-private-configuration-user --from-file=KEY1=value1
--from-literal=KEY2=value2 --namespace openshift-image-registry
```

## 2.7. 其他资源

- [为 AWS 用户置备的基础架构配置 registry](#)
- [为 GCP 用户置备的基础架构配置 registry](#)

- 为 Azure 用户置备的基础架构配置 registry
- 为裸机配置 registry
- 为 vSphere 配置 registry

## 第 3 章 设置和配置 REGISTRY

### 3.1. 为 AWS 用户置备的基础架构配置 REGISTRY

#### 3.1.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret

除了 `configs.imageregistry.operator.openshift.io` 及 ConfigMap 资源外，还可以通过 `openshift-image-registry` 命名空间中的独立的 secret 资源为 Operator 提供其他配置。

`image-registry-private-configuration-user` secret 提供了存储访问和管理所需的凭证。如果找到默认凭据，它将覆盖 Operator 使用的默认凭据。

对于 AWS 上的 S3 存储，secret 应该包含以下两个键：

- **REGISTRY\_STORAGE\_S3\_ACCESSKEY**
- **REGISTRY\_STORAGE\_S3\_SECRETKEY**

#### 流程

- 创建一个包括了所需键的 OpenShift Container Platform secret。

```
$ oc create secret generic image-registry-private-configuration-user --from-literal=REGISTRY_STORAGE_S3_ACCESSKEY=myaccesskey --from-literal=REGISTRY_STORAGE_S3_SECRETKEY=mysecretkey --namespace openshift-image-registry
```

#### 3.1.2. 为使用用户置备的基础架构的AWS配置registry存储

在安装过程中，使用您的云凭据就可以创建一个 Amazon S3 存储桶，Registry Operator 将会自动配置存储。

如果 Registry Operator 无法创建 S3 存储桶或自动配置存储，您可以按照以下流程创建 S3 存储桶并配置存储。

#### 先决条件

- 在带有用户置备的基础架构的 AWS 上有一个集群。
- 对于 Amazon S3 存储，secret 应该包含以下两个键：
  - **REGISTRY\_STORAGE\_S3\_ACCESSKEY**
  - **REGISTRY\_STORAGE\_S3\_SECRETKEY**

#### 流程

如果 Registry Operator 无法创建 S3 存储桶并自动配置存储，请进行以下操作。

1. 设置一个 [Bucket Lifecycle Policy](#) 用来终止已有一天之久的未完成的分段上传操作。
2. 在 `configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster` 中输入存储配置：

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster
```

## 配置示例

```
storage:
  s3:
    bucket: <bucket-name>
    region: <region-name>
```



## 警告

为了保护 AWS 中 registry 镜像的安全，[阻止对 S3 存储桶的公共访问](#)。


## 3.1.3. AWS S3 的 Image Registry Operator 配置参数

以下配置参数可用于 AWS S3 registry 存储。

**ImageRegistryConfigStorageS3** 包含用于配置 registry 以将 AWS S3 服务用于后端存储的信息。如需更多信息，请参阅 [S3 存储驱动程序文档](#)。

参数	描述
<b>bucket</b>	要在其中存储 registry 数据的存储桶名称。它是可选的，如果未提供会自动生成。
<b>region</b>	存储桶所在的 AWS 区。它是可选的，并根据已安装的 AWS 区域进行设置。
<b>regionEndpoint</b>	RegionEndpoint 是 S3 兼容存储服务的端点。它是可选的，默认基于提供的 Region。
<b>virtualHostedStyle</b>	VirtualHostedStyle 启用 S3 虚拟主机风格的存储桶路径，使用自定义的 RegionEndpoint。它是可选的，默认为 false。 设置此参数以将 OpenShift Container Platform 部署到隐藏的区域。
<b>encrypt</b>	用来指定 registry 是否以加密的形式存储镜像。它是可选的，默认为 false。
<b>keyID</b>	KeyID 是用于加密的 KMS 密钥 ID。它是可选的。encrypt 必须为 true，否则此参数将被忽略。
<b>ImageRegistryConfigStorageS3CloudFront</b>	CloudFront 将 Amazon Cloudfront 配置为 registry 中的存储中间件。它是可选的。





## 注意

当 **regionEndpoint** 参数的值配置为 Rados 网关的 URL 时，不得指定显式端口。例如：

```
regionEndpoint: http://rook-ceph-rgw-ocs-storagecluster-cephobjectstore.openshift-storage.svc.cluster.local
```

## 3.2. 为 GCP 用户置备的基础架构配置 REGISTRY

### 3.2.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret

除了 **configs.imageregistry.operator.openshift.io** 及 ConfigMap 资源外，还可以通过 **openshift-image-registry** 命名空间中的独立的 secret 资源为 Operator 提供其他配置。

**image-registry-private-configuration-user** secret 提供了存储访问和管理所需的凭证。如果找到默认凭据，它将覆盖 Operator 使用的默认凭据。

对于 GCP 存储上的 GCS，secret 应该包含以下这个键，其值是 GCP 提供的凭据文件的内容：

- **REGISTRY\_STORAGE\_GCS\_KEYFILE**

#### 流程

- 创建一个包括了所需键的 OpenShift Container Platform secret。

```
$ oc create secret generic image-registry-private-configuration-user --from-file=REGISTRY_STORAGE_GCS_KEYFILE=<path_to_keyfile> --namespace openshift-image-registry
```

### 3.2.2. 带有用户置备基础架构的 GCP 的 registry 存储

您必须手动设置存储介质，并在 registry CR 中配置设置。

#### 先决条件

- 使用用户置备的 GCP 中的一个集群。
- 要为 GCP 配置 registry 存储，您需要提供 Registry Operator 云凭据。
- 对于 GCP 存储上的 GCS，secret 应该包含以下这个键，其值是 GCP 提供的凭据文件的内容：
  - **REGISTRY\_STORAGE\_GCS\_KEYFILE**

### 3.2.3. GCP GCS 的 Image Registry Operator 配置参数

#### 流程

以下配置参数可用于 GCP GCS registry 存储。

参数	描述
----	----

参数	描述
<b>bucket</b>	要在其中存储 registry 数据的存储桶名称。它是可选的，如果未提供会自动生成。
<b>region</b>	存储桶所在的 GCS 的区。它是可选的，并根据已安装的 GCS 区域进行设置。
<b>projectID</b>	ProjectID 是此存储桶应与之关联的 GCP 项目的项目 ID。它是可选的。
<b>keyID</b>	KeyID 是用于加密的 KMS 密钥 ID。它是可选的，因为默认情况下，存储桶在 GCP 上是加密的。这将允许使用一个自定义加密密钥。

### 3.3. 为 AZURE 用户置备的基础架构配置 REGISTRY

#### 3.3.1. 为 Image Registry Operator 配置一个 secret

除了 `configs.imageregistry.operator.openshift.io` 及 ConfigMap 资源外，还可以通过 `openshift-image-registry` 命名空间中的独立的 secret 资源为 Operator 提供其他配置。

`image-registry-private-configuration-user` secret 提供了存储访问和管理所需的凭证。如果找到默认凭证，它将覆盖 Operator 使用的默认凭证。

对于 Azure registry 存储，secret 应该包含这个键，其值是 Azure 提供的凭证文件的内容：

- **REGISTRY\_STORAGE\_AZURE\_ACCOUNTKEY**

#### 流程

- 创建一个包括了所需键的 OpenShift Container Platform secret。

```
$ oc create secret generic image-registry-private-configuration-user --from-literal=REGISTRY_STORAGE_AZURE_ACCOUNTKEY=<accountkey> --namespace openshift-image-registry
```

#### 3.3.2. 为 Azure 配置 registry 存储

在安装过程中，使用您的云凭证就可以创建 Azure Blob Storage，Registry Operator 将会自动配置存储。

#### 先决条件

- 用户置备的 Azure 中的集群。
- 要为 Azure 配置 registry 存储，您需要提供 Registry Operator 云凭证。
- 对于 Azure 存储，secret 应该包含以下键：
  - **REGISTRY\_STORAGE\_AZURE\_ACCOUNTKEY**

#### 流程

1. 创建一个 [Azure 存储容器](#)。

2. 在 `configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster` 中输入存储配置：

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster
```

### 配置示例

```
storage:
  azure:
    accountName: <storage-account-name>
    container: <container-name>
```

### 3.3.3. 为 Azure 政府配置 registry 存储

在安装过程中，使用您的云凭据就可以创建 Azure Blob Storage，Registry Operator 将会自动配置存储。

#### 先决条件

- 在一个政府区域中使用用户置备基础架构的 Azure 中的一个集群。
- 要为 Azure 配置 registry 存储，您需要提供 Registry Operator 云凭据。
- 对于 Azure 存储，secret 应该包含以下一个键：
  - **REGISTRY\_STORAGE\_AZURE\_ACCOUNTKEY**

#### 流程

1. 创建一个 [Azure 存储容器](#)。
2. 在 `configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster` 中输入存储配置：

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster
```

### 配置示例

```
storage:
  azure:
    accountName: <storage-account-name>
    container: <container-name>
    cloudName: AzureUSGovernmentCloud 1
```

- 1** **CloudName** 是 Azure 云环境的名称，可用于使用适当的 Azure API 端点配置 Azure SDK。默认为 **AzurePublicCloud**。在有足够凭证时，可以将 **cloudName** 设置为 **AzureUSGovernmentCloud**、**AzureChinaCloud** 或 **AzureGermanCloud**。

## 3.4. 为 RHOSP 配置 REGISTRY

### 3.4.1. 在 RHOSP 上运行的集群中使用自定义存储配置镜像 registry

在 Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) 上安装集群后，您可以使用位于 registry 存储的特定可用区的 Cinder 卷。

## 流程

1. 创建一个 YAML 文件，用于指定要使用的存储类和可用性区域。例如：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: custom-csi-storageclass
provisioner: cinder.csi.openstack.org
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowVolumeExpansion: true
parameters:
  availability: <availability_zone_name>
```



### 注意

OpenShift Container Platform 不验证您选择的可用区是否存在。应用配置前，请验证可用性区域的名称。

2. 在命令行中应用配置：

```
$ oc apply -f <storage_class_file_name>
```

### 输出示例

```
storageclass.storage.k8s.io/custom-csi-storageclass created
```

3. 创建一个 YAML 文件，用于指定使用存储类和 **openshift-image-registry** 命名空间的持久性卷声明 (PVC)。例如：

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: csi-pvc-imageregistry
  namespace: openshift-image-registry 1
  annotations:
    imageregistry.openshift.io: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  volumeMode: Filesystem
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi 2
  storageClassName: <your_custom_storage_class> 3
```

**1** 输入命名空间 **openshift-image-registry**。此命名空间允许 Cluster Image Registry Operator 使用 PVC。

**2** 可选：调整卷大小。

**3** 输入您创建的存储类的名称。

4. 在命令行中应用配置：

```
$ oc apply -f <pvc_file_name>
```

#### 输出示例

```
persistentvolumeclaim/csi-pvc-imageregistry created
```

5. 将镜像 registry 配置中的原始持久性卷声明替换为新声明：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type 'json' -p='[{"op":
"replace", "path": "/spec/storage/pvc/claim", "value": "csi-pvc-imageregistry"}]'
```

#### 输出示例

```
config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster patched
```

接下来的几分钟内，配置将更新。

## 验证

确认 registry 正在使用您定义的资源：

1. 验证 PVC 声明值是否与您在 PVC 定义中提供的名称相同：

```
$ oc get configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster -o yaml
```

#### 输出示例

```
...
status:
  ...
  managementState: Managed
  pvc:
    claim: csi-pvc-imageregistry
  ...
```

2. 验证 PVC 的状态是否为 **Bound**：

```
$ oc get pvc -n openshift-image-registry csi-pvc-imageregistry
```

#### 输出示例

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES
STORAGECLASS	AGE			
csi-pvc-imageregistry	Bound	pvc-72a8f9c9-f462-11e8-b6b6-fa163e18b7b5	100Gi	
RWO		custom-csi-storageclass	11m	

## 3.5. 为裸机配置 REGISTRY

### 3.5.1. 安装过程中删除的镜像 registry

在不提供可共享对象存储的平台上，OpenShift Image Registry Operator bootstraps 本身的状态是 **Removed**。这允许 **openshift-installer** 在这些平台类型上完成安装。

将 **ManagementState** Image Registry Operator 配置从 **Removed** 改为 **Managed**。



### 注意

Prometheus 控制台提供了一个 **ImageRegistryRemoved** 警报，例如：

"Image Registry has been removed. **ImageStreamTags**, **BuildConfigs** and **DeploymentConfigs** which reference **ImageStreamTags** may not work as expected. Please configure storage and update the config to **Managed** state by editing `configs.imageregistry.operator.openshift.io`."

## 3.5.2. 更改镜像 registry 的管理状态

要启动镜像 registry，需要把 Image Registry Operator 配置的 **managementState** 从 **Removed** 改为 **Managed**。

### 流程

- 将 **managementState** Image Registry Operator 配置从 **Removed** 改为 **Managed**。例如：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec": {"managementState": "Managed"}}'
```

## 3.5.3. 镜像 registry 存储配置

对于不提供默认存储的平台，Image Registry Operator 最初将不可用。安装后，您必须配置 registry 使用的存储，这样 Registry Operator 才可用。

示配置生产集群所需的持久性卷的说明。如果适用，显示有关将空目录配置为存储位置的说明，该位置只可用于非生产集群。


另外还提供了在升级过程中使用 **Recreate** rollout 策略来允许镜像 registry 使用块存储类型的说明。

## 3.5.4. 为裸机和其他手动安装配置 registry 存储

作为集群管理员，在安装后需要配置 registry 来使用存储。

### 先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 有使用手动置备的 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 节点（如裸机）的集群。
- 已为集群置备持久性存储，如 Red Hat OpenShift Container Storage。




### 重要

如果您只有一个副本，OpenShift Container Platform 支持对镜像 registry 存储的 **ReadWriteOnce** 访问。要部署支持高可用性的、带有两个或多个副本的镜像 registry，需要 **ReadWriteMany** 访问设置。

- 必须具有 100Gi 容量。

## 流程

1. 为了配置 registry 使用存储，需要修改 `configs.imageregistry/cluster` 资源中的 `spec.storage.pvc`。




### 注意

使用共享存储时，请查看您的安全设置以防止被外部访问。

2. 验证您没有 registry pod:

```
$ oc get pod -n openshift-image-registry
```



### 注意

如果存储类型为 `emptyDIR`，则副本数不能超过 **1**。

3. 检查 registry 配置：

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io
```

### 输出示例

```
storage:
  pvc:
    claim:
```

将 `claim` 字段留空以允许自动创建一个 `image-registry-storage` PVC。

4. 检查 `clusteroperator` 的状态：

```
$ oc get clusteroperator image-registry
```

5. 确保您的 registry 设置为 `manage`，以启用镜像的构建和推送。

- 运行：

```
$ oc edit configs.imageregistry/cluster
```

然后将行改

```
managementState: Removed
```

为

```
managementState: Managed
```

### 3.5.5. 在非生产集群中配置镜像 registry 存储

您必须为 Image Registry Operator 配置存储。对于非生产集群，您可以将镜像 registry 设置为空目录。如果您这样做，重启 registry 后会丢失所有镜像。

## 流程

- 将镜像 registry 存储设置为空目录：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec": {"storage":{"emptyDir":{}}}'
```



### 警告

仅可为非生产集群配置这个选项。

如果在 Image Registry Operator 初始化其组件前运行此命令，**oc patch** 命令会失败并显示以下错误：

```
Error from server (NotFound): configs.imageregistry.operator.openshift.io "cluster" not found
```

等待几分钟，然后再次运行该命令。

### 3.5.6. 配置块 registry 存储

要允许镜像 registry 在作为集群管理员升级过程中使用块存储类型，您可以使用 **Recreate** rollout 策略。



### 重要

支持块存储卷，但不建议将其与生产环境中的镜像 registry 一起使用。在块存储上配置 registry 的安装不具有高可用性，因为 registry 无法拥有多个副本。

## 流程

1. 要将镜像 registry 存储设置为块存储类型，对 registry 进行补丁，使其使用 **Recreate** rollout 策略，并只使用一个 (1) 副本运行：

```
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec": {"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
```

2. 为块存储设备置备 PV，并为该卷创建 PVC。请求的块卷使用 ReadWriteOnce (RWO) 访问模式。
3. 编辑 registry 配置，使其引用正确的 PVC。

### 3.5.7. 其他资源

有关为裸机配置 registry 存储的详情，请参考[推荐的配置存储技术](#)。



## 3.6. 为 VSPHERE 配置 REGISTRY

### 3.6.1. 安装过程中删除的镜像 registry

在不提供可共享对象存储的平台上，OpenShift Image Registry Operator bootstraps 本身的状态是 **Removed**。这允许 **openshift-installer** 在这些平台类型上完成安装。

将 **ManagementState** Image Registry Operator 配置从 **Removed** 改为 **Managed**。



#### 注意

Prometheus 控制台提供了一个 **ImageRegistryRemoved** 警报，例如：

"Image Registry has been removed. **ImageStreamTags**, **BuildConfigs** and **DeploymentConfigs** which reference **ImageStreamTags** may not work as expected. Please configure storage and update the config to **Managed** state by editing `configs.imageregistry.operator.openshift.io`."

### 3.6.2. 更改镜像 registry 的管理状态

要启动镜像 registry，需要把 Image Registry Operator 配置的 **managementState** 从 **Removed** 改为 **Managed**。

#### 流程

- 将 **managementState** Image Registry Operator 配置从 **Removed** 改为 **Managed**。例如：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec": {"managementState": "Managed"}}'
```

#### 3.6.2.1. 镜像 registry 存储配置

对于不提供默认存储的平台，Image Registry Operator 最初将不可用。安装后，您必须配置 registry 使用的存储，这样 Registry Operator 才可用。

示配置生产集群所需的持久性卷的说明。如果适用，显示有关将空目录配置为存储位置的说明，该位置只可用于非生产集群。


另外还提供了在升级过程中使用 **Recreate** rollout 策略来允许镜像 registry 使用块存储类型的说明。

### 3.6.3. 为 VMware vSphere 配置 registry 存储

作为集群管理员，在安装后需要配置 registry 来使用存储。

#### 先决条件

- 具有 Cluster Administrator 权限
- VMware vSphere 上有一个集群。
- 为集群置备的持久性存储，如 Red Hat OpenShift Container Storage。



### 重要

如果您只有一个副本，OpenShift Container Platform 支持对镜像 registry 存储的 **ReadWriteOnce** 访问。要部署支持高可用性的、带有两个或多个副本的镜像 registry，需要 **ReadWriteMany** 访问设置。

- 必须有“100Gi”容量。



### 重要

测试显示，在 RHEL 中使用 NFS 服务器作为核心服务的存储后端可能会出现一些问题。这包括 OpenShift Container Registry 和 Quay，Prometheus 用于监控存储，以及 Elasticsearch 用于日志存储。因此，不推荐使用 RHEL NFS 作为 PV 后端用于核心服务。

市场上的其他 NFS 实现可能没有这些问题。如需了解更多与此问题相关的信息，请联络相关的 NFS 厂商。

## 流程

1. 为了配置 registry 使用存储，需要修改 **configs.imageregistry/cluster** 资源中的 **spec.storage.pvc**。



### 注意

使用共享存储时，请查看您的安全设置以防止被外部访问。

2. 验证您没有 registry pod:

```
$ oc get pod -n openshift-image-registry
```



### 注意

如果存储类型为 **emptyDIR**，则副本数不能超过 **1**。

3. 检查 registry 配置：

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io
```

### 输出示例

```
storage:
  pvc:
    claim: 1
```

- 1 将 **claim** 字段留空以允许自动创建一个 **image-registry-storage** PVC。

4. 检查 **clusteroperator** 的状态：

```
$ oc get clusteroperator image-registry
```

### 3.6.4. 在非生产集群中配置镜像 registry 存储

您必须为 Image Registry Operator 配置存储。对于非生产集群，您可以将镜像 registry 设置为空目录。如果您这样做，重启 registry 后会丢失所有镜像。

#### 流程

- 将镜像 registry 存储设置为空目录：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec": {"storage":{"emptyDir":{}}}'
```



#### 警告

仅可为非生产集群配置这个选项。

如果在 Image Registry Operator 初始化其组件前运行此命令，**oc patch** 命令会失败并显示以下错误：

```
Error from server (NotFound): configs.imageregistry.operator.openshift.io "cluster" not found
```

等待几分钟，然后再次运行该命令。

### 3.6.5. 为 VMware vSphere 配置块 registry 存储

在作为集群管理员升级时，要允许镜像 registry 使用块存储类型，如 vSphere Virtual Machine Disk (VMDK)，您可以使用 **Recreate** rollout 策略。



#### 重要

支持块存储卷，但不建议将其用于生产环境中的镜像 registry。在块存储上配置 registry 的安装不具有高可用性，因为 registry 无法拥有多个副本。

#### 流程

1. 要将镜像 registry 存储设置为块存储类型，对 registry 进行补丁，使其使用 **Recreate** rollout 策略，且仅使用 1 个副本运行：

```
$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec": {"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'
```

2. 为块存储设备置备 PV，并为该卷创建 PVC。请求的块卷使用 ReadWriteOnce (RWO) 访问模式。

- a. 创建包含以下内容的 **pvc.yaml** 文件以定义 VMware vSphere **PersistentVolumeClaim**：

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
```

```

metadata:
  name: image-registry-storage ❶
  namespace: openshift-image-registry ❷
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce ❸
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi ❹

```

- ❶ 代表 **PersistentVolumeClaim** 对象的唯一名称。
- ❷ **PersistentVolumeClaim** 对象的命名空间，即 **openshift-image-registry**。
- ❸ 持久性卷声明的访问模式。使用 **ReadWriteOnce** 时，单个节点可以通过读写权限挂载这个卷。
- ❹ 持久性卷声明的大小。

b. 从文件创建 **PersistentVolumeClaim** 对象：

```
$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
```

3. 编辑 registry 配置，使其可以正确引用 PVC:

```
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml
```

#### 输出示例

```

storage:
  pvc:
    claim: ❶

```

- ❶ 通过创建自定义 PVC，您可以将 **claim** 字段留空以用于默认自动创建 **image-registry-storage** PVC。

有关配置 registry 存储以便引用正确的 PVC 的说明，请参阅为 [vSphere 配置 registry](#)。

### 3.6.6. 其他资源

有关为 vSphere 配置 registry 存储的详情，请参考 [推荐的配置存储技术](#)。

## 第 4 章 访问REGISTRY

使用以下部分介绍的内容来访问registry，包括查看日志和指标，以及保护和公开registry。

您可以使用**podman**命令直接访问registry。您可以使用**podman push**或**podman pull**等操作直接从集成的registry中进行镜像的pull和push操作。您需要首先使用**oc login**命令登录到registry。您可以执行的操作取决于您的用户权限，如以下各节所述。

### 4.1. 先决条件

- 您必须已经配置了一个身份供应商（IDP）。
- 为了抓取镜像，例如使用**podman pull**命令，用户必须具有**registry-viewer**角色。要添加此角色，请运行以下命令：

```
$ oc policy add-role-to-user registry-viewer <user_name>
```

- 在编写或推送镜像时，例如使用**podman push**命令时：
  - 用户必须具有**registry-editor**角色。要添加此角色，请运行以下命令：

```
$ oc policy add-role-to-user registry-editor <user_name>
```

- 集群必须有一个可以推送镜像的现有项目。

### 4.2. 直接从集群访问REGISTRY

您可以从集群内部访问registry。

#### 流程

通过使用内部路由从集群访问registry：

1. 使用节点地址来访问节点：

```
$ oc get nodes
```

```
$ oc debug nodes/<node_address>
```

2. 要使用节点上的**oc**和**podman**等工具程序，请运行以下命令：

```
sh-4.2# chroot /host
```

3. 使用您的访问令牌登录到容器镜像registry：

```
sh-4.2# oc login -u kubeadmin -p <password_from_install_log> https://api-int.
<cluster_name>.<base_domain>:6443
```

```
sh-4.2# podman login -u kubeadmin -p $(oc whoami -t) image-registry.openshift-image-
registry.svc:5000
```

您应该看到一条确认登录的消息，例如：

-

Login Succeeded!



### 注意

用户名可以是任何值，令牌包含了所有必要的信息。如果用户名包含冒号，则会导致登录失败。

因为 Image Registry Operator 创建了路由，所以它将与 **default-route-openshift-image-registry.<cluster\_name>** 类似。

4. 针对您的registry执行**podman pull**和**podman push**操作：



### 重要

您可以抓取任意镜像，但是如果已添加了**system:registry**角色，则只能将镜像推送到您自己的registry中。

在以下示例中，使用：

组件	值
<registry_ip>	<b>172.30.124.220</b>
<port>	<b>5000</b>
<project>	<b>openshift</b>
<image>	<b>image</b>
<tag>	忽略 (默认为 <b>latest</b> )

- a. 抓取任意镜像：

```
$ podman pull name.io/image
```

- b. 使用 **<registry\_ip>:<port>/<project>/<image>** 格式标记 (tag) 新镜像。项目名称必须出现在这个 pull 规范中，以供OpenShift Container Platform 把这个镜像正确放置在 registry 中，并在以后正确访问 registry 中的这个镜像：

```
$ podman tag name.io/image image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/image
```



### 注意

您必须具有指定项目的**system:image-builder**角色，该角色允许用户写或推送镜像。否则，下一步中的**podman push**将失败。为了进行测试，您可以创建一个新项目来推送镜像。

- c. 将新标记的镜像推送到 registry：

```
$ podman push image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/image
```

### 4.3. 检查 REGISTRY POD 的状态

作为集群管理员，您可以列出在 **openshift-image-registry** 项目中运行的镜像 registry pod，并检查其状态。

#### 先决条件

- 您可以使用具有 **cluster-admin** 角色的用户访问集群。
- 已安装 OpenShift CLI (**oc**)。

#### 流程

1. 列出 **openshift-image-registry** 项目中的 pod 并查看其状态：

```
$ oc get pods -n openshift-image-registry
```

#### 输出示例

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
cluster-image-registry-operator-764bd7f846-qqtph 1/1 Running 0 78m
image-registry-79fb4469f6-llrln 1/1 Running 0 77m
node-ca-hjksc 1/1 Running 0 73m
node-ca-tftj6 1/1 Running 0 77m
node-ca-wb6ht 1/1 Running 0 77m
node-ca-zvt9q 1/1 Running 0 74m
```

### 4.4. 查看REGISTRY日志

使用 **oc logs** 命令可以查看 registry 中的日志信息。

#### 流程

1. 使用带有 deployments 的 **oc logs** 命令查看容器镜像 registry 的日志：

```
$ oc logs deployments/image-registry -n openshift-image-registry
```

#### 输出示例

```
2015-05-01T19:48:36.300593110Z time="2015-05-01T19:48:36Z" level=info
msg="version=v2.0.0+unknown"
2015-05-01T19:48:36.303294724Z time="2015-05-01T19:48:36Z" level=info msg="redis not
configured" instance.id=9ed6c43d-23ee-453f-9a4b-031fea646002
2015-05-01T19:48:36.303422845Z time="2015-05-01T19:48:36Z" level=info msg="using
inmemory layerinfo cache" instance.id=9ed6c43d-23ee-453f-9a4b-031fea646002
2015-05-01T19:48:36.303433991Z time="2015-05-01T19:48:36Z" level=info msg="Using
OpenShift Auth handler"
2015-05-01T19:48:36.303439084Z time="2015-05-01T19:48:36Z" level=info msg="listening
on :5000" instance.id=9ed6c43d-23ee-453f-9a4b-031fea646002
```

## 4.5. 访问REGISTRY的指标数据 (METRICS)

OpenShift Container Registry 为 [Prometheus metrics](#) 提供了一个端点。Prometheus是一个独立的开源系统监视和警报工具包。

metrics 可以通过registry端点的/*extensions/v2/metrics*路径获得。

### 流程

您可以通过两种方式访问指标数据：运行指标数据查询或使用集群角色。

#### 指标数据查询

1. 运行指标查询，例如：

```
$ curl --insecure -s -u <user>:<secret> \ 1
https://image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/extensions/v2/metrics | grep
imageregistry | head -n 20
```

#### 输出示例

```
# HELP imageregistry_build_info A metric with a constant '1' value labeled by major, minor,
git commit & git version from which the image registry was built.
# TYPE imageregistry_build_info gauge
imageregistry_build_info{gitCommit="9f72191",gitVersion="v3.11.0+9f72191-135-
dirty",major="3",minor="11+"} 1
# HELP imageregistry_digest_cache_requests_total Total number of requests without scope
to the digest cache.
# TYPE imageregistry_digest_cache_requests_total counter
imageregistry_digest_cache_requests_total{type="Hit"} 5
imageregistry_digest_cache_requests_total{type="Miss"} 24
# HELP imageregistry_digest_cache_scoped_requests_total Total number of scoped
requests to the digest cache.
# TYPE imageregistry_digest_cache_scoped_requests_total counter
imageregistry_digest_cache_scoped_requests_total{type="Hit"} 33
imageregistry_digest_cache_scoped_requests_total{type="Miss"} 44
# HELP imageregistry_http_in_flight_requests A gauge of requests currently being served by
the registry.
# TYPE imageregistry_http_in_flight_requests gauge
imageregistry_http_in_flight_requests 1
# HELP imageregistry_http_request_duration_seconds A histogram of latencies for requests
to the registry.
# TYPE imageregistry_http_request_duration_seconds summary
imageregistry_http_request_duration_seconds{method="get",quantile="0.5"} 0.01296087
imageregistry_http_request_duration_seconds{method="get",quantile="0.9"} 0.014847248
imageregistry_http_request_duration_seconds{method="get",quantile="0.99"} 0.015981195
imageregistry_http_request_duration_seconds_sum{method="get"} 12.260727916000022
```

**1** <user>可以是任意的，但<secret>必须与registry配置中指定的值匹配。

#### 集群角色

1. 如果还没有一个访问指标的集群角色，创建一个集群角色：



```
$ cat <<EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: prometheus-scraper
rules:
- apiGroups:
  - image.openshift.io
  resources:
  - registry/metrics
  verbs:
  - get
EOF
```

2. 将此角色添加到用户，运行以下命令：

```
$ oc adm policy add-cluster-role-to-user prometheus-scraper <username>
```

3. 使用集群角色访问指标数据。配置文件中与指标数据相关的部分应如下所示：

```
openshift:
  version: 1.0
  metrics:
    enabled: true
...
```

## 4.6. 其他资源

- 如需有关允许项目中的 pod 引用另一项目中的镜像的更多信息，请参阅[允许 Pod 在项目间引用镜像](#)。
- **kubeadmin**可以访问 registry，直到其被删除。如需更多信息，请参阅[删除 kubeadmin 用户](#)。
- 有关配置身份提供程序的更多信息，请参阅[了解身份提供程序配置](#)。

## 第 5 章 开放REGISTRY

默认情况下，OpenShift Container Platform registry在集群安装期间是加密的，它需要使用TLS进行访问。与早期版本的OpenShift Container Platform不同，安装时registry不会向集群外部公开。

### 5.1. 手动公开默认 REGISTRY

您可以通过路由公开对它的外部访问，而不是从集群内部登录到默认的 OpenShift Container Platform registry。这种外部访问允许您使用路由地址从集群外部登录到 registry，并使用路由主机标记并推送到现有项目。

#### 先决条件：

- 以下的先决条件会被自动执行：
  - 部署 Registry Operator。
  - 部署 Ingress Operator。

#### 流程

您可以使用 `configs.imageregistry.operator.openshift.io` 资源中的 `defaultRoute` 参数公开路由。

使用 `defaultRoute` 公开 registry：

1. 将 `defaultRoute` 设置为 `true`：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --patch '{"spec": {"defaultRoute":true}}' --type=merge
```

2. 获取默认 registry 路由：

```
$ HOST=$(oc get route default-route -n openshift-image-registry --template='{{ .spec.host }}')
```

3. 获取 Ingress Operator 的证书：

```
$ oc get secret -n openshift-ingress router-certs-default -o go-template='{{index .data "tls.crt"}}' | base64 -d | sudo tee /etc/pki/ca-trust/source/anchors/${HOST}.crt > /dev/null
```

4. 使用以下命令启用集群的默认证书以信任路由：

```
$ sudo update-ca-trust enable
```

5. 使用默认路由通过 podman 登录：

```
$ sudo podman login -u kubeadmin -p $(oc whoami -t) $HOST
```

### 5.2. 手动公开受保护的REGISTRY

通过使用路由可以开放从外部访问OpenShift Container Platform registry的通道，用户不再需要从集群内部登录到OpenShift Container Platform registry。这样，您可以使用路由地址从集群外部登录 registry，并使用路由主机标记并推送到现有项目。

## 先决条件：

- 以下的先决条件会被自动执行：
  - 部署 Registry Operator。
  - 部署 Ingress Operator。

## 流程

您可以使用 `configs.imageregistry.operator.openshift.io` 资源中的 `DefaultRoute` 参数或使用自定义路由来公开路由。

使用 `DefaultRoute` 公开 registry：

1. 将 `DefaultRoute` 设置为 `True`：

```
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --patch '{"spec": {"defaultRoute":true}}' --type=merge
```

2. 使用 `podman` 登录：

```
$ HOST=$(oc get route default-route -n openshift-image-registry --template='{{ .spec.host }}')
```

```
$ podman login -u kubeadmin -p $(oc whoami -t) --tls-verify=false $HOST 1
```

- 1** 如果集群的默认路由证书不受信任，则需要 `--tls-verify=false`。您可以将一个自定义的可信证书设置为 Ingress Operator 的默认证书。

使用自定义路由公开 registry：


1. 使用路由的 TLS 密钥创建一个 secret：

```
$ oc create secret tls public-route-tls \
  -n openshift-image-registry \
  --cert=</path/to/tls.crt> \
  --key=</path/to/tls.key>
```

此步骤是可选的。如果不创建一个 secret，则路由将使用 Ingress Operator 的默认 TLS 配置。

2. 在 Registry Operator 中：

```
spec:
  routes:
    - name: public-routes
      hostname: myregistry.mycorp.organization
      secretName: public-route-tls
  ...
```



### 注意

如果为 registry 的路由提供了一个自定义的 TLS 配置，则仅需设置 `secretName`。

